



imagePROGRAF TC-21 M

OSLOBODITE INOVACIJE ZA VELIKE FORMATE U MALIM PROSTORIMA

Kompaktan održivi stolni pisač od 24" za velike formate s ugrađenim plošnim A4 skenerom pruža svestranu funkcionalnost i profesionalnu kvalitetu za male arhitektonske, inženjerske i građevinske urede, trgovine, ugostiteljske djelatnosti i škole, neovisno o budžetu i prostornim ograničenjima.

PREDNOSTI

- Nova vrsta svestranosti**
 TC-21M ima ugrađeni plošni A4 skener, nije ograničen na jednostavno skeniranje. Povećava ispise do formata A0, stvara postere skeniranjem nekoliko slika, kopira i ponavlja slike radi kreiranja personaliziranog papira za zamatanje i manjih naljepnica, bez oslanjanja na digitalne izvorne datoteke, čime oslobađa neograničenu kreativnost.
- Cijenom pristupačna kvaliteta**
 Mogućnost kreiranja raznovrsnih ispisa bez oslanjanja na digitalne izvorne datoteke. Štedi vrijeme obrezivanjem postera ispisanih s minimalnim marginama. Vrlo kvalitetne pigmentne tinte s naprednom obradom slike osiguravaju gušće boje i oštiju sliku². To rezultira dojmljivim ispisima bez kompromisa po pitanju kvalitete.
- Glatki tijekovi poslovnog procesa**
 Jednostavno postavljanje uz držač role bez osovine i pojednostavljeni postupak. Nagibna upravljačka ploča omogućuje bolji prikaz informacija. Ugrađeni automatski ulagač listova omogućuje ispisivanje bez intervencije i podržava razne primjene uz različite veličine pojedinačnih listova. Ispisujte s USB memorije¹ bez upotrebe računala te ispisujte manje ili veće ispise s pomoću funkcije za skeniranje.
- Najbolja uredska podrška**
 TC-21M dodaje veću vrijednost od tipičnih uredskih uređaja sa svojim „sve u jednom” mogućnostima skeniranja, kopiranja i ispisivanja, upotrebom pojedinačnih listova ili papira u roli prema potrebi. Osim ispisivanja standardnih dokumenata, možete povećati materijale kao što su obavijesti i posteri na velike formate, do formata A0, i smanjiti veće materijale kako biste izradili oznake s imenom ili naljepnice.
- Ekologija u srcu**
 Ispunite ciljeve održivosti uz ocjenu EPEAT Gold³ za energetska učinkovitost, ambalažu bez ekspaniranog polistirena (EPS) i upotrebu 40 % reciklirane plastike. Reciklabilne plastične bočice s tintom od 70 ml smanjuju učestalost zamjene tinte. Smanjena razina buke tijekom rada čini ga idealnim za tiho okruženje.

1. Pregledajte odjeljak „Jeziči pisača” pod „Tehnologija pisača” u tehničkim podacima
 2. U usporedbi s prethodnim modelom – imagePROGRAF TC-20M
 3. EPEAT Gold registriran u SAD-u.

TEHNIČKI PODACI

imagePROGRAF TC-21 M

TEHNOLOGIJA PISAČA

Vrsta pisača

24-inčni s 4 boje

Tehnologija ispisivanja

Integrirani tip s 4 boje i tehnologijom Bubble Jet od Demand tvrtke Canon (4 čipa po ispisnoj glavi x 1 ispisna glava)

Razlučivost ispisivanja

2400 x 1200 dpi

Broj mlaznica

Ukupno: 4352 mlaznice BK: 1280 mlaznica C, M, Y: 1024 mlaznice svaka

Preciznost linije

± 0,1 % ili manje
Potrebno je podešavanje. Okruženje za ispisivanje i mediji trebaju se podudarati s onima upotrijebljenima za prilagodbu.

Razmak mlaznica

1200 dpi x 2 linije

Kapacitet tinte

Početni spremnik s tintom u kompletu: 280 ml (70 ml x 4 za BK, C, M, Y)
Spremnik u prodaji: 70 ml (BK, C, M, Y)

Tip tinte

Pigmentne tinte: 4 boje BK/C/M/Y

Kompatibilni operativni sustavi

32-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025
Apple Macintosh: macOS 11.7.10-macOS 14.15

Jezici pisača

Izravno ispisivanje s USB memorije: PDF, JPEG (Exif ver.2.2/2.1/2.3)

Drugi podržani protokoli za slanje zadatka

Apple AirPrint, Mopria, Chrome OS

Standardna sučelja

USB A priključnica: USB memorija (izravno ispisivanje) - PDF/JPEG (Exif ver.2.2/2.1/2.3)
USB B priključnica: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T)
Bežični LAN²: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac

TEHNOLOGIJA SKENERA

Tip skenera

Plošni CIS skener u boji

Razlučivost skenera³ (optička)

Glavno skeniranje x podskeniranje: 1200 x 2400 dpi

Dubina skeniranja (ulazna/izlazna)

U boji: RGB svakih 16 bita / 8 bita
Tonovi sive: 16/8 bita

Brzina skeniranja linija

U boji: 3,5 ms / redak pri 300 dpi
Sivi tonovi / monokromatski: 1,5 ms po retku pri 300 dpi

Najveći format dokumenta

A4/LTR (216 x 297 mm)

MEMORIJA

Standardna memorija

1 GB
Utor za proširenje: ne

Tvrđi disk

Nije dostupno

BRZINA ISPISIVANJA

CAD crtanje:

Obični papir (A1, crno-bijelo):
0:30 (standardno)

Poster

Obični papir (A1, u boji):
1:00 (standardno)

Obični papir (A1)
1:01 (radna verzija)
1:51 (standardno)

Papir s premazom (A1)
2:42 (radna verzija)
4:23 (standardno)

UKOVLANJE MEDIJIMA

Ulaganje medija i ispisivanje

Papir u roli: jedna rola, ulaganje s prednje strane, izlaz sprijeda
Pojedinačni listovi: automatski ulagač listova, licem prema gore, sprijeda

Širina medija

Papir u roli: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18", 24", 17"
Pojedinačni listovi: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, Ledger, Letter, Legal, Foolscap, Executive, ARCH A, fotografija (10" x 12", 10" x 15", 8" x 10", 7" x 10", 5" x 7", 4" x 6" (KG), 2L, L), otmotnice (Com 10, DL, C5, Monarch), B-Oficio, M-Oficio, korisnički definiran format (širina: 89 - 297 mm, duljina: 127 - 1200 mm)

Debljina medija

Rola/pojedinačni: 0,08 - 0,28 mm

Minimalna duljina za ispis

Papir u roli: 203,2 mm
Pojedinačni listovi: 127 mm

Maksimalna duljina za ispisivanje

Papir u roli: 4 m
Pojedinačni listovi: 1200 mm

Maksimalni promjer medija u roli

110 mm

Veličina špule

Unutarnji promjer jezgre role: 2"

Preporučljivo područje margina

Papir u roli: vrh: 5 mm, dno: 5 mm, strana: 5 mm (neki načini rada za fotografije: vrh: 30 mm, dno: 30 mm)
Pojedinačni listovi: vrh: 5 mm, dno: 5 mm, strana: 5 mm

Područje ispisivanja margina

Papir u roli: vrh: 5 mm, dno: 5 mm, strana: 5 mm (neki načini rada za fotografije: vrh: 30 mm, dno: 30 mm)
Papir u roli (minimalna margina ispisivanja): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0,5 mm
Pojedinačni listovi: vrh: 5 mm, dno: 5 mm, strana: 5 mm

Kapacitet za ulaganje medija

Papir u roli: jedna rola
Pojedinačni listovi: A4, Letter: 100 listova (obični papir)
A3, B4, Ledger, Legal, 10" x 12", 10" x 15": 50 listova (obični papir)
FS, Foolscap, ARCH A, C4, B-OFCIO, M-OFCIO: 10 listova (obični papir)
Ostalo: 1 list

Jedinica role za uzimanje medija

Nije dostupno

Širina kod ispisa bez margina (samo za role)

A4, A3, A2, A1, B4, B3, B2, 17", 18", 24"

Maksimalni broj ispisa

Vrh/dno: u potpunosti bez margina; lijevo/desno: margina 0,5 mm

Košara na postolju (SD-24) / stolna košara (BU-06): standardni položaj - 1 list

NAPAJANJE I ZAHTEJEVI ZA RAD

Napajanje

100 - 240 V AC (50 - 60 Hz)

Potrošnja energije

Tijekom rada: pribl. 28 W
Stanje mirovanja: pribl. 2,3 W
Zadana postavka za vrijeme prije ulaska u stanje mirovanja: Pribl. 5 minuta
Isključeno stanje: pribl. 0,07 W

Radno okruženje

Temperatura: 15 - 30°C, vlažnost: 10 - 80 % RV (bez kondenzacije)

Razina buke (tlak/snaga)

Tijekom rada: pribl. 41,5 dB(A) (obični papir, standardni način rada, iscrtavanje linija / tekst)
Pripravno stanje: 35 dB (A) ili manje (Mjerenje na temelju standarda ISO 7779)

Propisi

Tijekom rada: pribl. 6 Bela (obični papir, standardni način rada, iscrtavanje linija / tekst) (Mjerenje na temelju standarda ISO 7779)

Ekoški certifikati

CE oznaka, UKCA oznaka

DIMENZIJE I MASA

Fizičke dimenzije i masa

Š x D x V
Glavna jedinica
968 x 533 x 245 mm (ASF zatvoren, upravljačka ploča nije nagnuta)
968 x 593 x 245 mm (ASF zatvoren, upravljačka ploča nagnuta)
968 x 613 x 395 mm (ASF otvoren, upravljačka ploča nagnuta)
34 kg (bez bočice s tintom, s ispisnom glavom)

Glavna jedinica + stolna košara (BU-06)
968 x 595 x 965* mm (ASF zatvoren, upravljačka ploča nije nagnuta, košara zatvorena)
968 x 845 x 1115* mm (ASF otvoren, ploča upravljanja nagnuta, košara otvorena)
35 kg (bez bočice s tintom, s ispisnom glavom)
*Visina iznad koje tkanina ne dodiruje pod prilikom otvaranja stolne košare.

Glavna jedinica + postolje + košara (SD-24)
968 x 720 x 874 mm (ASF zatvoren, upravljačka ploča nije nagnuta, košara zatvorena)
968 x 868 x 1024 mm (ASF otvoren, upravljačka ploča nagnuta, košara otvorena)
44 kg (bez bočice s tintom, s ispisnom glavom)

Dimenzije i masa pakiranja

Pisač (glavna jedinica): 1120 x 726 x 406 mm, 46 kg
Stolna košara (BU-06): 798 x 301 x 111 mm, 2 kg
Postolje + košara: (SD-24): 1058 x 826 x 270 mm, 20 kg

SADRŽAJ PAKIRANJA

Sadržaj pakiranja

Pisač, 1 ispisna glava, kabel za napajanje, 1 komplet početnih spremnika s tintom, priručnik za instalaciju, sigurnosne i ekološke informacije, list LFP Eur s adresama, obavijest za PosterArtist WEB SAD/EU, list sa zaštitnim materijalima za pribor

Isporučeni softver

Softver se može preuzeti s weba

OPCIJE

Dodatne stavke

Stolna košara: BU-06

Postolje pisača + košara: SD-24

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može zamijeniti

Spremnik s tintom: PFI-050 (70 ml)
Ispisna glava: PF-08

Spremnik za održavanje: MC-32

1. PDF podržava samo datoteke generirane s pomoću uređaja imagePROGRAF TC-21M i softvera Canon IJ Scan Utility
2. Upute o aktiviranju/deaktiviranju bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku
3. Optička razlučivost: temelji se na standardu ISO 14473 i predstavlja maksimalnu stopu uzorkovanja za skeniranje dokumenata.
4. EPEAT Gold registriran u SAD-u.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Neke su slike simulirane za jasnoću reprodukcije. Svi podaci su temeljeni na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon. Ova brošura i tehnički podaci proizvoda razvijeni su prije puštanja proizvoda u prodaju. Konačni tehnički podaci podložni su promjeni bez obavijesti.
*1 i *2: svi nazivi tvrtki i proizvođača zaštitni su znaci i/ili registrirani zaštitni znaci njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili državama.

Za najbolje rezultate Canon preporučuje upotrebu Canon medija. Pogledajte popis kompatibilnosti medija (papira) za preporuku vrste papira/medija.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V. 2025.