



imagePROGRAF TC-21 M

SLIPP LØS STOR INNOVASJON I SMÅ ROM

En kompakt og bærekraftig 24-tommers storformatskriver for skrivebord med innebygd A4-planskanner gir allsidig funksjonalitet og profesjonell kvalitet – for små kontorer i AEC-segmentet, butikker, hoteller, restauranter og skoler, uavhengig av budsjett og plassbegrensninger.

FORDELER

- **Unik allsidighet**
TC-21M har en innebygd A4-planskanner som ikke er begrenset til enkel skanning. Den forstørker utskrifter opptil A0, lager plakater ved å skanne flere bilder, kopierer og gjentar bilder for å lage personlig gavepapir og mindre etiketter uten å måtte bruke digitale kildefiler, og den får frem uendelig med kreativitet.
- **Høy kvalitet til overkommelig pris**
Man kan lage mange varierte utskrifter uten å måtte bruke digitale kildefiler. Spar tid på beskjæring av plakater når de skrives ut med minimale marger. Pigmentblekk av høy kvalitet med avansert bildebehandling gir tettere farger og skarpere bilde². Dette fører til virkningsfulle utskrifter uten at det går ut over kvaliteten.
- **Smidige arbeidsflyter**
Enkel å konfigurere med en stangfri rullholder og forenklet prosedyre. Det vipbare betjeningspanelet gir bedre oversikt over informasjonen. Den innebygde automatiske arkmaternen muliggjør utskrifter uten manuell innblanding og støtter ulike bruksområder med ulike arkstørrelser. Skriv ut fra USB-minne¹ uten å bruke PC, og lag mindre eller større utskrifter med skannefunksjonen.
- **Best kontorstøtte**
TC-21M gir mer for pengene enn vanlige kontorenheter med alt-i-ett-funksjoner for skanning, kopiering og utskrift – med enkeltark eller rullpapir etter behov. I tillegg til å skrive ut standarddokumenter kan du forstørre materialer som kunngjøringer og plakater til stort format, helt opptil A0-størrelse, og forminske større materialer for å lage navneskilt eller etiketter.
- **Miljøvennlig**
Nå bærekraftmålene dine med en EPEAT Gold³-klassifisering for energieffektivitet, emballasje uten ekspandert polystyrenskum (EPS) og 40 % resirkulert plast. Gjenvinnbare blekkflasker i plast på 70 ml reduserer hyppigheten av blekkbytte. Redusert støynivå gjør den ideell for stille miljøer.

1. Se Skriverspråk under Skriverteknologi i spesifikasjonene
2. Sammenlign med forgjengeren – imagePROGRAF TC-20M
3. EPEAT Gold registrert i USA

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SKRIVERTEKNOLOGI	
Skrivertype	4 farger 24 tommer
Utskriftsteknologi	Canon Bubble jet on demand 4 farger, integrert type (4 brikker pr. skrivehode x 1 skrivehode)
Utskriftsoppløsning	2400 x 1200 dpi
Antall dyser	Totalt: 4352 dyser BK: 1280 dyser C, M, Y: 1024 dyser hver
Linjenøyaktighet	±0,1 % eller mindre. Brukerjusteringer er nødvendig. Utskriftsmaterialet som brukes, må samsvare med utskriftsmaterialet som brukes til justeringene.
Dyseavstand	1200 dpi x 2 linjer
Blekkapasitet	Medfølgende startblekk: 280 ml (70 ml x 4 for BK, C, M, Y) Blekk i handel: 70 ml (BK, C, M, Y)
Blekktype	Pigmentbasert blekk: 4 farger BK/C/M/Y
OS-kompatibilitet	32-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 11.7.10-macOS 14.15
Skriverspråk	Direkte utskrift fra USB-minnepinne: PDF ¹ , JPEG (Exif-versjon 2.2 / 2.21 / 2.3)
Andre støttede jobbsendingsprotokoller	Apple AirPrint, Mopria, Chrome OS
Standardgrensesnitt	USB A-port: USB-minne (direkte utskrift) – PDF ¹ /JPEG (Exif-versjon 2.2 / 2.21 / 2.3) USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T) Trådløst LAN ² : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac
SKANNERTEKNOLOGI	
Skannertype	CIS-fargeskanner, planskanner
Skanneoppløsning³ (optisk)	Hovedskann X underskann: 1200 x 2400 dpi
Skannedybde (Inngang/utgang)	Farge: RGB hver 16-biters / hver 8-biters Gråtoneskala: 16-biters / 8-biters
Skanehastighet for linjer	Farger: 3,5 ms/linje ved 300 dpi Gråtoneskala / svart-hvitt: 1,5 ms/linje ved 300 dpi
Maksimalt dokumentformat	A4/LTR (216 x 297 mm)
MINNE	
Standard minne	1 GB Utvidelsesspor: nei
Harddisk	Ikke tilgjengelig
UTSKRIFTSKASTIGHET	
CAD-tegning:	Vanlig papir (A1, sort/hvitt): 0:30 (standard) Vanlig papir (A1, farger): 1:00 (standard)
Plakat	Vanlig papir (A1) 1:01 (utkast) 1:51 (standard) Bestrøket papir (A1) 2:42 (utkast) 4:23 (standard)
MEDIEHÅNDTERING	
Mediemating og utmating	Rullpapir: én rull, frontinnmating, frontutmating Enkle ark: automatisk arkmater, forside opp, forside
Mediebredde	Rullpapir: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18", 24", 17" Enkle ark: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, Ledger, Letter, Legal, Foolscap, Executive, ARCH A, foto (10 x 12 tommer, 10 x 15 tommer, 8 x 10 tommer, 7 x 10 tommer, 5 x 7 tommer, 4 x 6 tommer (KG), 2L, L), konvolutt (Com 10, DL, CS, Monarch), B-Oficio, M-Oficio, brukerdefinert størrelse (bredde: 89–297 mm, lengde: 127–1200 mm)
Medietykkelse	Rull/enkle: 0,08–0,28 mm
Minste papirlengde for utskrift	Rullpapir: 203,2 mm Enkle ark: 127 mm
Største papirlengde for utskrift	Rullpapir: 4 m Enkle ark: 1200 mm
Maksimal diameter på rullpapir	110 mm
Kjernetørrelse på media	Innvendig diameter på rullkjerne: 2 tommer
Marger for anbefalt område	Rullpapir: topp: 5 mm, bunn: 5 mm, side: 5 mm (noen bildemoduser: topp: 30 mm, bunn: 30 mm) Enkle ark: topp: 5 mm, bunn: 5 mm, side: 5 mm

Marger for utskriftsområde	Rullpapir: topp: 5 mm, bunn: 5 mm, side: 5 mm (noen bildemoduser: topp: 30 mm, bunn: 30 mm) Rullpapir (utskrift med minimal marg): topp: 0 mm, bunn: 0 mm, side: Ca. 0,5 mm Enkle ark: topp: 5 mm, bunn: 5 mm, side: 5 mm
Mediematingskapasitet	Rullpapir: én rull Enkle ark: A4, Letter: 100 ark (vanlig papir) A3, B4, Ledger, Legal, 10 x 12 tommer, 10 x 15 tommer: 50 ark (vanlig papir) FS, Foolscap, ARCH A, C4, B-OFICIO, M-OFICIO: 10 ark (vanlig papir) Andre: 1 ark
Medieopptaksenhet for rull	Ikke tilgjengelig
Bredde for kantløse utskrifter (kun rull)	A4, A3, A2, A1, B4, B3, B2, 17 tommer, 18 tommer, 24 tommer Topp/bunn: helt kantløs; venstre/høyre: Ca. 0,5 mm marg
Maksimalt antall leverte utskrifter	Stativkurv (SD-24) / skrivebordskurv (BU-06): standardposisjon – 1 ark
KRAV TIL STRØMFORSYNING OG BRUKSMILJØ	
Strømforsyning	AC 100–240 V (50–60 Hz)
Strømforbruk	Driftsmodus: Ca. 28 W Dvalemodus: ca. 2,3W Standardinnstilling for tiden det tar før dvalemodus starter: ca. 5 minutter Strøm av: ca. 0,07 W
Driftsmiljø	Temperatur: 15–30 °C. Luftfuktighet: 10–80 % relativ fuktighet (ingen kondens)
Lydstøy (trykk/effekt)	Driftsmodus: Ca. 41,5 dB (A) (vanlig papir, standardmodus, strektegning/tekstmodus) Hvilemodus: 35 dB (A) eller mindre (mål i henhold til standarden ISO 7779) Driftsmodus: Ca. 6,0 bel (vanlig papir, standardmodus, strektegning/tekstmodus) (mål i henhold til standarden ISO 7779)
Forskrifter	CE-merke, UKCA-merke
Miljøsertifisering	CB-sertifisering, EPEAT GOLD ⁴
MÅL OG VEKT	
Fysisk mål og vekt	B x D x H Hovedenhet 968 x 533 x 245 mm (ASF lukket, betjeningspanel ikke vippt) 968 x 593 x 245 mm (ASF lukket, betjeningspanel vippt) 968 x 613 x 395 mm (ASF åpnet, betjeningspanel vippt) 34 kg (uten blekkflaske, med skrivehode) Hovedenhet + skrivebordskurv (BU-06) 968 x 595 x 965* mm (ASF lukket, betjeningspanel ikke vippt, kurv lukket) 968 x 845 x 1115* mm (ASF åpnet, betjeningspanel vippt, kurv åpnet) 35 kg (uten blekkflaske, med skrivehode) *Høyde over kluten som ikke berører gulvet når du åpner skrivebordskurven. Hovedenhet + stativ + kurv (SD-24) 968 x 720 x 874 mm (ASF lukket, betjeningspanel ikke vippt, kurv lukket) 968 x 868 x 1024 mm (ASF åpnet, betjeningspanel vippt, kurv åpnet) 44 kg (uten blekkflaske, med skrivehode)
Innpakket mål og vekt	Skriver (hovedenhet): 1120 x 726 x 406 mm, 46 kg Skrivebordskurv (BU-06): 798 x 301 x 111mm, 2,0 kg Stativ og kurv (SD-24): 1058 x 826 x 270 mm, 20 kg
INNHold	
Innholdet i esken	Skriver, 1 skrivehode, strømledning, 1 sett med startblekkassetter, installasjonsveiledning, informasjon om sikkerhet og miljø, LFP Eur-adresseblad, merknad om PosterArtist WEB USA/EU, datablad for beskyttelsesmaterialer for flens
Medfølgende programvare	Programvare er tilgjengelig for nedlasting fra nettsted
ALTERNATIVER	
Tilleggsutstyr	Skrivebordskurv: BU-06 Skriverstativ + kurv: SD-24
FORBRUKSARTIKLER	
Elementer som kan byttes ut av brukeren	Blekkasset: PFL-050 (70 ml) Skrivehode: PF-08 Vedlikeholdskasset: MC-32

1. PDF støtter bare filer generert av programvaren imagePROGRAF TC-20M og Canon IJ Scan Utility
2. Se i brukerhåndboken hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse nettverket
3. Optisk oppløsning er basert på ISO 14473-standard og representerer maksimal samplinghastighet for skanning av dokumenter.
4. EPEAT Gold registrert i USA

ANSVARSRASKRIVELSE
Enkelte bilder simuleres for skarphet ved reproduksjon. Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing. Dette heftet og produktspesifikasjonene ble utviklet før produktet ble lansert. De endelige spesifikasjonene kan endres uten varselTM og ®. Alle firmanavn og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive produsentene i tilknyttede markeder og/eller land.

Canon anbefaler bruk av Canon-medier for å få best mulig resultat. Se kompatibilitetslisten for å se hvilke typer papir og utskriftsmateriale som anbefales.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-Europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V. 2025