



imagePROGRAF TC-21 M

ÇLIRONI RISITË E FORMATIT TË MADH NË HAPËSIRA TË VOGLA

Printer tryeze 24" me format të madh, kompakt dhe i qëndrueshëm, me skaner të integruar në format të sheshtë A4 ofron funksionalitet fleksibël dhe cilësi profesionale për zyra të vogla në industrinë e arkitekturës, inxhinierisë dhe ndërtimit, për dyqane të vogla, hoteleri, shkolla, pavarësisht nga kufizimet e buxhetit dhe të hapësirës.

PËRFITIMET

- Fleksibilitet si kurrë më parë**
 TC-21M ka një skaner të integruar në format të sheshtë A4, i cili nuk kufizohet vetëm në skanime të thjeshta. Zmadhon printimet deri në A0, krijon postera duke skanuar disa imazhe, kopjon dhe riprodhon imazhet për të krijuar letra paketimi të personalizuar dhe etiketa të vogla, pa u mbështetur në skedarët burimorë digjitalë; çlironi krijimtari të pafundme.
- Cilësi e lartë e leverdishme**
 Mund të krijoni një shumëllojshmëri printimesh pa u mbështetur në skedarët burimorë digjitalë. Kurseni kohë lidhur me prerjen e posterave të printuara me bordura të zvogëluara. Bojërat me pigment me cilësi të lartë me përpunim të përparuar të imazheve rezultojnë në ngjyra më të plota dhe imazhe më të mprehta². Si rezultat, ofrohen printime mbresëlënëse pa cenuar cilësinë.
- Cikle pune efikase**
 Konfigurim i lehtë me një mbajtës ruli pa bosht dhe procedurë të thjeshtuar. Paneli i përdorimit me anim bën të mundur që informacioni të shikohet më me lehtësi. Furnizuesi automatik i integruar i fletëve mundëson printimin pa ndërhyrje, mbështet aplikacione të ndryshme me madhësi të ndryshme të letrave të prera. Printoni nga një pajisje USB¹ pa përdorur kompjuterin dhe gjeneroni printime të mëdha ose të vogla përmes funksionit të skanimit.
- Mbështetja më e mirë për zyra**
 TC-21M shton më shumë vlerë sesa pajisjet e zakonshme të zyrës me kapacitetin e tij shumëfunksional për skanim, kopjim dhe printim, duke përdorur letra të prera ose rula letre, sipas nevojës. Krahas printimit të dokumenteve standarde, mund të zmadhoni materialet e tilla si lajmërimet dhe posterat në format të madh, deri në madhësinë A0, dhe të zvogëloni materialet e mëdha për të krijuar karta emrash ose etiketa.
- Fokus ekologjik**
 Përmbushni objektivat tuaja të qëndrueshmërisë pasi pajisja ka marrë vlerësimin EPEAT Gold³ për efikasitetin e energjisë, paketimin pa polistiren të zgjeruar (EPS) dhe 40% përdorim të plastikës së ricikluar. Shishet plastike të bojës prej 70 ml reduktojnë shpeshtësinë e zëvendësimit të bojës. Niveli i reduktuar i zhurmës gjatë përdorimit e bën ideal për ambiente të qeta.

1. Shihni "Gjuhët e printerit" tek "Teknologjia e printerit" në specifikime
 2. Krahasimi me paraardhësin - imagePROGRAF TC-20M
 3. EPEAT Gold i regjistruar në SHBA

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imagePROGRAF TC-21 M

TEKNOLOGJIA E PRINTERIT		Zona e printueshme e marzheve		Rul letre: Krye: 5 mm, Fund: 5 mm, Anë: 5 mm (modalitet për disa foto: Krye: 30 mm, Fund: 30 mm) Rul letre (printim me bordura minimale): Krye: 0 mm, Fund: 0 mm, Anë: afro 0,5 mm Letër e prerë: Krye: 5 mm, Fund: 5 mm, Anë: 5 mm	
Lloji i printerit	4 ngjyra, 24"	Kapaciteti i furnizimit të materialit		Rul letre: një rul Letër e prerë: A4, Letër: 100 fletë (letër e thjeshtë) A3, B4, letër llogaritjesh, ligjore, 10" x 12", 10" x 15": 50 fletë (letër e thjeshtë) FS, letër me madhësi "Foolscap", ARCH A, C4, B-OFICIO, M-OFICIO: 10 fletë (letër e thjeshtë) Të tjera: 1 fletë	
Teknologjia e printimit	Lloji i integruar, 4-ngjyrësh "Canon Bubble jet on Demand" (4 çipa për kokë printimi x1 kokë printimi)	Njësi e rullit të marrjes së medias		E papërcaktuar	
Rezolucioni i printimit	2400x1200 dpi	Gjerësia e printimit pa bordura (vetëm ruli)		A4, A3, A2, A1, B4, B3, B2, 17", 18", 24" Krye/Fund: Plotësisht pa bordura; Majtas/djathtas: bordurë afro 0,5mm	
Numri i spërkatëseve	Total: 4352 spërkatëse BK: 1280 spërkatëse C, M, Y: 1024 spërkatëse secila	Numri maksimal i printimeve të nxjerra		Shportë mbështetëse (SD-24)/Shportë tryeze (BU-06): Pozicioni standard - 1 fletë	
Përpikëria e vizës	±0.1% ose më pak Nevojiten rregullimet nga përdoruesi. Mjedisi i printimit dhe materiali duhet të përkojnë me ato që përdoren për rregullimet.	KËRKESAT E ENEGJISË DHE TË PUNËS			
Hapi i spërkatësës	1,200 dpi x 2 rreshta	Ushqimi me energji		AC 100-240 V (50-60 Hz)	
Kapaciteti i bojës	Boja fillestare e përfshirë: 280 ml (70mlx4 për BK, C, M, Y) Boja fillestare e përfshirë: 70 ml (BK, C, M, Y)	Konsumi i energjisë		Gjatë punës: afro 28 W Modaliteti i fjetjes: Afërsisht: 2,3 W Parametri i parazgjedhur për kohën për kalimin në modalitetin e gjumit: Afro 5 minuta Fikur: afro 0,07 W	
Tipi i bojës	Bojëra pigmenti: 4 ngjyra BK/C/M/Y	Mjedisi i përdorimit		Temperatura: 15~30°, Lagështia: 10~80% RH (pa kondensim)	
Pajtueshmëria me sistemet operative	32 Bit: Windows7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 11.7.10~macOS 14,15	Zhurma akustike (Presioni/Energjia)		Gjatë punës: afro 41,5 dB(A) (Letër e thjeshtë, modalitet standard, vizatim vije/modalitet teksti) Pritje: 35 dB(A) ose më pak (Matur me standardin ISO 7779)	
Gjuhët e printerit	Printim i drejtpërdrejtë nga pajisja USB: PDF ¹ , JPEG (Exif ver.2/2.2/2.3)			Gjatë punës: afro 6,0 Bel (Letër e thjeshtë, modalitet standard, vizatim vije/modalitet teksti) (Matur me standardin ISO 7779)	
Protokolle të tjera të mbështetjes për dorëzimin e punës	Apple AirPrint, Mopria, Chrome OS	Rregulloret		Shenja CE, shenja UKCA	
Ndërfaqet standarde	USB A Port: USB Memory (Direct Print) - PDF/JPEG (Exif ver.2/2.2/2.3) Foleja USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T) LAN ² me valë: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac	Certifikatat mjedisore		Certifikim CB, EPEAT GOLD ⁴	
TEKNOLOGJIA E SKANERIT		PËRMASAT DHE PESHA			
Lloji i skanerit	Shtrat i sheshtë, skaner me ngjyra CIS	Përmasat fizike dhe pesha		Gj x Th x L Njësia kryesore 968 x 533 x 245 mm (ASF e mbyllur, paneli i përdorimit pa anim) 968 x 593 x 245 mm (ASF e mbyllur, paneli i përdorimit me anim) 968 x 613 x 395 mm (ASF e hapur, paneli i përdorimit me anim) 34 kg (pa shishen e bojës, me kokën e printimit)	
Rezolucioni i skanerit ³ (optik)	Skanimi kryesor X dytësor: 1200 x 2400 dpi			Njësia kryesore + shporta e tryezës (BU-06) 968 x 595 x 965* mm (ASF e mbyllur, paneli i përdorimit pa anim, shporta e mbyllur) 968 x 845 x 1115* mm (ASF e hapur, paneli i përdorimit me anim, shporta e hapur) 35 kg (pa shishen e bojës, me kokën e printimit) ¹ Lartësia mbi të cilën tekstili nuk e prek dyshemenë kur hapet shporta e tryezës.	
Thellësia e skanimit (Hyrje/Dalje)	Ngjyra: RGB secila 16bit/secila 8bit Gradacion grije: 16bit / 8bit	Përmasat e paketimit dhe pesha		Printeri (njësia kryesore): 1120 x 726 x 406 mm, 46 kg Shporta e tryezës (BU-06): 798 x 301 x 111mm, 2,0kg Mbështetësja + shporta (SD-24): 1058 x 826 x 270 mm, 20 kg	
Shpejtësia e skanimit të reshtave	Ngjyra: 3,5 ms/fresht në 300 dpi Gradacion grije/Monokrom: 1,5 ms/fresht në 300 dpi	ÇFARË PËRFSHIHET			
Madhësia Maksimale e Dokumentit	A4/LTR(216 x 297mm)	Çfarë ka në kuti?		Printeri, 1 kokë printimi, kordoni elektrik, 1 komplet depozitash fillestare boje, udhëzuesi i instalimit, informacioni i sigurisë dhe e standardit mjedisor, fleta me adresat LFP Eur, njoftim për PosterArtist WEB SHBA/BE, flaxhë-fletë për mbrojtjen e materialeve	
MEMORIA		Softueri i përfshirë		Programet ofrohen për shkarkim nga interneti	
Memoria standarde	1 GB Fole zgjerimi: Jo	OPSIONET			
Njësia e diskut	E papërcaktuar	Elementet opsionale		Shporta e tryezës: BU-06 Mbështetëse printeri + shportë: SD-24	
SHPEJTËSIA E PRINTIMIT		PJESËT E KONSUMIT			
Skicë CAD:	Letër e thjeshtë (A1, bardhezi); 0:30 (Standard)	Artikuj të zëvendësueshëm nga përdoruesi		Depozita e bojës: PFI-050 (70 ml) Koka e printimit: PF-08 Fisheku i mirëmbajtjes: MC-32	
	Letër e thjeshtë (A1, ngjyra): 1:00 (Standard)				
Afise	Letër e thjeshtë (A1) 1:01 (Draft) 1:51 (Standard)				
	Letër me veshje (A1) 2:42 (Draft) 4:23 (Standard)				
PËRDORIMI I MATERIALIT					
Vënia e materialit dhe nxjerrja	Rul letre: një rul, mbushja përpara, dalja përpara Letër e prerë: Furnizuesi automatik i fletëve, e kthyer sipër, në anën e përparme				
Gjerësia e materialit	Rul letre: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18", 24", 17" Letër e prerë: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, letër llogaritjesh, letër, ligjore, letër me madhësi "Foolscap", ekzekutive, ARCH A, fotografi (10"x12", 10"x15", 8"x10", 7"x10", 5"x7", 4"x6"(KG), 2L, L), zarf (Com 10, DL, C5, Monarch), B-Oficio, M-Oficio, madhësi e përcaktuar nga përdoruesit (gjerësi: 89 mm - 297 mm, gjatësi: 127mm - 1200 mm)				
Trashësia e materialit	Ruli/prerja: 0,08 mm - 0,28 mm				
Gjatësia minimale e printueshme	Rul letre: 203,2 mm Letër e prerë: 127 mm				
Gjatësia maksimale e printueshme	Rul letre: 4 m Letër e prerë: 1200 mm				
Diametri maksimal i rullit të materialit	110mm				
Madhësia e qendrës së materialit	Diametri i brendshëm i qendrës së rullit: 2"				
Zona e rekomanduar e marzheve	Rul letre: Krye: 5 mm, Fund: 5 mm, Anë: 5 mm (modalitet për disa foto: Krye: 30 mm, Fund: 30mm) Letër e prerë: Krye: 5 mm, Fund: 5 mm, Anë: 5 mm				
		1. PDF mbështet vetëm skedarë të kujtuar nga ImagePROGRAF TC-21M dhe softueri Canon I3 Scan Utility 2. Shihni manualin e përdorimit për aktivizimin e funksioneve të LAN me valë 3. Rezolucioni optik bazohet në standardin ISO 14473 dhe përfaqëson shkallën maksimale të modulimit për skanimin e dokumenteve. 4. EPEAT Gold i regjistruar në SHBA			
		MOHIMI I PËRERGJESJESË			
		Disa foto simulohen për qartësi riprodhimi. Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit të "Canon". Kjo broshurë dhe specifikimet e produktit janë zhvilluar para datës së hedhjes së tij në treg. Specifikimet përfundimtare mund të ndryshojnë pa paralajmërim.			

1. PDF mbështet vetëm skedarë të krijuar nga imagePROGRAF TC-21M dhe softueri Canon IJ Scan Utility
2. Shihni manualin e përdorimit për aktivizimin/aktivizimin e LAN me valë
3. Rezolucioni optik bazohet në standardin ISO 14473 dhe përfaqëson shkallën maksimale të modulimit për skanimin e dokumenteve.
4. EPEAT Gold i regjistruar në SHBA.

MOHIMI I PËRQJECJËSISË
Disa foto simulohen për qartësi riprodhimi. Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit të "Canon". Kjo broshurë dhe specifikimet e produktit janë zhvilluar para datës së hedhjes së tij në treg. Specifikimet përfundimtare mund të ndryshojnë pa paralajmërim.
TM dhe "": Të gjitha emrat e kompanive dhe/ose të produkteve janë marka tregtare të prodhuesve përkatës në tregjet dhe/ose shtetet e tyre.

"Canon" ju rekomandon të përdorni materiale të "Canon" për rezultate optimale. Kontrolloni listën e pajtueshmërisë së materialit (letërës), për të parë se cili variant letre/materiali rekomandohet.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V. 2025