



imagePROGRAF TC-21 M

OSLOBODITE INOVACIJE ZA VELIKE FORMATE U MALIM PROSTORIMA

Kompaktni i održivi stoni štampač od 24" za velike formate sa ugrađenim položenim A4 skenerom nudi svestranu funkcionalnost i profesionalni kvalitet za male kancelarije u segmentu AEC, maloprodajne objekte, ugostiteljske objekte, škole, bez obzira na budžet i ograničenja u vezi sa prostorom.

PREDNOSTI

- Revolucionarna svestranost**
 TC-21M ima ugrađen položeni A4 skener i nije ograničen na jednostavno skeniranje. Uvećava otiske do A0, kreira postere skeniranjem nekoliko slika, kopira i ponavlja slike radi kreiranja personalizovanog ukrasnog papira i manjih nalepnica, bez oslanjanja na digitalne izvorne datoteke, pa možete da oslobodite neograničenu kreativnost.
- Pristupačni visoki kvalitet**
 Moguće je kreirati mnoštvo otisaka bez oslanjanja na digitalne izvorne datoteke. Štedi se vreme na isecanju postera zato što se štampaju sa minimalnim marginama. Veoma kvalitetna pigmentna mastila sa naprednom obradom slike daju gušće boje i oštiju sliku². To dovodi do upečatljivih otisaka bez kompromisa po pitanju kvaliteta.
- Glatki radni procesi**
 Lako podešavanje zahvaljujući držaču rolne bez osovine i pojednostavljenoj proceduri. Komandna tabla koja omogućava naganjanje pruža bolji pregled informacija. Ugrađeni mehanizam za automatsko uvlačenje listova omogućava štampanje bez intervencije i podržava različite načine primene sa različitim veličinama medija iz tabaka. Štampanje sa USB memorijskog uređaja³ bez upotrebe računara i kreiranje manjih ili većih otisaka pomoću funkcije skeniranja.
- Najbolja kancelarijska podrška**
 TC-21M dodaje više vrednosti od tipičnih kancelarijskih uređaja zahvaljujući mogućnostima skeniranja, kopiranja i štampanja u jednom uređaju, uz pomoć medija iz tabaka ili rolne, po potrebi. Pored štampanja standardnih dokumenata, možete da uvećavate materijale, kao što su obaveštenja i poster na velike formate, do A0, kao i da umanjite veće materijale da biste kreirali oznake sa imenom ili nalepnice.
- Zelen u srcu**
 Ispunite ciljeve održivosti uz oznaku EPEAT Gold³ zbog energetske efikasnosti, ambalaže bez ekspaniranog polistirena (EPS) i udela reciklirane plastike od 40%. Plastične boce sa mastilom od 70 ml koje mogu da se recikliraju smanjuju učestalost zamene mastila. Smanjen nivo buke pri radu čini ga idealnim za tiho okruženje.

1. U specifikaciji pogledajte „Jezici štampača“ u odeljku „Tehnologija štampača“
 2. U poređenju sa prethodnikom – imagePROGRAF TC-20M
 3. EPEAT Gold je registrovan u Sjedinjenim Američkim Državama

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

imagePROGRAF TC-21 M

TEHNOLOGIJA ŠTAMPAČA		Površina margina za štampu	Papir u rolni: vrh: 5 mm, dno: 5 mm, sa strane: 5 mm (neki režimi za fotografije: vrh: 30 mm, dno: 30 mm) Papir u rolni (štampanje minimalnih margina): gore: 0 mm, dole: 0 mm, strana: približno 0,5 mm Tabak: vrh: 5 mm, dno: 5 mm, sa strane: 5 mm
Tip štampača	4 boje 24"	Kapacitet prenosa medija	Papir u rolni: jedna rolna Tabak: A4, Letter: 100 listova (obični papir) A3, B4, Ledger, Legal, 10" x 12", 10" x 15": 50 listova (obični papir) FS, Foolsap, ARCH A, C4, B-OFICIO, M-OFICIO: 10 listova (obični papir) Ostalo: 1 list
Tehnologija štampe	Canon Bubble Jet on Demand sa 4 boje, integrisani tip (4 čipa po glavi x 1 glava za štampanje)	Rolna za preuzimanje medija	nije dostupno
Rezolucija štampe	2.400 x 1.200 tpi	Širina za štampanje bez margina (samo rolna)	A4, A3, A2, A1, B4, B3, B2, 17", 18", 24" Gore/dole: potpuno bez margina; levo/desno: margina od približno 0,5 mm
Broj mlaznica	Ukupno : 4.352 mlaznice BK: 1.280 mlaznica C, M, Y: po 1.024 mlaznice	Maksimalni broj otisaka	Postolje/korpa (SD-24) / Stona korpa (BU-06): standardni položaj – 1 list
Tačnost linije	±0,1% ili manje Neophodna je korisnička korekcija. Štamparsko okruženje i mediji moraju da odgovaraju korekcijama.	NAPAJANJE I ZAHTEVI ZA RAD	
Veličina mlaznice	1.200 tpi x 2 reda	Napajanje	100–240 V naizmenične struje (50–60 Hz)
Kapacitet mastila	Priloženo početno mastilo: 280 ml (70 ml x 4 za BK, C, M, Y) Komerijalno mastilo: 70 ml (BK, C, M, Y)	Potrošnja energije	Tokom rada: približno 28 W Režim mirovanja: približno 2,3 W Podrazumevana postavka vremena za prelazak u režim mirovanja: Približno 5 minuta Isključeno napajanje: približno 0,07 W
Tip mastila	Pigmentno mastilo: 4 boje BK/C/M/Y	Radno okruženje	Temperatura: 15–30°C, Vlažnost: 10–80% RV (bez kondenzacije)
OS kompatibilnost	32-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 11.7.10–macOS 14.15	Nivo buke (pritisak / snaga)	Tokom rada: približno 41,5 dB (A) (obični papir, standardni režim, režim za linijski crtež / tekst) U stanju pripravnosti: 35 dB (A) ili manje (meri se u skladu sa standardom ISO7779)
Jezici štampača	USB memorija (direktno štampanje): PDF, JPEG (Exif ver. 2.2/2.21/2.3)		Tokom rada: približno 6 bela (obični papir, standardni režim, režim za linijski crtež / tekst) (meri se u skladu sa standardom ISO7779)
Drugi podržani protokoli za prosleđivanje zadataka	Apple AirPrint, Mopria, Chrome OS	Propisi	Oznaka CE, oznaka UKCA
Standardni interfejsi	USB A port: USB memorija (Direct Print) – PDF/JPEG (Exif ver. 2.2/2.21/2.3) USB B priključak: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Bežični LAN*: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a / IEEE802.11ac	Sertifikati za zaštitu životne sredine	CB sertifikat, EPEAT GOLD*
TEHNOLOGIJA SKENERA		DIMENZIJE I TEŽINA	
Vrsta skenera	CIS položeni skener u boji	Fizičke dimenzije i težina	Š x D x V Glavna jedinica 968 x 533 x 245 mm (zatvoren ASF, upravljačka tabla nije nagnuta) 968 x 593 x 245 mm (zatvoren ASF, upravljačka tabla nagnuta) 968 x 613 x 395 mm (otvoren ASF, upravljačka tabla nagnuta) 34 kg (ne uključuje boce sa mastilom, uključuje glavu za štampanje)
Rezolucija skenera ³ (optička)	Glavno skeniranje x podskeniranje: 1.200 x 2.400 tpi		Glavna jedinica + stona korpa (BU-06) 968 x 595 x 965* mm (zatvoren ASF, upravljačka tabla nije nagnuta, zatvorena korpa) 968 x 845 x 1.115* mm (otvoren ASF, upravljačka tabla nagnuta, otvorena korpa) 35 kg (ne uključuje boce sa mastilom, uključuje glavu za štampanje) *Visina iznad koje krpa ne dodiruje pod prilikom otvaranja stone korpe.
Dubina skeniranja (ulaz/izlaz)	U boji: RGB na svakih 16 bita / svakih 8 bita Nijanse sive: 16 bita / 8 bita		Glavna jedinica + postolje + korpa (SD-24) 968 x 720 x 874 mm (zatvoren ASF, upravljačka tabla nije nagnuta, zatvorena korpa) 968 x 868 x 1.024 mm (otvoren ASF, upravljačka tabla nagnuta, otvorena korpa) 44 kg (ne uključuje boce sa mastilom, uključuje glavu za štampanje)
Brzina linijskog skeniranja	U boji: 3,5 ms / linija pri 300 tpi Nijanse sive / monohromatski: 1,5 ms / linija pri 300 tpi	Dimenzije i težina pakovanja	Štampač (glavna jedinica): 1.120 x 726 x 406 mm, 46 kg Stona korpa (BU-06): 798 x 301 x 111 mm, 2,0 kg Postolje + korpa (SD-24): 1058 x 826 x 270 mm, 20 kg
Maksimalna veličina dokumenta	A4 / LTR (216 x 297 mm)	ŠTA JE U PAKETU	Štampač, 1 glava za štampanje, kabl za napajanje, 1 komplet početnih rezervoara sa mastilom, vodič za instalaciju, informacije o bezbednosti i zaštiti životne sredine, list LFP Eur adresa, obaveštenje za PosterArtist WEB US/EU, list sa zaštitnim materijalima sa omotačem
MEMORIJA		Šta je u pakovanju?	
Standardna memorija	1 GB Otvor za proširenje: ne	Isporučeni softver	Softver koji je dostupan za preuzimanje sa veba
Čvrsti disk	nije dostupno	OPCIJE	
BRZINA ŠTAMPE		Opcione stavke	Stona korpa: BU-06 Postolje + korpa štampača: SD-24
CAD crtež:	Obični papir (A1, crno-belo): 0:30 (standardno) Obični papir (A1, u boji): 1:00 (standardno)	POTROŠNI MATERIJAL	
Poster	Obični papir (A1) 1:01 (radna verzija) 1:51 (standardno) Premazani papir (A1) 2:42 (radna verzija) 4:23 (standardno)	Stavke koje korisnik može da zameni	Rezervoar sa mastilom: PFI-050 (70 ml) Glava za štampanje: PF-08 kartridž za održavanje: MC-32
RAD SA MEDIJIMA			
Uvlačenje i izlaz medija	Papir u rolni: jedna rolna, punjenje sa prednje strane, izlaz sa prednje strane Tabak: mehanizam za automatsko uvlačenje listova, licem nagore, prednja strana		
Širina medija	Papir u rolni: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18", 24", 17" Tabak: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, Ledger, Letter, Legal, Foolsap, Executive, ARCH A, fotografije (10"x12", 10"x15", 8"x10", 7"x10", 5"x7", 4"x6" (KG), 2L, L), koverta (Com 10, DL, C5, Monarch), B-Oficio, M-Oficio, korisnički definisana veličina (širina: 89 mm – 297 mm, dužina: 127 mm – 1.200 mm)		
Debljina medija	Rolna/tabak: 0,08–0,28 mm		
Minimalna dužina papira za štampanje	Papir u rolni: 203,2 mm Tabak: 127 mm		
Maksimalna dužina papira za štampanje	Rolna: 4 m Tabak: 1.200 mm		
Maksimalni prečnik rolne	110 mm		
Veličina jezgra medija	Unutrašnji prečnik jezgra rolne: 2"		
Preporučena površina margina	Papir u rolni: vrh: 5 mm, dno: 5 mm, sa strane: 5 mm (neki režimi za fotografije: vrh: 30 mm, dno: 30 mm) Tabak: vrh: 5 mm, dno: 5 mm, sa strane: 5 mm		



1. PDF podržava samo datoteke koje generišu imagePROGRAF TC-21M i softver Canon IJ Scan Utility
2. Upustvo za aktiviranje/deaktiviranje bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku
3. Optička rezolucija zasnovana je na standardu ISO 14473 i predstavlja maksimalnu brzinu uzorkovanja za skeniranje dokumenata.
4. EPEAT Gold je registrovan u Sjedinjenim Američkim Državama
ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI
Neke slike su simulirane radi jasnoće reprodukcije. Svi podaci se zasnivaju na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sačinjeni su pre datuma pojavljivanja proizvoda u prodaji. Konačne specifikacije mogu se izmeniti bez prethodne najave. "M" i "L": Nazivi kompanija i/ili proizvoda predstavljaju trgovačke znakove i/ili registrovane trgovačke znakove odgovarajućih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama.
Kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija radi dobijanja najboljih rezultata. Proverite listu kompatibilnosti medija (papira) da biste videli preporučene papire/medije.