



imagePROGRAF TC-21 M

KÜÇÜK ALANLARDA GENİŞ FORMATLI YENİLİKLERDEN FAYDALANIN

Profesyonel kalitede çıktı ve çok yönlü işlevsellik için tasarlanmış, entegre A4 düz yataklı tarayıcıya sahip geniş formatlı, kompakt ve çevre dostu 24 inç masaüstü yazıcı; AEC segmenti küçük ofisler, perakende mağazaları, konaklama sektörü ve okullar için idealdir ve bütçe ve alan kısıtlamalarına uyum sağlar.

AVANTAJLAR

- Benzersiz çok yönlülük**
TC-21M, basit taramayla sınırlı olmadan dahili A4 düz yataklı tarayıcıya sahiptir. Baskıları A0'a kadar çıkabilir, birden fazla görüntüyü tarayarak posterler oluşturur ve görselleri kopyalayıp tekrarlayarak kişiselleştirilmiş ambalaj kağıtları ve küçük etiketler üretir. Tüm bunları dijital kaynak dosyalarına ihtiyaç duymadan yaparak sınırsız yaratıcılığın kapılarını açar.
- Sorunsuz iş akışları**
Milsiz rulo tutucu ve daha basit bir prosedürle kolayca ayarlanır. Eğilebilir işlem paneli, bilgilerin daha iyi görüntülenmesini sağlar. Dahili otomatik sayfa besleyici, müdahale olmadan yazdırmaya olanak tanır ve çeşitli tabaka boyutlarıyla farklı uygulamaları destekler. Bilgisayar olmadan USB bellekten¹ baskı alın ve tarama işleviyle daha küçük veya daha büyük baskılar üretin.
- Uygun maliyetli ve yüksek kaliteli**
Dijital kaynak dosyalarına bağlı kalmadan farklı baskılar üretilebilir. Minimum kenar boşluklarıyla baskısı alınan posterlerin kırılmasında zaman tasarrufu sağlanır. Geliştirilmiş görüntü işleme özelliğine sahip yüksek kaliteli pigment mürekkepler, daha yoğun renkler ve daha keskin görüntüler sağlar². Bu sayede, kaliteden ödün vermeden etkileyici baskılar elde edilebilir.
- En iyi ofis desteği**
TC-21M, ihtiyaca göre tabaka dijital veya rulo kağıtla hepsi bir arada tarama, kopyalama ve baskı özellikleriyle genel ofis cihazlarından daha fazla değer sunar. Standart belge baskılarının yanı sıra, bildirimler ve posterler gibi materyalleri A0 boyutuna kadar büyütebilir veya daha büyük tasarımları küçültürük isim kartları ve etiketler oluşturabilir.
- Çevre dostu**
Enerji verimliliği için EPEAT Gold³ derecesi, genleşmiş polistiren köpük (EPS) içermeyen ambalajı ve %40 geri dönüştürülmüş plastik kullanımıyla sürdürülebilirlik hedeflerinize ulaşın. Geri dönüştürülebilir 70 ml plastik mürekkep şişeleri mürekkep değiştirme sıklığını azaltır. Düşük çalışma gürültü seviyesi sayesinde sessiz ortamlar için idealdir.

1. Lütfen teknik özelliklerde "Yazıcı Teknolojisi" altındaki "Yazıcı dilleri" bölümüne bakın.

2. Önceki modele (imagePROGRAF TC-20M) kıyasla

3. EPEAT Gold, ABD'de kayıtlıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

YAZICI TEKNOLOJİSİ	
Yazıcı Türü	4 Renkli 24 inç
Baskı Teknolojisi	Talep üzerine Canon Bubble jet 4 renkli entegre tür (4 çip/baskı kafası x 1 baskı kafası)
Baskı Çözünürlüğü	2.400 x 1.200 dpi
Püskürtme Ucu Sayısı	Toplam: 4.352 püskürtme ucu BK: 1280 püskürtme ucu C, M, Y: her birinde 1.024 püskürtme ucu
Çizgi Doğruluğu	±%0,1 veya daha az Kullanıcının ayarları yapması gerekir. Baskı ortamı ve medya, ayarlamalar için kullanılanlarla eşleşmelidir.
Püskürtme Ucu	1.200 dpi x 2 satır
Mürekkep Kapasitesi	Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 280 ml (BK, C, M, Y için 70 ml x 4) Satış Mürekkebi: 70 ml (BK, C, M, Y)
Mürekkep Türü	Pigmentli mürekkepler: 4 renkli BK/C/M/Y
İşletim Sistemi Uyumluluğu	32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 11.7.10~macOS 14.15
Yazıcı Dilleri	USB Bellekten Doğrudan Baskı: PDF, JPEG (Exif ver.2.2/2.2.1/2.3)
Desteklenen Diğer İş Gönderim Protokolleri	Apple AirPrint, Mopria, Chrome OS
Standart Arayüzler	USB A Bağlantı Noktası: USB Bellek (Doğrudan Baskı) - PDF/1JPEG (Exif ver.2.2/2.2.1/2.3) USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı USB Ethernet: IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T) Kablolu LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac
TARAYICI TEKNOLOJİSİ	
Tarayıcı Türü	Düz yataklı CIS renkli tarayıcı
Tarayıcı Çözünürlüğü³ (Optik)	Ana tarama X alt tarama: 1.200 x 2.400 dpi
Tarama Derinliği (Giriş/Çıkış)	Renkli: RGB her biri 16 bit/her biri 8 bit Gri tonlamalı: 16 bit/8 bit
Satır Tarama hızı	Renkli: 300 dpi'de 3,5 ms/satır Gri Tonlama/Siyah Beyaz: 300 dpi'de 1,5 ms/satır
Maksimum Belge Boyutu	A4/LTR(216 x 297 mm)
HAFIZA	
Standart hafıza	1 GB Genişletme yuvası: Yok
Sabit Sürücü	Yok
BASKI HIZI	
CAD Çizimi:	Düz kağıt (A1, Siyah-Beyaz): 0:30 (Standart) Düz Kağıt (A1, Renkli): 1:00 (Standart)
Poster	Düz Kağıt (A1) 1:01 (Taslak) 1:51 (Standart) Kuşe Kağıt (A1) 2:42 (Taslak) 4:23 (Standart)
MEDYA KULLANIMI	
Medya Beslemesi ve Çıkış	Rulo Kağıt: Bir Rulo, Önden Yükleme, Önden Çıkış Tabaka: Otomatik sayfa besleyici, Yüzü yukarı bakacak şekilde, Ön taraf
Medya Genişliği	Rulo kağıt: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18 inç, 24 inç, 17 inç Tabaka: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, Ledger, Letter, Legal, Foolscap, Executive, ARCH A, Fotoğraf [10 inç x 12 inç, 10 inç x 15 inç, 8 inç x 10 inç, 7 inç x 10 inç, 5 inç x 7 inç, 4 inç x 6 inç (KG), 2L, L], Zarf (Com 10, DL, C5, Monarch), B-Oficio, M-Oficio, kullanıcı tanımlı boyut (genişlik: 89 mm - 297 mm, uzunluk: 127 mm - 1.200 mm)
Medya Kalınlığı	Rulo/Tabaka: 0,08 mm - 0,28 mm
Yazdırılabilir Minimum Uzunluk	Rulo kağıt: 203,2 mm Tabaka dijital: 127 mm
Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk	Rulo kağıt: 4 m Tabaka: 1.200 mm
Maksimum Medya Rulosu Çapı	110 mm
Medya Rulosu Göbek Boyutu	Rulo göbeğinin iç çapı: 2 inç
Önerilen kenar boşluğu alanı	Rulo kağıt: Üst: 5 mm, Alt: 5 mm, Kenar: 5 mm (bazı fotoğraf modları: Üst: 30 mm, Alt: 30 mm) Tabaka: Üst: 5 mm, Alt: 5 mm, Kenar: 5 mm

Basilabilir kenar boşluğu alanı	Rulo kağıt: Üst: 5 mm, Alt: 5 mm, Kenar: 5 mm (bazı fotoğraf modları: Üst: 30 mm, Alt: 30 mm) Rulo kağıt (minimum kenar boşluklu baskı): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Kenar: Yaklaşık 0,5 mm Tabaka: Üst: 5 mm, Alt: 5 mm, Kenar: 5 mm
Medya Besleme Kapasitesi	Rulo Kağıt: Bir rulo Tabaka: A4, Letter: 100 yaprak (düz kağıt) A3, B4, Ledger, Legal, 10 inç x 12 inç, 10 inç x 15 inç: 50 yaprak (düz kağıt) FS, Foolscap, ARCH A, C4, B-OFICIO, M-OFICIO: 10 yaprak (düz kağıt) Diğerleri: 1 kağıt
Medya alma rulo ünitesi	Yok
Kenarlıksız Baskı Genişliği (Yalnızca Rulo)	A4, A3, A2, A1, B4, B3, B2, 17 inç, 18 inç, 24 inç Üst/Alt: Tamamen kenarlıksız; Sol/Sağ: Yaklaşık 0,5 mm kenar boşluğu
Alınan maksimum baskı sayısı	Stand Sepeti (SD-24) / Masaüstü Sepeti (BU-06): Standart konum - 1 yaprak
GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ	
Güç Kaynağı	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Güç Tüketimi	Çalışırken: Yaklaşık 28 W Uyku modu: Yaklaşık 2,3 W Uyku moduna girme zamanı için gereken varsayılan ayar: Yaklaşık 5 dakika Güç kapalıyken: Yaklaşık 0,07 W
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 15~30°C, Nem: %10~80 BN (yoğuşmasız)
Akustik Gürültü (Basing/Gürültü)	Çalışırken: Yaklaşık 41,5 dB (A) (Düz kağıt, Standart mod, Tarama Çizim/metin modu) Beklemede: 35 dB (A) veya daha az (ISO 7779 standardına göre ölçülmüştür.)
Düzenlemeler	Çalışırken: Yaklaşık 6,0 Bel (Düz kağıt, Standart mod, Tarama Çizim/metin modu) (ISO 7779 standardına göre ölçülmüştür.)
Çevre Sertifikaları	CE işareti, UKCA işareti
BOYUTLAR VE AĞIRLIK	CB sertifikası, EPEAT GOLD*
Fiziksel Boyutlar ve Ağırlık	G x D x Y Ana Ünite 968 x 533 x 245 mm (ASF kapalı, işlem paneli eğilmemiş) 968 x 593 x 245 mm (ASF kapalı, işlem paneli eğilmiş) 968 x 613 x 395 mm (ASF açık, işlem paneli eğilmiş) 34 kg (mürekkep şişesi hariç, yazıcı kafası dahil) Ana Ünite + Masaüstü Sepeti (BU-06) 968 x 595 x 965* mm (ASF kapalı, işlem paneli eğilmemiş, sepet kapalı) 968 x 845 x 1.115* mm (ASF açık, işlem paneli eğilmiş, sepet açık) 35 kg (mürekkep şişesi hariç, yazıcı kafası dahil) *Masaüstü sepetini açarken bezin zemine değmediği yükseklik. Ana Ünite + Stand + Sepet (SD-24) 968 x 720 x 874 mm (ASF kapalı, işlem paneli eğilmemiş, sepet kapalı) 968 x 868 x 1.024 mm (ASF açık, işlem paneli eğilmiş, sepet açık) 44 kg (mürekkep şişesi hariç, yazıcı kafası dahil) Paketli Boyutlar ve Ağırlık Yazıcı (Ana ünite): 1.120 x 726 x 406 mm, 46 kg Masaüstü Sepeti (BU-06): 798 x 301 x 111 mm, 2,0 kg Stand + Sepet (SD-24): 1058 x 826 x 270 mm, 20 kg
İÇİNDEKİLER	
Kutunun İçeriği	Yazıcı, 1 Yazıcı kafası, Güç kablosu, 1 başlangıç mürekkep tankı seti, Kurulum kılavuzu, Güvenlik ve çevre bilgileri, LFP Eur adres sayfası, PosterArtist WEB US/EU için bildirim, Flaş koruyucu malzeme sayfası
Birlikte Verilen Yazılımlar	Yazılım, web'den indirilebilir.
SEÇENEKLER	
Opsiyonel Aksesuarlar	Masaüstü Sepeti: BU-06 Yazıcı Standı + Sepet: SD-24
SARF MALZEMELERİ	
Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri	Mürekkep Tankı: PFI-050 (70 ml) Yazıcı Kafası: PF-08 Bakım Kartuşu: MC-32

1. PDF yalnızca imagePROGRAF TC-21M ve Canon iJ Scan Utility yazılımı tarafından oluşturulan dosyaları destekler.
2. Kablosuz LAN'ın etkinleştirilme/devre dışı bırakma talimatları için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun.
3. Optik çözünürlük, ISO 14473 standardına dayanır ve belge taraması için maksimum örneklemme hızını temsil eder.
4. EPEAT Gold, ABD'de kayıtlıdır.

SORUMLULUK REDDİ

Anlaşırlığı artırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Tüm teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir. TM ve [®]: Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçları elde etmeniz için Canon Medyalarını kullanmanızı önerir. Hangi medya (kağıt) türünün önerildiğini öğrenmek için lütfen kağıt/medya uyumluluk listesine bakın.



Canon Inc.
canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V. 2025