



imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

НОВА ПРЕДСТАВА ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Създайте нова представа за производителността с устойчив 24" многофункционален принтер с по-малко шум при работа, по-интуитивна функционалност и високо качество на печат, за да създавате разпечатки с професионално качество с резки, ясни линии и ярък червен цвят – идеални за привличащи вниманието CAD чертежи и маркетингови материали. Интегрираната функционалност за сканиране със специален софтуер повишава продуктивността, печата и сканирането за по-безпроблемен работен процес.

- **Интегрирана функционалност**
  Печатайте и сканирайте безпроблемно с лесно за използване многозадачно устройство, включващо 3" панел със сензорен екран на скенера и специален софтуер за паралелна обработка с едновременно печатане и сканиране

- **Надеждна производителност**
  Производителност, на която можете да разчитате, с надеждна производителност, по-бързо време за обработка и бързо връщане от режим на покой. Спестете време за изрязване на излишните полета с печат без полета, предоставяйки изображения без полета с всякакъв размер, направо от устройството

- **Подобрено професионално качество**
  Новото мастило магента създава по-блестящо червено, а стабилните подобрения на изображението означават по-ясни линии. Отпечатвайте ярки и точни CAD чертежи, плакати, образователни материали и други

- **Интуитивна функционалност**
  Функционален дизайн с 4,3" панел със сензорен екран, показващ интуитивни инструкции и важна информация, като тип печатен носител, оставащо количество печатен носител и количество мастило. Ролката хартия може да се смени лесно върху плоския капак

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

ТЕХНОЛОГИЯ НА СКЕНЕРА

Технология на сканиране
SingleSensor с осветление с множество светодиоди

Максимална разделителна способност (dpi)
600 dpi.

Скорост на сканиране
КОПИРАНЕ
300/300 dpi чернова = 1 ips цветно, 4,5 ips монохромно
300/600 dpi стандартно = 1 ips цветно, 3 ips монохромно
600/600 dpi най-добро = 0,5 ips цветно, 1,5 ips монохромно

Сканиране
200 dpi чернова = 1 ips цветно, 4,5 ips монохромно
300 dpi стандартно = 1 ips цветно, 3 ips монохромно
600/600 dpi най-добро = 0,5 ips цветно, 1,5 ips монохромно

Режими на сканиране
Сканиране към USB – RGB/нива на сивото/черно-бяло, TIFF (без ScanApplL)
Сканиране към USB – RGB/нива на сивото/черно-бяло, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (налично ScanApplL)
Сканиране към компютър – RGB/нива на сивото/побитово, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF
Копиране – RGB/нива на сивото/побитово
Копиране и архивиране – (Комбинация от копиране и сканиране към компютър по-горе).
Облачна свързаност се постига чрез свързване към Direct Print & Share на Canon.
ПЕЧАТ се постига с използване на Direct Print & Share на Canon.

Път на хартията
С лице нагоре, заден изход. Придвижване на документа само напред
Включен(и) водач(и) за връщане на документи

Максимална ширина на сканиране
24"/609,6 mm

Минимална ширина на сканиране
6,2"/157,4 mm

Максимална ширина на документа
26"/660,4 mm

Максимална дължина на сканиране
109"/2768 mm

Дебелина на документ
Създаден за сканиране на CAD хартия за принтери Canon iPF.
Мин. = 0,07 mm
Макс. = 0,8 mm

Точност на сканиране
Точност от 0,2% +/–1 пиксел

USB интерфейс
USB2, 128 GB FAT32.

Сканиране към мрежа
ScanApplL – задава директория на сканиране.
Минимални PC спецификации: • Windows 10/11 – 32 бита.
• 100 Mbs Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo или 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) или AMD Dual-Core процесори
• 2 GB RAM • Високоскоростен 7200 rpm Serial ATA (SATA) твърд диск с минимум 2 GB за приложения и 20 GB свободно пространство за изображения.

Езици
ScanApplL
Английски/френски/немски/италиански/испански/опростен китайски/традиционен китайски/корейски/руски/португалски/японски/чешки/полски

Контролен панел
3" сензорен дисплей

Тегло на скенера
5,28 kg (11,6 lb) без водач за връщане на документи

Размери (Ш x Д x В)
Ширина: 935 mm, Височина: 131 mm
Дълбочина:
Без водач за връщане на документи – сгъната тава за хартия: 146 mm
Без водач за връщане на документи – разгъната тава за хартия: 193 mm
С водач за връщане на документи – сгъната тава за хартия: 206 mm
С водач за връщане на документи – разгъната тава за хартия: 253 mm

Съответствия
Европа: CE маркировка, Други държави: сертификат CB

Какво включва комплектът?
Скенер Lm24
Скоби за монтаж на принтера, крепежни елементи и инструмент 3 mm
2 крачета за настолна употреба
2 водача за хартията
1 водач за връщане на документи
Еталон за калибриране
CD за софтуер ScanApplL и PDF документация:
Ръководство на потребителя за скенер Lm24 и кратко ръководство.
Кратко ръководство за скенер Lm24.
Ethernet кабел (2 метра)
Захранване
за съответния регион – захранващ кабел (2 метра)

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЕЧАТ

Тип принтер
5 цвята 24"

Технология на печат
Canon Bubblejet on Demand – 6 цвята интегриран тип (6 чипа в печатаща глава x 1 печатаща глава)

Разделителна способност на печат
2400 x 1200 dpi

Брой дюзи
Общо: 15 360 дюзи MBK: 5120 дюзи
BK, C, M, Y: по 2560 дюзи всеки

Прецизност на линията
±0,1% или по-малко
Изисква настройки от страна на потребителя. Печатната среда и печатният носител трябва да съвпадат с тези, използвани при настройките.

Стъпка на дюзата
1200 dpi x 2 реда

Размер на капката мастило
минимум 5 pl на цвят

Капацитет за мастило
Стартов патрон с мастило: 300 ml (80 ml за MBK, 55 ml x 4 за BK, C, M, Y)
Закупен патрон с мастило: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)

Тип мастило
Пигментни мастила: 5 цвята MBK/BK/C/M/Y

Съвместимост с ОС
32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7 - macOS 13

Други поддържани протоколи за изпращане на задачи
Apple AirPrint

Езици за принтери
HP-GL/2, HP RTL, JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (подаване само чрез FTP)

Стандартни интерфейси
USB A порт: няма
USB B порт: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Безжична LAN мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
* Моля, вижте ръководството на потребителя относно активиране/дезактивиране на безжичната LAN мрежа

ПАМЕТ

Стандартна памет
2 GB
Слот за разширяване: не

СКОРОСТ НА ПЕЧАТ

CAD чертеж

Обикновена хартия (A1):
0:23 (бърз икономичен режим)
0:25 (бърз)
0:51 (стандартен)

Постер

Обикновена хартия (A1):
0:25 (бърз икономичен режим)
0:25 (бърз)
0:49 (стандартен)

Дебела хартия с покритие (A1)
0:56 (бърз)
1:45 (стандартен)

РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

Подаване на носители и изход
Ролна хартия: една ролка, горно зареждане, изход отпред
Форматирана хартия: горно зареждане, изход отпред (ръчно подаване с лост за фиксиране на носителя)

Ширина на печатния носител
Ролна хартия: 203,2 – 610 mm
Форматирана хартия: 210 – 610 mm

Дебелина на печатния носител
Ролка/лист: 0,07 mm – 0,8 mm

Минимална дължина на печат
Ролна хартия: 203,2 mm
Форматирана хартия: 279,4 mm

Максимална дължина на печат
Ролна хартия: 18 m
(различава се в зависимост от операционната система и приложението)
Форматирана хартия: 1,6 m

Максимален диаметър на ролката
150 mm

Размер на ядрото на ролката
Вътрешен диаметър на ролката: 2"/3" (опция)

Препоръчителни бели полета
Ролна хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm
Форматирана хартия (AppleAirPrint): отгоре: 20 mm, отдолу: 31 mm, отстрани: 3 mm
Форматирана хартия (други): отгоре: 20 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm

Бели полета на печатаемата зона
Ролна хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm
Ролна хартия (печат без полета): отгоре: 0 mm, отдолу: 0 mm, отстрани: 0 mm
Форматирана хартия (AppleAirPrint): отгоре: 3 mm, отдолу: 12,7 mm, отстрани: 3 mm
Форматирана хартия (други): отгоре: 3 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm

Капацитет за подаване на хартия
Ролна хартия: една ролка
Листове хартия: 1 лист

Блок за поемане на печатен носител
Не е приложимо

Ширина на печат без бели полета (само ролка)
[Препоръчително] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"
[Подлежащо на печат] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm
(ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm
Освен горепосоченото, печатът без полета в свободен формат се поддържа само върху ролка хартия по дефиниция на потребителя

Максимален брой разпечатки
Стандартна позиция – 1 лист

КАКВО ВКЛЮЧВА КОМПЛЕКТЪТ

Какво включва комплектът?
Принтер, 1 печатаща глава, захранващ кабел, 1 комплект стартови патрони с мастило, ръководство за инсталиране, брошура за безопасност/стандартна брошура за околна среда, лист с адреси на LFP Eur, лист с важна информация, бележка за PosterArtist WEB

Софтуер в комплекта
Наличен за изтегляне от мрежата софтуер

ОПЦИИ

Продавани отделно аксесоари
Стойка/кош (опростен кош): SD-24
2"/3" държач за ролка: RH2-28
Държач за IC четец за карти: RA-02

КОНСУМАТИВИ

Елементи, които се подменят от потребителя
Патрон с мастило: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml)
Печатаща глава: PF-06
Нож: CT-08
Патрон за поддръжка: MC-31

Декларация

Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждането. Всички данни се базират на стандартните тестови методи на Canon. Настоящата листовка и спецификациите на продукта са изготвени преди датата на пускането на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без предупреждение.™ и *: Всички наименования на компании и/или продукти са запазени марки и/или регистрирани запазени марки на съответните производители на техните пазари и/или техните държави.

За постигане на най-добри резултати Canon препоръчва да използвате печатни носители на Canon. Моля, проверете списъка за съвместимост с носители (хартия), за да разберете каква разновидност хартия/носител се препоръчва.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Европа
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V.,2025