



imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

PERFORMANCE REIMAGINED

Gentænk ydeevne med en bæredygtig 24”-multifunktionsprinter, der giver mindre støj, mere intuitiv funktionalitet og høj printkvalitet, så I kan lave professionelle kvalitetsprint med skarpe linjer og levende røde farver – perfekt til iøjnefaldende CAD-tegninger og marketingmaterialer. Integreret scanningsfunktionalitet med dedikeret software øger produktiviteten og forbedrer workflowet, så I kan få glæde af hurtigt print og hurtig scanning.

- **Integreret funktionalitet**
  Print og scan problemfrit med en brugervenlig multitasking-printer med et 3” touchscreen-panel på scanneren og dedikeret software til at udføre print og scanning samtidig

- **Forbedret professionel kvalitet**
  Det nye magenta blæk giver en mere strålende rød, og stabile billedforbedringer betyder skarpere linjer. Print levende og nøjagtige CAD-tegninger, plakater, undervisningsmaterialer og meget mere

- **Pålidelig produktivitet**
  Produktivitet, som I kan regne med, med driftssikker ydeevne, hurtigere behandlingstid og hurtig opstart fra dvale. Spar tid på at trimme overskydende margener med print til kant, hvilket giver billeder fra kant til kant på alle formater direkte fra printeren

- **Intuitiv funktionalitet**
  Funktionelt design med et 4,3” touchscreen-panel på printeren, der viser intuitive instruktioner og vigtige oplysninger, f.eks. medietype, resterende medie- og blækmængde. Rullepapir kan nemt udskiftes på det flade topdæksel

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

SCANNERTEKNOLOGI

Scanningsteknologi	SingleSensor med flere LED-lamper
Maks. opløsning (dpi)	600 dpi
Scanningshastighed	KOPIERING 300/300 dpi Kladde = 1 ips farve, 4,5 ips sort/hvid 300/600 dpi Standard = 1 ips farve, 3 ips sort/hvid 600/600 dpi Bedst = 0,5 ips farve, 1,5 ips sort/hvid SCANNING 200 dpi Kladde = 1 ips farve, 4,5 ips sort/hvid 300 dpi Standard = 1 ips farve, 3 ips sort/hvid 600/600 dpi Bedst = 0,5 ips farve, 1,5 ips sort/hvid
Scanningsmetoder	Scan til USB – RGB / Gråtoner / S/H, TIFF (ingen ScanAppL) Scan til USB – RGB / Gråtoner / S/H, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanAppL tilgængelig) Scan til PC – RGB / Gråtoner / S/H, TIFF, JPEG, PDF, TIFFG4, M-PDF Kopiering – RGB / Gråtoner / S/H Kopiering og arkivering – (kombination af Kopiering og Scanning til PC ovenfor). Cloud-tilslutning opnås ved hjælp af et link til Canons Direct Print & Share. PRINT opnås ved hjælp af et link til Canons Direct Print & Share.
Papirgang	Forside opad, udtagning bagtil. Kun fremføring af dokument Dokumentreturstyr følger med
Maksimal scanningsbredde	24"/609,6 mm
Min. scanningsbredde	6,2"/157,4 mm
Maks. dokumentbredde	26"/660,4 mm
Maksimal scanningslængde	109"/2768 mm
Dokumenttykkelse	Designet til at scanne Canon iPF-printer CAD-papir. Min. = 0,07 mm Maks. = 0,8 mm
Scanningspræcision	Præcision 0,2 % +/-1 pixel
Interface USB	USB2, 128 GB FAT32.
Scan til netværk	ScanAppL – Indstiller scanningsbibliotek. Minimum pc-specifikationer: • Windows 10/11 - 32-bit. • 100 Mbps Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo eller 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) eller AMD Dual-Core-processorer • 2 GB RAM • Hurtig 7200 rpm Serial ATA (SATA) HDD med min. 2 GB til programmer og 20 GB ledig plads til billeder.
Sprog	ScanAppL Engelsk/fransk/tysk/italiensk/spansk/forenklet kinesisk/traditionelt kinesisk/koreansk/russisk/portugisisk/japansk/tjekkisk/polsk
Kontrolpanel	3" touchscreen
Scannerens vægt	5,28 kg uden dokumentreturstyr
Mål (B x D x L)	Bredde: 935 mm, højde 131 mm Dybde: Uden dokumentreturstyr - papirbakke foldet: 146 mm Uden dokumentreturstyr - papirbakke flad: 193 mm Med dokumentreturstyr - papirbakke foldet: 206 mm Med dokumentreturstyr - papirbakke flad: 253 mm
Certificeringer	Europa: CE-mærke, andre lande: CB-certificering
Kassens indhold	Lm24-scanner Printermonteringsbeslag, fastspænding og 3 mm værktøj 2 fødder til brug på skrivebord 2 papirkantstyr 1 dokumentreturstyr Kalibreringsmål CD til ScanAppL-software og PDF-dokumentation: Brugervejledning og vejledning for hurtig opstart pr. sprog til Lm24-scanner. Vejledning for hurtig opstart til Lm24. Ethernet-kabel (2 meter) Strømforsyning Regionalt – lysnetledning(er) (2 meter)

PRINTERTEKNOLOGI

Printertype	5 farver 24"
Printteknologi	Canon Bubblejet on Demand, 6 farver, integreret type (6 chips pr. printhoved x 1 printhoved)
Printopløsning	2400 x 1200 dpi
Antal dyser	I alt: 15.360 dyser MBK: 5.120 dyser BK, C, M, Y: 2.560 dyser hver
Linjepræcision	±0,1 % eller mindre Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne.
Dysepitch	1200 dpi x 2 linjer
Blækdråbestørrelse	minimum 5 pl pr. farve
Blækkapacitet	Medfølgende startblæk: 300 ml (80 ml til MBK, 55 ml x4 til BK, C, M, Y) Blæk til salg: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Blæktype	Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y
OS-kompatibilitet	32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Andre understøttede jobafsendelsesprotokoller	Apple AirPrint

Printersprog	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun afsendelse via FTP)
Standardinterface	USB A-port: - USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Se brugervejledningen for at se, hvordan man aktiverer/deaktiverer trådløst LAN

HUKOMMELSE

Standardhukommelse	2 GB Udvidelsesslot: Nej

PRINTHASTIGHED

CAD-tegning	
Almindeligt papir (A1):	0:23 (Fast Economy Mode) 0:25 (Fast) 0:51 (Standard)
Plakat	
Almindeligt papir (A1):	0:25 (Fast Economy Mode) 0:25 (Fast) 0:49 (Standard)
Kraftigt coated papir (A1)	0:56 (Fast) 1:45 (Standard)

MEDIEHÅNDTERING

Indføring af medie og output	Rullepapir: En rulle, fremføring fra printerens øverste del, udtagning fra printerens forside Enkeltark: Ilægning foroven, udtagning fra printerens forside (manuel fremføring vha. medielåsearm)
Mediebredde	Rullepapir: 203,2 - 610 mm Enkeltark: 210 - 610 mm
Medietykkelse	Rulle/Enkeltark: 0,07 mm - 0,8 mm
Mindste printbare længde	Rullepapir: 203,2 mm Enkeltark: 279,4 mm
Maksimale printbare længde	Rullepapir: 18 m (varierer i henhold til OS og program) Enkeltark: 1,6 m
Maksimal diameter af medierulle	150 mm
Mediekernestørrelse	Rullens indvendige diameter: 2"/3" (tilbehør)
Marginer – anbefalet område	Rullepapir: Top: 20 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Enkeltark: (Apple AirPrint): Top: 20 mm, bund: 31 mm, side: 3 mm Enkeltark (andre): Top: 20 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm
Marginer – printbart område	Rullepapir: Top: 3 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Rullepapir (print til kant): Top: 0 mm, bund: 0 mm, side: 0 mm Enkeltark: (Apple AirPrint): Top: 3 mm, bund: 12,7 mm, Side: 3 mm Enkeltark (andre): Top: 3 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm
Mediefremføringskapacitet	Rullepapir: En rulle Enkeltark: 1 ark
Opsamlingsbakke til rullemedier	-
Bredde for print til kant (kun rulle)	[Anbefalet] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [Printbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm Bortset fra ovenstående understøttes print til kant i valgfri størrelse kun på rullepapir efter brugerdefinition
Maks. antal leverede print	Standardposition – 1 ark
HVAD ER INKLUDERET	
Kassens indhold	Printer, 1 printhoved, strømkabel, 1 sæt startblæktanke, installationsvejledning, sikkerheds-/standardmiljøfolder, LFP EUR-adresseark, ark med vigtige oplysninger, bemærkning til PosterArtist WEB
Medfølgende software	Software kan downloades fra internettet
TILBEHØR	
Tilvalg	Stativkurv (simpel kurv): SD-24 2"/3" rulleholder: RH2-28 IC-kortlæserholder: RA-02

FORBRUGSSTOFFER

Dele, der kan udskiftes af brugeren	Blæktank: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml) Printhoved: PF-06 Skæreblad: CT-08 Vedligeholdelsespatron: MC-31

Ansvarsfraskrivelse

Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Dette datablad og specifikationerne for produktet er udviklet forud for datoen for lancering af produktet. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel. ™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande.

Canon anbefaler, at man benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke (papir)formater/medier der anbefales.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2025