



imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

Η ΝΕΑ ΕΚΔΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Επαναπροσδιορίστε τις επιδόσεις με έναν περιβαλλοντικά βιώσιμο εκτυπωτή πολλαπλών λειτουργιών, 24", ο οποίος προσφέρει λειτουργία με λιγότερο θόρυβο, πιο διαισθητική λειτουργικότητα και υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, για να δημιουργείτε εκτυπώσεις επαγγελματικής ποιότητας με ευκρινείς, καθαρές γραμμές και ζωηρά κόκκινα χρώματα – ιδανικές για εντυπωσιακά σχέδια CAD και υλικό μάρκετινγκ. Η ενσωματωμένη λειτουργικότητα σάρωσης με ειδικό λογισμικό ενισχύει την παραγωγικότητα, προσφέροντας γρήγορη εκτύπωση και σάρωση για πιο ομαλές ροές εργασίας.

- **Ολοκληρωμένη λειτουργικότητα**
  Εκτυπώστε και σαρώστε εύκολα με ένα εύχρηστο σύστημα ταυτόχρονης διεκπεραίωσης πολλαπλών εργασιών, που διαθέτει πάνελ με οθόνη αφής 3" στον σαρωτή και ειδικό λογισμικό, για παράλληλη επεξεργασία με ταυτόχρονη εκτύπωση και σάρωση

- **Βελτιωμένη, επαγγελματική ποιότητα**
  Το νέο μελάνι ματζέντα παράγει πιο φωτεινά κόκκινα χρώματα, ενώ η τεχνολογία σταθερής βελτίωσης εικόνας εξασφαλίζει πιο καθαρές γραμμές. Εκτυπώστε σχέδια CAD, πόστερ, εκπαιδευτικό υλικό και πολλά άλλα με ζωηρά χρώματα και ακρίβεια

- **Αξιόπιστη παραγωγικότητα**
  Παραγωγικότητα στην οποία μπορείτε να βασίζεστε, με αξιόπιστες επιδόσεις, ταχύτερο χρόνο επεξεργασίας και γρήγορη επαναφορά από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Εξοικονομήστε χρόνο από την κοπή των άχρηστων περιθωρίων επιλέγοντας εκτύπωση χωρίς περιθώρια, η οποία προσφέρει «ξακρισμένες» εικόνες σε οποιοδήποτε μέγεθος, απευθείας από τη συσκευή

- **Διαισθητική λειτουργικότητα**
  Λειτουργική σχεδίαση με πάνελ οθόνης αφής 4,3" στον εκτυπωτή, όπου εμφανίζονται χρήσιμες οδηγίες και σημαντικές πληροφορίες, όπως ο τύπος του υλικού εκτύπωσης και η ποσότητα υλικού και μελανιού που απομένει. Το ρολό χαρτιού μπορεί να αντικατασταθεί με ευκολία στο κάλυμμα με την επίπεδη επάνω επιφάνεια

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΑΡΩΤΗ	
Τεχνολογία σάρωσης	SingleSensor με φωτισμό μέσω πολλών λυχνιών LED
Μέγιστη ανάλυση (dpi)	600dpi.
Ταχύτητα σάρωσης	ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Πρόχειρη 300/300dpi = 1 ίντσα/δευτ. (Χρώμα), 4,5 ίντσες/δευτ. (A&M) Στάνταρ 300/600dpi = 1 ίντσα/δευτ. (Χρώμα), 3 ίντσες/δευτ. (A&M) Βέλτιστη 600/600dpi = 0,5 ίντσες/δευτ. (Χρώμα), 1,5 ίντσες/δευτ. (A&M) ΣΑΡΩΣΗ Πρόχειρη 200dpi = 1 ίντσα/δευτ. (Χρώμα), 4,5 ίντσες/δευτ. (A&M) Στάνταρ 300dpi = 1 ίντσα/δευτ. (Χρώμα), 3 ίντσες/δευτ. (A&M) Βέλτιστη 600/600dpi = 0,5 ίντσες/δευτ. (Χρώμα), 1,5 ίντσες/δευτ. (A&M)
Καταστάσεις σάρωσης	Σάρωση σε USB – RGB/Τόνοι του γκρι/A&M, TIFF (Χωρίς ScanApplL) Σάρωση σε USB – RGB/Τόνοι του γκρι/A&M, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanApplL διαθέσιμο) Σάρωση σε H/Y – RGB/Τόνοι του γκρι/A&M, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TIFF G4, M-PDF Αντιγραφή – RGB/Τόνοι του γκρι/A&M Αντιγραφή και Αρχειοθέτηση – (Συνδυασμός Αντιγραφής και Σάρωσης σε H/Y παραπάνω). Συνδεσιμότητα στο cloud επιτυγχάνεται μέσω σύνδεσης στο Direct Print & Share της Canon. ΕΚΤΥΠΩΣΗ επιτυγχάνεται με χρήση του Direct Print & Share της Canon.
Διαδρομή χαρτιού	Εμπρός όψη επάνω, έξοδος πίσω. Κίνηση εγγράφου μόνο εμπρός
Μέγιστο πλάτος σάρωσης	Περιλαμβάνονται οδηγοί επιστροφής εγγράφου 24"/609,6mm
Ελάχιστο πλάτος σάρωσης	6,2"/157,4mm
Μέγιστο πλάτος εγγράφου	26"/660,4mm
Μέγιστο μήκος σάρωσης	109"/2.768mm
Πάχος εγγράφου	Σχεδίαση για σάρωση χαρτιού CAD εκτυπωτών iPF της Canon. Ελάχ. = 0,07mm Μέγ. = 0,8mm
Ακρίβεια σάρωσης	Ακρίβεια 0,2% +/-1 pixel
Διασύνδεση USB	USB2, 128GB FAT32.
Σάρωση σε δίκτυο	ScanApplL – Ορίζει τον κατάλογο σάρωσης. Ελάχιστες προδιαγραφές H/Y: • Windows 10/11 – 32bit. • 100Mbs Ethernet. • Επεξεργαστές Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo ή 2,8GHz Hyper-Threading (HT) ή AMD Dual-Core • Μνήμη RAM 2GB • ΣΚΔ Υψηλής ταχύτητας 7.200rpm Serial ATA (SATA) με ελεύθερα τουλάχιστον 2GB για εφαρμογές και 20GB για εικόνες.
Γλώσσες	ScanApplL Αγγλικά/Γαλλικά/Γερμανικά/Ιταλικά/Ισπανικά/Απλοποιημένα Κινεζικά/Παραδοσιακά Κινεζικά/Κορεατικά/Ρωσικά/Πορτογαλικά/Ιαπωνικά/Τσεχικά/Πολωνικά
Πίνακας ελέγχου	Οθόνη αφής 3"
Βάρος σαρωτή	5,28kg χωρίς Οδηγό επιστροφής εγγράφων
Διαστάσεις (ΠxΒxΜ)	Πλάτος: 935mm, Ύψος: 131mm Βάθος: Χωρίς Οδηγό επιστροφής εγγράφων – Δίσκος χαρτιού διπλωμένος: 146mm Χωρίς Οδηγό επιστροφής εγγράφων – Δίσκος χαρτιού επίπεδος: 193mm Με Οδηγό επιστροφής εγγράφων – Δίσκος χαρτιού διπλωμένος: 206mm Με Οδηγό επιστροφής εγγράφων – Δίσκος χαρτιού επίπεδος: 253mm
Κανονιστική συμμόρφωση	Ευρώπη: Σήμανση CE, Άλλες χώρες: Πιστοποίηση CB
Περιεχόμενο συσκευασίας	Σαρωτής Lm24 Στηρίγματα τοποθέτησης εκτυπωτή, εξαρτήματα στερέωσης και εργαλείο 3mm 2 σκέλη για χρήση σε επιφάνεια γραφείου 2 οδηγοί άκρων χαρτιού 1 Οδηγοί επιστροφής εγγράφου Στόχος βαθμονόμησης CD λογισμικού ScanApplL και τεκμηρίωσης σε μορφή PDF: Εγχειρίδιο χρήσης σαρωτή Lm24 ανά γλώσσα και Οδηγός γρήγορης εκκίνησης. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης σαρωτή Lm24. Καλώδιο Ethernet (2 μέτρα) Τροφοδοσία ρεύματος Καλώδιο(-α) τροφοδοσίας ρεύματος (2 μέτρα), ανάλογα με την περιφέρεια
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	
Τύπος εκτυπωτή	5 χρώματα – 24"
Τεχνολογία εκτύπωσης	Canon Bubblejet με ψεκασμό μελανιού κατ' απαίτηση, ενσωματωμένου τύπου, 6 χρωμάτων (6 ολοκληρωμένα κυκλώματα ανά κεφαλή εκτύπωσης x1 κεφαλή εκτύπωσης)
Ανάλυση εκτύπωσης	2.400 x 1.200dpi
Πλήθος ακροφυσίων	Σύνολο: 15.360 ακροφύσια MBK: 5.120 ακροφύσια BK, C, M, Y: 2.560 ακροφύσια έκαστο
Ακρίβεια γραμμής	±0,1% ή λιγότερο Απαιτούνται προσαρμογές από τον χρήστη. Το περιβάλλον και τα υλικά εκτύπωσης πρέπει να ταιριάζουν με τις προσαρμογές.
Βήμα ακροφυσίων	1.200dpi x 2 γραμμές
Μέγεθος σταγονιδίων μελανιού	ελάχιστο 5pl ανά χρώμα
Χωρητικότητα μελανιού	Παρεχόμενα αρχικά μελάνια: 300ml (80ml για το MBK, 55mlx4 για τα BK, C, M, Y) Πωλούμενες δεξαμενές μελανιού: 55ml (MBK, BK, C, M, Y)
Τύπος μελανιού	Μελάνια pigment: 5 χρώματα, MBK/BK/C/M/Y
Συμβατότητα με λειτ. συστήματα	32Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Άλλα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα υποβολής εργασιών	Apple AirPrint

Γλώσσες εκτυπωτή	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Έκδ. JFIF 1.02), CALS G4 (υποβολή μόνο μέσω FTP)
Στάνταρ διασυνδέσεις	Θύρα USB A: Δ/Υ Θύρα USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Ασύρματο LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για τον τρόπο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του ασύρματου LAN
ΜΝΗΜΗ	
Στάνταρ μνήμη	2GB Υποδοχή επέκτασης: Όχι
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	
Σχέδιο CAD	
Απλό χαρτί (A1):	0:23 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας) 0:25 (Γρήγορη) 0:51 (Στάνταρ)
Πόστερ	
Απλό χαρτί (A1):	0:25 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας) 0:25 (Γρήγορη) 0:49 (Στάνταρ)
Βαρύ επιχρισμένο χαρτί (A1)	0:56 (Γρήγορη) 1:45 (Στάνταρ)
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ	
Τροφοδοσία και έξοδος υλικών	Ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, φόρτωση από επάνω, έξοδος από εμπρός Κομμένα φύλλα: Φόρτωση από επάνω, έξοδος από εμπρός (χειροκίνητη τροφοδοσία με χρήση μοχλού ασφάλισης υλικών εκτύπωσης)
Πλάτος υλικών	Ρολό χαρτιού: 203,2–610mm Κομμένα φύλλα: 210–610mm
Πάχος υλικών	Ρολό/Κομμένα φύλλα: 0,07mm–0,8mm
Ελάχιστο μήκος εκτύπωσης	Ρολό χαρτιού: 203,2mm Κομμένα φύλλα: 279,4mm
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης	Ρολό χαρτιού: 18m (ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα και την εφαρμογή) Κομμένο φύλλο: 1,6m
Μέγιστη διάμετρος ρολού υλικού	150mm
Μέγεθος πυρήνα υλικών	Εσωτερική διάμετρος πυρήνα ρολού: 2"/3" (προαιρετικά)
Περιθώρια συνιστώμενης περιοχής	Ρολό χαρτιού: Επάνω: 20mm, Κάτω: 3mm, Πλευρές: 3mm Κομμένο φύλλο (Apple AirPrint): Επάνω: 20mm, Κάτω: 31mm, Πλευρές: 3mm Κομμένα φύλλα (Άλλα): Επάνω: 20mm, Κάτω: 20mm, Πλευρές: 3mm
Περιθώρια εκτυπώσιμης περιοχής	Ρολό χαρτιού: Επάνω: 3mm, Κάτω: 3mm, Πλευρές: 3mm Ρολό χαρτιού (χωρίς περιθώρια): Επάνω: 0mm, Κάτω: 0mm, Πλευρές: 0mm Κομμένο φύλλο (Apple AirPrint): Επάνω: 3mm, Κάτω: 12,7mm, Πλευρές: 3mm Κομμένα φύλλα (Άλλα): Επάνω: 3mm, Κάτω: 20mm, Πλευρές: 3mm
Δυνατότητες τροφοδοσίας υλικών	Ρολό χαρτιού: Ένα ρολό Κομμένα φύλλα: 1 φύλλο
Μονάδα ρολού συλλογής υλικών	Δ/Υ
Πλάτος εκτύπωσης χωρίς περιθώρια (μόνο ρολό)	[Συνιστώμενο] 515mm (JIS B2), 594mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [Εκτυπώσιμο] 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3+), 420mm (ISO A2), 515mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300mm, 500mm, 600mm Πέραν των παραπάνω, η εκτύπωση χωρίς περιθώρια ανεξαρτήτως μεγέθους υποστηρίζεται μόνο σε ρολό χαρτιού που ορίζεται από τον χρήστη
Μέγιστος αριθμός παρεχόμενων εκτυπώσεων	Στάνταρ θέση – 1 φύλλο
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	
Περιεχόμενο συσκευασίας	Εκτυπωτής, 1 Κεφαλή εκτύπωσης, Καλώδιο ρεύματος, 1 Σετ αρχικών δεξαμενών μελανιού, Οδηγός εγκατάστασης, Φυλλάδιο για θέματα ασφάλειας/περιβαλλοντικά πρότυπα, Φύλλο διευθύνσεων LFP Eur, Φύλλο σημαντικών πληροφοριών, Ειδοποίηση για το PosterArtist WEB
Παρεχόμενο λογισμικό	Λογισμικό διαθέσιμο για λήψη από το Web
ΕΠΙΛΟΓΕΣ	
Προαιρετικά στοιχεία	Καλάθι βάσης (απλό καλάθι): SD-24 Φορέας ρολού 2"/3": RH2-28 Φορέας συσκευής ανάγνωσης καρτών IC: RA-02
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Στοιχεία αντικαθιστώμενα από τον χρήστη	Δεξαμενή μελανιού: M: PFI-031 (55ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55ml) Κεφαλή εκτύπωσης: PF-06 Λεπίδα κοπής: CT-08 Κασέτα συντήρησης: MC-31

Αποποίηση ευθυνών

Ορισμένες εικόνες αποδίδονται με προσομοίωση για καλύτερη αναπαραγωγή. Όλα τα δεδομένα βασίζονται σε πρότυπες μεθόδους δοκιμής της Canon. Το παρόν φυλλάδιο και οι προδιαγραφές του προϊόντος συντάχθηκαν πριν από την ημερομηνία διάθεσης του προϊόντος. Οι τελικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. ™ και ®: Όλες οι εταιρικές επωνυμίες ή/και τα ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατασκευαστών στις αγορές ή/και στις χώρες τους.

Η Canon συνιστά τη χρήση Υλικών Εκτύπωσης Canon για βέλτιστα αποτελέσματα. Ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας των υλικών εκτύπωσης (χαρτί) για πληροφορίες σχετικά με τους συνιστώμενους τύπους χαρτιού/υλικού εκτύπωσης.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2025