



imagePROGRAF **TM-240 MFP Lm24**

לדמיין מחדש את הביצועים

דמיין מחדש את הביצועים עם מדפסת רב-תכליתית ובת-קיימא בגודל 24 אינץ', המציעה הפעלה עם פחות רעש, פונקציונליות אינטואיטיבית יותר ואיכות הדפסה מעולה ליצירת הדפסים באיכות מקצועית עם קווים חדים וברורים וצבע אדום ססגוני – מושלם לשרטוטי CAD וחומרי שיווק שובי עין. פונקציונליות סריקה משולבת עם תוכנה ייעודית משפרת את התפוקה ומאיצה את ההדפסה והסריקה כדי לאפשר זרימת עבודה חלקה יותר.

- **פונקציונליות משולבת**
  הדפס וסרוק בצורה חלקה באמצעות התקן קל לשימוש התומך בריבוי משימות, אשר כולל צג מגע בגודל 3 אינץ' בסורק וכן תוכנה ייעודית, לצורך עיבוד מקביל בו-זמנית של הדפסה וסריקה

- **איכות מקצועית משופרת**
  הדיו החדש בצבע מג'נטה מפיק אדום מבריק יותר ושיפורי תמונה יציבים שמביאים לקווים חדים יותר. הדפס שרטוטי CAD מלאי חיים ומדויקים, פוסטרים, חומרים חינוכיים ועוד

- **פרודוקטיביות אמינה**
  פרודוקטיביות שאפשר לסמוך עליה, עם ביצועים אמינים, זמן עיבוד מהיר יותר וחזרה מהירה ממצב שינה. חסוך בזמן הנדרש לחיתוך שוליים עודפים בעזרת הדפסה ללא שוליים, שמספקת תמונות מלאות בכל גודל, ישירות מהמכשיר

- **פונקציונליות אינטואיטיבית**
  עיצוב פונקציונלי עם לוח מסך מגע בגודל 4.3 אינץ' על המדפסת, שמציג הוראות אינטואיטיביות ומידע חשוב, כגון סוג המדיה, חומרי ההדפסה שנותרו וכמות הדיו. באפשרותך להחליף נייר גליל בקלות במכסה העליון השטוח

Canon

imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

מפרט טכני

טכנולוגיית סורק	
טכנולוגיית סריקה	SingleSensor עם תאורת LED מרובה
רזולוציה מרבית (dpi)	600dpi.
מהירות סריקה	העתקה 300/300dpi טיוטה = צבע 1ips, שחור-לבן 4.5ips 300/600dpi סטנדרטי = צבע 1ips, שחור-לבן 3ips 600/600dpi מיטבי = צבע 0.5ips, שחור-לבן 1.5ips סריקה 200dpi טיוטה = צבע 1ips, שחור-לבן 4.5ips 300dpi סטנדרטי = צבע 1ips, שחור-לבן 3ips 600/600dpi מיטבי = צבע 0.5ips, שחור-לבן 1.5ips
מצבי סריקה	סריקה ל- USB - RGB/גווני אפור/שחור-לבן, TIFF (ללא ScanApp) סריקה ל- USB - RGB/גווני אפור/שחור-לבן, JPG, PDF, PDF/A, M- PDF (ScanApp זמין) סריקה למחשב - RGB/גווני אפור/שחור-לבן, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, M-PDF ,TiffG4 העתקה - RGB/גווני אפור/שחור-לבן העתקה ואחסון בארכיון – (שילוב של העתקה וסריקה למחשב לעיל) קישוריות לענן מושגת באמצעות קישור להדפסה ושיתוף ישירים של Canon. הדפסה מושגת באמצעות הדפסה ושיתוף ישירים של Canon.
נתיב נייר	צד עליון פונה כלפי מעלה, יציאה אחורית. העברת מסמכים קדימה בלבד מכווני החזרת מסמכים מצורפים
רוחב מרבי לסריקה	24 אינץ'/609.6 מ"מ
רוחב סריקה מינימלי	6.2 אינץ'/157.4 מ"מ
רוחב מסמך מרבי	26 אינץ'/660.4 מ"מ
אורך מרבי לסריקה	109 אינץ'/2768 מ"מ
עובי מסמך	נועדה לסריקת נייר CAD למדפסת Canon iPF. מינימום = 0.07 מ"מ מקסימום = 0.8 מ"מ
דיוק הסריקה	דיוק 0.2% +/1- פיקסל
ממשק USB	USB2, 128GB FAT32.
סריקה לרשת	ScanAppL – הגדרת ספריית סריקה. מפרט מחשב מינימלי: • Windows 10/11- 32bit. • 100Mbs Ethernet. • מעבדי Intel Celeron ,Core-Duo ,Core-2-Duo או AMD Dual-Coreאו 2.8GHz Hyper-Threading (HT) • זיכרון RAM של 2GB • כונן HDD (SATA) Serial ATA של 7,200 סל"ד במהירות גבוהה עם 2GB לפחות ליישומים ו-20GB פנויים לתמונות.
שפות	ScanAppL אנגלית/צרפתית/גרמנית/איטלקית/ספרדית/סינית מדוברת/סינית מסורתית/קוריאנית/רוסית/פורטוגזית/יפנית/צ'כית/פולנית
לוח בקרה	תצוגת מסך מגע בגודל 3 אינץ'
משקל הסורק	5.28 ק"ג (11.6 ליברות) ללא מכוון החזרת מסמכים
מידות (רוחב x עומק x גובה)	רוחב: 935 מ"מ, גובה 131 מ"מ עומק: ללא מכוון החזרת מסמכים - מגש נייר מקופל: 146 מ"מ ללא מכוון החזרת מסמכים - מגש נייר שטוח: 193 מ"מ עם מכוון החזרת מסמכים - מגש נייר מקופל: 206 מ"מ עם מכוון החזרת מסמכים - מגש נייר שטוח: 253 מ"מ
תאימויות	אירופה: סמל CE, מדינות אחרות: אישור CB
תכולת האריזה	סורק Lm24 תושבות התקנת מדפסת, אביזרי קיבוע ומפתח אלן 3 מ"מ 2 תומכות לשימוש על שולחן 2 מכווני קצה הנייר 1 מכווני החזרת מסמך מטרת כיול תקליטור לתוכנת ScanAppL ולמסמכי PDF: מדריך למשתמש לסורק Lm24 לכל שפה, ומדריך להתחלה מהירה. מדריך התחלה מהירה של סורק Lm24. כבל Ethernet (2 מטר) מקור מתח אזורי - כבלי חשמל (2 מטר)
טכנולוגיית מדפסת	
סוג מדפסת	5 צבעים, בגודל של 24 אינץ'
טכנולוגיית הדפסה	Canon Bubblejet לפי דרישה 6 צבעים משולבת (6 שבבים לכל ראש הדפסה x 1 ראש הדפסה)
רזולוציית הדפסה	2,400 x 1,200 dpi
מספר דיזות	סה"כ: 15,360 דיזות MBK: 5120 דיזות BK, C, M, Y: 2560 דיזות כל אחד
דיוק קו	±0.1% או פחות נדרשות התאמות משתמש. סביבת ההדפסה והמדיה צריכות להתאים לאלה שבהן נעשה שימוש לכוונון המדפסת.
מרווח דיזות	2 x 1,200 dpi שורות
גודל טיפת דיו	לפחות 5 פיקוליטר בכל צבע
קיבולת דיו	ערכת דיו התחלתית: 300 מ"ל (80 מ"ל ל-MBK, 55 מ"ל x 4 ל-BK, C, M, Y) דיו למכירה: 55 מ"ל (MBK, BK, C, M, Y)
סוג דיו	דיו פיגמנט : 5 צבעים Y/M/C/BK/MBK
תאימות למערכות הפעלה	32 סיביות: Windows7, Windows 8.1, Windows 10 64 סיביות: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.15.7~macOS 13: Apple Macintosh Apple AirPrint
תמיכה בפרוטוקולים נוספים של הגשת משימות	

שפות מדפסת	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (גרסה JFIF 1.02), CALS G4 (להגשה באמצעות FTP בלבד)
ממשקים תקניים	יציאת USB A: N/A יציאת USB B: USB מהיר Ethernet: IEEE802.3u, IEEE802.3ab(1000base-T) IEEE802.3 (10BASE-T)/(100BASE-TX) רשת אלחוטית מקומית (LAN): IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *יש לעיין במדריך למשתמש להוראות הפעלה/כיבוי של רשת מקומית אלחוטית
זיכרון	
זיכרון תקני	2GB חריץ הרחבה : אין
מהירות הדפסה	
שרטוט CAD	
נייר רגיל (A1):	0:23 (מצב חסכוני מהיר) 0:25 (מהיר) 0:51 (רגיל)
כרזה	
נייר רגיל (A1):	0:25 (מצב חסכוני מהיר) 0:25 (מהיר) 0:49 (רגיל)
נייר מצופה כבד (A1)	0:56 (מהיר) 01:45 (רגיל)
טיפול במדיה	
הזנת מדיה ופלט	נייר גליל: גליל אחד, טעינה עליונה, פלט קדמי גיליון חתוך: טעינה עליונה, פלט קדמי (הזנה ידנית באמצעות ידית נעילת נייר)
רוחב המדיה	נייר גליל: 203.2 - 610 מ"מ גיליון חתוך: 210 - 610 מ"מ
עובי המדיה	גליל/חתוך: 0.07 מ"מ - 0.8 מ"מ
האורך המינימלי להדפסה	נייר גליל: 203.2 מ"מ גיליון חתוך: 279.4 מ"מ
אורך מרבי להדפסה	נייר בגליל: 18 מ' (משתנה בהתאם למערכת ההפעלה וליישום) גיליון חתוך: 1.6 מ'
קוטר גליל מדיה מרבי	150 מ"מ
גודל ליבת המדיה	קוטר פנימי של ליבת הגליל: 2 אינץ'/3 אינץ' (אופציונלי)
אזור שוליים מומלץ	נייר גליל: עליונים: 20 מ"מ, תחתונים: 3 מ"מ, צידיים: 3 מ"מ גיליון חתוך (AppleAirPrint): עליונים: 20 מ"מ, תחתונים: 31 מ"מ, צידיים: 3 מ"מ גיליון חתוך (אחרים): עליונים: 20 מ"מ, תחתונים: 20 מ"מ, צידיים: 3 מ"מ
אזור שוליים להדפסה	נייר גליל: עליונים: 3 מ"מ, תחתונים: 3 מ"מ, צידיים: 3 מ"מ נייר בגליל (ללא שוליים): עליונים: 0 מ"מ, תחתונים: 0 מ"מ, צידיים: 0 מ"מ גיליון חתוך (AppleAirPrint): עליונים: 3 מ"מ, תחתונים: 12.7 מ"מ, צידיים: 3 מ"מ גיליון חתוך (אחרים): עליונים: 3 מ"מ, תחתונים: 20 מ"מ, צידיים: 3 מ"מ
קיבולת הזנת מדיה	נייר בגליל: גליל אחד גיליון חתוך: 1 גיליון
יחידת איסוף מדיה	N/A
רוחב הדפסה ללא שוליים (גליל בלבד)	[המלצה] 515 מ"מ (JIS B2), 594 מ"מ (ISO A1), 10 אינץ', 14 אינץ', 17 אינץ', 24 אינץ' [להדפסה] 257 מ"מ (JIS B4), 297 מ"מ (ISO A3), 329 מ"מ (ISO A3+), 420 מ"מ (ISO A2), 515 מ"מ (JIS B3), 8 אינץ', 12 אינץ', 15 אינץ', 16 אינץ', 18 אינץ', 20 אינץ', 22 אינץ', 300 מ"מ, 500 מ"מ, 600 מ"מ למעט המצוין לעיל, הדפסה ללא שוליים בגודל חופשי נתמכת רק בנייר גליל לפי הגדרת המשתמש
מספר מרבי של הדפסות מוגמרות	מיקום רגיל – גיליון אחד
תכולת האריזה	
מה בקופסה?	מדפסת, ראש הדפסה אחד, כבל חשמל, ערכה אחת של מכלי דיו להתחלה, מדריך התקנה, עלון בטיחות/עלון סביבה סטנדרטי, גיליון כתובת LFP Eur, גיליון מידע חשוב, מדריך להגדרת מעמד מדפסת עבור ערימות, הודעה ל-PosterArtist WEB
תוכנות נלוות	התוכנה זמינה להורדה מהאינטרנט
אופציות	
פריטים אופציונליים	סל למעמד (סל פשוט): SD-24 תפס גליל 3/2 אינץ': RH2-28 מעמד לקורא של כרטיסי IC: RA-02
חומרים מתכלים	
רכיבים להחלפה עצמאית	מכל הדיו: M: 55) PFI-031 מ"ל), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 מ"ל) ראש הדפסה: PF-06 להב חיתוך: CT-08 מחסנית תחזוקה: MC-31

כתב ויתור

חלק מהתמונות הן הדמיות המשמשות למטרת הבהרה והמחשת הפעולה. כל הנתונים מבוססים על שיטות הבדיקה הסטנדרטיות של Canon. עלון זה ומפרטי המוצר נכתבו לפני מועד השקת המוצר. המפרט הסופי נתון לשינוי ללא הודעה מוקדמת. ™ ו-®: כל החברות ו/או שמות המוצרים הם סימנים מסחריים ו/או סימנים מסחריים רשומים של היצרנים בשווקים ו/או במדינות שהם פועלים בהן.

לתוצאות מיטביות, חברת Canon ממליצה להשתמש במדיה של Canon. יש לבדוק את רשימת התאימות של המדיה (הנייר) כדי לראות איזה סוג נייר/מדיה מומלץ.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hebrew edition
Canon Europa N.V.,2025 ©