



imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

UČINKOVITOST NOVE RAZINE

Postavite novu definiciju učinkovitosti uz 24-inčni višefunkcijski pisač koji pruža tiši rad, intuitivniju funkcionalnost, visoku kvalitetu ispisivanja kako biste kreirali ispile profesionalne kvalitete s oštrim, jasnim linijama i živopisnom crvenom bojom – savršeno za privlačne CAD crteže i marketinške materijale. Integrirana funkcija skeniranja s namjenskim softverom povećava produktivnost, dok brzo ispisivanje i skeniranje osiguravaju besprijekoran tijek poslovnog procesa.

- **Integrirana funkcionalnost**
Lako ispisujete i skenirate s pomoću jednostavnog uređaja za istovremeno izvršavanje više zadataka koji ima 3-inčni dodirni zaslon na skeneru i namjenski softver, za istovremeno ispisivanje i skeniranje
- **Pouzdana produktivnost**
Produktivnost na koju možete računati, s pouzdanim radnim značajkama, bržom obradom i brzim oporavkom iz stanja mirovanja. Uštedite vrijeme koje trošite na obrezivanje suvišnih margina uz ispisivanje bez obruba, čime dobivate slike bez margina bilo kojeg formata, izravno s uređaja
- **Poboljšana profesionalna kvaliteta**
Nova magenta tinta stvara blistavije crvene, a stabilna poboljšanja slike znače čišće linije. Ispisujete živopisne i precizne CAD crteže, postere, edukativne materijale i još mnogo toga
- **Intuitivna funkcionalnost**
Funkcionalni dizajn s 4,3-inčnim dodirnim zaslonom na pisaču koji prikazuje intuitivne upute i važne informacije, kao što su vrsta medija, preostali mediji i količina tinte. Papir u roli lako se može zamijeniti na plošnom poklopcu

Canon

TEHNIČKI PODACI

imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

TEHNOLOGIJA SKENERA

Tehnologija skeniranja
Maksimalna razlučivost (dpi)
Brzina skeniranja

SingleSensor s više LED dioda
600 dpi.
KOPIRANJE
300/300 dpi Škica = 1 ips u boji, 3 ips crno-bijelo
300/600 dpi Standardno = 1 ips u boji, 3 ips crno-bijelo
600/600 dpi Najbolje = 0,5 ips u boji, 1,5 ips crno-bijelo

SKENIRANJE
200 dpi Škica = 1 ips u boji, 3 ips crno-bijelo
300 dpi Standardno = 0,5 ips u boji, 1,5 ips crno-bijelo
600 dpi Najbolje = 0,33 ips u boji, 1 ips crno-bijelo

Načini skeniranja

Skeniranje na USB - RGB / ljestvica sivih tonova / crno-bijelo, TIFF (bez ScanApp)
Skeniranje na USB - RGB / ljestvica sivih tonova / crno-bijelo, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (uz ScanApp)
Skeniranje na računalo - RGB / ljestvica sivih tonova / crno-bijelo, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF
Kopiranje - RGB / ljestvica sivih tonova / crno-bijelo
Kopiranje i arhiviranje - (kombinacija kopiranja i skeniranja na računalo).
Povezivanje s računalnim oblakom postiže se vezom sa softverom Direct Print & Share tvrtke Canon.
Ispisivanje se postiže upotrebom Direct Print & Share tvrtke Canon.

Staza papira

Ispisnom stranom gore, stražnji izlaz. Ulaganje dokumenta samo srijeda
Priložene su povratne vodilice za dokumente

Maksimalna širina skeniranja
Min. širina skena
Maksimalna širina dokumenta
Maksimalna duljina skena

24 inča / 609,6 mm
6,2 inča / 157,4 mm
26 inča / 660,4 mm
109 inča / 2768 mm

Debljina dokumenta

Dizajniran je za skeniranje CAD papira iz IPF pisača tvrtke Canon.
Min. = 0,07 mm
Maks. = 0,8 mm

Preciznost skeniranja

Preciznost od 0,2 % +/-1 piksel

Sučelje USB

USB2, 128 GB FAT32.

Skeniranje na mrežu

ScanApp - postavlja direktorij skeniranja.
Minimalne računalne specifikacije: • Windows 7/8/10 - 32-bitni. • 100Mb Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo ili 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) ili AMD Dual-Core procesori
• 2 GB RAM • Brzi serijski ATA (SATA) HDD na 7200 okr./min uz minimalno 2 GB za aplikacije i 20 GB za slike.
Preporučene računalne specifikacije: • Windows 7/8/10 - 64-bitni. • GB Ethernet. • Procesori Intel i3, i5 ili i7 • 4 GB RAM
• Brzi serijski ATA (SATA) HDD na 7200 okr./min uz minimalno 2 GB za aplikacije i 20 GB za slike.

Jezici

ScanApp
Engleski / francuski / njemački / talijanski / španjolski / pojednostavljeni kineski / tradicionalni kineski / korejski / ruski / portugalski / japanski / poljski / češki

Upravljačka ploča

3-inčni dodirni zaslon

Masa skenera

5,28 kg bez povratnih vodilica dokumenata

Dimenzije (Š x D x V)

Širina: 935 mm, visina 131 mm
Dubina:
Bez povratne vodilice dokumenata - odlagač papira sklopljen: 146 mm
Bez povratne vodilice dokumenata - odlagač papira izvučen: 193 mm
S povratnom vodilicom dokumenata - odlagač papira sklopljen: 206 mm
S povratnom vodilicom dokumenata - odlagač papira izvučen: 253 mm

Sukladnost

Europa: CE oznaka, Druge države: CB certifikat

Sadržaj pakiranja

Skener Lm24
Nosači za montiranje pisača, dodaci za fiksiranje i alat od 3 mm
2 noge za stolnu upotrebu
2 bočne vodilice za papir
1 povratne vodilice za dokumente
Predložak za kalibraciju
CD za softver ScanApp i PDF dokumentacija:
Korisnički priručnik po jezicima i kratke upute za upotrebu za Lm24.
Kratke upute za upotrebu za skener Lm24.
Ethernet kabel (2 metra)
Napajanje
Ovisno o regiji - kabeli za napajanje (2 metra)

TEHNOLOGIJA PISAČA

Vrsta pisača

24-inčni s 5 boja

Tehnologija ispisivanja

Canon Bubblejet na zahtjev, 6 boja, integriranih (6 čipova po ispisnoj glavi x 1 ispisna glava)

Razlučivost ispisivanja

2400 x 1200 dpi

Broj mlaznica

Ukupno: 15 360 mlaznica, MBK: 5120 mlaznica BK, C, M, Y: 2560 mlaznica svaka

Preciznost linije

±0,1 % ili manje
Potrebna je prilagodba od strane korisnika. Okruženje za ispisivanje i mediji trebaju se podudarati s onima upotrijebljenima za prilagodbu.

Razmak mlaznica

1200 dpi x 2 linije

Veličina kapljice tinte

minimalno 5 pl po boji

Kapacitet tinte

Priloženi početni spremnik s tintom: 300 ml (80 ml za MBK, 55 ml x 4 za BK, C, M, Y)
Spremnik za prodaju: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)

Tip tinte

Pigmentne tinte: 5 boja MBK/BK/C/M/Y

Kompatibilni operativni sustavi

32-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13

Drugi modeli podržavaju protokol za podnošenje zadataka

Jezici pisača

Standardna sučelja

MEMORIJA

Standardna memorija

BRZINA ISPISIVANJA

CAD crtež

Obični papir (A1):

Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (slanje samo FTP-om)

USB A priključak: N/A
USB B priključak: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Upute o aktiviranju/deaktiviranju bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

2 GB

Utor za proširenje: ne

0:23 (brzi ekonomični način rada)
0:25 (brzo)
0:51 (standardno)

Poster

Obični papir (A1):

0:25 (brzi ekonomični način rada)
0:25 (brzo)
0:49 (standardno)

Teški papir s premazom (A1)

0:56 (brzo)
1:45 (standardno)

RUKOVANJE MEDIJIMA

Ulaganje medija i ispisivanje

Papir u roli: jedna rola, ulaganje s gornje strane, izlaz srijeda
Pojedinačni listovi: ulaganje s gornje strane, izlaz srijeda (ručno ulaganje uz ručicu za medije)

Širina medija

Papir u roli: 203,2 - 610 mm
Pojedinačni listovi: 210 - 610 mm

Debljina medija

Rola/pojedinačni listovi: 0,07 mm - 0,8 mm

Minimalna duljina za ispis

Papir u roli: 203,2 mm
Pojedinačni listovi: 279,4 mm

Maksimalna duljina za ispisivanje

Papir u roli: 18 m (ovisno o operativnom sustavu i programu)
Pojedinačni listovi: 1,6 m

Maksimalni promjer medija u roli

150 mm

Veličina špule

Unutarnji promjer jezgre role 2"/3" (opcionalno)

Preporučljivo područje margina

Papir u roli: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm
Pojedinačni listovi (AppleAirPrint): vrh: 20 mm, dno: 31 mm, strana: 3 mm
Pojedinačni listovi (ostalo): vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm

Područje ispisivanja margina

Papir u roli: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm
Papir u roli (bez obruba): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm
Pojedinačni listovi (AppleAirPrint): vrh: 3 mm, dno: 12,7 mm, strana: 3 mm
Pojedinačni listovi (ostalo): vrh: 3 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm

Kapacitet za ulaganje medija

Papir u roli: jedna rola
Pojedinačni listovi: 1 list
Nije dostupno

Jedinica role za uzimanje medija

Širina kod ispisa bez margina (samo za role)

[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [za ispisivanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm
Osim navedenog, ispisivanje bez obruba u slobodnom formatu podržano je samo za papir u roli, prema definiciji korisnika

Standardni položaj - 1 list

Maksimalni broj ispisa

SADRŽAJ PAKIRANJA

Sadržaj pakiranja

Pisač, 1 ispisna glava, kabel za napajanje, 1 komplet početnih spremnika s tintom, vodič za instalaciju, letak s napomenama za sigurnost / standardno okruženje, list LFP Eur s adresama, list s važnim informacijama, obavijest za PosterArtist WEB

Isporučeni softver

Softver se može preuzeti s weba

OPCIJE

Dodatne stavke

Košara i postolja (jednostavna košara): SD-24
Držac role od 2"/3": RH2-2B
Držac čitača IC kartice: RA-02

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može zamijeniti

Spremnik s tintom: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml)
Ispisna glava: PF-06
Rezač: CT-08
Spremnik za održavanje: MC-31

Odricanje od odgovornosti

Neke su slike simulirane za jasnoću reprodukcije. Svi podaci su temeljeni na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon. Ova brošura i tehnički podaci proizvoda razvijeni su prije puštanja proizvoda u prodaju. Konačni tehnički podaci podložni su promjeni bez obavijesti.^{™ i *} Svi nazivi tvrtki i proizvoda zaštitni su znaci i/ili registrirani zaštitni znaci njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili državama.

Za najbolje rezultate Canon preporučuje upotrebu Canon medija. Pogledajte popis kompatibilnosti medija (papira) za preporuku vrste papira/medija.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition

© Canon Europa N.V., 2023

