



imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

PRESTAZIONI **RIPROGETTATE**

Reimmagina le prestazioni con una stampante multifunzione sostenibile da 24" che offre rumorosità ridotta in funzionamento, funzionalità più intuitive e una qualità di stampa superiore, per creare stampe di qualità professionale con linee nitide e precise e colori rossi brillanti, per materiali di marketing e stampe CAD accattivanti. La funzionalità di scansione integrata con software dedicato aumenta la produttività e le velocità di stampa e scansione elevate ottimizzano il flusso di lavoro.

- **Funzionalità integrate**
Stampa e scansione senza problemi con un dispositivo multitasking facile da usare, dotato di pannello touch screen da 3" sullo scanner e software dedicato per l'elaborazione parallela di stampa e scansione
- **Produttività affidabile**
Produttività garantita con prestazioni affidabili, tempi di elaborazione ridotti e ripresa rapida dalla modalità di sospensione. Risparmia il tempo di rifilatura dei margini in eccesso grazie alla stampa senza bordi, per immagini a tutta pagina di qualsiasi formato, direttamente dal dispositivo
- **Qualità professionale migliorata**
Il nuovo inchiostro magenta produce un rosso più brillante e i miglioramenti a livello di stabilità dell'immagine garantiscono linee nitide e ben definite. Stampa accurata e dai colori brillanti di disegni CAD, poster, materiali educativi e molto altro ancora
- **Funzionalità intuitive**
Design funzionale con pannello touch screen da 4,3" sulla stampante che visualizza istruzioni intuitive e informazioni importanti come il tipo di supporto, la quantità di supporto e l'inchiostro rimanente. Il rotolo di carta può essere sostituito con facilità attraverso il coperchio piatto

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

TECNOLOGIA DELLO SCANNER

Tecnologia di scansione
Risoluzione max. (dpi)
Velocità di scansione

SingleSensor con illuminazione a LED multipli
600 dpi
COPIA
300/300 dpi (Bozza) = 1 ips a colori, 4,5 ips in bianco e nero
300/600 dpi (Standard) = 1 ips a colori, 3 ips in bianco e nero
600/600 dpi (Migliore) = 0,5 ips a colori, 1,5 ips in bianco e nero

Modalità di scansione

SCANSIONE
200 dpi (Bozza) = 1 ips a colori, 4,5 ips in bianco e nero
300 dpi (Standard) = 1 ips a colori, 3 ips in bianco e nero
600/600 dpi (Migliore) = 0,5 ips a colori, 1,5 ips in bianco e nero
Scansione su USB: RGB / Scala di grigi / Bianco e nero, TIFF
(ScanAppL non disponibile)
Scansione su USB: RGB / Scala di grigi / Bianco e nero, JPG,
PDF, PDF/A, M-PDF (ScanAppL disponibile)
Scansione su PC: RGB / Scala di grigi / Bianco e nero, TIFF,
JPEG, PDF, PDF/A, TIFFG4, M-PDF
Copia: RGB / Scala di grigi / Bianco e nero
Copia e archiviazione: combinazione di copia e scansione su PC
Connettività al cloud tramite il collegamento a Canon Direct
Print & Share.
STAMPA tramite Canon Direct Print & Share.

Percorso carta

Verso l'alto, uscita posteriore. Trasporto documenti solo
in avanti
Guide di ritorno documenti incluse
24" (609,6 mm)

Larghezza di scansione massima

6,2" (157,4 mm)

Larghezza di scansione minima

Larghezza del documento massima

26" (660,4 mm)

Lunghezza di scansione massima

109" (2768 mm)

Spessore documento

Progettato per scansioni su carta CAD per stampanti Canon iPF.
Min: 0,07 mm
Max: 0,8 mm

Precisione della scansione

Precisione 0,2% +/-1 pixel

Interfaccia USB

USB2, 128 GB, FAT32.

Scansione su rete

ScanAppL: imposta la directory di scansione.
Specifiche PC minime: • Windows 10/11 a 32 bit
• Connessione Ethernet a 100 Mbps • Processori Intel Celeron,
Core-Duo, Core-2-Duo o 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) o
AMD Dual-Core
• RAM 2 GB • Disco rigido SATA (Serial ATA) ad alta velocità
(7200 giri/min) con almeno 2 GB per le applicazioni e 20 GB
liberi per le immagini.

Lingue

ScanAppL
Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, cinese
semplificato, cinese tradizionale, coreano, russo, portoghese,
giapponese, ceco, polacco

Pannello di controllo

Peso dello scanner

Display touch-screen da 3" (76,2 mm)

Dimensioni (L x P x L)

5,28 kg (11,6 libbre) senza guida di ritorno doc

Larghezza: 935 mm; altezza: 131 mm

Profondità:

Senza guida di ritorno doc - Vassoio carta ripiegato: 146 mm

Senza guida di ritorno doc - Vassoio carta disteso: 193 mm

Con guida di ritorno doc - Vassoio carta ripiegato: 206 mm

Con guida di ritorno doc - Vassoio carta disteso: 253 mm

Conformità

Europa: marchio CE, altri paesi: certificazione CB

Contenuto della confezione

Scanner Lm24
Supporti di montaggio della stampante, dispositivi di fissaggio
e utensile da 3 mm
2 piedi per uso su scrivania
2 guide bordo carta
1 guide di ritorno documenti
Foglio di calibrazione
CD con il software ScanAppL e la documentazione in PDF:
Manuale utente e Guida rapida per l'installazione dello scanner
Lm24.
Guida rapida all'installazione dello scanner Lm24.
Cavo Ethernet (2 metri)
Alimentazione
Locale: cavo/i per l'alimentazione di rete (2 metri)

TECNOLOGIA DELLA STAMPANTE

Tipo di stampante

Tecnologia di stampa

24" a 5 colori

Tipo integrato Canon Bubble Jet a 6 colori
(6 chip per testa di stampa x 1 testa di stampa)

Risoluzione di stampa

2400 x 1200 dpi

Numero di ugelli

Totale: 15.360 ugelli
MBK: 5120 ugelli
BK, C, M, Y: 2560 ugelli ciascuno

Precisione delle linee

±0,1% o inferiore
Sono necessarie regolazioni da parte dell'utente. L'ambiente di
stampa e i supporti di stampa devono corrispondere a quelli
utilizzati per le regolazioni

Passo degli ugelli

1200 dpi x 2 linee

Dimensioni gocce di inchiostro

Minimo 5 pl per colore

Capacità inchiostro

Inchiostro in dotazione: 300 ml (80 ml per MBK, 55 ml x4
per BK, C, M, Y)
Inchiostro in vendita: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)

Tipo di inchiostro

Inchiostro a pigmenti: 5 colori MBK/BK/C/M/Y

Sistemi operativi compatibili

32 bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,
Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Apple AirPrint

Altri protocolli supportati per l'invio dei lavori

Linguaggi di stampa

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (invio solo
tramite FTP)

Interfacce standard

Porta USB-A: N/D
Porta USB-B: USB ad alta velocità
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u
(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Rete LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
* Per l'attivazione e la disattivazione della LAN wireless, consultare il
manuale utente

MEMORIA

Memoria standard

2 GB
Slot di espansione: no

VELOCITÀ DI STAMPA

Disegno CAD

Carta comune (A1)

0:23 (Fast Economy Mode)
0:25 (Fast)
0:51 (Standard)

Poster

Carta comune (A1)

0:25 (Fast Economy Mode)
0:25 (Fast)
0:49 (Standard)

Carta patinata spessa (A1)

0:56 (Fast)
1:45 (Standard)

GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA

Alimentazione e uscita supporti di stampa

Carta in rotolo: un rotolo, caricamento superiore, uscita frontale
Foglio singolo: caricamento superiore, uscita frontale
(alimentazione manuale tramite leva di bloccaggio supporti)

Larghezza supporti di stampa

Carta in rotolo: 203,2 - 610 mm
Foglio singolo: 210 - 610 mm

Spessore supporti di stampa

Rotolo/foglio: 0,07 - 0,8 mm

Lunghezza minima stampabile

Carta in rotolo: 203,2 mm

Lunghezza massima stampabile

Foglio singolo: 279,4 mm
Carta in rotolo: 18 m
(varia in base al sistema operativo e all'applicazione)
Foglio singolo: 1,6 m

Diametro massimo del rotolo di carta

150 mm
Diametro interno del rotolo: 2"/3" (opzionale)

Dimensione interna supporti di stampa

Margini area consigliata

Carta in rotolo: superiore: 20 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm
Foglio singolo (Apple AirPrint): superiore: 20 mm, inferiore:
31 mm, laterale: 3 mm
Foglio singolo (altri): superiore: 20 mm, inferiore: 20 mm,
laterale: 3 mm

Margini area stampabile

Carta in rotolo: superiore: 3 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm
Carta in rotolo (stampa senza bordi): superiore: 0 mm, inferiore:
0 mm, laterale: 0 mm
Foglio singolo (Apple AirPrint): superiore: 3 mm, inferiore:
12,7 mm, laterale: 3 mm
Foglio singolo (altri): superiore: 3 mm, inferiore: 20 mm, laterale:
3 mm

Capacità di alimentazione supporti di stampa

Unità di riavvolgimento

Larghezza stampa senza bordi (solo rotolo)

Carta in rotolo: un rotolo
Foglio singolo: 1 foglio
N/D
[Consigliato] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"
[Stampabile] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm
(ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16",
18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm
Oltre a quanto sopra, la stampa senza bordi in formato
personalizzato è supportata solo su carta in rotoli secondo
la definizione dell'utente
Posizione standard: 1 foglio

Numero massimo di stampe erogate

MATERIALI INCLUSI

Contenuto della confezione

Stampante, 1 testina di stampa, cavo di alimentazione, 1 set
di serbatoi di inchiostro in dotazione, guida all'installazione,
opuscolo sicurezza/standard ambientali, foglio indirizzi LFP Eur,
foglio con informazioni importanti, avviso per PosterArtist WEB
Software disponibile scaricabile dal Web

Software incluso

OPZIONI

Accessori opzionali

Supporto cestello (cestello semplice): SD-24
Supporto rotolo 2/3": RH2-28
Supporto IC Card Reader: RA-02

MATERIALI DI CONSUMO

Componenti sostituibili dall'utente

Serbatoio d'inchiostro: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y:
PFI-030 (55 ml)
Testa di stampa: PF-06
Lama taglierina: CT-08
Cartuccia di manutenzione: MC-31

Limitazione di responsabilità

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi di
prova standard Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono stati sviluppati prima
della data di lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso.™
e * Tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati
appartenenti ai relativi fabbricanti nei loro mercati e/o paesi.

Per ottenere risultati ottimali è preferibile utilizzare supporti di stampa Canon. Per il tipo di supporto
di stampa (carta) consigliato, consultare l'elenco di supporti di stampa e carte compatibili.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition
© Canon Europe N.V., 2025

