



imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

ОДНОВО ДЕФИНИРАНИ ПЕРФОРМАНСИ

Поместете ги границите на перформансите со одржлив повеќефункционален печатач наменет за формати од 24”, што нуди печатење со помала бучава, поинтуитивни функции и висококвалитетно печатење за создавање отпечатени материјали со професионален квалитет со остри и јасни линии и живописна црвена боја - совршено за впечатливи CAD-цртежи и рекламни материјали. Интегрираната функција за скенирање со наменски софтвер ги подобрува продуктивноста и брзината на печатење и скенирање за понепречен работен процес.

- **Интегрирана функција**
  Печатете и скенирајте непречено со практичен уред за истовремено извршување повеќе задачи, кој е опремен со екран на допир од 3” на скенерот и наменски софтвер, за паралелна обработка со истовремено печатење и скенирање

- **Сигурна продуктивност**
  Продуктивност на која можете да ѝ верувате, со сигурни перформанси, побрзо време на обработка и брзо враќање од режим на мирување. Не губете време на отсекување вишок маргини со печатење без рабови, давајќи им максимална покриеност на сликите од која било големина, директно од уредот

- **Подобрен професионален квалитет**
  Новото магента мастило создава посјајна црвена боја, а стабилното подобрување на слика значи дека ќе добиете поостри линии. Печатете живописни и прецизни CAD-цртежи, постери, образовни материјали и многу повеќе

- **Интуитивна функционалност**
  Функционален дизајн со екран на допир од 4,3” на печатач што прикажува интуитивни инструкции и важни информации, како видот на медиумите, преостанати медиуми и количина на мастило. Хартијата во ролна може лесно да се замени на капакот на рамната горна страна

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА СКЕНЕРИ

Технологија за скенирање
SingleSensor и осветлување со повеќе LED-светилки

Максимална резолуција (dpi)
600 dpi.

Брзина на скенирање
КОПИРАЊЕ
300/300 dpi Скица = 1 ips во боја, 4,5 ips црно-бело
300/600 dpi Стандардно = 1 ips во боја, 3 ips црно-бело
600/600 dpi Најдобро = 0,5 ips во боја, 1,5 ips црно-бело

СКЕНИРАЊЕ
200 dpi Скица = 1 ips во боја, 4,5 ips црно-бело
300 dpi Стандардно = 1 ips во боја, 3 ips црно-бело
600/600 dpi Најдобро = 0,5 ips во боја, 1,5 ips црно-бело

Режими на скенирање
Скенирање кон USB - RGB/сиви тонови/црно-бело, TIFF (без ScanApplL)
Скенирање кон USB - RGB/сиви тонови/црно-бело, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (софтверот ScanApplL е достапен)
Скенирање кон компјутер - RGB/сиви тонови/црно-бело, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF
Копирање - RGB/сиви тонови/црно-бело
Копирање и архивирање - (комбинација од копирање и скенирање кон компјутер наведена погоре).
Поврзувањето со Cloud се врши преку врска со Direct Print & Share од Canon.

Патека за хартија
ПЕЧАТЕЊЕТО се врши преку Direct Print & Share од Canon.
Свртена нагоре, со излез од задната страна. Движење на документите само нанапред

Максимална ширина на скенирање
Вклучен(и) водич(и) за враќање документи
24" / 609,6 mm

Минимална ширина на скенирање
6,2" / 157,4 mm

Максимална ширина на документи
26" / 660,4 mm

Максимална должина на скенирање
109" / 2768 mm

Дебелина на документи
Дизајниран за скенирање CAD-хартија за iPF-печатачи од Canon.
Мин. = 0,07 mm
Макс. = 0,8 mm

Прецизност на скенирање
Прецизност 0,2% +/-1 пиксел

Интерфејс за USB
USB2, 128 GB, FAT32.

Скенирање кон мрежа
ScanApplL - поставува директориум за скенирање.
Минимални компјутерски спецификации: • Windows 10/11 - 32-битен.
• Етернет од 100 Mbs. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo или 2,8 Ghz со Hyper-Threading (HT) или процесори Dual-Core од AMD
• 2GB RAM • Serial ATA (SATA) HDD со голема брзина од 7.200 rpm, минимум 2 GB за апликации и слободен простор од 20 GB за слики.

Јазици
ScanApplL
Англиски/француски/германски/италијански/шпански/едноставен кинески/традиционален кинески/корејски/руски/португалски/јапонски/чешки/полски

Контролен панел
Екран на допир од 3"

Тежина на скенерот
5,28 kg (11,6 lbs) без водичот за враќање документи

Димензии (Ш x В x Д)
Ширина: 935 mm, висина 131 mm
Длабочина:
Без водичот за враќање документи - Преклопен фах за хартија: 146 mm
Без водичот за враќање документи - Отворен фах за хартија: 193 mm
Со водичот за враќање документи - Преклопен фах за хартија: 206 mm
Со водичот за враќање документи - Отворен фах за хартија: 253 mm

Усогласеност со стандарди
Европа: ознака CE, други земји: сертификат CB

Што содржи кутијата?
Скенер Lm24
Држачи за монтирање на печатачот, завртки за прицврстување и алатка од 3 mm
2 ногалки за користење на работна маса
2 насочувачи за хартија
1 водич за враќање документи
Цел за калибрација
CD за софтверот ScanApplL и PDF-документација:
Упатство за користење на скенерот Lm24 за секој јазик и водич за брз почеток.
Водич за брз почеток за скенерот Lm24.
Кабел за етернет (2 метра)
Напојување
Регионално - кабел (кабли) за напојување (2 метра)

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ПЕЧАТАЧИ

Вид на печатач
5 бои 24"

Технологија за печатење
Canon Bubblejet on Demand со 6 бои, од вграден тип (6 чипа по глава на печатач x 1 глава на печатач)

Резолуција на печатење
2.400 x 1.200 dpi

Број на млазници
Вкупно: 15.360 млазници MBK: 5.120 млазници
BK, C, M, Y: 2.560 млазници за секоја

Прецизност на линиите
±0,1% или помалку

Растојание помеѓу млазниците
Потребни се прилагодувања од корисникот. Медиумите и опкружувањето за печатење мора да одговараат на тие што се користат за прилагодувањата.

Големина на капка мастило
1.200 dpi x 2 линии

Капацитет за мастило
минимум 5 pl по боја
Вклучено почетно мастило: 300 ml (80 ml за MBK, 55 ml x4 за BK, C, M, Y)
Продажно мастило: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)

Тип мастило
Мастила со пигмент: 5 бои MBK/BK/C/M/Y

Компатибилност со оперативни системи
32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7 - macOS 13

Други поддржани протоколи за испраќање задачи
Apple AirPrint

Јазици на печатачот
HP-GL/2, HP RTL, JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (испраќање само преку FTP)

Стандардни интерфејси
Приклучок USB A: нема
Приклучок USB B: Hi-Speed USB
Етернет: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Безжичен LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Погледнете во упатството за користење за да дознаете како да го активирате/деактивирате безжичниот LAN

МЕМОРИЈА

Стандардна меморија
2 GB
Отвор за проширување: нема

БРЗИНА НА ПЕЧАТЕЊЕ

CAD-цртеж

Обична хартија (A1):
0:23 (брз економичен режим)
0:25 (брзо)
0:51 (стандардно)

Постер

Обична хартија (A1):
0:25 (брз економичен режим)
0:25 (брзо)
0:49 (стандардно)

Тешка обложена хартија (A1)
0:56 (брзо)
1:45 (стандардно)

РАКУВАЊЕ СО МЕДИУМИ

Снабдување и исфрлување медиуми
Хартија во ролна: една ролна, полнење од горната страна, излез од предната страна
Сечена хартија: полнење од горната страна, излез од предната страна
(рачно полнење со помош на рачката за заклучување медиуми)

Ширина на медиуми
Хартија во ролна: 203,2 - 610 mm
Сечена хартија: 210 - 610 mm

Дебелина на медиуми
Хартија во ролна/сечена хартија: 0,07 mm - 0,8 mm

Минимална должина на која може да се печати
Хартија во ролна: 203,2 mm
Сечена хартија: 279,4 mm

Максимална должина на која може да се печати
Хартија во ролна: 18 m
(се менува во зависност од оперативниот систем и апликацијата)
Сечена хартија: 1,6 m

Максимален дијаметар на медиуми со ролна
150 mm

Големина на јадро на медиуми
Внатрешен дијаметар на јадро на ролна: 2"/3" (изборно)

Препорачана површина за маргини
Хартија во ролна: горе: 20 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm
Сечена хартија (AppleAirPrint): горе: 20 mm, долу: 31 mm, странично: 3 mm
Сечена хартија (други): горе: 20 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm

Површина на маргини врз која може да се печати
Хартија во ролна: горе: 3 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm
Хартија во ролна (без рабови): горе: 0 mm, долу: 0 mm, странично: 0 mm
Сечена хартија (AppleAirPrint): горе: 3 mm, долу: 12,7 mm, странично: 3 mm
Сечена хартија (други): горе: 3 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm

Капацитет за снабдување со медиуми
Хартија во ролна: една ролна
Сечена хартија: 1 лист

Единица со валјак за земање медиуми
Нема

Ширина на печатење без рабови (само ролна)
[Препорачано] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"
[Површина врз која може да се печати] 257 mm(JIS B4), 297 mm(ISO A3), 329 mm
(ISO A3+), 420 mm(ISO A2), 515 mm(JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm
Освен горенаведените, печатење без рабови со слободна големина е поддржано само на хартија во ролна според корисничките дефиниции

Максимален број на отпечатени материјали
Стандардна положба - 1 лист

ШТО Е ВКЛУЧЕНО

Што содржи кутијата?
Печатач, 1 глава за печатење, кабел за напојување, 1 комплет резервоари за мастило за почеток, водич за инсталација, леток за безбедност/стандарди за животната средина, лист со адреса на LFP Eur, лист со важни податоци, известување за PosterArtist WEB
Софтвер што може да се преземе од интернет

Испорачан софтвер

ОПЦИИ

Изборни елементи
Корпа на држач (едноставна корпа): SD-24
Држач за валјаци од 2"/3": RH2-28
Држач за читачот на IC-картички: RA-02

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Елементи кои може да ги замени корисникот
Резервоар за мастило: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y:PFI-030 (55 ml)
Глава за печатење: PF-06
Сечило за сечење: CT-08
Картриџ за одржување: MC-31

Одрекување од одговорност

Некои слики се симулираат за појасна репродукција. Сите податоци се засноваат на стандардните методи за тестирање на Canon. Овој леток и спецификациите за производот се создадени пред датумот на промовирање на производот. Конечните спецификации се подложни на промена без претходно известување.™ и ® сите имиња на компании и/или на производи се заштитни знаци и/или регистрирани заштитни знаци на нивните производители на нивните пазари и/или во нивните земји.

Canon ви препорачува да користите медиуми на Canon за најдобри резултати. Ве молиме погледнете ја листата со компатибилни медиуми (хартија) за да видите кои видови на хартија/медиуми се препорачуваат.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V.,2025