



imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

BEDRE YTELSE

Forbedre ytelsen med en bærekraftig 24-tommers multifunksjonsskriver som gir mindre støy, mer intuitiv funksjonalitet og høy utskriftskvalitet, for å lage utskrifter av profesjonell kvalitet med skarpe, klare linjer og levende rød farge – perfekt for iøynefallende CAD-tegninger og markedsføringsmaterieill. Integriert skannefunksjonalitet med dedikert programvare øker produktiviteten med rask utskrift og skanning som gir en mer sømløs arbeidsflyt.

- **Integriert funksjonalitet**
Skriv ut og skann sømløst med en brukervennlig enhet for multitasking som har en 3-tommers berøringsskjerm på skanneren, og dedikert programvare for parallell behandling av utskrift og skanning samtidig
- **Mer profesjonell kvalitet**
Det nye magentafargede blekket gir en flottere rødfarge og stabil bildeforbedring som gir skarpere linjer. Skriv ut klare og nøyaktige CAD-tegninger, plakater, undervisningsmaterieill og mye mer
- **Pålitelig produktivitet**
Produktivitet du kan stole på med pålitelig ytelse, kortere behandlingstid og rask aktivering fra hvilemodus. Bruk mindre tid på å trimme bort unødvendige marger med kantløs utskrift, og få heldekkende bilder i alle størrelser rett fra enheten
- **Intuitiv funksjonalitet**
Funksjonelt design med en 4,3-tommers berøringsskjerm på skriveren som viser intuitive instruksjoner og viktig informasjon, for eksempel medietype, gjenværende medier og blekkmengde. Rullpapir kan enkelt byttes ut på det flate toppdekslet

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

SKANNERTEKNOLOGI

Skanneteknologi
Maksimal oppløsning (dpi)
Skannehastighet

SingleSensor med flere LED-kilder
600 dpi.
KOPIERE
300/300 dpi Utkast = ett bilde/sek i farger, tre bilder/sek i svart/hvitt
300/600 dpi Standard = ett bilde/sek i farger, tre bilder/sek i svart/hvitt
600/600 dpi Beste = et halvt bilde/sek i farger, 1,5 bilder/sek i svart/hvitt
SCAN
200 dpi Utkast = ett bilde/sek i farger, tre bilder/sek i svart/hvitt
300 dpi Standard = et halvt bilde/sek i farger, 1,5 bilder/sek i svart/hvitt
600 dpi Beste = 0,33 bilder/sek i farger, ett bilde/sek i svart/hvitt

Skannemodi

Skanning til USB - RGB/gråtone/svart-hvitt (ikke ScanApp)
Skanning til USB - RGB/gråtone/svart-hvitt, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanApp tilgjengelig)
Skanning til PC - RGB / gråtone / sort-hvitt, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TIFFF4, M-PDF
Kopi - RGB/gråtone/sort-hvitt
Kopier & Arkiver - (kombinasjon av kopi og skanning til PC ovenfor).
Nettskytilkobling oppnås ved tilkobling til Canons Direct Print & Share.
UTSKRIFT oppnås ved å bruke Canons Direct Print & Share.

Papirbane

Skriften opp, utmating bak. Dokumenter transporteres bare fremover
Returbane(r) for dokumenter følger med

Maksimal skannebredde
Minste skannebredde
Maksimal dokumentbredde
Maksimal skannelengde
Dokumenttykkelse

24 tommer / 609,6 mm
6,2 tommer / 157,4 mm
26 tommer / 660,4 mm
109 tommer / 2768 mm
Utformet for å skanne CAD-papir fra Canon iPF-skriver.
Min = 0,07 mm
Maks = 0,8mm

Skannernøyaktighet

Nøyaktigheten er 0,2 %, +/- 1 piksel

Grensesnitt-USB

USB2,128 GB FAT32.

Skann til nettværk

ScanApp - angir målmappe for skanning.
Min PC-spesifikasjon: • Windows 7/8/10 - 32-biters.
• 100 Mb/s Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo eller 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) eller AMD Dual-Core-prosessorer
• 2 GB RAM • Rask 7200 o/min Serial ATA (SATA) harddisk med minimum 2 GB til programmer og 20 GB ledig plass til bilder.
Anbefalt PC-spesifikasjon: • Windows 7/8/10 - 64-biters.
• GB Ethernet. • Intel i3-, i5- eller i7-prosessorer • 4 GB RAM
• Rask 7200 o/min Serial ATA (SATA) harddisk med minimum 2 GB til programmer og 20 GB ledig plass til bilder.

Språk

ScanApp
Engelsk / fransk / tysk / italiensk / spansk / forenklet kinesisk / tradisjonell kinesisk / koreansk / russisk / portugisisk / japansk / tsjekkisk / polsk
3-tommers berørings skjerm

Kontrollpanel

Skannervekt

5,28 kg (11,6 pund) uten returbane for dokument

Mål (B x D x L)

Bredde: 935 mm, høyde 131 mm.
Dybde:
Uten returbane for dokument - innfelt papirbrett: 146mm
Uten returbane for dokument - flatt papirbrett: 193mm
Med returbane for dokument - innfelt papirbrett: 206mm
Med returbane for dokument - flatt papirbrett: 253mm
Europa: CE-merke, Andre land: CB-sertifisering

Samsvar

Innholdet i esken

Lm24-skanner
Braketter, fester og 3 mm verktøy til å montere skriveren
2 ben for skrivebordsbruk
2 papirkantbaner
1 returbane for dokumenter
Kalibreringsmål
CD for ScanApp-programvare og PDF-dokumentasjon:
Brukerhåndbok per språk og hurtigstartveiledning for Lm24-skanner.
Hurtigstartveiledning for Lm24-skanner.
Ethernet-kabel (to meter)
Strømforsyning
Regionale strømledning(er) (to meter)

SKRIVERTEKNOLOGI

Skrivertype

5 farger, 24 tommer

Utskriftsteknologi

Canon Bubblejet on Demand 6 farger, integrert type (6 brikker pr. skrivhode x 1 skrivhode)

Utskriftsoppløsning

2400 x 1200 dpi

Antall dyser

Totalt: 15 360 dyser MBK: 5120 dyser BK, C, M, Y: 2560 dyser hver

Linjenøyaktighet

±0,1 % eller mindre
Brukerjusteringer er nødvendig. Utskriftsmaterialet som brukes, må samsvare med utskriftsmaterialet som brukes til justeringene.

Dyseavstand

1200 dpi x 2 linjer

Blekkdråpestørrelse

Minst 5 pl per farge

Blekkkapasitet

Medfølgende startblekk: 300 ml (80 ml for MBK, 55 ml x 4 for BK, C, M, Y)
Blekk i handel: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)

Blekktype

Pigmentbasert blekk: 5 farger MBK/BK/C/M/Y

OS-kompatibilitet

32-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13

Andre støttede

jobbsendingsprotokoller

Skriverspråk

Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun sending via FTP)

USB A Port: Ikke aktuelt
USB B-port: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Trådløs LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Se i brukerhåndboken hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse nettverket

Standardgrensesnitt

MINNE

Standard minne

2 GB
Utvidelseppor: Nei

UTSKRIFTSHASTIGHET

CAD-tegning

Vanlig papir (A1):

0:23 (rask økonomimodus)
0:25 (rask)
0:51 (standard)

Plakat

Vanlig papir (A1):

0:25 (rask økonomimodus)
0:25 (rask)
00:49 (standard)
0:56 (rask)
1:45 (standard)

Tungt bestrøket papir (A1)

MEDIAHÅNDTERING

Mediemating og utmating

Rullpapir: én rull, toppinnmating, frontutmating
Enkle ark: én rull, toppinnmating, frontutmating
(Manuell mating ved hjelp av løsehendel for medier)

Mediebredde

Rullpapir: 203,2-610mm
Enkle ark: 210-610 mm

Medietykkelse

Rullpapir / enkle ark: 0,07-0,8 mm

Minste papirlengde for utskrift

Rullpapir: 203,2mm
Rullpapir: 203,2 mm

Største papirlengde for utskrift

Rullpapir: 18 m
(varierer i henhold til operativsystemet og programmet)
Enkle ark: 1,6m

Maksimal diameter på rullpapir

150 mm

Kjernestørrelse på media

Innvendig diameter på rullkjerne: 2/3 tommer (tilleggsutstyr)

Marger for anbefalt område

Rullpapir: topp: 20mm, bunn: 3mm, side: 3mm
Enkle ark (Apple AirPrint): topp: 20 mm, bunn: 31 mm, side: 3 mm
Enkle ark (andre): topp: 20 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm

Marger for utskriftsområde

Rullpapir: topp: 3mm, bunn: 3mm, side: 3mm
Rullpapir (kantløs): topp: 0mm, bunn: 0mm, side: 0mm
Enkle ark (Apple AirPrint): topp: 3 mm, bunn: 12,7 mm, side: 3 mm
Enkle ark (andre): topp: 3 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm

Mediematningskapasitet

Rullpapir: én rull
Enkle ark: 1 ark

Medieopptaksenhet for rull

Ikke tilgjengelig

Bredde for kantløs utskrift (kun rull)

[Anbefalt] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 tommer, 14 tommer, 17 tommer, 24 tommer
[Utskrivbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 tommer, 12 tommer, 15 tommer, 16 tommer, 18 tommer, 20 tommer, 22 tommer, 300 mm, 500 mm, 600 mm
Ut over det ovennevnte støttes kantløse utskrifter i valgfri størrelse bare på rullpapir, som angitt av bruker

Standardposisjon - 1 ark

Maksimalt antall leverte utskrifter

INNHALD

Innholdet i esken

Skriver, 1 skrivhode, strømledning, 1 sett med startblekkassetter, installasjonsveiledning, brosjyre for sikkerhet/standardmiljø, datablad for LFP Eur-adresser, ark med viktig informasjon, merknad om PosterArtist WEB
Programvare er tilgjengelig for nedlasting fra nettet

Medfølgende programvare

ALTERNATIVER

Tilleggsutstyr

Stativkurv (enkel kurv): SD-24
2-/3-tommers rullholder: RH-2-28
Holder for IC-kortholder: RA-02

FORBRUKSARTIKLER

Elementer som kan byttes ut av brukeren

Blekkasset: M: PF1-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y:PF1-030 (55 ml)
Skrivhode: PF-06
Kuttetkniv: CT-08
Vedlikeholdskasset: MC-31

Ansvarsfraskrivelse

Enkelte bilder simuleres for skarphet ved reproduksjon. Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing. Dette heftet og produktspesifikasjonene ble utviklet før produktet ble lansert. De endelige spesifikasjonene kan endres uten varsel.™ og ®: Alle firmanavn og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive produsentene i tilknyttede markeder og/eller land.

Canon anbefaler bruk av Canon-medier for å få best mulig resultat. Se kompatibilitetslisten for å se hvilke typer papir og utskriftsmateriale som anbefales.



Canon Inc.
canon.com

Canon Norge
canon.no

Norwegian edition

© Canon Europa N.V., 2023

