



imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

NOWE OBLCICZE WYDAJNOŚCI

Poznaj nowe oblicze wydajności dzięki ekologicznej, 24-calowej drukarce wielofunkcyjnej, która cechuje się cichszą pracą, bardziej intuicyjną obsługą i wyższą jakością druku, aby tworzyć profesjonalne strony, dzięki wyraźnymi liniami i intensywnymi czerwonymi kolorami – np. przyciągające wzrok rysunki CAD i materiały marketingowe. Zintegrowana funkcja skanowania i specjalne oprogramowanie zwiększają wydajność oraz szybkość drukowania i skanowania, co usprawnia pracę.

- **Zintegrowane funkcje**
Bezproblemowe drukowanie i skanowanie dzięki łatwemu w obsłudze urządzeniu wielozadaniowemu z 3-calowym panelem dotykowym na skanerze i specjalnym oprogramowaniem do równoległego przetwarzania zadań drukowania i skanowania.
- **Niezawodna i wydajna praca**
Niezawodna produktywność, krótszy czas przetwarzania i szybki powrót z trybu uśpienia umożliwiają wydajną pracę. Możesz oszczędzać czas z uwagi na brak konieczności przycinania nadmiernych marginesów – wszystko dzięki trybowi drukowania bez ramki, który umożliwia pełne zadrukowywanie papieru o dowolnym rozmiarze.
- **Profesjonalna jakość na wyższym poziomie**
Nowy purpurowy atrament zapewnia bardziej wyrazistą czerwień, a poprawa jakości obrazu przekłada się na wyraźniejsze linie. Możesz drukować żywe i dokładnie odwzorowane rysunki CAD, plakaty, materiały edukacyjne itp.
- **Intuicyjna obsługa**
Funkcjonalna konstrukcja z umieszczonym na drukarce ekranem dotykowym o przekątnej 4,3 cala, który wyświetla proste instrukcje i ważne informacje, takie jak typ nośnika, ilość pozostałych nośników i ilość atramentu. Papier w rolce można łatwo wymienić na płaskiej pokrywie górnej.

Canon

DANE TECHNICZNE

TECHNOLOGIA SKANERA Technologia skanowania Maksymalna rozdzielczość (dpi) Szybkość skanowania

SingleSensor z wielokierunkowym podświetleniem LED 600 dpi.
KOPIOWANIE
300/300 dpi, kopia robocza = 1 cal/s (kolor), 4,5 cala/s (monochromatyczne)
300/600 dpi, jakość standardowa = 1 cal/s (kolor), 3 cal/s (monochromatyczne)
600/600 dpi, najlepsza jakość = 0,5 cala/s (kolor), 1,5 cala/s (monochromatyczne)

SKANOWANIE
200 dpi, kopia robocza = 1 cal/s (kolor), 4,5 cala/s (monochromatyczne)
300 dpi, jakość standardowa = 1 cal/s (kolor), 3 cal/s (monochromatyczne)
600/600 dpi, jakość najlepsza = 0,5 cala/s (kolor), 1,5 cala/s (monochromatyczne)

Tryby skanowania

Skanowanie do pamięci USB – RGB / odcienie szarości / czerni i biel, TIFF (bez oprogramowania ScanAppL)
Skanowanie do USB – RGB/ odcienie szarości / czerni i biel, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (dostępne oprogramowanie ScanAppL)
Skanowanie do komputera – RGB / skala szarości / czerni i biel, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TIFFG4, M-PDF
Kopowanie – RGB / skala szarości / czerni i biel
Kopowanie i archiwizowanie – (połączenie kopiowania i skanowania do komputera).

Łączność z chmurą jest nawiązywana poprzez połączenie z oprogramowaniem Direct Print & Share firmy Canon.

DRUKOWANIE jest realizowane poprzez połączenie z oprogramowaniem Direct Print & Share firmy Canon.
Skanowanie obrazem do góry, wyjście oryginału z tyłu. Prowadzenie papieru wyłącznie do przodu
Prowadnica/prowadnice dokumentów w zestawie 609,6 mm (24 cale)

Ścieżka papieru

Maksymalna szerokość skanowania

157,4 mm (6,2 cala)

Min. szerokość skanowania

660,4 mm (26 cali)

Maksymalna szerokość dokumentu

Maksymalna długość skanu

2768 mm (109 cali)

Grubość dokumentów

Urządzenie jest przystosowane do skanowania papieru do zastosowań CAD dla drukarek Canon iPF.

Min. = 0,07 mm

Maks. = 0,8 mm

Precyzja skanowania

Interfejs USB

Skanowanie do sieci

Dokładność 0,2% +/-1 piksel

USB2, 128 GB FAT32.

Aplikacja ScanAppL – konfiguracja katalogu skanowania. Minimalne dane techniczne komputera: • Windows 10/11 – 32-bitowy.

• Sieć Ethernet 100 Mb/s. • Procesory Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo, Hyper-Threading (HT) 2,8 GHz lub AMD Dual-Core

• 2 GB pamięci RAM • szybki dysk twardy 7200 RPM Serial ATA (SATA) z min. 2 GB pamięci na aplikacje i 20 GB pamięci na obrazy.

Języki

ScanAppL
Angielski / francuski / niemiecki / włoski / hiszpański / chiński uproszczony / chiński tradycyjny / koreański / rosyjski / portugalski / japoński / czeski / polski

Panel sterowania

Waga skanera

Wymiary (szer. × gł. × dł.)

3-calowy ekran dotykowy

5,28 kg bez przewodnic dokumentów

Szerokość: 935 mm; wysokość 131 mm

Głębokość:

Bez przewodnicy zwrotu dokumentów – taca na papier złożona: 146 mm

Bez przewodnicy zwrotu dokumentów – taca na papier złożona poziomo: 193 mm

Z przewodnicą zwrotu dokumentów – taca na papier złożona: 206 mm

Z przewodnicą zwrotu dokumentów – taca na papier złożona poziomo: 253 mm

Europa: znak CE; inne kraje: certyfikat CB

Zgodność

Zawartość opakowania

Skaner Lm24

Wsporniki do montażu drukarki, mocowania, narzędzie 3 mm

2 stopki do ustawienia na biurku

2 prowadnice krawędzi papieru

1 prowadnica zwrotu dokumentów

Wzorzec kalibracji

Płyta CD z oprogramowaniem ScanAppL i plikami PDF:

Pełna (dla poszczególnych języków) i skrócona instrukcja obsługi skanera Lm24.

Skrocona instrukcja obsługi skanera Lm24.

Kabel sieci Ethernet (2 m)

Zasilanie

Regionalne – kable zasilania (2 m)

TECHNOLOGIA DRUKARKI

Typ drukarki

Technologia druku

5 kolorów, 24 cale

Canon Bubblejet on Demand, 6 kolorów zintegrowanych (6 kanałów kolorystycznych na 1 głowicy drukującej)

Rozdzielczość drukowania

2400 × 1200 dpi

Liczba dysz

Łącznie: 15 360 dysz; MBK: 5120 dysz

BK, C, M, Y: każdy 2560 dysz

+0,1% lub mniej

Wymagana regulacja przez użytkownika. Środowisko drukowania i nośniki muszą być zgodne z używanymi przy regulacji.

Rozstaw dysz

Objętość kropli atramentu

Pojemność zbiornika

1200 dpi × 2 linie

minimum 5 pl na kolor

Startowy atrament w zestawie: 300 ml

(MBK: 80 ml, BK, C, M, Y: 4 × 55 ml)

Atrament w sprzedaży: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)

Atrament pigmentowy: 5 kolorów (MBK/BK/C/M/Y)

Typ atramentu

Zgodność z systemami operacyjnymi

Inne obsługiwane protokoły przesyłania zadań

Języki obsługi drukarki

Interfejsy standardowe

PAMIĘĆ

Standardowa pamięć

SZYBKOŚĆ DRUKOWANIA

Rysunek CAD

Papier zwykły (A1):

Plakat

Papier zwykły (A1):

Papier gruby powlekany (A1)

OBSŁUGA NOŚNIKÓW

Podawanie i odbiór nośników

Szerokość nośników

Gramatura nośników

Minimalna długość drukowania

Maksymalna długość drukowania

Maksymalna średnica rolki nośnika

Rozmiar osi nośnika

Marginesy – zalecany obszar

Marginesy – obszar wydruku

Pojemność podajnika

Moduł odbierania nośników w rolce

Szerokość drukowania bez marginesów

(tylko rolka)

Maksymalna liczba dostarczonych wydruków

ZAWARTOŚĆ

Zawartość opakowania

Dołączone oprogramowanie

OPCJE

Elementy opcjonalne

MATERIAŁY

EKSPLLOATACYJNE

Elementy wymieniane przez użytkownika

Zastrzeżenia

Niektóre obrazy wygenerowano komputerowo w celu uzyskania odpowiedniej jakości wydruku. Wszystkie dane ustalono z wykorzystaniem standardowych metod testowania firmy Canon. Tę ulotkę i dane techniczne produktów przygotowano przed premierą produktów na rynku. Ostateczne dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia. TM i [®]: wszelkie nazwy firm oraz produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich producentów na rynkach i na terenie krajów, w których prowadzą oni działalność.

Firma Canon zaleca stosowanie nośników Canon Media w celu osiągnięcia najlepszych efektów. Należy przejrzeć listę zgodności z nośnikami (papierem), aby uzyskać informacje o zalecanym rodzaju papieru/nośnika.

32-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022

Apple Macintosh: od macOS 10.15.7 do macOS 13

Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (wer. JFIF 1.02), CALS G4

(przesyłanie tylko przez FTP)

Port USB A: nie dotyczy

Port USB B: Hi-Speed USB

Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u

(100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)

Bezprzewodowa sieć LAN:

IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Sposób włączania/wyłączania bezprzewodowej

sieci LAN opisano w instrukcji obsługi.

2 GB

Gniazdo rozszerzeń: nie

0:23 (tryb szybki, ekonomiczny)

0:25 (tryb szybki)

0:51 (tryb standardowy)

0:25 (tryb szybki, ekonomiczny)

0:25 (tryb szybki)

0:49 (tryb standardowy)

0:56 (tryb szybki)

1:45 (tryb standardowy)

Papier w rolce: jedna rolka, ładowanie od góry,

odbiór z przodu

Arkusze: ładowanie od góry, odbiór z przodu

(podawanie ręczne przy użyciu dźwigni blokującej materiał)

Papier w rolce: 203,2-610 mm

Arkusze: 210-610 mm

Papier w rolce / arkusze: 0,07-0,8 mm

Papier z rolki: 203,2 mm

Arkusze: 279,4 mm

Papier w rolce: 18 m

(w zależności od systemu operacyjnego i aplikacji)

Arkusze: 1,6 m

150 mm

Średnica wewnętrzna rolki: 2 cale / 3 cale (opcja)

Papier w rolce: góra: 20 mm, dół: 3 mm, po bokach: 3 mm

Arkusze (AppleAirPrint): góra: 20 mm, dół: 31 mm,

po bokach: 3 mm

Arkusze (inne): góra: 20 mm, dół: 20 mm, po bokach: 3 mm

Papier w rolce: góra: 3 mm; dół: 3 mm; po bokach: 3 mm

Papier w rolce (druk bez obramowania): góra: 0 mm,

dół: 0 mm, po bokach: 0 mm

Arkusze (AppleAirPrint): góra: 3 mm; dół: 12,7 mm

po bokach: 3 mm

Arkusze (inne): góra: 3 mm; dół: 20 mm; po bokach: 3 mm

Papier z rolki: jedna rolka

Arkusze: 1 arkusz

ND.

[Zalecana] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 cali, 14 cali,

17 cali, 24 cale

[Obszar zadruku] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3),

329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3),

8 cali, 12 cali, 15 cali, 16 cali, 18 cali, 20 cali, 22 cale, 300 mm,

500 mm, 600 mm

Poza przypadkami opisanymi powyżej drukowanie bez

obramowania w dowolnym formacie jest możliwe tylko

na papierze w rolkach zdefiniowanych przez użytkownika.

Położenie standardowe – 1 arkusz

Drukarka, 1 głowica drukująca, kabel zasilający, 1 zestaw

startowych zbiorników z atramentem, instrukcja instalacji,

ulotka dotycząca bezpieczeństwa / standardowego

środowiska, karta adresowa LFP EUR, arkusz z ważnymi

informacjami, informacja dot. programu PosterArtist WEB

Oprogramowanie można pobrać przez Internet.

Kosz podstawy (prosty koszt): SD-24

2-calowy / 3-calowy uchwyt rolki: RH2-28

Uchwyt czytnika kart IC: RA-02

Zbiornik z atramentem: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y:

PFI-030 (55 ml)

Głowica drukująca: PF-06

Ostrze gilotyny: CT-08

Kaseta konserwacyjna: MC-31



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Polish edition
© Canon Europa N.V., 2025