



imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

PREOBLIKOVANA ZMOGLJIVOST

Preoblikujte zmogljivost s 24-palčnim vzdržljivim večnamenskim tiskalnikom, ki zagotavlja manj šuma, bolj intuitivno funkcionalnost in visoko kakovost tiskanja, da ustvarite natise profesionalne kakovosti z ostrimi, jasnimi črtami in živimi rdečimi barvami, kar je popolno za privlačne risbe CAD in tržne materiale. Vgrajena funkcionalnost skeniranja z namensko programsko opremo poveča produktivnost, hitrost tiskanja in skeniranja za bolj preprost potek dela.

- **Vgrajena funkcionalnost**
Večnamenska naprava je preprosta za uporabo in ima na skenerju 3-palčni zaslon na dotik ter namensko programsko opremo, ki hkrati zagotavlja vzporedno obdelavo s tiskanjem in skeniranjem, omogoča preprosto skeniranje in tiskanje.
- **Zanesljiva produktivnost**
Produktivnost, na katero se lahko zanesete, z zanesljivo zmogljivostjo, krajšim časom obdelave in hitro vrnitvijo iz načina mirovanja. S tiskanjem brez obrobe prihranite čas pri obrezovanju odvečnih robov, saj dobite brezrobe slike katere koli velikosti kar neposredno iz naprave.
- **Izboljšana profesionalna kakovost**
Novo magenta črnilo zagotavlja bolj sijajne rdeče barve, stabilne izboljšave slike pa ustvarjajo jasne črte. Tiskajte žive in natančne risbe CAD, plakate, izobraževalno gradivo in še več.
- **Intuitivna funkcionalnost**
Funkcionalna zasnova s 4,3-palčnim zaslonom na dotik na tiskalniku, ki prikazuje intuitivna navodila in pomembne informacije, kot so vrsta medija, preostali mediji in količina črnila. Papir v zvitku lahko preprosto zamenjate prek ploskega zgornjega pokrova.

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

TEHNOLOGIJA SKENERJA

Tehnologija skeniranja

Največja ločljivost (dpi)

Hitrost skeniranja

Tehnologija SingleSensor z večkratno osvetlitvijo LED

600 dpi.

KOPIRANJE

300/300 dpi Osnutek = 1 ips barvno, 3 ips črno-belo
300/600 dpi Standard = 1 ips barvno, 3 ips črno-belo
600/600 dpi Najvišja kakovost = 0,5 ips barvno, 1,5 ips črno-belo

SKENIRANJE

200 dpi Osnutek = 1 ips barvno, 3 ips črno-belo
300 dpi Standard = 0,5 ips barvno, 1,5 ips črno-belo
600 dpi Najvišja kakovost = 0,33 ips barvno, 1 ips črno-belo

Načini skeniranja

Skeniranje v USB – RGB/sivinsko/BW, TIFF (brez ScanApp)
Skeniranje v USB – RGB/sivinsko/BW, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanApp je na voljo)
Skeniranje v osebni računalnik – RGB/sivinsko/BW, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF
Kopiranje – RGB/sivinsko/BW
Kopiranje in arhiviranje – (kombinacija zgornjega kopiranja in skeniranja v osebni računalnik).
Povezljivost z oblakom se doseže s povezavo s Canonovo programsko opremo Direct Print & Share.
TISKANJE se doseže s Canonovo programsko opremo Direct Print & Share.

Pot papirja

Stran za tiskanje navzdol, izhod zadaj. Le prenos dokumenta naprej
Vključena vodila za vračanje dokumenta

Največja širina skeniranja

609,6 mm/24 palcev

Najm. širina skeniranja

157,4 mm/6,2 palca

Največja širina dokumenta

660,4 mm/26 palcev

Največja dolžina skeniranja

2768 mm/109 palcev

Debelina dokumenta

Zasnovano za skeniranje papirja za CAD Canonovega tiskalnika iPF.
Najmanjša = 0,07 mm
Največja = 0,8 mm

Natančnost skeniranja

Natančnost 0,2 % +/-1 slikovna pika

Vmesnik USB

USB2, 128 GB FAT32.

Skeniranje v omrežje

ScanApp – nastavi imenik skeniranja.
Najmanjša specifikacija računalnika: • Windows 7/8/10 – 32-bitne različice.
• Ethernet 100 Mbit/s • Procesorji Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo ali 2,8-GHz procesorji s tehnologijo Hyper-Threading (HT) ali AMD Dual-Core
• 2 GB RAM-a • Hiter trdi disk Serial ATA (SATA) s 7200 obrati na minuto, najmanj 2 GB prostora za programe in 20 GB prostora za slike.
Predlagana specifikacija računalnika: • Windows 7/8/10 – 64-bitne različice.
• Ethernet GB. • Procesor Intel i3, i5 ali i7 • 4 GB RAM-a
• Hiter trdi disk Serial ATA (SATA) s 7200 obrati na minuto, najmanj 2 GB prostora za programe in 20 GB prostora za slike.

Jeziki

ScanApp
Angleščina/francoščina/nemščina/italijanščina/španščina/
poenostavljena kitajščina/tradicionalna kitajščina/korejščina/ruščina/
portugalščina/japonščina/češčina/poliščina

Nadzorna plošča

3-palčni zaslon na dotik

Teža skenerja

5,28 kg (11,6 funta) brez vodila za vračanje dokumenta

Dimenzije (Š x G x D)

Širina: 935 mm, višina 131 mm
Globina:
Brez vodila za vračanje dokumenta – zložen pladenj za papir: 146 mm
Brez vodila za vračanje dokumenta – ploški pladenj za papir: 193 mm
Z vodilom za vračanje dokumenta – zložen pladenj za papir: 206 mm
Z vodilom za vračanje dokumenta – ploški pladenj za papir: 253 mm
Evropa: oznaka CE, druge države: potrdilo CB

Skladnost

Vsebina embalaže

Skener Lm24
Nosilci, pripomočki za pritrditev in 3 mm orodje za namestitev tiskalnika
2 nožici za namizno uporabo
2 vodilni stranic papirja
1 vodilo za vračanje dokumenta
Predloga za umerjanje
• CD s programsko opremo ScanApp in dokumenti PDF:
Uporabniški priročnik za skener Lm24 v vsakem jeziku ter kratka navodila za postavitve in uporabo
Kratka navodila za postavitve in uporabo skenerja T36.
Ethernetni kabel (2 metra)
Napajanje
Regionalno napajanje – glavni napajalni kabli (2 metra)

TEHNOLOGIJA TISKALNIKA

Vrsta tiskalnika

5 barv, 24-palčni

Tehnologija tiskanja

Kapjična tehnologija Canon Bubblejet na zahtevo – 6 barv, integrirano (6 cipov na tiskalno glavo x 1 tiskalna glava)

Ločljivost tiskanja

2400 x 1200 dpi

Število šob

Skupno: 15.360 šob, MBK: 5120 šob
BK, C, M, Y: vsaka 2560 šob

Natančnost črte

±0,1 % ali manj
Uporabite potrebne prilagoditve. Tiskarsko okolje in mediji morajo ustrezati tistim, ki so bili uporabljeni pri prilagoditvah.

Razmik med šobami

1200 dpi x 2 vrstici

Velikost kapljice črnila

najmanj 5 pl na barvo

Kapaciteta črnila

Priložena začetna kartuša: 300 ml (80 ml za MBK, 4 x 55 ml za BK, C, M, Y)
Kartuša v prosti prodaji: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)

Vrsta črnila

Pigmentno črnilo: 5 barv MBK/BK/C/M/Y

Združljivost z operacijskimi sistemi

32-bitna različica: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-bitna različica: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7 - macOS 13

Drugi podpirajo protokol za oddajo opravila

Jeziki tiskalnika

Standardni vmesniki

POMNILNIK

Standardni pomnilnik

HITROST TISKANJA

Risanje CAD

Navadni papir (A1):

Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (razl. JFIF 1.02), CALS G4 (samo oddaja prek strežnika FTP)

Vrata USB A: ni na voljo
Vrata USB B: tehnologija Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab(100base-T), IEEE802.3u(100base-TX)/IEEE802.3(10base-T)
Brezžično lokalno omrežje: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Navodila za aktiviranje/deaktiviranje brezžičnega omrežja LAN najdete v uporabniškem priročniku.

2 GB

Razširitvena reža: ne

00:23 (hiter varčni način)

0:25 (hiter način)

0:51 (standardni način)

Plakat

Navadni papir (A1):

00:25 (hiter varčni način)

0:25 (hiter način)

00:49 (standardni način)

Težek premazan papir (A1)

00:56 (hiter način)

1:45 (standardni način)

DELO Z MEDIJI

Podajanje medijev in izhod

Širina medijev

Debelina medijev

Najmanjša dolžina tiskanja

Največja dolžina tiskanja

Največji premer zvitka za medije

Velikost jedra medijev

Priporočeno območje robov

Območje tiskanja na robovih

Kapaciteta za podajanje medijev

Enota za shranjevanje medijev

Širina za tiskanje brez obrobo (samo zvitek)

Največje število dostavljenih natisov

KAJ JE VKLJUČENO

Vsebina embalaže

Priložena programska oprema

MOŽNOSTI

Dodatna oprema

POTROŠNI MATERIAL

Elementi, ki jih lahko zamenja uporabnik

Izjava o omejitvi odgovornosti

Nekatere slike so simulirane zaradi jasnosti razmoževanja. Vsi podatki temeljijo na Canonovih standardnih načinih preverjanja. Ta letak in specifikacije izdelka so bili razviti pred uvedbo izdelka na trg. Končne specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.™ in ®: vsa imena podjetij in/ali izdelkov so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke ustreznih proizvajalcev na njihovem trgu in/ali v njihovih državah.

Za najboljše rezultate Canon priporoča uporabo Canonovih medijev. Priporočene vrste papirja/medijev si oglejte na seznamu združljivosti medijev (papirja).

00:25 (hiter varčni način)

0:25 (hiter način)

00:49 (standardni način)

00:56 (hiter način)

1:45 (standardni način)

Papir v zvitzku: en zvitek, nalaganje z zgornje strani, natis spredaj
Rezani listi: nalaganje z zgornje strani, natis spredaj
(Zaporna ročica za ročno podajanje)

Papir v zvitzku: 203,2-610 mm

Rezani listi: 210-610 mm

Zvitek/rez: 0,07-0,8 mm

Papir v zvitzku: 203,2 mm

Rezani listi: 279,4 mm

Papir v zvitzku: 18 mm (odvisno od operacijskega sistema in programa)

Rezani listi: 1,6 m

150 mm

Notranji premer jedra zvitka: 2/3 palci (izbirno)

Papir v zvitzku: zgoraj: 20 mm, spodaj: 3 mm, stranici 3 mm

[Natisljivo] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm

(ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 palcev, 12 palcev,

15 palcev, 16 palcev, 18 palcev, 20 palcev, 22 palcev, 300 mm, 500 mm,

600 mm
Rezanje zgoraj navedenega je tiskanje neomejenih velikosti brez robov

po uporabniških definicij usmerjeno samo na papir v zvitzku

Standardni položaj – 1 list

Papir v zvitzku: en zvitek

Rezani listi: 1 list

Ni na voljo

[Priporočeno] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 palcev, 14 palcev,

17 palcev, 24 palcev

[Natisljivo] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm

(ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 palcev, 12 palcev,

15 palcev, 16 palcev, 18 palcev, 20 palcev, 22 palcev, 300 mm, 500 mm,

600 mm
Razen zgoraj navedenega je tiskanje neomejenih velikosti brez robov

po uporabniških definicij usmerjeno samo na papir v zvitzku

Standardni položaj – 1 list

Tiskalnik, 1 tiskalna glava, napajalni kabel, 1 komplet začetnih črnilnih

vložkov, navodila za namestitev, letak za varnost/standardno okolje,

naslov za LFP Eur list s pomembnimi informacijami, obvestilo za

PosterArtist WEB

Programsko opremo je mogoče prenesti iz spleta

Standardni položaj – 1 list

Stojalo/košara (preprosta košara): SD-24

2/3-palčni nosilec valja: RH2-28

Nosilec bralnika kartic IC: RA-02

Črnilni vložek: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml)

Tiskalna glava: PF-06

Rezalnik: CT-08

Kartuša za vzdrževanje: MC-31



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2023