



imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

PREOBLIKOVANA ZMOGLJIVOST

Preoblikujte zmogljivost s 24-palčnim vzdržljivim večnamenskim tiskalnikom, ki zagotavlja manj šuma, bolj intuitivno funkcionalnost in visoko kakovost tiskanja, da ustvarite natise profesionalne kakovosti z ostrimi, jasnimi črtami in živimi rdečimi barvami, kar je popolno za privlačne risbe CAD in tržne materiale. Vgrajena funkcionalnost skeniranja z namensko programsko opremo poveča produktivnost, hitrost tiskanja in skeniranja za bolj preprost potek dela.

- **Integrirane funkcionalnosti**
  Večnamenska naprava je preprosta za uporabo in ima na skenerju 3-palčni zaslon na dotik ter namensko programsko opremo, ki hkrati zagotavlja vzporedno obdelavo s tiskanjem in skeniranjem ter omogoča preprosto skeniranje in tiskanje.

- **Izboljšana profesionalna kakovost**
  Novo magenta črnilo zagotavlja bolj sijajne rdeče barve, stabilne izboljšave slike pa ustvarjajo jasne črte. Tiskajte žive in natančne risbe CAD, plakate, izobraževalno gradivo in še več.

- **Zanesljiva produktivnost**
  Produktivnost, na katero se lahko zanesete, z zanesljivo zmogljivostjo, krajšim časom obdelave in hitro vrnitvijo iz načina mirovanja. S tiskanjem brez obrobe prihranite čas pri obrezovanju odvečnih robov, saj dobite brezrobe slike katere koli velikosti kar neposredno iz naprave.

- **Intuitivna funkcionalnost**
  Funkcionalna zasnova s 4,3-palčnim zaslonom na dotik na tiskalniku, ki prikazuje intuitivna navodila in pomembne informacije, kot so vrsta medija, preostali mediji in količina črnila. Papir v zvitku lahko preprosto zamenjate prek ploskega zgornjega pokrova.

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

TEHNOLOGIJA SKENERJA

Tehnologija skeniranja	Tehnologija SingleSensor z večkratno osvetlitvijo LED
Največja ločljivost (dpi)	600 dpi.
Hitrost skeniranja	KOPIRANJE 300/300/300 dpi Osnutek = 1 ips barvno, 4,5 ips črno-belo 300/600 dpi Standard = 1 ips barvno, 3 ips črno-belo 600/600dpi Najvišja kakovost = 0,5 ips barvno, 1,5 ips črno-belo SKENIRANJE 200 dpi Osnutek = 1 ips barvno, 4,5 ips črno-belo 300 dpi Standard = 1 ips barvno, 3 ips črno-belo 600/600 dpi Najvišja kakovost = 0,5 ips barvno, 1,5 ips črno-belo
Načini skeniranja	Skeniranje v USB – RGB/sivinsko/BW, TIFF (brez ScanAppL) Skeniranje v USB – RGB/sivinsko/BW, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanAppL je na voljo) Skeniranje v osebni računalnik – RGB/sivinsko/BW, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF Kopiranje – RGB/sivinsko/BW Kopiranje in arhiviranje – (kombinacija zgornjega kopiranja in skeniranja v osebni računalnik). Povezljivost z oblakom se doseže s povezavo s Canonovo programsko opremo Direct Print & Share. TISKANJE se doseže s Canonovo programsko opremo Direct Print & Share.
Pot papirja	Stran za tiskanje navzdol, izhod zadaj. Le prenos dokumenta naprej Vključena vodila za vračanje dokumenta
Največja širina skeniranja	609,6 mm/24 palcev
Najmanjša širina skeniranja	157,4 mm/6,2 palcev
Največja širina dokumenta	660,4 mm/26 palcev
Največja dolžina skeniranja	2768 mm/109 palcev
Debelina dokumenta	Zasnovano za skeniranje papirja za CAD Canonovega tiskalnika iPF. Najmanjša = 0,07 mm Največja = 0,8 mm
Natančnost skeniranja	Natančnost 0,2 % +/-1 slikovna pika
Vmesnik USB	USB2, 128 GB FAT32.
Skeniranje v omrežje	ScanAppL – nastavi imenik skeniranja. Najmanjša specifikacija računalnika: • Windows 10/11 – 32-bitna različica • Ethernet 100 Mbit/s. • Procesorji Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo ali 2,8-GHz procesorji s tehnologijo Hyper-Threading (HT) ali AMD Dual-Core • 2 GB RAM-a • Hiter trdi disk Serial ATA (SATA) s 7200 obrati na minuto, najmanj 2 GB prostora za programe in 20 GB prostora za slike.
Jeziki	ScanAppL Angleščina/francoščina/nemščina/italijanščina/španščina/poenostavljena kitajščina/tradicionalna kitajščina/korejščina/ruščina/portugalščina/japonščina/češčina/poljščina
Nadzorna plošča	3-palčni zaslon na dotik
Teža skenerja	5,28 kg (11,6 funta) brez vodila za vračanje dokumenta
Dimenzije (Š x G x D)	Širina: 935 mm, višina 131 mm Globina: Brez vodila za vračanje dokumenta – zložen pladenj za papir: 146 mm Brez vodila za vračanje dokumenta – ploski pladenj za papir: 193 mm Z vodilom za vračanje dokumenta – zložen pladenj za papir: 206 mm Z vodilom za vračanje dokumenta – ploski pladenj za papir: 253 mm
Skladnost	Evropa: oznaka CE, druge države: potrdilo CB
Vsebina embalaže	Skener Lm24 Nosilci, pripomočki za pritrditev in 3 mm orodje za namestitev tiskalnika 2 nožici za namizno uporabo 2 vodili stranic papirja 1 vodilo za vračanje dokumenta Predloga za umerjanje • CD s programsko opremo ScanAppL in dokumenti PDF: Uporabniški priročnik za skener Lm24 v vsakem jeziku ter kratka navodila za postavitev in uporabo Kratka navodila za postavitev in uporabo skenerja Lm24. Ethernetni kabel (2 metra) Napajanje Regionalno napajanje – glavni napajalni kabli (2 metra)

TEHNOLOGIJA TISKALNIKA

Vrsta tiskalnika	5 barv, 24-palčni
Tehnologija tiskanja	Kapljična tehnologija Canon Bubblejet na zahtevo – 6 barv, integrirano (6 čipov na tiskalno glavo x 1 tiskalna glava)
Ločljivost tiskanja	2400 × 1200 dpi
Število šob	Skupaj: 15360 šob, MBK: 5120 šob BK, C, M, Y: vsaka 2560 šob
Natančnost črte	±0,1 % ali manj Uporabite potrebne prilagoditve. Tiskarsko okolje in mediji morajo ustrezati tistim, ki so bili uporabljeni pri prilagoditvah.
Razmik med šobami	1200 dpi × 2 vrstici
Velikost kapljice črnila	najmanj 5 pl na barvo
Kapaciteta črnila	Priložena začetna kartuša: 300 ml (80 ml za MBK, 4 x 55 ml za BK, C, M, Y) Kartuša v prosti prodaji: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Vrsta črnila	Pigmentno črnilo: 5 barv MBK/BK/C/M/Y

Združljivost z operacijskimi sistemi	32-bitna različica: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitna različica: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 – macOS 13
Drugi podpirajo protokol za oddajo opravila	Apple AirPrint
Jeziki tiskalnika	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (razl. JFIF 1.02), CALS G4 (samo oddaja prek strežnika FTP)
Standardni vmesniki	Vrata USB A: ni na voljo Vrata USB B: tehnologija Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Brezžično lokalno omrežje: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Navodila za aktiviranje/deaktiviranje brezžičnega omrežja LAN najdete v uporabniškem priročniku.

POMNILNIK

Standardni pomnilnik	2 GB Razširitvena reža: ne

HITROST TISKANJA

Risanje CAD	
Navadni papir (A1):	0:23 (hiter varčni način) 0:25 (hiter način) 0:51 (standardni način)
Plakat	
Navadni papir (A1):	0:25 (hiter varčni način) 0:25 (hiter način) 0:49 (standardni način)
Težek premazan papir (A1)	0:56 (hiter način) 1:45 (standardni način)

UPRAVLJANJE MEDIJEV

Podajanje medijev in izhod	Papir v zvitku: en zvitek, nalaganje z zgornje strani, natis spredaj Rezani listi: nalaganje z zgornje strani, natis spredaj (zaporna ročica za ročno podajanje)
Širina medijev	Papir v zvitku: 203,2–610 mm Rezani listi: 210–610 mm
Debelina medijev	Zvitek/rezani listi: 0,07–0,8 mm
Najmanjša dolžina tiskanja	Papir v zvitku: 203,2 mm Rezani listi: 279,4 mm
Največja dolžina tiskanja	Papir v zvitku: 18 m (odvisno od operacijskega sistema in aplikacije) Rezani listi: 1,6 m
Največji premer zvitka za medije	150 mm
Velikost jedra medijev	Notranji premer jedra zvitka: 2/3 palci (izbirno)
Priporočeno območje robov	Papir v zvitku, zgoraj: 20 mm, spodaj: 3 mm, ob straneh: 3 mm Rezani listi (AppleAirPrint): zgoraj: 20 mm, spodaj: 31 mm, stranici: 3 mm Rezani listi (drugo): zgoraj: 20 mm, spodaj: 20 mm, stranici: 3 mm
Območje tiskanja na robovih	Papir v zvitku, zgoraj: 3 mm, spodaj: 3 mm, ob straneh: 3 mm Papir v zvitku (brez obrobe), zgoraj: 0 mm, spodaj: 0 mm, ob straneh: 0 mm Rezani listi (AppleAirPrint): zgoraj: 3 mm, spodaj: 12,7 mm, stranici: 3 mm Rezani listi (drugo): zgoraj: 3 mm, spodaj: 20 mm, stranici: 3 mm
Kapaciteta za podajanje medijev	Papir v zvitku: en zvitek Rezani listi: 1 list
Enota za shranjevanje medijev	Ni na voljo
Širina tiskanja brez roba (samo zvitki)	[Priporočeno] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 palcev, 14 palcev, 17 palcev, 24 palcev [Natisljivo] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 palcev, 12 palcev, 15 palcev, 16 palcev, 18 palcev, 20 palcev, 22 palcev, 30 palcev, 34 palcev, 300 mm, 500 mm, 600 mm Razen zgoraj navedenega je tiskanje neomejenih velikosti brez robov po uporabniških definicij usmerjeno samo na papir v zvitku
Največje število dostavljenih natisov	Standardni položaj – 1 list

KAJ JE VKLJUČENO

Vsebina embalaže	Tiskalnik, 1 tiskalna glava, napajalni kabel, 1 komplet začetnih črnilnih vložkov, navodila za namestitev, letak za varnost/standardno okolje, naslov za LFP Eur, list s pomembnimi informacijami, obvestilo za PosterArtist WEB
Priložena programska oprema	Programsko opremo je mogoče prenesti iz spleta

MOŽNOSTI

Dodatna oprema	Stojalo/košara (preprosta košara): SD-24 2/3-palčni nosilec valja: RH2-28 Nosilec bralnika kartic IC: RA-02

POTROŠNI MATERIAL

Elementi, ki jih lahko zamenja uporabnik	Črnilni vložek: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml) Tiskalna glava: PF-06 Rezalnik: CT-08 Kartuša za vzdrževanje: MC-31

Izjava o omejitvi odgovornosti

Nekatere slike so simulirane zaradi jasnosti razmnoževanja. Vsi podatki temeljijo na Canonovih standardnih načinih preverjanja. Ta letak in specifikacije izdelka so bili razviti pred uvedbo izdelka na trg. Končne specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.™ in ®: vsa imena podjetij in/ali izdelkov so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke ustreznih proizvajalcev na njihovem trgu in/ali v njihovih državah.

Za najboljše rezultate Canon priporoča uporabo Canonovih medijev. Priporočene vrste papirja/medijev si oglejte na seznamu združljivosti medijev (papirja).

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V.,2025