



imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

RIKONCEPTIMI I RENDIMENTIT

Rikonceptoni rendimentin me një printer të qëndrueshëm shumëfunksional 24", me më pak zhurmë gjatë përdorimit, funksionalitet më intuitiv dhe cilësi të lartë printimi për të krijuar printime me cilësi profesionale me vija të mprehta, të qarta dhe ngjyrë të kuqe vibrante - të përsosura për skica CAD dhe materiale marketingu tërheqëse. Funksionalitet i integruar skanimit me softuerin e dedikuar që rrit produktivitetin, printimin dhe skanimin me shpejtësi për një fluks pune më të mirë.

- **Funksionalitet i integruar**
Printoni dhe skanoni pa probleme me pajisjen shumëfunksionale të thjeshtë në përdorim, me panel të ekranit me prekje prej 3" në skaner, si dhe me softuer të dedikuar për përpunim paralel me printim dhe skanim të njëkohshëm.
- **Produktivitet i besueshëm**
Produktivitet në të cilin mund të mbështeteni, me performancë të besueshme, kohë më të shpejtë përpunimi dhe kthim të shpejtë nga modaliteti pasiv. Kurseni kohën e prerjes së marzheve të tepërta me printim pa bordura, duke printuar imazhe të plota të çdo përmase, drejtpërdrejt nga pajisja.
- **Cilësi profesionale e përmirësuar**
Boja e re rozë prodhon një të kuqe më të shndritshme dhe përmirësimi i qëndrueshëm i imazhit nënkupton vija më të kthjellëta. Printoni skica CAD të sakta dhe me ngjyra të nderura, postera, materiale edukuese, e të tjera.
- **Funksionalitet intuitiv**
Model funksional me një ekran me prekje 4,3" në printer që shfaq udhëzime intuitive dhe informacion të rëndësishëm, si lloji i materialit, sasia e mbetur e materialit dhe e bojës. Letra rul mund të zëvendësohet lehtësisht në kapakun me pjesën e sipërme të sheshtë.

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

TEKNOLOGJIA E SKANERIT

Teknologjia e skanimit
Rezolucioni maksimal (dpi)
Shpejtësia e skanimit

"SingleSensor" me ndriçim shumëfish LED
600 dpi.
KOPJIMI
300/300 dpi E ulët = 1 ips me ngjyra, 3 ips mono
300/600 dpi Standarde = 1 ips me ngjyra, 3 ips mono
600/600 dpi Optimale = 0,5 ips me ngjyra, 1,5 ips mono

Modalitetet e skanimit

SKANIMI
200 dpi E ulët = 1 ips me ngjyra, 3 ips mono
300 dpi Standarde = 0,5 ips me ngjyra, 1,5 ips mono
600 dpi Optimale = 0,33 ips me ngjyra, 1 ips mono
Skanimi në USB - RGB/gradacion grije/bardhezi, TIFF (pa ScanApp)
Skanimi në USB - RGB/gradacion grije/bardhezi, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (me ScanApp)
Skanimi në kompjuter - RGB/gradacion grije/bardhezi/BW, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF
Kopjimi - RGB/gradacion grije/bardhezi
Kopjimi dhe arkivimi - (kombinimi i kopjimit dhe i skanimit në kompjuter më sipër).
Lidhja në renë kompjuterike realizohet me një lidhje të "Direct Print & Share" nga "Canon".
PRINTIMI realizohet duke përdorur "Direct Print & Share" nga "Canon".

Shtegu i letrës

Pjesa përpara lart, dalja prapa. Vetëm transferim përpara të dokumenteve
Përfshihen fletëkthyeset

Gjerësia maksimale e skanimit

24" / 609,6 mm

Gjerësia minimale e skanimit

6,2" / 157,4 mm

Gjerësia maksimale e dokumentit

26" / 660,4 mm

Gjatësia maksimale e skanimit

109" / 2768 mm

Trashësia e dokumentit

Projektuar për të skanuar letrën CAD të printerit "Canon iPF".
Min. = 0,07 mm
Maks. = 0,8 mm

Saktësia e skanimit

Saktësia 0,2% +/-1 piksel

Ndërfaqja USB

USB2, 128 GB FAT32.

Skanim në rrjet

ScanApp - cakton dosjen e skanimit.
Specifikimet minimale të kompjuterit: • Windows 7/8/10 - 32-bitësh.
• Ethernet 100 Mbs. • Procesorë "Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo" ose 2,8 GHz "Hyper-Threading (HT)" ose "AMD Dual-Core"
• RAM 2 GB • HDD Serial ATA (SATA) i shpejtësisë së lartë, me 7200 rpm, me minimalisht 2 GB për aplikacione dhe 20 GB të lira për imazhe.
Specifikimet e sugjeruara për kompjuterin: • Windows 7/8/10 - 64-bitësh.
• Ethernet GB. • Procesorë "Intel i3/i5/i7" • 4 GB RAM
• HDD Serial ATA (SATA) i shpejtësisë së lartë, me 7200 rpm, me minimalisht 2 GB për aplikacione dhe 20 GB të lira për imazhe.

Gjuhët

ScanApp
Anglisht/frëngjisht/gjermanisht/italisht/spanjisht/kinezisht e thjeshtuar/kinezisht tradicionale/koreanisht/rusisht/portugalisht/japonisht/çekisht/polonisht

Paneli i kontrollit

Ekrani me prekje 3"

Pesha e skanerit

5,28 kg (11,6 lbs) pa fletëkthyeset

Përmasat (gj-th-l)

Gjerësia: 935 mm, lartësia 131 mm
Tëllësia:
Pa fletëkthyeset - sirtari i letrës i palosur: 146 mm
Pa fletëkthyeset - sirtari i letrës i shtrirë: 193 mm
Me fletëkthyeset - sirtari i letrës i palosur: 206 mm
Me fletëkthyeset - sirtari i letrës i shtrirë: 253 mm

Pajtuashmëria

Evropë: simboli CE, Shtetet e tjera: certifikim CB

Çfarë ka në kuti?

Skaneri Lm24
Kapëset e montimit të printerit, elementet e fiksimit dhe vegla 3 mm
2 këmbë për përdorimin në tryeze
2 orientuese anësore të letrës
1 fletëkthyeset
Objekti i kalibrimit
CD për softuerin ScanApp dhe dokumentacioni në PDF:
Manuali i përdorimit sipas gjuhës dhe udhëzuesi i nisjes së shpejtë për skanerin Lm24.
Udhëzuesi i nisjes së shpejtë për skanerin Lm24.
Kabloja "Ethernet" (2 metra)
Ushqimi me energji
Rajonale - kordonët e linjës kryesore (2 metra)

TEKNOLOGJIA E PRINTERIT

Lloji i printerit

5-ngjyrësh, 24"

Teknologjia e printimit

I tipit të integruar me 6 ngjyra "Canon Bubblejet on Demand" (6 qarqe për kokë printimi x 1 kokë printimi)

Rezolucioni i printimit

2400x1200 dpi

Numri i spërkatëseve

Total: 15 360 spërkatëse MBK: 5120 spërkatëse BK, C, M, Y: 2560 spërkatëse secula

Përpikëria e vizës

±0,1% e poshtë
Nevojiten rregullimet nga përdoruesi. Mjedisi i printimit dhe materiali duhet të përkohet me ato që përdoren për rregullimet.

Hapi i spërkatësës

1,200 dpi x 2 rreshta

Madhësia e pikës së bojës

minimumi 5 pl për ngjyrë

Kapaciteti i bojës

Boja fillestare e përfshirë: 300 ml (80 ml për MBK, 55 ml x 4 për BK, C, M, Y)
Boja në shitje: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)

Tipi i bojës

Bojërat me pigment: 5 ngjyra MBK/BK/C/M/Y

Pajtuashmëria me sistemet operative

32 Bit: Windows7, Windows 8.1, Windows 10
64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13

Protokolle të tjera të mbështetura për dorëzimin e punëve

Gjuhët e printerit

Ndërfaqe standarde

MEMORIA

Memorie standarde

Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (dorëzim vetëm përmes FTP)

USB A Port: N/A

Foleja USB B: Hi-Speed USB

Ethernet: IEEE802.3ab(100base-T), IEEE802.3u

(100base-TX)/IEEE802.3 (10base-T)

LAN me valë: IEEE802.11v/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Shihni manualin e përdorimit për aktivizimin/çaktivizimin e LAN me valë

2 GB

Fole zgjerimi: Jo

SHPEJTËSIA E PRINTIMIT

Skicë CAD

Letër e thjeshtë (A1):

0:23 (Modaliteti i shpejtë ekonomik)

0:25 (1 shpejtë)

0:51 (Standard)

Afise

Letër e thjeshtë (A1):

0:25 (Modaliteti i shpejtë ekonomik)

0:25 (1 shpejtë)

0:49 (Standard)

Letër e rëndë e veshur (A1)

0:56 (1 shpejtë)

1:45 (Standard)

PËRDORIMI I MATERIALIT

Vënia e materialit dhe nxjerrja

Gjerësia e materialit

Rul letre: një rul, ngarkimi lart, dalja përpara
Letër e prerë: ngarkimi lart, dalja përpara
Vënie manuale me lëvën e fiksimit të materialit

Rul letre: 203,2 - 610 mm

Letër e prerë: 210 - 610 mm

Rul/e prerë: 0.07 mm - 0.8 mm

Trashësia e materialit

Rul letre: 203,2 mm

Letër e prerë: 279,4 mm

Gjatësia minimale e printueshme

Rul letre: 18 m

(ndryshon sipas sistemit operativ dhe aplikacionit)

Letër e prerë: 1,6 m

Gjatësia maksimale e printueshme

150 mm

Diametri maksimal i rullit të materialit

Diametri i brendshëm i pjesës qendrore të rullit: 2"/3" (Opsionale)

Madhësia e qendrës së materialit

Zona e rekomanduar e marzheve

Rul letre: Lart: 20 mm; Poshtë: 3 mm; Anë: 3 mm
Letër e prerë (AppleAirPrint): Lart: 20 mm, Poshtë: 31 mm, Anë: 3 mm
Letër e prerë (Tjetër): Lart: 20 mm; Poshtë: 20 mm; Anë: 3 mm

Zona e printueshme e marzheve

Rul letre: Lart: 3mm; Poshtë: 3 mm; Anë: 3 mm
Rul letre (printim pa bordura): Lart: 0 mm; Poshtë: 0 mm; Anë: 0 mm
Letër e prerë (AppleAirPrint): Lart: 3 mm, Poshtë: 12,7 mm, Anë: 3 mm
Letër e prerë (Të tjera): Lart: 3 mm; Poshtë: 20 mm; Anë: 3 mm

Kapaciteti i furnizimit të materialit

Rul letre: një rul

Letra e prerë: 1 fletë

Njësi e rullit të marrjes së materialit

E papërcaktuar

Gjerësia e printimit pa bordura (Vetëm ruli)

[Rekomandohet] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"
[E printueshme] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm
Përveç nga sa më sipër, printimi në përmasa të lira pa bordura mbështetet vetëm në rulin e letrës sipas përkufizimit të përdoruesit

Pozicioni standard: 1 fletë

Numri maksimal i printimeve të nxjerra

ÇFARË PËRFSHIHET

Çfarë ka në kuti?

Printer, 1 kokë printimi, kordon elektrik, 1 komplet kutish fillestare boje, manual instalimi, fletëpalosje e sigurisë/standardeve mjedisore, fletë e adresës LFT EUR, fletë e informacioneve të rëndësishme, njoftim për "PosterArtist WEB"
Programet ofrohen për shkarkim nga interneti

Softueri i përfshirë

OPSIONET

Elementet opsionale

Shporta e mbështetëse (Shporta e thjeshtë): SD-24
Mbajtëse ruli 2"/3": RH2-28
Mbajtëse lexuesi kartash IC: RA-02

PJESËT E KONSUMIT

Artikuj të zëvendësueshëm nga përdoruesi

Depozitë boje: M: PFI-031(55 ml), MBK/BK/C/Y:PFI-030(55 ml)
Koka e printimit: PF-06
Thika e prerjes: CT-08
Kutia e mirëmbajtjes: MC-31

Mohimi i përgjegjësisë

Disa foto simulohen për qartësi riprodhimi. Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit të "Canon". Kjo broshurë dhe specifikimet e produktit janë zhvilluar para datës së hedhjes së tij në treg. Specifikimet përfundimtare mund të ndryshojnë pa paralajmërim.™ dhe ®. Të gjitha emrat e kompanive dhe/ose të produkteve janë marka tregtare të prodhuesve përkatës në tregjet dhe/ose shtetet e tyre.

"Canon" ju rekomandon të përdorni materiale të "Canon" për rezultate optimale. Kontrolloni listën e pajtuashmërisë së materialit (letrës), për të parë se cili variant letre/materiali rekomandohet.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2023