



imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

PERFORMANSE IMAJU NOVI IZGLED

Redefinišite performanse pomoću održivog višefunkcionalnog štampača od 24" koji pruža manje buke u radu, intuitivnije funkcije i visok kvalitet štampe, za kreiranje otisaka profesionalnog kvaliteta sa oštrim, jasnim linijama i živopisnom crvenom bojom – savršeno za primamljive CAD crteže i marketinške materijale. Integrisana funkcija skeniranja sa namenskim softverom povećava produktivnost, brzo šampajte i skenirajte za besprekoran radni proces.

- **Integrisana funkcionalnost**
Veoma jednostavno šampajte i skenirajte pomoću intuitivnog višenamenskog uređaja sa ekranom od 3" osetljivim na dodir na skeneru i namenskim softverom, za paralelnu obradu sa istovremenim štampanjem i skeniranjem
- **Unapređeni profesionalni kvalitet**
Novo magenta mastilo daje sjajniju crvenu, a stabilna poboljšanja slike daju oštrije linije. Šampajte živopisne i precizne CAD crteže, postere, obrazovne materijale i drugo
- **Pouzdana produktivnost**
Produktivnost na koju možete da računate, uz pouzdane performanse, brže vreme obrade i brz povratak iz režima mirovanja. Uštedite vreme na opsecanju viška margina pomoću štampanja bez margina koje pruža slike sa punim margom direktno sa uređaja
- **Intuitivne funkcije**
Funkcionalan dizajn sa ekranom od 4,3" osetljivim na dodir na štampaču koji pruža intuitivna uputstva i važne informacije, kao što su tip medija, preostala količina medija i količina mastila. Papir u rolni možete lako da zamenite na ravnom gornjem poklopcu

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

TEHNOLOGIJA SKENERA

Tehnologija skeniranja
Maksimalna rezolucija (tpi)
Brzina skeniranja

SingleSensor sa sistemom za osvetljenje sa više LED dioda
600 tpi.
KOPIRANJE
300/300 tpi (radna verzija) = 1 slika u minuti u boji, 3 slike u minuti crno-belo
300/600 tpi (standardno) = 1 slika u minuti u boji, 3 slike u minuti crno-belo
600/600 tpi (najbolje) = 0,5 slika u minuti u boji, 1,5 slika u minuti crno-belo
SKENIRANJE
200 tpi (radna verzija) = 1 slika u minuti u boji, 3 slike u minuti crno-belo
300 tpi (standardno) = 0,5 slika u minuti u boji, 1,5 slika u minuti crno-belo
600 tpi (najbolje) = 0,33 slika u minuti u boji, 1 slika u minuti crno-belo

Režimi skeniranja

Skeniranje na USB - RGB/nijanse sive/crno-belo, TIFF (bez ScanApp)
Skeniranje na USB - RGB/nijanse sive/crno-belo, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (uz ScanApp)
Skeniranje na računar - RGB/nijanse sive/crno-belo, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF
Kopiranje - RGB/nijanse sive/crno-belo
Kopiranje i arhiviranje - (kombinacija kopiranja i skeniranja na računar opisanih iznad)
Povezivanje sa informatičkim oblakom postiže se putem veze sa softverom
Direct Print & Share kompanije Canon.
Štampanje se obavlja pomoću softvera Direct Print & Share kompanije Canon.

Putanja za papir

Licem nagore, zadnji izlaz. Uvlačenje dokumenata samo sprema
Priložene su vodice za vraćanje dokumenata

Maksimalna širina skeniranja

24"/609,6 mm

Min. širina skeniranja

6.2"/157,4 mm

Maksimalna širina dokumenta

26"/660,4 mm

Maksimalna dužina za skeniranje

109"/2.768 mm

Debljina dokumenta

Dizajniran je za skeniranje CAD papira iz IPF štampača kompanije Canon.
Min. = 0,07 mm
Maks. = 0,8 mm

Preciznost skeniranja

Preciznost 0,2% +/-1 piksel

USB interfejs

USB2, 128 GB FAT32.

Skeniranje na mrežu

ScanApp - podešava direktorijum za skeniranje.
Minimalne specifikacije računara: • Windows 7/8/10 - 32-bitni.
• 100 Mb/s Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo ili 2,8 GHz Hyper-Threading (HT), odnosno AMD dvojezrgarni procesori
• 2 GB RAM memorije • Brzi Serial ATA (SATA) čvrsti disk (7.200 o/min) sa najmanje 2 GB slobodnog prostora za aplikacije i 20 GB za slike.
Preporučene specifikacije računara: • Windows 7/8/10 - 64-bitni.
• 6 GB Ethernet. • Intel i3, i5 ili i7 procesor • 4 GB RAM memorije
• Brzi Serial ATA (SATA) čvrsti disk (7.200 o/min) sa najmanje 2 GB slobodnog prostora za aplikacije i 20 GB za slike.

Jezici

ScanApp
engleski/francuski/nemački/italijanski/španski/pojednostavljeni kineski/tradicionalni kineski/korejski/ruski/portugalski/japanski/češki/polski

Kontrolna tabla

Ekran osetljiv na dodir veličine 3"

Težina skenera

5,28 kg (11,6 funti) bez vodice za vraćanje dokumenata

Dimenzije (Š x D x D)

Širina: 935 mm, Visina: 131 mm
Dubina:
Bez vodice za vraćanje dokumenata - sklopljeno ležište za papir: 146 mm
Bez vodice za vraćanje dokumenata - položeno ležište za papir: 193 mm
Sa vodicom za vraćanje dokumenata - sklopljeno ležište za papir: 206 mm
Sa vodicom za vraćanje dokumenata - položeno ležište za papir: 253 mm

Usaglašenost

Evropa: CE oznaka, Druge zemlje: CB sertifikat

Šta je u pakovanju?

Skener Lm24
Nosaci za montiranje štampača, dodaci za fiksiranje i alatka od 3 mm
2 stope za korišćenje na stolu
2 bočne vodice papira
1 vodice za vraćanje dokumenata
Šablon za kalibraciju
CD za softver ScanApp i PDF dokumentaciju
Korisnički priručnik za skener Lm24 i vodič za brzi početak.
Vodič za brzi početak za skener Lm24.
Ethernet kabl (2 metra)
Napajanje
U zavisnosti od regiona - kablovi za napajanje (2 metra)

TEHNOLOGIJA ŠTAMPAČA

Tip štampača

5 boja, 24"

Tehnologija štampe

Canon Bubblejet on Demand sa 6 boja, integrisani tip (6 čipova po glavi x 1 glava za štampanje)

Rezolucija štampe

2.400 x 1.200 tpi

Broj mlaznica

Ukupno: 15.360 mlaznica MBK: 5.120 mlaznica BK, C, M, Y: po 2.560 mlaznica

Tačnost linije

±0,1% ili manje
Neophodna korisnička korekcija. Štamparsko okruženje i medij moraju da odgovaraju korekcijama.

Veličina mlaznice

1.200 tpi x 2 reda

Veličina kapljice mastila

minimalno 5 pl po boji

Kapacitet mastila

Priloženo početno mastilo: 300 ml (80 ml za MBK, 55 ml x 4 za BK, C, M, Y)
Komercijalno mastilo: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)

Tip mastila

Pigmentno mastilo: 5 boja, MBK/BK/C/M/Y

OS kompatibilnost

32-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Apple AirPrint

Drugi podržani protokoli za slanje zadataka

Jezici štampača

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (slanje samo preko FTP-a)

Standardni interfejsi

USB A port: N/A
USB B priključak: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (1000base-Tx) / IEEE802.3 (10base-T)
Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Uputstvo za aktiviranje/deaktiviranje bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

MEMORIJA

Standardna memorija

2 GB
Otvor za proširenja: Ne

BRZINA ŠTAMPE

CAD crtež

Obični papir (A1):

0:23 (brzi ekonomični režim)
0:25 (brzo)
0:51 (standardno)

Poster

Obični papir (A1):

0:25 (brzi ekonomični režim)
0:25 (brzo)
0:49 (standardno)

Teški premazani papir (A1)

0:56 (brzo)
1:45 (standardno)

RAD SA MEDIJIMA

Uvlačenje i izlaz medija

Papir u rolni: jedna rolina, punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane
Tabak: punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane (ručno uvlačenje pomoću poluge za zaključavanje medija)

Širina medija

Papir u rolni: 203,2-610 mm
Tabak: 210-610 mm

Debljina medija

Rolna/tabak: 0,07-0,8 mm

Minimalna dužina papira za štampanje

Papir u rolni: 203,2 mm
Tabak: 279,4 mm

Maksimalna dužina papira za štampanje

Papir u rolni: 18 m (razlikuje se u zavisnosti od OS-a i aplikacije)
Tabak: 1,6 m

Maksimalni prečnik rolne

150 mm

Veličina jezgra medija

Unutrašnji prečnik jezgra rolne: 2"/3" (opciono)

Preporučena površina margina

Papir u rolni: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm
Tabak (Apple AirPrint): vrh: 20 mm, dno: 31 mm, strana: 3 mm
Tabak (ostalo): vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm

Površina margina za štampu

Papir u rolni: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm
Papir u rolni (štampanje bez margina): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm
Tabak (Apple AirPrint): vrh: 3 mm, dno: 12,7 mm, strana: 3 mm
Tabak (ostalo): vrh: 3 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm

Kapacitet prenosa medija

Papir u rolni: jedna rolina
Tabak: 1 list
nije dostupno

Rolna za preuzimanje medija

Širina štampanja bez margina (samo rolina)

[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [Štampanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm
Osim iznad navedenog, štampanje bez margina u proizvoljnoj veličini podržano je samo na papiru u rolni po definiciji korisnika
Standardni položaj - 1 list

Maksimalni broj otisaka

ŠTA JE U PAKETU

Šta je u pakovanju?

Štampač, 1 glava za štampanje, kabl za napajanje, 1 komplet početnih rezervoara sa mastilom, vodič za instalaciju, brošura za bezbednost / standardno okruženje, LFP EUR list sa adresom, list sa važnim informacijama, obaveštenje za PosterArtist WEB
Softver koji je dostupan za preuzimanje sa veba

Isporučeni softver

OPCIJE

Opcione stavke

Korpa za postolje (jednostavna korpa): SD-24
Držač rolne od 2/3": RH2-28
Držač čitača IC kartica: RA-02

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može da zameni

Rezervoar sa mastilom: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml)
Glava za štampanje: PF-06
Sečivo: CT-08
Kartidž za održavanje: MC-31

Odricanje od odgovornosti

Neke slike su simulirane radi jasnoće reprodukcije. Svi podaci se zasnivaju na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sačinjeni su pre datuma pojavljivanja proizvoda u prodaji. Konačne specifikacije mogu se izmeniti bez prethodne najave.™ i ®: Imena kompanija i/ili proizvoda predstavljaju trgovačke znakove i/ili registrovane trgovačke znakove odgovarajućih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama.

Kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija radi dobijanja najboljih rezultata. Proverite listu kompatibilnosti medija (papira) da biste videli preporučene papire/medije.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition

© Canon Europa N.V., 2023