



imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

PRESTANDA I NY TAPPNING

Ompröva prestandan med en hållbar och tystare 24-tums multifunktionsskrivare, mer intuitiva funktioner och hög utskriftskvalitet, för att skapa utskrifter av professionell kvalitet med skarpa, tydliga linjer och levande röda färger – perfekt för iögonfallande CAD-ritningar och marknadsföringsmaterial. Integrerade scanningsfunktioner med särskild programvara ökar produktiviteten och du kan skriva ut och scanna snabbt för ett smidigare arbetsflöde.

- **Integrerade funktioner**
  Skriv ut och scanna smidigt med en lättanvänd enhet som kan utföra flera uppgifter samtidigt, med en 3-tums touchskärm på scannern och särskild programvara, för parallell bearbetning med samtidig utskrift och scanning

- **Förbättrad professionell kvalitet**
  Det nya magentafärgade bläcket ger klarare röd färg och stabila bildförbättringar, vilket innebär skarpare linjer. Skriv ut levande och exakta CAD-ritningar, affischer, utbildningsmaterial och mycket mer

- **Tillförlitlig produktivitet**
  Produktivitet som du kan lita på, med tillförlitlig prestanda, snabbare bearbetningstid och snabb återställning från viloläge. Spara tid på att beskära överflödiga marginaler med utskrifter utan kant, vilket ger bilder med fullständigt utfall i alla storlekar, direkt från enheten

- **Intuitiv funktionalitet**
  Funktionell design med en 4,3-tums touchskärm på skrivaren som visar intuitiva instruktioner och viktig information, som materialtyp, återstående material och bläckmängd. Rullpapper kan enkelt bytas ut via den platta övre luckan

Canon

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

SCANNERTEKNIK

Scanningsteknik	SingleSensor-system med flera LED-lampor
Maximal upplösning (dpi)	600 dpi.
Scanningshastighet	KOPIERA 300/300 dpi Utkast = 1 bild per sek. färg, 4,5 bilder per sek. svartvitt 300/600 dpi Standard = 1 bild per sek. färg, 3 bilder per sek. svartvitt 600/600 dpi Bästa = 0,5 bild per sek. färg, 1,5 bilder per sek. svartvitt SCANNA 200 dpi Utkast = 1 bild per sek. färg, 4,5 bilder per sek. svartvitt 300 dpi Standard = 1 bild per sek. färg, 3 bilder per sek. svartvitt 600/600 dpi Bästa = 0,5 bilder per sek. färg, 1,5 bilder per sek. svartvitt
Scanningslägen	Scanna till USB – RGB/Gråskala/Svartvitt, TIFF (utan ScanAppL) Scanna till USB – RGB/Gråskala/Svartvitt, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanAppL tillgänglig) Scanna till dator – RGB/Gråskala/Svartvitt, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF Kopiera - RGB/Gråskala/Svartvitt Kopiera och arkivera – (kombination av Kopiera och scanna till dator ovan). Molnanslutning uppnås med en länk till Canons Direct Print & Share. Skriv ut med Canons Direct Print & Share.
Pappersbana	Framsida uppåt, bakre utmatning. Endast framåtriktad dokumenttransport Dokumentåtersändningsstyrning(ar) ingår
Maximal scanningsbredd	609,6 mm
Minsta scanningsbredd	157,4 mm
Största dokumentbredd	660,4 mm
Maximal scanningslängd	2 768 mm
Dokumenttjocklek	Utformat för scanning av CAD-papper för Canon iPF-skrivare. Min = 0,07 mm Max = 0,8 mm
Scanningsprecision	Kvalitet 0,2 % +/- 1 pixel
Gränssnitt USB	USB2, 128 GB FAT32.
Scanna till nätverk	ScanAppL – Ställer in scanningskatalog. Min. datorspecifikation: • Windows 10/11 – 32-bitars • 100 Mbit/s Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo eller 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) eller AMD Dual-Core processorer • 2 GB RAM • High speed 7200 rpm Serial ATA-hårddisk (SATA) med minst 2 GB för program och 20 GB ledigt för bilder.
Språk	ScanAppL Engelska/franska/tyska/italienska/spanska/förenklad/kinesiska/traditionell kinesiska/koreanska/ryska/portugisiska/japanska/tjeckiska/polska
Kontrollpanel	3 tums touchskärm
Scannerns vikt	5,28 kg utan dokumentåtersändningsstyrning
Mått (B x D x H)	Bredd: 935 mm, höjd: 131 mm Djup: Utan dokumentåtersändningsstyrning – Pappersfack infällt: 146 mm Utan dokumentåtersändningsstyrning – Pappersfack platt: 193 mm Med dokumentåtersändningsstyrning – Pappersfack infällt: 206 mm Med dokumentåtersändningsstyrning – Pappersfack platt: 253 mm
Efterlevnad	Europa: CE-märkning, andra länder: CB-certifiering
Vad innehåller kartongen?	Lm24-scanner Skrivarmonteringsfästen, monteringsmaterial och 3 mm-verktyg 2 tum för datoranvändning 2 pappersstöd 1 dokumentåtersändningsstyrning Kalibreringsmål CD med programvaran ScanAppL och PDF-dokumentation: Användarhandbok till Lm24-scanner per språk och snabbstartsguide. Snabbstartsguide till Lm24-scanner. Ethernet-kabel (2 meter) Strömförsörjning Regional – Nätsladd(ar) (2 meter)

SKRIVARTEKNIK

Skrivartyp	24 tum med 5 färger
Utskriftsteknik	Canon Bubblejet on Demand 6 färger integrerad typ (6 chip per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)
Utskriftsupplösning	2 400 x 1 200 dpi
Antal munstycken	Totalt: 15 360 munstycken MBK: 5 120 munstycken BK, C, M, Y: 2 560 munstycken per färg
Linjeexakthet	±0,1 % eller mindre Användarjustering krävs. Utskriftsmiljön och material måste stämma med vad som används för justeringarna.
Munstyckenas avstånd	1 200 dpi x 2 rader
Storlek på bläckdroppar	Minst 5 pl per färg
Bläckkapacitet	Medföljande startbläck: 300 ml (80 ml för MBK, 55 ml x 4 för BK, C, M, Y) Bläckförpackningar: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Bläcktyp	Pigmentbaserat bläck: 5 färger MBK/BK/C/M/Y

Kompatibla operativsystem	32-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-Bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Andra protokoll för jobbsändning som stöds	Apple AirPrint
Skrivarspråk	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (endast sändning via FTP)
Standardgränssnitt	USB A-port: inte tillämpligt USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådlöst nätverk: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Läs användarhandboken för att ta reda på hur du aktiverar/avaktiverar trådlös LAN

MINNE

Standardminne	2 GB Expansionsplats: Nej

UTSKRIFTSHASTIGHET

CAD-ritning	
Vanligt papper (A1):	00:23 (snabbt ekonomiläge) 00:25 (snabbt) 00:51 (standard)
Affisch	
Vanligt papper (A1):	0:25 (snabbt ekonomiläge) 00:25 (snabbt) 00:49 (standard)
Tjockt bestruket papper (A1)	00:56 (snabbt) 01:45 (standard)

HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL

Media in- och utmatning	Rullpapper: en rulle, toppmatad, utskrift framtill Arkskuret: toppmatad, utskrift framtill (manuell matning med hjälp av materiallåsspaken)
Materialets bredd	Rullpapper: 203,2–610 mm Arkskuret: 210–610 mm
Maxtjocklek på material	Rulle/arkskuret: 0,07–0,8 mm
Minsta utskrivbara längd	Rullpapper: 203,2 mm Arkskuret: 279,4 mm
Största utskrivbara längd	Rullpapper: 18 m (varierar beroende på operativsystem och applikation) Arkskuret: 1,6 m
Maximal diameter för rulle	150 mm
Storlek innerhylsa	Invändig diameter på rullkärna: 2 tum/3 tum (tillval)
Marginaler, rekommenderad yta	Rullpapper: upptill: 20 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Arkskuret (AppleAirPrint): upptill: 20 mm, nedtill: 31 mm, sida: 3 mm Arkskuret (övriga): upptill: 20 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm
Marginaler, utskrivbart område	Rullpapper: upptill: 3 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Rullpapper (utan ram): upptill: 0 mm, nedtill: 0 mm, sida: 0 mm Arkskuret (AppleAirPrint): upptill: 3 mm, nedtill: 12,7 mm, sida: 3 mm Arkskuret (övriga): upptill: 3 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm
Media inmatningskapacitet	Papper på rulle: en rulle Arkskuret: 1 ark
Medieupprullningsenhet	Ej tillämpligt
Bredd för kantfri utskrift (endast rulle)	[Rekommenderad] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 tum, 14 tum, 17 tum, 24 tum [Utskriftsbart] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 tum, 12 tum, 15 tum, 16 tum, 18 tum, 20 tum, 22 tum, 300 mm, 500 mm, 600 mm Utöver ovan kan utskrift utan kant i valfri storlek endast användas på rullpapper enligt användardefinition
Högsta antal levererade utskrifter	Standardläge: 1 ark

VAD INGÅR

Vad medföljer i leveransen?	Skrivare, ett skrivhuvud, strömkabel, en uppsättning startbläckbehållare, installationsguide, broschyr om säkerhet/standardmiljö, europeiskt LFP-adressark, ark med viktig information, meddelande för PosterArtist WEB
Programvara som medföljer	Programvara finns att hämta på webben

TILLVAL

Extra tillbehör	Ställ/korg (enkel korg): SD-24 2/3-tums rullhållare: RH2-28 Hållare för IC-kortläsare: RA-02

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

Utbytbara föremål	Bläckbehållare: M: PFI-031(55 ml), MBK/BK/C/Y:PFI-030(55 ml) Skrivhuvud: PF-06 Skärblad: CT-08 Underhållskassett: MC-31

Friskrivning

Vissa bilder är simulerade för tydlig återgivning. All data baseras på Canons standardmetod för test. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram före produktlanseringen. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.™ och ®: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken från respektive tillverkares marknader och/eller länder.

Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.

FINE
Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V.,2025