



imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

# PRESTANDA I NY TAPPNING

Ompröva prestandan med en hållbar och tystare 24-tums multifunktions skrivare, mer intuitiva funktioner och hög utskriftskvalitet, för att skapa utskrifter av professionell kvalitet med skarpa, tydliga linjer och levande röda färger – perfekt för iögonfallande CAD-ritningar och marknadsföringsmaterial. Integrerade scanningsfunktioner med särskild programvara ökar produktiviteten och du kan skriva ut och scanna snabbt för ett smidigare arbetsflöde.

- **Integrerade funktioner**  
Skriv ut och scanna smidigt med en lättanvänd enhet som kan utföra flera uppgifter samtidigt, med en 3-tums touchskärm på scannern och särskild programvara, för parallell bearbetning med samtidig utskrift och scanning
- **Tillförlitlig produktivitet**  
Produktivitet som du kan lita på, med tillförlitlig prestanda, snabbare bearbetningstid och snabb återställning från viloläge. Spara tid på att beskära överflödiga marginaler med utskrifter utan kant, vilket ger bilder med fullständigt utfall i alla storlekar, direkt från enheten
- **Förbättrad professionell kvalitet**  
Det nya magentafärgade bläcket ger klarare röd färg och stabila bildförbättringar, vilket innebär skarpare linjer. Skriv ut levande och exakta CAD-ritningar, affischer, utbildningsmaterial och mycket mer
- **Intuitiva funktioner**  
Funktionell design med en 4,3-tums touchskärm på skrivaren som visar intuitiva instruktioner och viktig information, som materialtyp, återstående material och bläckmängd. Rullpapper kan enkelt bytas ut via den platta övre luckan

**Canon**

---

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

# imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

## SCANNERTEKNIK

Scanningsteknik  
Maximal upplösning (dpi)  
Scanningshastighet

SingleSensor-system med flera LED-lampor  
600 dpi.  
KOPIERA  
300/300 dpi Utkast = 1 bild per sek. färg, 3 bilder per sek. svartvitt  
300/600 dpi Standard = 1 bild per sek. färg, 3 bilder per sek. svartvitt  
600/600 dpi Bästa = 0,5 bild per sek. färg, 1,5 bilder per sek. svartvitt

## Scanningslägen

SCANNA  
200 dpi Utkast = 1 bild per sek. färg, 3 bilder per sek. svartvitt  
300 dpi Standard = 0,5 bild per sek. färg, 1,5 bilder per sek. svartvitt  
600 dpi Bästa = 0,33 bild per sek., 1 bild per sek. svartvitt  
Scanna till USB – RGB/Gråskala/Svartvitt, TIFF (utan ScanApp)  
Scanna till USB – RGB/Gråskala/Svartvitt, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanApp tillgänglig)  
Scanna till dator – RGB/Gråskala/Svartvitt, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF  
Kopiera – RGB/Gråskala/Svartvitt  
Kopiera och arkivera – (kombination av Kopiera och scanna till dator ovan).  
Molnanslutning uppnås med en länk till Canons Direct Print & Share.  
Skriv ut med Canons Direct Print & Share.

## Pappersbana

Framsida uppåt, bakre utmatning. Endast framåtriktad dokumenttransport  
Dokumentätersändningsstyrning(ar) ingår

Maximal scanningsbredd  
Minsta scanningsbredd  
Största dokumentbredd  
Maximal scanningslängd  
Dokumenttjocklek

609,6 mm  
157,4 mm  
660,4 mm  
2 768 mm

Scanningsprecision  
Gränssnitt USB  
Scanna till nätverk

Utformat för scanning av CAD-papper för Canon iPF-skrivare.  
Min = 0,07 mm  
Max = 0,8 mm  
Kvalitet 0,2 % +/- 1 pixel  
USB2, 128 GB FAT32.  
ScanApp – Ställer in scanningskatalog.  
Min. datorspecifikation: • Windows 7/8/10 – 32-bitars.  
• 100 Mbit/s Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo eller 2,5 GHz Hyper-Threading (HT) eller AMD Dual-Core processorer  
• 2 GB RAM • High speed 7200 rpm Serial ATA-hårddisk (SATA) med minst 2 GB för program och 20 GB ledigt för bilder. Rekommenderad datorspecifikation: • Windows 7/8/10 – 64-bitars.  
• GB Ethernet. • Intel i3-, i5- eller i7-processorer • 4 GB RAM • High speed 7200 rpm Serial ATA-hårddisk (SATA) med minst 2 GB för program och 20 GB ledigt för bilder.

## Språk

ScanApp  
Engelska/franska/tyska/italienska/spanska/förenklad kinesiska/traditionell kinesiska/koreanska/ryska/portugisiska/japanska/tjeckiska/polska

Kontrollpanel  
Scannerns vikt  
Mått (B x D x H)

3 tums touchskärm  
5,28 kg utan dokumentätersändningsstyrning  
Bredd: 935 mm, höjd: 131 mm  
Diup:  
Utän dokumentätersändningsstyrning – Pappersfack infällt: 146 mm  
Utän dokumentätersändningsstyrning – Pappersfack platt: 193 mm  
Med dokumentätersändningsstyrning – Pappersfack infällt: 206 mm  
Med dokumentätersändningsstyrning – Pappersfack platt: 253 mm

Efterlevnad  
Vad innehåller kartongen?

Europa: CE-märkning, andra länder: Cb-certifiering  
Lm24-scanner  
Skrivarmonteringsfästen, monteringsmaterial och 3 mm-verktyg  
2 tum för datoranvändning  
2 pappersstöd  
1 dokumentätersändningsstyrning  
Kalibreringsmål  
CD med programvaran ScanApp och PDF-dokumentation:  
Användarhandbok till Lm24-scanner per språk och snabbstartsguide.  
Snabbstartsguide till Lm24-scanner.  
Ethernet-kabel (2 meter)  
Strömförsörjning  
Regional – Nätsladd(ar) (2 meter)

## SKRIVARTEKNIK

Skrivartyp  
Utskriftsteknik

24 tum med 5 färger  
Canon Bubblejet on Demand 6 färger integrerad typ (6 chips per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)

Utskriftsupplösning  
Antal munstycken

2 400 x 1 200 dpi  
Totalt: 15 360 munstycken MBK: 5 120 munstycken BK, C, M, Y: 2 560 munstycken per färg

## Linjeexakthet

±0,1 % eller mindre  
Användarjustering krävs. Utskriftsmiljön och material måste stämma med vad som används för justeringarna.

Munstyckenas avstånd  
Storlek på bläckdroppar  
Bläckkapacitet

1 200 dpi x 2 rader  
minst 5 pl per färg  
Medföljande startbläck: 300 ml (80 ml för MBK, 55 ml x 4 för BK, C, M, Y)

Bläcktyp  
Kompatibla operativsystem

Bläckförpackningar: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)  
Pigmentbaserat bläck: 5 färger MBK/BK/C/M/Y  
32-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10  
64-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022  
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13

Andra protokoll för  
jobsändning som stöds  
Skrivarspråk

Apple AirPrint

## Standardgränssnitt

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (endast sändning via FTP)

## MINNE

Standardminne

USB A-port: inte tillämpligt  
USB B-port: Hi-Speed USB  
Ethernet: IEEE802.3ab(100base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)  
Trådlöst nätverk: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b  
\*Läs användarhandboken för att ta reda på hur du aktiverar/avaktiverar trådlös LAN

## UTSKRIFTSKRAFTIGHET

CAD-ritning

Vanligt papper (A1):

2 GB  
Expansionsplats: Nej

00:23 (snabbt ekonomiläge)  
00:25 (snabbt)  
00:51 (standard)

Affisch

Vanligt papper (A1):

0:25 (snabbt ekonomiläge)  
00:25 (snabbt)  
00:49 (standard)

Tjockt bestruket papper (A1)

00:56 (snabbt)  
01:45 (standard)

## HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL

Media in- och utmatning

Rullpapper: en rulle, toppmatad, utskrift framtill  
Arkskuret: toppmatad, utskrift framtill (manuell matning med hjälp av låsspär för media)

Materialets bredd

Rullpapper: 203,2-610 mm  
Arkskuret: 210-610 mm

Maxtjocklek på material

Rulle/arkskuret: 0,07-0,8 mm

Minsta utskrivbara längd

Rullpapper: 203,2 mm  
Arkmatat: 279,4 mm

Största utskrivbara längd

Rullpapper: 18 m (varierar beroende på operativsystem och applikation)  
Arkskuret: 1,6 m

Maximal diameter för rulle

150 mm

Storlek innerhylsa

Invändig diameter på rullkärna: 2 tum/3 tum (tillval)

Marginaler, rekommenderad yta

Rullpapper: upptill: 20 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm  
Arkskuret (AppleAirPrint): upptill: 20 mm, nedtill: 31 mm, sida: 3 mm

Marginaler, utskrivbart område

Arkskuret (övriga): upptill: 20 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm  
Rullpapper: upptill: 3 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm  
Rullpapper (utan ram): upptill: 0 mm, nedtill: 0 mm, sida: 0 mm  
Arkskuret (AppleAirPrint): upptill: 3 mm, nedtill: 12,7 mm, sida: 3 mm  
Arkskuret (övriga): upptill: 3 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm

Media inmatningskapacitet

Rullpapper: en rulle  
Arkskuret: 1 ark

Medieupprullningsenhet

Ej tillämpligt

Bredd för utskrift utan ram (endast rulle)

[Rekommenderad] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 tum, 14 tum, 17 tum, 24 tum  
[Utskrivbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 tum, 12 tum, 15 tum, 16 tum, 18 tum, 20 tum, 22 tum, 300 mm, 500 mm, 600 mm  
Utöver ovan kan utskrift utan kant i valfri storlek endast användas på rullpapper enligt användardefinition  
Standardläge: 1 ark

Högsta antal levererade utskrifter

VAD INGÅR

Vad medföljer i leveransen?

Skrivare, ett skrivhuvud, strömkabel, en uppsättning startbläckbehållare, installationsguide, broschyr om säkerhet/standardmiljö, europeiskt LFP-adressark, ark med viktig information, meddelande för PosterArtist WEB

Programvara som medföljer

Programvara finns att hämta på webben

TILLVAL

Extra tillbehör

Ställ/korg (enkel korg): SD-24  
2/3-tums rullhållare: RH2-28  
Hållare för IC-kortläsare: RA-02

## FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Utbrytbara föremål

Bläckbehållare: M: PFI-031(55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030(55 ml)  
Skrivhuvud: PF-06  
Skärblad: CT-08  
Underhållskasset: MC-31

Friskrivning

Vissa bilder är simulerade för tydlig återgivning. All data baseras på Canons standardmetod för test. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram före produktlanseringen. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande." och "i: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken från respektive tillverkare marknader och/eller länder.

Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Swedish edition

© Canon Europa N.V., 2023

