



imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ

Покращуйте показники друку за допомогою екологічно безпечного 24-дюймового багатофункціонального принтера зі зниженим рівнем шуму під час роботи, інтуїтивно зрозумілою функціональністю та високою якістю друку для створення відбитків професійного рівня з різкими й чіткими лініями та яскравим червоним кольором — ідеальне рішення для друку привабливих креслень САПР і маркетингових матеріалів. Інтегрована функція сканування зі спеціальним програмним забезпеченням підвищує продуктивність і швидкість друку та сканування для покращеного безперебійного робочого процесу.

- **Інтегрована функціональність**
  Друкуйте та скануйте безперешкодно за допомогою простого у використанні багатозадачного пристрою з 3-дюймовою сенсорною панеллю сканера та спеціальним програмним забезпеченням для паралельної обробки з підтримкою одночасних друку й сканування

- **Підвищена професійна якість**
  З новим пурпуровим чорнилом червоний колір стає яскравішим, а покращення стабільності зображення забезпечує більшу чіткість ліній. Друкуйте яскраві й точні креслення САПР, плакати, навчальні матеріали та багато іншого

- **Надійна продуктивність**
  Продуктивність, на яку ви можете розраховувати, завдяки надійній функціональності, швидшому часу обробки та швидкому виходу з режиму сну. Заощаджуйте час на обрізанні зайвих полів, друкуючи без полів у будь-якому форматі та створюючи зображення будь-якого розміру без полів прямо з пристрою

- **Інтуїтивно зрозуміла функціональність**
  Функціональний дизайн принтера із сенсорною панеллю 4,3 дюйма, що відображає інтуїтивно зрозумілі інструкції та важливу інформацію, як-от дані про тип носія, його залишок та кількість чорнила. Рулонний папір можна легко замінювати на плоскій кришці пристрою

Canon

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

ТЕХНОЛОГІЯ СКАНЕРА

Технологія сканування	Технологія SingleSensor із кількома світлодіодними підсвічуваннями
Максимальна роздільна здатність (точок/дюйм)	600 точок/дюйм.
Швидкість сканування	КОПІЮВАННЯ Чорновий режим 300/300 точок/дюйм = 1 дюйм/с (кольоровий режим), 4,5 дюйма/с (монохромний режим) Стандартний режим 300/600 точок/дюйм = 1 дюйм/с (кольоровий режим), 3 дюйм/с (монохромний режим) Покращена якість 600/600 точок/дюйм = 0,5 дюйма/с (кольоровий режим), 1,5 дюйма/с (монохромний режим) СКАНУВАННЯ Чорновий режим 200 точок/дюйм = 1 дюйм/с (кольоровий режим), 4,5 дюйма/с (монохромний режим) Стандартний режим 300 точок/дюйм = 1 дюйм/с (кольоровий режим), 3 дюйм/с (монохромний режим) Покращена якість 600/600 точок/дюйм = 0,5 дюйма/с (кольоровий режим), 1,5 дюйма/с (монохромний режим)
Режими сканування	Сканування на USB-накопичувач: RGB / відтінки сірого / чорно-біле, TIFF (ScanAppL не застосовується) Сканування на USB-накопичувач: RGB / відтінки сірого / чорно-біле, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanAppL застосовується) Сканування на ПК: RGB / відтінки сірого / чорно-біле, TIFF, JPEG, PDF, TIFFG4, M-PDF Копіювання: RGB / відтінки сірого / чорно-біле Копіювання та архівація — (можливість копіювання та сканування безпосередньо на ПК). Підключення до хмари з використанням програмного забезпечення Canon Direct Print & Share. Друк із використанням програмного забезпечення Canon Direct Print & Share.
Рух паперу	Лицевою стороною догори, виведення ззаду. Подавання документа лише спереду. У комплект поставки входять напрямники повернення документа.
Максимальна ширина сканування	24 дюйми / 609,6 мм
Мінімальна ширина сканування	6,2 дюйма / 157,4 мм
Максимальна ширина документа	26 дюймів / 660,4 мм
Максимальна довжина сканування	109 дюймів / 2768 мм
Товщина документа	Принтер призначено для сканування паперу для САПР для принтерів Canon iPF. Мін. = 0,07 мм Макс. = 0,8 мм
Точність сканування	Точність 0,2 % +/–1 піксель
Інтерфейс USB	USB 2.0, 128 ГБ, FAT32.
Сканування до мережі	ScanAppL — визначення місця сканування. Мінімальні характеристики ПК: • Windows 10/11, 32-розрядна версія. • Ethernet 100 Мбіт/с. • Процесор Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo або 2,8 ГГц Hyper-Threading (HT), або AMD Dual-Core • 2 ГБ оперативної пам'яті • Високошвидкісний жорсткий диск 7200 об./хв Serial ATA (SATA), місце на диску: щонайменше 2 ГБ для програм і 20 ГБ для зображень.
Мови	ScanAppL Англійська / французька / німецька / італійська / іспанська / спрощена китайська / традиційна китайська / корейська / російська / португальська / японська / чеська / польська
Панель керування	3-дюймовий сенсорний екран
Вага сканера	5,28 кг без урахування напрямника повернення документа
Габаритні розміри (Ш × Г × Д)	Ширина: 935 мм, висота 131 мм Глибина: Без урахування напрямника повернення документа, лоток для паперу закритий: 146 мм Без урахування напрямника повернення документа, лоток для паперу відкритий: 193 мм З урахуванням напрямника повернення документа, лоток для паперу закритий: 206 мм З урахуванням напрямника повернення документа, лоток для паперу відкритий: 253 мм
Відповідність стандартам	Європа: маркування CE, інші країни: сертифікація CB
Комплектація	Сканер Lm24 Монтажні кронштейни для принтера, кріплення й викрутка на 3 мм 2 ніжки для настільного використання 2 напрямники з країв 1 напрямник повернення Шаблон для калібрування Компакт-диск із програмним забезпеченням ScanAppL і документацією у форматі PDF: Посібник користувача й короткий посібник для сканера Lm24 Короткий посібник для сканера Lm24 Кабель мережі Ethernet (2 метри) Джерело живлення Регіональна комплектація: кабелі живлення (2 метри)

ТЕХНОЛОГІЯ ПРИНТЕРА

Тип принтера	5 кольорів, 24 дюймів
Технологія друку	6-колірна інтегрована система Canon Bubblejet on Demand (6 мікросхем на друкуючу головку, 1 друкуюча головка)
Роздільна здатність друку	2400 x 1200 точок/дюйм
Кількість сопел	Усього: 15 360 сопел, MBK: 5120 сопел, BK, C, M, Y: 2560 сопел кожен
Точність нанесення ліній	±0,1 % або менше Необхідне налаштування користувачем. Умови друку й тип носія мають відповідати тим, які використовувалися для налаштування.
Крок сопел	1200 точок/дюйм x 2 рядки
Об'єм чорнильної краплі	Мінімум 5 пл для кожного кольору
Місткість чорнильниць	Початковий набір чорнильниць у комплекті: 300 мл (80 мл для MBK, 55 мл x 4 для BK, C, M, Y) Чорнило в продажу: 55 мл (MBK, BK, C, M, Y)
Тип чорнила	Пігментне чорнило: 5 кольорів MBK/BK/C/M/Y
Сумісність з ОС	32-розрядна: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-розрядна: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7- macOS 13
Інші підтримувані протоколи надсилання завдань	Apple AirPrint
Мови принтера	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (подання лише через FTP)
Стандартні інтерфейси	USB-порт A: немає USB-порт B: високошвидкісний USB-порт Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Бездротова локальна мережа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/ IEEE802.11b * Для отримання інформації про включення й виключення бездротової локальної мережі див. посібник користувача

ПАМ'ЯТЬ

Стандартна пам'ять	2 ГБ Слот розширень: ні

ШВИДКІСТЬ ДРУКУ

Креслення САПР	
Звичайний папір (A1):	0:23 хв (швидкий економний режим) 0:25 хв (швидкий режим) 0:51 хв (стандартний режим)
Плакат	
Звичайний папір (A1):	0:25 хв (швидкий економний режим) 0:25 хв (швидкий режим) 0:49 хв (стандартний режим)
Цупкий крейдований папір (A1)	0:56 хв (швидкий режим) 1:45 хв (стандартний режим)

ОПЕРАЦІЇ З НОСІЯМИ

Подавання та виведення паперу	Рулонний папір: один рулон, завантаження зверху, виведення спереду Аркуші: завантаження зверху, виведення спереду (ручне подавання за допомогою важеля блокування носія)
Ширина носія	Рулонний папір: 203,2–610 мм Аркуші: 210–610 мм
Товщина носія	Рулонний папір або аркуші: 0,07–0,8 мм
Мінімальна довжина для друку	Рулонний папір: 203,2 мм Аркуші: 279,4 мм
Максимальна довжина для друку	Рулонний папір: 18 м (залежить від ОС і програми) Аркуші: 1,6 м
Максимальний діаметр рулонного носія	150 мм
Розмір серцевини носія	Внутрішній діаметр серцевини рулону: 2 /3 дюйми (на вибір)
Рекомендований розмір області полів	Рулонний папір: зверху 20 мм, знизу 3 мм, збоку 3 мм Аркуші (AppleAirPrint): зверху 20 мм, знизу 31 мм, збоку 3 мм Аркуші (інше): зверху 20 мм, знизу 20 мм, збоку 3 мм
Область друку полів	Рулонний папір: зверху 3 мм, знизу 3 мм, збоку 3 мм Рулонний папір (без полів): зверху 0 мм, знизу 0 мм, збоку 0 мм Аркуші (AppleAirPrint): зверху 3 мм, знизу 12,7 мм, збоку 3 мм Аркуші (інше): зверху 3 мм, знизу 20 мм, збоку 3 мм
Обсяг подавання носіїв	Рулонний папір: один рулон Аркуші: 1 аркуш
Блок захоплення рулонного носія	—
Ширина друку без полів (тільки рулонний папір)	[Рекомендовано] 515 мм (JIS B2), 594 мм (ISO A1), 10 дюймів, 14 дюймів, 17 дюймів, 24 дюйми [Для друку] 257 мм (JIS B4), 297 мм (ISO A3), 329 мм (ISO A3+), 420 мм (ISO A2), 515 мм (JIS B3), 8 дюймів, 12 дюймів, 15 дюймів, 16 дюймів, 18 дюймів, 20 дюймів, 22 дюйми, 300 мм, 500 мм, 600 мм За винятком вказаного вище, друк без полів довільного формату підтримується лише на рулонному папері за визначенням користувача
Максимальна кількість зроблених відбитків	Стандартне положення: 1 аркуш

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Комплектація	Принтер, одна друкуюча головка, кабель живлення, один набір базових чорнильниць, посібник зі встановлення, брошура з вимогами щодо безпеки й стандартів, брошура LFP Eur, брошура з адресами, аркуш із важливою інформацією, повідомлення для PosterArtist WEB
Програмне забезпечення в комплекті	Програмне забезпечення доступне для завантаження в Інтернеті

ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ

Додаткове приладдя	Підставка/кошик (простий кошик): SD-24 Тримач рулону 2/3 дюйми: RH2-28 Тримач пристрою для зчитування карт IC: RA-02

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Змінне приладдя	Чорнильниця: M: PFI-031 (55 мл), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 мл) Друкуюча головка: PF-06 Різак: CT-08 Картридж для технічного обслуговування: MC-31

Відмова від зобов'язань

Деякі зображення змодельовані для коректності відтворення. Усі дані вказано згідно зі стандартами тестування Canon. Ця брошура й специфікації були розроблені до дати випуску виробу на ринок. Усі технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Усі назви компаній та/або виробів є торговими марками та/або зареєстрованими торговими марками відповідних виробників на ринках їхніх та/або інших країн.

Для досягнення найкращих результатів рекомендується використовувати оригінальні носії Canon. Рекомендований тип паперу (носія) див. у списку сумісних носіїв (типів паперу).

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Компанія Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition

© Canon Europa N.V., 2025.