



imagePROGRAF TM-240

НОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Осмыслете наново производителността на печата с устойчивия 24-инчов imagePROGRAF TM-240, предлагащ печат с по-малко шум, по-интуитивна функционалност и брилянтно качество на изображението. Създавайте безпроблемно ясни, отчетливи линии и ярък червен цвят за привличащи вниманието маркетингови материали и точни CAD разпечатки за офиси в сферата на архитектурата, инженерството и строителството (АЕС), търговията на гребно и образованието.

- **Подобрено професионално качество**
Новото мастило магента създава по-блестящо червено, а стабилните подобрения на изображението означават по-ясни линии. Отпечатвайте ярки и точни CAD чертежи, плакати, образователни материали и други
- **Надеждна производителност**
Продуктивност, на която можете да разчитате, с надеждна производителност, по-бързо време за обработка и бързо връщане от режим на покой. Спестете време за изрязване на излишните полета с печат без полета, предоставяйки изображения без полета с всякакъв размер, направо от устройството
- **Интуитивна функционалност**
Функционален дизайн с 4,3-инчов панел със сензорен екран, показващ интуитивни инструкции и важна информация, като тип печатен носител, оставащо количество печатен носител и количество мастило. Ролката хартия може да се смени лесно върху плоския капак
- **Подобрена устойчивост**
Екологично ориентирано устройство с оценка EPEAT Gold* за ниска консумация на енергия с намаляване на мощността по време на режим на готовност и опаковка без полистиролова пяна. Печатът с по-малко шум го прави идеален за тихи офиси

* EPEAT Gold, регистриран в САЩ

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF TM-240

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЕЧАТ

Тип принтер	5 цвята 24"
Технология на печат	Canon Bubblejet on Demand, 6 цвята, интегриран тил (6 чипа в печатаща глава x 1 печатаща глава)
Разделителна способност на печат	2400 x 1200 dpi
Брой глази	Общо: 15 360 глази MBK: 5120 глази BK, C, M, Y: по 2560 глази Всеки ±0.1% или по-малко
Прецизност на линията	Изисква настройки от страна на потребителя. Печатната среда и печатният носител трябва да съвпадат с тези, използвани при настройките.
Стъпка на гюзата	1200 dpi x 2 рега
Размер на капката мастило	минимум 5 pl на цвят
Капацитет за мастило	Стартов патрон с мастило: 300 ml (80 ml за MBK, 55 ml x 4 за BK, C, M, Y) Закупен патрон с мастило: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Тип мастило	Пигментни мастила: 5 цвята MBK/BK/C/M/Y
Съвместимост с ОС	32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Други поддържани протоколи за изпращане на задачи	Apple AirPrint
Езици за принтери	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (подаване само чрез FTP)
Стандартни интерфейси	USB A порт: няма USB B порт: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Безжична LAN мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
ПАМЕТ	
Стандартна памет	2 GB Слот за разширяване: не
Твърд диск	Не е приложимо
СКОРОСТ НА ПЕЧАТ	
CAD чертеж	
Обикновена хартия (A1):	0:23 (бърз икономичен режим) 0:25 (бърз) 0:51 (стандартен)
Постер:	
Обикновена хартия (A1):	0:25 (бърз икономичен режим) 0:25 (бърз) 0:49 (стандартен)
Дебела хартия с покритие (A1):	0:56 (бърз) 1:45 (стандартен)
РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ	
Подаване на носители и изход	Ролка хартия: една ролка, горно зареждане, изход отпред Форматирана хартия: горно зареждане, изход отпред (ръчно подаване с лост за фиксиране на носителя)
Ширина на печатния носител	Ролна хартия: 203,2 – 610 mm Форматирана хартия: 210 – 610 mm
Дебелина на печатния носител	Ролка/лист: 0,07 mm – 0,8 mm
Минимална дължина на печат	Ролна хартия: 203,2 mm Форматирана хартия: 279,4 mm
Максимална дължина на печат	Ролка хартия: 18 m (различава се в зависимост от ОС и приложението) Форматирана хартия: 1,6 m
Максимален диаметър на ролката	150 mm
Размер на ядрото на ролката	Вътрешен диаметър на ролката: 2"/3" (опция)
Препоръчителен бели полета	Ролна хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm Форматирана хартия (AppleAirPrint): отгоре: 20 mm, отдолу: 31 mm, отстрани: 3 mm Форматирана хартия (друзи): отгоре: 20 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm

* Моля, вижте ръководството на потребителя относно активиране/деактивиране на безжичната LAN мрежа

Бели полета на печатаемата зона

Капацитет за подаване на хартия	Ролна хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm Ролна хартия (печат без полета): отгоре: 0 mm, отдолу: 0 mm, отстрани: 0 mm Форматирана хартия (AppleAirPrint): отгоре: 3mm, отдолу: 12,7mm, отстрани: 3 mm Форматирана хартия (друзи): отгоре: 3 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm
Ширина на печат без бели полета (само ролка)	Ролна хартия: една ролка Листове хартия: 1 лист [Препоръчително] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"
Максимален брой разпечатки	[Подлежащо на печат] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm Освен горепосоченото, печатът без полета в свободен формат се поддържа само върху ролка хартия по дефиниция на потребителя Стандартна позиция - 1 лист
ЗАХРАНВАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА	
Захранване	AC 100 – 240 V (50 – 60 Hz)
Консумирана мощност	Работа: 59 W или по-малко Режим на покой: 2.2 W или по-малко Настройка по подразбиране за преминаване в режим на покой: прибл. 5 минути Изключен: 0.1 W или по-малко
Работна среда	Температура: 15-30°C, Влажност: 10-80% RH (без конденз)
Акустичен шум (мощност/налягане)	Работа: прибл. 39 dB (A) (стандартна обикновена хартия, стандартен режим, чертане на линии/текстов режим) (измерено според стандарт ISO7779) В готовност: 35 dB (A) или по-малко Работа: 6,0 бела или по-малко (A) (стандартна обикновена хартия, стандартен режим, чертане на линии/текстов режим) (измерено според стандарт ISO7779)
Резултати	CE маркировка, UKCA маркировка
Екологични сертификати	Сертификат CB, EPEAT GOLD ¹⁾
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО	
Физически размери и тегло	Ш x Д x В Основен модул + стойка + кош (SD-24) 978 x 868 x 1060 mm (работният панел не е обърнат нагоре/кошът е отворен) 978 x 756 x 1060 mm (работният панел не е обърнат нагоре/кошът е затворен) 50,9 kg (с комплект държач за ролка, без мастило и печатащи глави)
Размери и тегло с опаковка	Принтер (основен модул с палет): 1152 x 912 x 679 mm, 71 kg Стойка + кош (SD-24): 1058 x 826 x 270 mm, 20 kg
КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО	
Какво включва комплектът?	Принтер, 1 печатаща глава, захранващ кабел, 1 комплект стартови патрони с мастило, ръководство за инсталиране, брошура за безопасност/стандартна брошура за околна среда, лист с адреси на LFP Eur, лист с важна информация, бележка за PosterArtist WEB
Софтуер в комплекта	Наличен за изтегляне от мрежата софтуер
ОПЦИИ	
Продавани отделно аксесоари	Стойка/кош (опростен кош): SD-24 2"/3" държач за ролка: RH2-28 Държач за IC четец за карти: RA-02
КОНСУМАТИВИ	
Елементи, които се подменят от потребителя	Патрон с мастило: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml) Печатаща глава: PF-06 Нож: CT-08 Патрон за поддръжка: MC-31

¹⁾ EPEAT Gold регистриран в САЩ

Декларация

Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждането. Всички данни се базират на стандартните тестови методи на Canon. Настоящата листовка и спецификациите на продукта са изготвени преди датата на пускането на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без предупреждение.* и * Всички наименования на компании и/или продукти са запазени марки и/или регистрирани запазени марки на съответните производители на техните пазари и/или в техните държави.

За постигане на най-добри резултати Canon препоръчва да използвате печатни носители на Canon. Моля, проверете списъка за съвместимост с носители (хартия), за да разберете каква разновидност хартия/носител се препоръчва.



Canon Inc.
canon.com
Canon Европа
canon-europe.com
Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2023