



imagePROGRAF TM-240

PERFORMANCE REIMAGINED

Forestil jer en printydeevne med den bæredygtige 24" imagePROGRAF TM-240, der giver mindre driftsstøj, mere intuitiv funktionalitet og fremragende billedkvalitet. I kan nemt producere skarpe linjer og levende røde farver til iøjnefaldende marketingmaterialer og nøjagtige CAD-print til AEC-kontorer, detailhandlen og uddannelsesinstitutioner.

- **Forbedret professionel kvalitet**
Det nye magenta blæk giver en mere strålende rød, og stabile billedforbedringer betyder skarpere linjer. Print levende og nøjagtige CAD-tegninger, plakater, undervisningsmaterialer og meget mere
- **Intuitiv funktionalitet**
Funktionelt design med et 4,3" touchscreen-panel, der viser intuitive instruktioner og vigtige oplysninger, f.eks. medietype, resterende medie- og blæk mængde. Rullepapir kan nemt udskiftes på det flade topdæksel
- **Driftssikker produktivitet**
Produktivitet, som I kan regne med, med driftssikker ydeevne, hurtigere behandlingstid og hurtig opstart fra dvale. Spar tid på at trimme overskydende margener med print til kant, hvilket giver billeder fra kant til kant på alle formater direkte fra printeren
- **Forbedret bæredygtighed**
Miljøbevidst EPEAT Gold*-klassificeret printer for lavt energiforbrug med strømreduktion under standby og emballage uden polystyrenskum. Støjsvagt print gør den ideel til stille kontorer

* EPEAT Gold-registreret i USA.

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TM-240

PRINTERTEKNOLOGI

Printertype	5 farver 24"
Printteknologi	Canon Bubblejet on Demand med seks farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead)
Printopløsning	2400 x 1200 dpi
Antal dyser	I alt: 15.360 dyser MBK: 5.120 dyser BK, C, M, Y: 2.560 dyser hver
Linj præcision	±0,1 % eller mindre Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne.
Dysepitch	1200 dpi x 2 linjer
Blækdirbestørrelse	Min. 5 pl pr. farve
Blækkapacitet	Medfølgende startblæk: 300 ml (80 ml for MBK, 55 ml x4 for BK, C, M, Y) Blæk til salg: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Blæktype	Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y
OS-kompatibilitet	32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13 Apple AirPrint
Andre understøttede jobsafsendelsesprotokoller	
Printersprog	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun afsendelse via FTP)
Standardinterface	USB A-port: - USB-B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

* Se brugervejledningen for at se, hvordan man aktiverer/deaktiverer trådløst LAN.

HUKOMMELSE

Standardhukommelse	2 GB Udvidelsesslot: Nej
Harddisk	-

PRINTHASTIGHED

CAD-tegning	
Almindeligt papir (A1):	0:23 (Fast Economy Mode) 0:25 (Fast) 0:51 (Standard)

Plakat:

Almindeligt papir (A1):	0:25 (Fast Economy Mode) 0:25 (Fast) 0:49 (Standard)
-------------------------	--

Kraftigt coated papir (A1):

	0:56 (Fast) 1:45 (Standard)
--	--------------------------------

MEDIEHÅNDTERING

Indføring af medie og output	Rullepapir: En rulle, fremføring fra enhedens øverste del, udtagning fra enhedens forside Enkeltark: Ilægning foroven, udtagning fra enhedens forside (manuel fremføring vha. medielåsearmen)
Mediebredde	Rullepapir: 203,2 - 610 mm Enkeltark: 210 - 610 mm
Medietykkelse	Rulle/Enkeltark: 0,07 mm - 0,8 mm
Mindste printbare længde	Rullepapir: 203,2 mm Enkeltark: 279,4 mm
Maksimal printbare længde	Rullepapir: 18 m (varierer afhængigt af operativsystem og program) Enkeltark: 1,6 m
Maksimal diameter af medierulle	150 mm
Mediekernestørrelse	Rullens indvendige diameter: 2"/3" (tilbehør)
Marginer - anbefalet område	Rullepapir: Top: 20 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Enkeltark (Apple AirPrint): Top: 20 mm, bund: 31 mm, side: 3 mm Enkeltark (andre): Top: 20 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm

Marginer - printbart område

Mediefremføringskapacitet

Bredde for print til kant (kun rulle)

Maks. antal leverede print

STRØM- OG DRIFTSKRAV

Strømforsyning

Strømforsbrug

Driftsmiljø

Akustisk støj (strøm/tryk)

Regulativer

Miljøcertifikater

MÅL OG VÆGT

Fysiske dimensioner og vægt

Mål og vægt (Emballeret)

HVAD FØLGER MED?

Kassens indhold

Medfølgende software

TILBEHØR

Tilvalg

FORBRUGSSTOFFER

Dele, der kan udskiftes af brugeren

¹⁾ EPEAT Gold-registreret i USA.

Ansvarsfraskrivelse

Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Dette datablad og specifikationerne for produktet er udviklet forud for datoen for lancering af produktet. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel. ™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande.

Canon anbefaler, at man benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke (papir)formater/medier der anbefales.

Rullepapir: Top: 3 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm
Rullepapir (print til kant): Top: 0 mm, bund: 0 mm, side: 0 mm
Enkeltark (Apple AirPrint): Top: 3 mm, bund: 12,7 mm, side: 3 mm
Enkeltark (andre): Top: 3 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm

Rullepapir: En rulle
Enkeltark: 1 ark

[Anbefalet] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"

[Printbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm

Bortset fra ovenstående understøttes print til kant i valgfri størrelse kun på rullepapir efter brugerdefinition
Standardposition - 1 ark

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Drift: 59 W eller mindre

Dvale: 2,2 W eller mindre

Standardindstilling for tid til at gå i dvale: Ca. 5 minutter

Slukket: 0,1 W eller mindre

Temperatur: 15 - 30 °C, luftfugtighed: 10-80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)

I drift: Ca. 39 dB(A) (almindeligt papir, standardfunktion, stregtegning/tekstfunktion)
(Målt i henhold til ISO7779-standard)

Standby: 35 dB(A) eller mindre

I drift: 6,0 bel eller mindre (almindeligt papir, standardfunktion, stregtegning/tekstfunktion)
(Målt i henhold til ISO7779-standard)

CE-mærke, UKCA-mærke

CB-certificering, EPEAT GOLD¹⁾

B × D × H

Hovedenhed + sokkel + kurv (SD-24)

978 × 868 × 1.060 mm
(Kontrolpanelet er ikke vippet op/kurven åben)

978 × 756 × 1.060 mm
(Kontrolpanelet er ikke vippet op/kurven lukket)

50,9 kg
(inkl. rulleholdersæt, ekskl. blæk og printhead)

Printer (hovedenhed inkl. palle): 1.152 × 912 × 679 mm, 71 kg
Sokkel + kurv (SD-24): 1.058 × 826 × 270 mm, 20 kg

Printer, 1 printhead, strømkabel, 1 sæt startblækkanke, installationsvejledning, sikkerheds-/standardmiljøfolder, LFP EUR-adresseark, ark med vigtige oplysninger, bemærkning til PosterArtist WEB

Software kan downloades fra internettet

Stativkurv (simpel kurv): SD-24
2"/3" rulleholder: RH2-28
IC-kortlæserholder: RA-02

Blæktank: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml) printhead: PF-06
Skæreblad: CT-08
Vedligeholdelsespatron: MC-31



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Danish edition
© Canon Europa N.V., 2023