



imagePROGRAF TM-240

# UČINKOVITOST NOVE RAZINE

Postavite novu definiciju učinkovitosti ispisivanja uz održivi 24-inčni imagePROGRAF TM-240 koji pruža tiše ispisivanje, intuitivniju funkcionalnost i briljantnu kvalitetu slike. Jednostavno izradujte oštre, jasne linije i živopisnu crvenu boju za privlačne marketinške materijale te precizne CAD ispise za arhitektonske, inženjerske i građevinske urede, maloprodaju i obrazovanje.

- **Poboljšana profesionalna kvaliteta**  
Nova magenta tinta stvara blistavije crvene, a stabilna poboljšanja slike znače čišće linije. Ispisujte živopisne i precizne CAD crteže, postere, edukativne materijale i još mnogo toga
- **Intuitivna funkcionalnost**  
Funkcionalni dizajn s 4,3-inčnim dodirnim zaslonom koji prikazuje intuitivne upute i važne informacije, kao što su vrsta medija, preostali mediji i količina tinte. Papir u roli lako se može zamijeniti na plošnom poklopcu
- **Pouzdana produktivnost**  
Produktivnost na koju možete računati, s pouzdanim radnim značajkama, bržom obradom i brzim oporavkom iz stanja mirovanja. Uštedite vrijeme koje trošite na obrezivanje suvišnih margina uz ispisivanje bez obruba, čime dobivate slike bez margina bilo kojeg formata, izravno s uređaja
- **Napredna održivost**  
Ekološki prihvatljiv uređaj s oznakom EPEAT Gold\* za malu potrošnju energije, s manjom potrošnjom energije u stanju pripravnosti i pakiranjem bez polistirenske pjene. Tiše ispisivanje čini ga idealnim za tihe urede

\*EPEAT Gold registriran u SAD-u

**Canon**

# TEHNIČKI PODACI

# imagePROGRAF™-240

## TEHNOLOGIJA PISAČA

Vrsta pisača	24-inčni s 5 boja
Tehnologija ispisivanja	Canon Bubblejet na zahtjev, 6 boja, integriranih (6 čipova po ispisnoj glavi x 1 ispisna glava)
Razlučivost ispisivanja	2400 x 1200 dpi
Broj mlaznica	Ukupno: 15 360 mlaznica MBK: 5120 mlaznica BK, C, M, Y: 2560 mlaznica svaka
Preciznost linije	±0.1% ili manje Potrebna je prilagodba od strane korisnika. Okruženje za ispisivanje i mediji trebaju se podudarati s onima upotrijebljenima za prilagodbu.
Razmak mlaznica	1200 dpi x 2 linije
Veličina kapljice tinte	Minimalno 5 pl po boji
Kapacitet tinte	Priloženi početni spremnik s tintom: 300 ml (80 ml za MBK, 55 ml x 4 za BK, C, M, Y) Spremnik za prodaju: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Tip tinte	Pigmentne tinte: 5 boja MBK/BK/C/M/Y
Kompatibilni operativni sustavi	32-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13 Apple AirPrint
Drugi modeli podržavaju protokol za podnošenje zadatka	
Jezici pisača	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (slanje samo FTP-om)
Standardna sučelja	USB A priključak: N/A USB B priključak: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b  *Upute o aktiviranju/deaktiviranju bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku
MEMORIJA	
Standardna memorija	2 GB Utor za proširenje: ne
Tvrđi disk	Nije dostupno
BRZINA ISPISIVANJA	
CAD crtež	
Obični papir (A1):	0:23 (brzi ekonomični način rada) 0:25 (brzo) 0:51 (standardno)
Poster:	
Obični papir (A1):	0:25 (brzi ekonomični način rada) 0:25 (brzo) 0:49 (standardno)
Teški papir s premazom (A1):	0:56 (brzo) 1:45 (standardno)
RUKOVANJE MEDIJIMA	
Ulaganje medija i ispisivanje	Papir u roli: jedna rola, ulaganje s gornje strane, izlaz sprijeda Pojedinačni listovi: ulaganje s gornje strane, izlaz sprijeda (ručno ulaganje uz ručicu za medije)
Širina medija	Papir u roli: 203,2 - 610 mm Pojedinačni listovi: 210 - 610 mm
Debljina medija	Rola/pojedinačni listovi: 0,07 - 0,8 mm
Minimalna duljina za ispis	Papir u roli: 203,2 mm Pojedinačni listovi: 279,4 mm
Maksimalna duljina za ispisivanje	Papir u roli: 18 m (ovisno o operativnom sustavu i programu) Pojedinačni listovi: 1,6 m
Maksimalni promjer medija u roli	150 mm
Veličina špule	Unutarnji promjer jezgre role 2"/3" (opcionarno)
Preporučljivo područje margina	Papir u roli: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Pojedinačni listovi (AppleAirPrint): vrh: 20 mm, dno: 31 mm, strana: 3 mm Pojedinačni listovi (ostalo): vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm

## Područje ispisivanja margina

## Kapacitet za ulaganje medija

## Širina kod ispisa bez margina (samo za role)

## Maksimalni broj ispisa

## NAPAJANJE I ZAHTEVI ZA RAD

### Napajanje

### Potrošnja energije

### Radno okruženje

### Buka (snaga/tlak)

### Propisi

### Ekološki certifikati

## DIMENZIJE I MASA

### Fizičke dimenzije i masa

### Dimenzije i masa pakiranja

## SADRŽAJ PAKIRANJA

### Sadržaj pakiranja

### Isporučeni softver

## OPCIJE

### Dodatne stavke

## POTROŠNI MATERIJAL

### Stavke koje korisnik može zamijeniti

Papir u roli: vrh: 3mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm

Papir u roli (bez obruba): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm  
Pojedinačni listovi (AppleAirPrint): vrh: 3mm, dno: 12,7 mm, strana: 3 mm

Pojedinačni listovi (ostalo): vrh: 3 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm

Papir u roli: jedna rola  
Pojedinačni listovi: 1 list

[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"

[Za ispisivanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm

Osim navedenog, ispisivanje bez obruba u slobodnom formatu podržano je samo za papir u roli, prema definiciji korisnika

Standardni položaj - 1 list

100 - 240 V AC (50 - 60 Hz)

Tijekom rada: 59 W ili manje

Stanje mirovanja: 2,2 W ili manje

Zadana postavka za vrijeme prije ulaska u stanje mirovanja:

pribli. 5 minuta

Isključeno napajanje: 0,1 W ili manje

Temperatura: 15 - 30 °C, vlažnost: 10 - 80 % RV (bez kondenzacije)

Tijekom rada: pribli. 39 dB(A) (standardni obični papir, standardni način rada, iscrtavanje crta / tekst) (mjerenje na temelju standarda ISO7779)

Pripravno stanje: 35 dB (A) ili manje

Tijekom rada: 6 Bela ili manje (standardni obični papir, standardni način rada, iscrtavanje crta / tekst) (mjerenje na temelju standarda ISO7779)

CE oznaka, UKCA oznaka

CB certifikat, EPEAT GOLD<sup>1)</sup>

Š x D x V

Glavna jedinica + postolje + košara (SD-24)

978 x 868 x 1060 mm  
(upravljačka ploča nije nagnuta prema gore / košara otvorena)

978 x 756 x 1060 mm  
(upravljačka ploča nije nagnuta prema gore / košara zatvorena)

50,9 kg

(uključujući komplet držača role, bez tinte i ispisne glave)

Pisač (glavna jedinica s paletom): 1152 x 912 x 679 mm, 71 kg

Postolje + košara: (SD-24): 1058 x 826 x 270 mm, 20 kg

Pisač, 1 ispisna glava, kabel za napajanje, 1 komplet početnih spremnika s tintom, vodič za instalaciju, letak s napomenama za sigurnost / standardno okruženje, list LFP Eur s adresama, list s važnim informacijama, obavijest za PosterArtist WEB

Softver se može preuzeti s weba

Košara i postolje (jednostavna košara): SD-24

Držač role od 2"/3": RH2-28

Držač čitača IC kartice: RA-02

Spremnik s tintom: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y:

PFI-030 (55 ml)

Ispisna glava: PF-06

Rezači: CF-08

Spremnik za održavanje: MC-31

<sup>1)</sup> EPEAT Gold registriran u SAD-u

## Odricanje od odgovornosti

Neke su slike simulirane za jasnoću reprodukcije. Svi podaci su temeljeni na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon. Ova brošura i tehnički podaci proizvođa razvijeni su prije puštanja proizvoda u prodaju. Konačni tehnički podaci podložni su promjeni bez obavijesti. ™ i ®: svi nazivi tvrtki i proizvođa zaštitni su znaci i/ili registrirani zaštitni znaci njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili državama.

Za najbolje rezultate Canon preporučuje upotrebu Canon medija. Pogledajte popis kompatibilnosti medija (papira) za preporuku vrste papira/medija.



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Croatian edition  
© Canon Europa N.V., 2023