



imagePROGRAF TM-240

EN NY OPPLEVELSE AV YTELSE

Få utskriftsyttelse på et helt nytt nivå med en bærekraftig 24-tommers imagePROGRAF TM-240. Denne skriveren avgir mindre støy under utskrift og byr på mer intuitiv funksjonalitet og fantastisk bildekvalitet. Produser skarpe, klare linjer og livaktige røde farger sømløst for iøynefallende markedsføringsmateriell og nøyaktige CAD-utskrifter for AEC-kontorer, detaljhandel og utdanning.

- **Mer profesjonell kvalitet**

Det nye magentafargede blekket gir en flottere rødfarge og stabil bildeforbedring som gir skarpere linjer. Skriv ut klare og nøyaktige CAD-tegninger, plakater, undervisningsmateriell og mye mer

- **Pålitelig produktivitet**

Produktivitet du kan stole på med pålitelig ytelse, kortere behandlingstid og rask aktivering fra hvilemodus. Bruk mindre tid på å trimme bort unødvendige marger med kantløs utskrift, og få heldekkende bilder i alle størrelser rett fra enheten

- **Intuitiv funksjonalitet**

Funksjonelt design med en 4,3-tommers berørings skjerm som viser intuitive instruksjoner og viktig informasjon, for eksempel medietype, gjenværende medier og blekkmengde. Rullpapir kan enkelt byttes ut på det flate toppdekslet

- **Mer bærekraftig**

En miljøvennlig EPEAT Gold*-klassifisert enhet som bruker lite strøm, med strømsparing i ventemodus og emballasje uten polystyrenskum. Mindre støy under utskrift gjør den perfekt for stille kontorer

*EPEAT Gold er registrert i USA

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imagePROGRAF TM-240

SKRIVERTEKNOLOGI	
Skrivertype	5 farger, 24 tommer
Utskriftsteknologi	Canon Bubblejet on Demand 6 farger, integrert type (6 brikker pr. skrivehode x 1 skrivehode)
Utskriftsoppløsning	2400 x 1200 dpi
Antall dyser	Totalt: 15 360 dyser MBK: 5120 dyser BK, C, M, Y: 2560 dyser hver
Linjenøyaktighet	±0,1 % eller mindre Brukerjusteringer er nødvendig. Utskriftsmaterialet som brukes, må samsvare med utskriftsmaterialet som brukes til justeringene.
Dyseavstand	1200 dpi x 2 linjer
Blekkdråpestørrelse	Minst 5 pl per farge
Blekkkapasitet	Inkludert startblekk: 300 ml (80 ml for MBK, 55 ml x 4 for BK, C, M, Y) Blekk i handel: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Blekktype	Pigmentbasert blekk: 5 farger MBK/BK/C/M/Y
OS-kompatibilitet	32-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13 Apple AirPrint
Andre støttede jobbsendingsprotokoller	
Skriverspråk	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun sending via FTP)
Standardgrensesnitt	USB A Port: Ikke aktuelt USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløs LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
	<small>*Se i brukerhåndboken hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse nettverket.</small>
MINNE	
Standard minne	2 GB Utvidelsesspor: Nei
Harddisk	Ikke tilgjengelig
UTSKRIFTSKASTIGHET	
CAD-tegning	
Vanlig papir (A1):	0:23 (rask økonomimodell) 0:25 (rask) 0:51 (standard)
Plakat:	
Vanlig papir (A1):	0:25 (rask økonomimodell) 0:25 (rask) 0:49 (standard)
Tungt bestrøket papir (A1):	0:56 (rask) 1:45 (standard)
MEDIEHÅNDTERING	
Mediemating og utmating	Rullpapir: én rull, toppinmating, frontutmating Rullpapir: én rull, toppinmating, frontutmating (Manuell mating ved hjelp av låsehendel for medier)
Mediebredde	Rullpapir: 203,2-610 mm Enkle ark: 210-610 mm
Medietykkelse	Rull/enkle: 0,07-0,8 mm
Minste papirlengde for utskrift	Rullpapir: 203,2 mm Rullpapir: 203,2 mm
Største papirlengde for utskrift	Rullpapir: 18 m (varierer i henhold til operativsystemet og programmet) Enkle ark: 1,6m
Maksimal diameter på rullpapir	150 mm
Kjernestørrelse på media	Innvendig diameter på rullkjerne: 2/3" (tilleggsutstyr)
Marger for anbefalt område	Rullpapir: topp: 20 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Enkle ark (Apple AirPrint): topp: 20 mm, bunn: 31 mm, side: 3 mm Enkle ark (andre): topp: 20 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm

Marger for utskriftsområde	Rullpapir: topp: 3 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Rullpapir (kantløs): topp: 0 mm, bunn: 0 mm, side: 0 mm Enkle ark (Apple AirPrint): topp: 3 mm, bunn: 12,7 mm, side: 3 mm Enkle ark (andre): topp: 3 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm
Mediematningskapasitet	Rullpapir: én rull Enkle ark: 1 ark
Bredde for kantløse utskrifte (kun rull)	[Anbefalt] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 10 tommer, 14 tommer, 17 tommer, 24 tommer [Utskrivbart] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 tommer, 12 tommer, 15 tommer, 16 tommer, 18 tommer, 20 tommer, 22 tommer, 300 mm, 500 mm, 600 mm Ut over det ovennevnte støttes kantløse utskrifte i valgfri størrelse bare på rullpapir, som angitt av bruker Standardposisjon - 1 ark
Maksimalt antall leverte utskrifte	
KRAV TIL STRØMFORSYNING OG BRUKSMILJØ	
Strømforsyning	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Strømforsyning	Driftsmodus: 59 W eller mindre Dvalemodus: 2,2 W eller mindre Standardinnstilling for tiden det tar før dvalmodus starter: ca. 5 minutter Strøm av: 0,1W eller mindre
Driftsmiljø	Temperatur: 15-30 °C Luftfuktighet: 10-80 % relativ fuktighet (ingen kondens)
Lydstrøym (strøm/trykk)	Driftsmodus: Ca. 39 dB (A) (vanlig standardpapir, standardmodus, strektegning/tekstmodus) (Målt etter ISO7779-standardens) Hvilemodus: 35 dB (A) eller mindre Drift: 6,0 bel eller mindre (vanlig standardpapir, standardmodus, strektegning/tekstmodus) (Målt etter ISO7779-standardens)
Forskrifter	CE-merke, UKCA-merke CB-sertifisering, EPEAT GOLD ¹⁾
MÅL OG VEKT	
Fysisk mål og vekt	(B x D x H) Hovedenhet + stativ + kurv (SD-24) 978 x 868 x 1060 mm (Betjeningspanelet er ikke vippt opp / åpen kurv) 978 x 756 x 1060 mm (Betjeningspanelet er ikke vippt opp / lukket kurv) 50,9 kg (inkludert rullholdersett, uten blekk og skrivere) Skriver (hovedenhet med pall): 1152 x 912 x 679 mm, 71 kg Stativ og kurv (SD-24): 1058 x 826 x 270 mm, 20 kg
Innpakket mål og vekt	
INNOLD	
Innholdet i esken	Skriver, 1 skrivehode, strømledning, 1 sett med startblekkassetter, installasjonsveiledning, brosjyre for sikkerhet/standardmiljø, datablad for LFP Eur-adresser, ark med viktig informasjon, merknad om PosterArtist WEB
Medfølgende programvare	Programvare er tilgjengelig for nedlasting fra nettet
ALTERNATIVER	
Tilleggsutstyr	Stativkurv (enkel kurv): SD-24 2-/3-tommers rullholder: RH2-28 Holder for IC-kortholder: RA-02
FORBRUKSARTIKLER	
Elementer som kan byttes ut av brukeren	Blekkasset: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml) Skrivehode: PF-06 Kuttekniv: CT-08 Vedlikeholdskasset: MC-31

¹⁾ EPEAT Gold er registrert i USA

Ansvarsfraskrivelse

Enkelte bilder simuleres for skarphet ved reproduksjon. Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing. Dette heftet og produktspesifikasjonene ble utviklet før produktet ble lansert. De endelige spesifikasjonene kan endres uten varsel™ og ™. Alle firmanavn og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive produsentene i tilknyttede markeder og/eller land.

Canon anbefaler bruk av Canon-medier for å få best mulig resultat. Se kompatibilitetslisten for å se hvilke typer papir og utskriftsmateriale som anbefales.



Canon Inc.
canon.com

Canon Norge
canon.no

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2023