



## imagePROGRAF TM-240

# EN NY OPPLEVELSE AV YTELSE

Få utskriftsyttelse på et helt nytt nivå med en bærekraftig 24-tommers imagePROGRAF TM-240. Denne skriveren avgir mindre støy under utskrift og byr på mer intuitiv funksjonalitet og fantastisk bildekvalitet. Produser skarpe, klare linjer og livaktige røde farger sømløst for iøynefallende markedsføringsmateriell og nøyaktige CAD-utskrifter for AEC-kontorer, detaljhandel og utdanning.

- **Mer profesjonell kvalitet**

Det nye magentafargede blekket gir en flottere rødfarge og stabil bildeforbedring som gir skarpere linjer. Skriv ut klare og nøyaktige CAD-tegninger, plakater, undervisningsmateriell og mye mer

- **Pålitelig produktivitet**

Produktivitet du kan stole på med pålitelig ytelse, kortere behandlingstid og rask aktivering fra hvilemodus. Bruk mindre tid på å trimme bort unødvendige marger med kantløs utskrift, og få heldekkende bilder i alle størrelser rett fra enheten

- **Intuitiv funksjonalitet**

Funksjonelt design med en 4,3-tommers berøringskjerm som viser intuitive instruksjoner og viktig informasjon, for eksempel medietype, gjenværende medier og blekkmengde. Rullpapir kan enkelt byttes ut på det flate toppdekslet

- **Mer bærekraftig**

En miljøvennlig EPEAT Gold\*-klassifisert enhet som bruker lite strøm, med strømsparing i ventemodus og emballasje uten polystyrenskum. Mindre støy under utskrift gjør den perfekt for stille kontorer

\*EPEAT Gold er registrert i USA

**Canon**

---

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imagePROGRAF TM-240

<b>SKRIVERTEKNOLOGI</b>	
<b>Skrivertype</b>	5 farger, 24 tommer
<b>Utskriftsteknologi</b>	Canon Bubblejet on Demand 6 farger, integrert type (6 brikker pr. skrivehode x 1 skrivehode)
<b>Utskriftsoppløsning</b>	2400 x 1200 dpi
<b>Antall dyser</b>	Totalt: 15 360 dyser MBK: 5120 dyser BK, C, M, Y: 2560 dyser hver
<b>Linjenøyaktighet</b>	±0,1 % eller mindre Brukerjusteringer er nødvendig. Utskriftsmaterialet som brukes, må samsvare med utskriftsmaterialet som brukes til justeringene.
<b>Dyseavstand</b>	1200 dpi x 2 linjer
<b>Blekkdråpestørrelse</b>	Minst 5 pl per farge
<b>Blekkkapasitet</b>	Inkludert startblekk: 300 ml (80 ml for MBK, 55 ml x 4 for BK, C, M, Y) Blekk i handel: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)
<b>Blekktype</b>	Pigmentbasert blekk: 5 farger MBK/BK/C/M/Y
<b>OS-kompatibilitet</b>	32-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13 Apple AirPrint
<b>Andre støttede jobbsendingsprotokoller</b>	
<b>Skriverspråk</b>	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun sending via FTP)
<b>Standardgrensesnitt</b>	USB A Port: Ikke aktuelt USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløs LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
	<small>*Se i brukerhåndboken hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse nettverket.</small>
<b>MINNE</b>	
<b>Standard minne</b>	2 GB Utvidelsesspor: Nei
<b>Harddisk</b>	Ikke tilgjengelig
<b>UTSKRIFTSKASTIGHET</b>	
<b>CAD-tegning</b>	
<b>Vanlig papir (A1):</b>	0:23 (rask økonomimodell) 0:25 (rask) 0:51 (standard)
<b>Plakat:</b>	
<b>Vanlig papir (A1):</b>	0:25 (rask økonomimodell) 0:25 (rask) 0:49 (standard)
<b>Tungt bestrøket papir (A1):</b>	0:56 (rask) 1:45 (standard)
<b>MEDIEHÅNDTERING</b>	
<b>Mediemating og utmating</b>	Rullpapir: én rull, toppinmating, frontutmating Rullpapir: én rull, toppinmating, frontutmating (Manuell mating ved hjelp av låsehendel for medier)
<b>Mediebredde</b>	Rullpapir: 203,2-610 mm Enkle ark: 210-610 mm
<b>Medietykkelse</b>	Rull/enkle: 0,07-0,8 mm
<b>Minste papirlengde for utskrift</b>	Rullpapir: 203,2 mm Rullpapir: 203,2 mm
<b>Største papirlengde for utskrift</b>	Rullpapir: 18 m (varierer i henhold til operativsystemet og programmet) Enkle ark: 1,6m
<b>Maksimal diameter på rullpapir</b>	150 mm
<b>Kjernestørrelse på media</b>	Innvendig diameter på rullkjerne: 2/3" (tilleggsutstyr)
<b>Marger for anbefalt område</b>	Rullpapir: topp: 20 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Enkle ark (Apple AirPrint): topp: 20 mm, bunn: 31 mm, side: 3 mm Enkle ark (andre): topp: 20 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm

<b>Marger for utskriftsområde</b>	Rullpapir: topp: 3 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Rullpapir (kantløs): topp: 0 mm, bunn: 0 mm, side: 0 mm Enkle ark (Apple AirPrint): topp: 3 mm, bunn: 12,7 mm, side: 3 mm Enkle ark (andre): topp: 3 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm
<b>Mediematningskapasitet</b>	Rullpapir: én rull Enkle ark: 1 ark
<b>Bredde for kantløse utskriffter (kun rull)</b>	[Anbefalt] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 10 tommer, 14 tommer, 17 tommer, 24 tommer [Utskrivbart] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 tommer, 12 tommer, 15 tommer, 16 tommer, 18 tommer, 20 tommer, 22 tommer, 300 mm, 500 mm, 600 mm Ut over det ovennevnte støttes kantløse utskriffter i valgfri størrelse bare på rullpapir, som angitt av bruker Standardposisjon - 1 ark
<b>Maksimalt antall leverte utskriffter</b>	
<b>KRAV TIL STRØMFORSYNING OG BRUKSMILJØ</b>	
<b>Strømforsyning</b>	AC 100-240 V (50-60 Hz)
<b>Strømforsyning</b>	Driftsmodus: 59 W eller mindre Dvalemodus: 2,2 W eller mindre Standardinnstilling for tiden det tar før dvalemodus starter: ca. 5 minutter Strøm av: 0,1W eller mindre
<b>Driftsmiljø</b>	Temperatur: 15-30 °C Luftfuktighet: 10-80 % relativ fuktighet (ingen kondens)
<b>Lydstrøy (strøm/trykk)</b>	Driftsmodus: Ca. 39 dB (A) (vanlig standardpapir, standardmodus, strekting/tekstmodus) (Målt etter ISO7779-standardens) Hvilemodus: 35 dB (A) eller mindre Drift: 6,0 bel eller mindre (vanlig standardpapir, standardmodus, strekting/tekstmodus) (Målt etter ISO7779-standardens)
<b>Forskrifter</b>	CE-merke, UKCA-merke
<b>Miljøsertifisering</b>	CB-sertifisering, EPEAT GOLD <sup>1)</sup>
<b>MÅL OG VEKT</b>	
<b>Fysisk mål og vekt</b>	(B x D x H) Hovedenhet + stativ + kurv (SD-24) 978 x 868 x 1060 mm (Betjeningspanelet er ikke vippt opp / åpen kurv) 978 x 756 x 1060 mm (Betjeningspanelet er ikke vippt opp / lukket kurv) 50,9 kg (inkludert rullholdersett, uten blekk og skrivere)
<b>Innpakket mål og vekt</b>	Skriver (hovedenhet med pall): 1152 x 912 x 679 mm, 71 kg Stativ og kurv (SD-24): 1058 x 826 x 270 mm, 20 kg
<b>INNOLD</b>	
<b>Innholdet i esken</b>	Skriver, 1 skrivehode, strømledning, 1 sett med startblekkassetter, installasjonsveiledning, brosjyre for sikkerhet/standardmiljø, datablad for LFP Eur-adresser, ark med viktig informasjon, merknad om PosterArtist WEB
<b>Medfølgende programvare</b>	Programvare er tilgjengelig for nedlasting fra nettet
<b>ALTERNATIVER</b>	
<b>Tilleggsutstyr</b>	Stativkurv (enkel kurv): SD-24 2-/3-tommers rullholder: RH2-28 Holder for IC-kortholder: RA-02
<b>FORBRUKSARTIKLER</b>	
<b>Elementer som kan byttes ut av brukeren</b>	Blekkasset: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml) Skrivehode: PF-06 Kuttekniv: CT-08 Vedlikeholdskasset: MC-31

<sup>1)</sup> EPEAT Gold er registrert i USA

## Ansvarsfraskrivelse

Enkelte bilder simuleres for skarphet ved reproduksjon. Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing. Dette heftet og produktspesifikasjonene ble utviklet før produktet ble lansert. De endelige spesifikasjonene kan endres uten varsel™ og ˆ. Alle firmanavn og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive produsentene i tilknyttede markeder og/eller land.

Canon anbefaler bruk av Canon-medier for å få best mulig resultat. Se kompatibilitetslisten for å se hvilke typer papir og utskriftsmateriale som anbefales.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Norge  
canon.no

Norwegian edition  
© Canon Europa N.V., 2023