



imagePROGRAF TM-240

PERFORMANȚĂ REGÂNDITĂ

Reimaginați-vă performanța de imprimare cu imprimanta sustenabilă imagePROGRAF TM-240 de 24", care oferă imprimare mai silențioasă, funcționalitate mai intuitivă și calitate excelentă a imaginii. Produceți fără probleme linii clare și precise și tonuri vii de roșu pentru materiale de marketing atrăgătoare și imprimări CAD precise pentru birourile de arhitectură, inginerie și construcții, comerțul cu amănuntul și educație.

- **Calitate profesională, îmbunătățită**
Noua cerneală magenta produce tonuri de roșu mai vii, iar îmbunătățirile stabile ale imaginii oferă linii mai clare. Imprimați desene CAD vii și precise, afișe, materiale educaționale și multe altele
- **Funcționalitate intuitivă**
Design funcțional cu ecran tactil de 4,3" care afișează instrucțiuni intuitive și informații importante, cum ar fi tipul de suport, numărul de suporturi rămase și cantitatea de cerneală. Hârtia rolă poate fi înlocuită cu ușurință datorită capacului superior plat
- **Productivitate de încredere**
Productivitate pe care vă puteți baza, cu performanțe fiabile, timp de procesare mai rapid și reactivare rapidă din modul inactiv. Economisiți timp la tăierea marginilor nedorite cu imprimarea fără margini, oferind imagini complete de orice format, direct de pe dispozitiv
- **Sustenabilitate îmbunătățită**
Dispozitiv certificat EPEAT Gold* ecologic, cu consum scăzut de energie, reducerea consumului de energie în standby și ambalaj fără spumă de polistiren. Imprimarea mai silențioasă îl face ideal pentru birourile liniștite

* EPEAT Gold înregistrat în SUA

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

imagePROGRAF™-240

TEHNOLOGIA IMPRIMANTEI

Tip imprimantă	5 culori, 24"
Tehnologie de imprimare	Tip integrat Canon Bubblejet on Demand cu 6 culori (6 cipuri pe cap de imprimare x 1 cap de imprimare)
Rezoluție de imprimare	2.400 x 1.200 dpi
Număr de duze	Total: 15.360 de duze MBK; 5.120 de duze BK, C, M, Y; 2.560 de duze fiecare
Acuratețe linii	±0,1% sau mai puțin Necesită reglaje din partea utilizatorului. Mediul și suporturile de imprimare trebuie să corespundă cu cele utilizate pentru reglaje.
Densitate duză	1.200 dpi x 2 linii
Dimensiune picătură de cerneală	minimum 5 pl pe culoare
Capacitate cerneală	Cerneală inițială inclusă: 300 ml (80 ml pentru MBK, 55 ml x 4 pentru BK, C, M, Y) Cerneală din comerț: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Tip de cerneală	Cerneluri pe bază de pigmenți: 5 culori MBK/BK/C/M/Y
Compatibilitate SO	32 de biți: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 de biți: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13 Apple AirPrint
Alte protocoale acceptate de trimitere a lucrărilor	
Limbaje de imprimare	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CAL S G4 (trimitere numai prin FTP)
Interfețe standard	Port USB A: nu se aplică Port USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Consultați manualul de utilizare privind activarea/dezactivarea rețelei wireless LAN

MEMORIE

Memorie standard	2 GB
Unitate hard disk	Slot de expansiune: nu Nu este cazul

VITEZĂ DE IMPRIMARE

Desen în CAD	
Hârtie simplă (A1):	0:23 (modul rapid economic) 0:25 (rapid) 0:51 (standard)
Afiș:	
Hârtie simplă (A1):	0:25 (modul rapid economic) 0:25 (rapid) 0:49 (standard)
Carton cretat (A1):	0:56 (modul rapid) 1:45 (standard)

GESTIONAREA HÂRTIEI

Alimentare și ieșire pentru hârtie	Hârtie rolă: o rolă, alimentare prin partea de sus, ieșire frontală Hârtie pretăiată: încărcare prin partea de sus, ieșire frontală (încărcare manuală folosind pârghia de blocare a hârtiei)
Lățimea hârtiei	Hârtie rolă: 203,2 - 610 mm Hârtie pretăiată: 210 - 610 mm
Grosimea hârtiei	Rolă/pretăiată: 0,07 - 0,8 mm
Lungime minimă de imprimare	Hârtie rolă: 203,2 mm Hârtie pretăiată: 279,4 mm
Lungime maximă de imprimare	Hârtie rolă: 18 m (variază în funcție de SO și de aplicație) Hârtie pretăiată: 1,6 m
Diametru maxim rolă de hârtie	150 mm
Dimensiuni suport rolă	Diametrul interior al suportului rolei: 2"/3" (opțional)
Margini pentru suprafața recomandată	Hârtie rolă: sus: 20 mm, jos: 3 mm, lateral: 3 mm Hârtie pretăiată (AppleAirPrint): sus: 20 mm, jos: 31 mm, lateral: 3 mm Hârtie pretăiată (alte): sus: 20 mm, jos: 20 mm, lateral: 3 mm

Margini pentru suprafața imprimabilă

Capacitate de alimentare cu hârtie

Lățime imprimare fără margini (numai pentru rolă)

Număr maxim de imprimări livrate

CERINȚE DE ALIMENTARE ȘI FUNCȚIONARE

Sursă de alimentare

Consum de energie

Mediu de utilizare

Zgomot acustic (putere/presiune)

Reglementări

Certificate de mediu

DIMENSIUNI ȘI GREUTATE

Dimensiunile fizice și greutatea

Dimensiuni ambalate și greutate

COMPONENTE INCLUSE

Ce se află în cutie?

Software inclus

OPȚIUNI

Elemente opționale

CONSUMABILE

Elemente care pot fi înlocuite de utilizator

Hârtie rolă: sus: 3 mm, jos: 3 mm, lateral: 3 mm Hârtie rolă (fără margini): sus: 0 mm, jos: 0 mm, lateral: 0 mm Hârtie pretăiată (AppleAirPrint): sus: 3 mm, jos: 12,7 mm, lateral: 3 mm Hârtie pretăiată (alte): sus: 3 mm, jos: 20 mm, lateral: 3 mm
Hârtie rolă: o rolă Hârtie pretăiată: 1 coală
[Recomandat] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"
[Imprimabil] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm
În afară de cele de mai sus, imprimarea fără margini în format liber este acceptată numai pe hârtie rolă printr-o setare definită de utilizator
Poziție standard - 1 coală

100-240 V c.a. (50-60 Hz)

În timpul funcționării: 59 W sau mai puțin

Modul inactiv: 2,2 W sau mai puțin

Setare implicată pentru durata până la comutarea la modul inactiv: aprox. 5 minute

Oprit: 0,1 W sau mai puțin

Temperatură: 15-30 °C, umiditate: 10-80 % RH (fără condens)

În timpul funcționării: aprox. 39 dB(A) (hârtie simplă standard, modul standard, modul desen linii/text) (măsurat conform standardului ISO7779)

Standby: 35 dB(A) sau mai puțin

Funcționare: 6,0 beli sau mai puțin (hârtie simplă standard, modul standard, modul desen linii/text) (măsurat conform standardului ISO7779)

Marcaj CE, marcaj UKCA

Certificare CB, EPEAT GOLD¹

l x A x H

Unitate principală + suport + coș (SD-24)

978 x 868 x 1060 mm

(panoul de operare nu este inclinat în sus/coș deschis)

978 x 756 x 1060 mm

(panoul de operare nu este inclinat în sus/coș închis)

50,9 kg

(inclusiv suportul de rolă, mai puțin cerneala și capul de imprimare)

Imprimantă (unitate principală cu palet): 1152 x 912 x 679 mm,

71 kg

Suport + coș (SD-24): 1058 x 826 x 270 mm, 20 kg

Imprimantă, 1 cap de imprimare, cablu de alimentare, 1 set de rezervoare de cerneală inițiale, ghid de instalare, broșură cu măsuri de siguranță/standarde privind mediul, fișă de adrese LFP Eur, fișă cu informații importante, notificare pentru PosterArtist WEB
Software disponibil pentru descărcare de pe web

Coș cu suport (coș simplu): SD-24

Suport rolă 2"/3": RH2-28

Suport cititor de carduri IC: RA-02

Rezervor de cerneală: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml)
Cap de imprimare: PF-06
Lamă de tăiere: CT-08
Cartuș de mentenanță: MC-31

¹ EPEAT Gold înregistrat în SUA

Limite de responsabilitate

Unele imagini sunt simulate pentru reproducere mai clară. Toate datele se bazează pe metodele de testare standard Canon. Această broșură și specificațiile produsului au fost redactate înainte de data lansării produsului. Specificațiile finale pot fi modificate fără notificare prealabilă. ™ și ®: toate numele de companii și/sau produse sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale producătorilor respectivi pe piețele și/sau în țările acestora.

Canon vă recomandă să utilizați suporturi de imprimare Canon pentru rezultate optime. Verificați lista de compatibilitate a suporturilor (hârtie) pentru a vedea ce tipuri de hârtie/suporturi sunt recomandate.

