



imagePROGRAF TM-240

# PREPRACOVANÝ VÝKON

Prepracujte výkon tlače s 24" udržateľnou tlačiarňou imagePROGRAF TM-240, ktorá ponúka tlač s menším hlukom, intuitívnejšiu funkčnosť a vynikajúcu kvalitu obrazu. Bez problémov vytvárajte ostré a rúzne línie, pútavé marketingové materiály so živou červenou farbou a presné výtlačky CAD pre kancelárie AEC, maloobchod a vzdelávanie.

- **Vysoká profesionálna kvalita**  
Nový purpurový atrament vytvára vynikajúcu červenú farbu a stabilné vylepšenia obrazu poskytujú rúznejšie línie. Vytlačte živé a presné výkresy CAD, plagáty, vzdelávacie materiály a ďalšie
- **Spôhlivá produktivita**  
Produktivita so spoľahlivým výkonom, nízkym časom spracovania a rýchlym návratom z režimu spánku, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Ušetríte čas orezávaním okrajov s bezokrajovou tlačou, ktorá poskytuje plnoformátové obrázky akejkoľvek veľkosti, priamo zo zariadenia
- **Intuitívna funkčnosť**  
Funkčný dizajn s 4,3" panelom dotykovej obrazovky, ktorý zobrazuje intuitívne pokyny a dôležité informácie, ako je typ média, zostávajúce médium a množstvo atramentu. Zvitkový papier je možné jednoducho vymeniť na plochom hornom kryte
- **Skvalitnenie udržateľnosti**  
Ekologické zariadenie s hodnotením EPEAT Gold\* s nízkou spotrebou energie, redukciou spotreby energie počas pohotovostného režimu a balením bez polystyrénovej peny. Nižší hluk počas tlače je ideálny pre tiché kancelárie

\*EPEAT Gold registrované v USA

**Canon**

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# imagePROGRAF TM-240

## TECHNOLÓGIA TLAČIARNE

Typ tlačiarnie	5-farebná 24"
Technológia tlače	Canon Bubblejet on Demand, 6-farebná, integrovaný typ (6 čipov na tlačovú hlavu x 1 tlačovú hlavu)
Rozlíšenie tlače	2 400 x 1 200 dpi
Počet dýz	Celkom: 15360 dýz MBK: 5120 dýz BK, C, M, Y: 2560 dýz každá
Presnosť čiar	±0,1 % alebo menej Vyžadujú sa nastavenia používateľa. Tlačové prostredie a médiá sa musia zhodovať s tými, s ktorými sa realizovali nastavenia.
Odstup dýz	1 200 dpi x 2 riadky
Veľkosť kvapôčky atramentu	minimálne 5 pl na farbu
Kapacita atramentu	Dodávaný základný atrament: 300 ml (80 ml pre MBK, 55 ml x 4 pre BK, C, M, Y) Atrament v predaji: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y) Pigmentový atrament: 5-farebný MBK/BK/C/M/Y
Typ atramentu	
Kompatibilita s operačnými systémami	32-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Ostatné podporované protokoly na zadávanie úloh	Apple AirPrint
Jazyky tlačiarnie	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (odosielanie len cez FTP)
Štandardné rozhrania	USB A Port: nie je k dispozícii USB B Port: vysokorychlostný USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Bezdrôtová sieť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
	* Informácie o zapnutí a vypnutí bezdrôtovej siete LAN nájdete v používateľskej príručke
PAMÄŤ	
Štandardná pamäť	2 GB Rozširujúci slot: nie je
Pevný disk	Nie je k dispozícii
RÝCHLOSŤ TLAČE	
Výkresy CAD	
Obyčajný papier (A1):	0:23 (rýchly ekonomický režim) 0:25 (rýchly režim) 0:51 (štandardný režim)
Plagát:	
Obyčajný papier (A1):	0:25 (rýchly ekonomický režim) 0:25 (rýchly režim) 0:49 (štandardný režim)
Ťažký kriedový papier (A1):	0:56 (rýchly režim) 1:45 (štandardný režim)
MANIPULÁCIA S MÉDIAMI	
Podávanie a výstup médií	Zvitkový papier: jeden zvitok, vkladanie zvrchu, výstup spredu Voľné háčky: vkladanie zvrchu, výstup spredu (Manuálne vkladanie pomocou uzamykacej páky médií)
Šírka média	Zvitkový papier: 203,2 - 610 mm Voľné háčky: 210 - 610 mm
Hrúbka média	Zvitok/hárok: 0,07 mm - 0,8 mm
Minimálna dĺžka tlače	Zvitkový papier: 203,2 mm Voľné háčky: 279,4 mm
Maximálna dĺžka tlače	Zvitkový papier: 18 m (veľkosť sa líši v závislosti od operačného systému a aplikácie) Voľné háčky: 1,6 m
Maximálny priemer rolky s médiom	150 mm
Veľkosť osi médií	Vnútorňý priemer zvitkového jadra: 2"/3" (voliteľné)
Odporúčaná šírka okrajov	Zvitkový papier: vrchná strana: 20 mm, spodná strana: 3 mm, bočná strana: 3 mm Voľné háčky (AppleAirPrint): hore: 20 mm, dole: 31 mm, bočná strana: 3 mm Voľné háčky pre ostatné typy tlače: vrchná strana: 20 mm, spodná strana: 20 mm, bočná strana: 3 mm

## Maximálna oblasť tlače na okrajoch

## Kapacita podávania médií

## Šírka bezokrajovej tlače (len rolka)

## Maximálny počet vyhotovených výtlačkov

## POŽIADAVKY NA NAPÁJANIE A PREVÁDZKU

### Napájací zdroj

### Spotreba energie

## Prevádzkové podmienky

## Akustický hluk (výkon/tlak)

## Prepis

## Environmentálne certifikáty

## ROZMERY A HMOTNOSŤ

## Fyzické rozmery a hmotnosť

## Rozmery a hmotnosť zabaleného produktu

## SÚČASTI BALENIA

## Obsah balenia

## Dodávaný softvér

## MOŽNOSTI

## Voliteľné položky

## SPOTREBNÝ MATERIÁL

## Položky vymeniteľné používateľom

Zvitkový papier: vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 3 mm, bočná strana: 3 mm  
Zvitkový papier (bez okrajov): vrchná strana: 0 mm, spodná strana: 0 mm, bočná strana: 0 mm  
Voľné háčky (AppleAirPrint): hore: 3 mm, dole: 12,7 mm, bočná strana: 3 mm  
Voľné háčky pre ostatné typy tlače: vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 20 mm, bočná strana: 3 mm

Zvitkový papier: jeden zvitok  
Voľné háčky: 1 hárok

[Odporúčané] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"

[Potlačiteľné] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm

Okrem toho je tlač bez okrajov ľubovoľnej veľkosti podporovaná iba na zvitkový papier podľa definície používateľa

Štandardná poloha - 1 hárok

100 - 240 V stried. prúd (50 - 60 Hz)

Prevádzka: 59 W alebo menej

Režim spánku: 2,2 W alebo menej

Prezvolené nastavenie času na prechod do režimu spánku: približne 5 minút

Vypnuté napájanie: 0,1 W alebo menej

Teplota: 15 - 30 °C, Vlhkosť: 10 - 80 % RH (bez kondenzácie rosou)

Prevádzka: pribl. 39 dB (A) (štandardný obyčajný papier, štandardný režim, režim obrysov/textu) (merané podľa normy ISO 7779)

Pohotovostný režim: 35 dB (A) alebo menej

Prevádzka: 6,0 belu alebo menej (štandardný obyčajný papier, štandardný režim, režim obrysov/textu) (merané podľa normy ISO 7779)

Označenie CE, označenie UKCA

Certifikácia CB, hodnotenie EPEAT GOLD<sup>1)</sup>

Š x H x V

Hlavná jednotka + stojan + kôš (SD-24)

978 x 868 x 1060 mm

(ovládaci panel nie je vyklonený nahor/otvorený kôš)

978 x 756 x 1060 mm

(ovládaci panel nie je vyklonený nahor/zatvorený kôš)

50,9 kg

(vrátane súpravy držiaka zvitku, bez atramentu a tlačovej hlavy)

Tlačiareň (hlavná jednotka s paletou): 1152 x 912 x 679 mm, 71 kg

Stojan + kôš (SD-24): 1058 x 826 x 270 mm, 20 kg

Tlačiareň, 1 tlačová hlava, napájací kábel, 1 súprava základných zásobníkov s atramentom, inštalačná príručka, leták s environmentálnymi a bezpečnostnými normami, adresný hárok veľkoformátových tlačiarň Eur. hárok s dôležitými informáciami, poznámka k softvéru PosterArtist WEB

Softvér je k dispozícii na prevzatie z internetu

Stojan/kôš (jednoduchý kôš): SD-24

Držiak 2"/3" zvitkov: RH2-28

Držiak čítačky kariet IC: RA-02

Atramentový zásobník: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y:PFI-030 (55 ml), Tlačová hlava: PF-06

Rezačka: CT-08

Zásobník na realizáciu údržby: MC-31

<sup>1)</sup> EPEAT Gold registrované v USA

## Vyhľadanie

Niektoré obrázky sú fiktívne pre zreteľnosť reprodukcie. Všetky údaje sú založené na štandardných testovacích metódach spoločnosti Canon. Tento leták a technické údaje produktu boli vytvorené pred uvedením produktu do predaja. Konečné technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.™ a ®: Všetky názvy spoločností alebo produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných výrobcov v rámci ich trhov alebo krajín.

Spoločnosť Canon odporúča v záujme dosiahnutia najlepších možných výsledkov využívať médiá značky Canon. V zozname kompatibilných médií (papieria) nájdete informácie o tom, aké druhy papiera a médií sa odporúča používať.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
Canon-europe.com

Slovak edition  
© Canon Europa N.V., 2023