



imagePROGRAF TM-240

# RIKONCEPTIMI I RENDIMENTIT

Riimagjinoni performancën e printimit me printerin e qëndrueshëm 24-inçësh imagePROGRAF TM-240, i cili ofron më pak zhurmë gjatë printimit, funksionalitet më intuitiv dhe cilësi të shkëlqyer imazhi. Krijoni më së miri vija të mprehta, të qarta dhe ngjyrë të kuqe të ndezur për materiale marketingu tërheqëse dhe printime të sakta CAD për zyrat e arkitekturës, inxhinierisë dhe ndërtimit, si dhe për sektorin e shitjeve me pakicë dhe sektorin e arsimit.

- **Cilësi profesionale e përmirësuar**  
Boja e re rozë prodhon një të kuqe më të shndritshme dhe përmirësimi i qëndrueshëm i imazhit nënkupton vija më të kthjellëta. Printoni skica CAD të sakta dhe me ngjyra të ndezura, postera, materiale edukuese, e të tjera
- **Funksionalitet intuitiv**  
Model funksional me një ekran me prekje 4,3" që shfaq udhëzime intuitive dhe informacion të rëndësishëm, si lloji i materialit, sasia e mbetur e materialit dhe e bojës. Letra rul mund të zëvendësohet lehtësisht në kapakun me pjesën e sipërme të sheshtë
- **Produktivitet i besueshëm**  
Produktivitet në të cilin mund të mbështeteni, me performancë të besueshme, kohë më të shpejtë përpunimi dhe kthim të shpejtë nga modaliteti pasiv. Kurseni kohën e prerjes së marzheve të tepërta me printim pa bordura, duke printuar imazhe të plota të çdo përmase, drejtpërdrejt nga pajisja
- **Qëndrueshmëri e përmirësuar**  
Mjeti ekologjik EPEAT Gold\* e ka vlerësuar pajisjen për konsum të ulët energjie, me reduktim të energjisë gjatë modalitetit pasiv dhe me paketim pa shkumë polistireni. Më pak zhurmë gjatë printimit e bën atë ideal për zyra të qeta

\* EPEAT Gold i regjistruar në SHBA

**Canon**

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# imagePROGRAF™ TM-240

## TEKNOLOGJIA E PRINTERIT

Lloji i printerit	5 ngjyra 24"
Teknologjia e printimit	I tipit të integruar me 6 ngjyra "Canon Bubblejet on Demand" (6 qarqe për kokë printimi x 1 kokë printimi)
Rezolucioni i printimit	2400x1200 dpi
Numri i spërkatëseve	Total: 15360 spërkatëse MBK: 5120 spërkatëse BK, C, M, Y: 2560 spërkatëse secila
Përpikëria e vizës	±0.1% e poshtë Nevojiten rregullimet nga përdoruesi. Mjedisi i printimit dhe materiali duhet të përkohet me ato që përdoren për rregullimet.
Hapi i spërkatëseve	1,200 dpi x 2 rreshta
Madhësia e pikës së bojës	minimumi 5 pl për ngjyrë
Kapaciteti i bojës	Boja fillestare e përfshirë: 300ml (80ml për MBK, 55mlx4 për BK, C, M, Y) Boja në shtetje: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Tipi i bojës	Bojërat me pigment: 5 ngjyra MBK/BK/C/M/Y
Pajtueshmëria me sistemet operative	32 Bit: Windows7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Protokolle të tjera të mbështetura për dorëzimin e punëve	Apple AirPrint
Gjuhët e printerit	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (dorëzimi vetëm përmes FTP)
Ndërfaqe standarde	USB A Port: N/A Foleja USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN me valë: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

\*Shihni manualin e përdorimit për aktivizimin/çaktivizimin e LAN me valë

## MEMORIA

Memoria standarde	2 GB
Njësia e diskut	i papërcaktuar

## SHPEJTËSIA E PRINTIMIT

CAD Drawing	
Letër e thjeshtë (A1):	0:23 (Modeli i shpejtë ekonomik) 0:25 (1 shpejtë) 0:51 (Standard)
Poster:	
Letër e thjeshtë (A1):	0:25 (Modeli i shpejtë ekonomik) 0:25 (1 shpejtë) 0:49 (Standard)
Letër e rëndë e veshur (A1):	0:56 (1 shpejtë) 1:45 (Standard)

## PËRDORIMI I MATERIALIT

Vënia e materialit dhe nxjerrja	Rul letre: një rul, ngarkimi i lart, dalja përpara Letër e prerë: ngarkimi i lart, dalja përpara (Futja e dorës duke përdorur levën e mbylljes së medias)
Gjerësia e materialit	Rul letre: 203,2 - 610 mm Letër e prerë: 210-610 mm
Trashësia e materialit	Rul/e prerë: 0,07 mm - 0,8 mm
Gjatësia minimale e printueshme	Rul letre: 203,2 mm Letër e prerë: 279,4 mm
Gjatësia maksimale e printueshme	Rul letre: 18m (ndryshon sipas sistemit operativ dhe aplikacionit) Letër e prerë: 1,6m
Diametri maksimal i rullit të materialit	150 mm
Madhësia e qendrës së materialit	Diametri i brendshëm i pjesës qendrore të rullit: 2" / 3" (Opsionale)
Zona e rekomanduar e marzheve	Rul letre: Lart: 20 mm; Poshtë: 3 mm; Anë: 3 mm Letër e prerë (AppleAirPrint): Lart: 20 mm, Poshtë: 31 mm, Anë: 3 mm Letër e prerë (Tjetër): Lart: 20 mm; Poshtë: 20 mm; Anë: 3 mm

## Zona e printueshme e marzheve

Rul letre: Lart: 3mm; Poshtë: 3 mm; Anë: 3 mm Rul letre (printim pa bordura): Lart: 0 mm; Poshtë: 0 mm; Anë: 0 mm Letër e prerë (AppleAirPrint): Lart: 3 mm, Poshtë: 12,7 mm, Anë: 3 mm Letër e prerë (Të tjera): lart: 3 mm; Poshtë: 20 mm; Anë: 3 mm
---

## Kapaciteti i furnizimit të materialit

Rul letre: një rul Letra e prerë: 1 fletë [Rekomandohet] 515mm(JIS B2), 728mm(JIS B1), 594mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"
---

## Gjerësia e printimit pa bordura (vetëm rul)

[E printueshme] 257mm(JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3+), 420mm(ISO A2), 515mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300mm, 500mm, 600mm
--

## Numri maksimal i printimeve të nxjerra

Posicioni standard - 1 fletë
------------------------------

## KËRKESAT E ENEGJISË DHE TË PUNËS

Ushqimi me energji	AC 100-240 V (50-60 Hz)
--------------------	-------------------------

Konsumi i energjisë	Funksionimi: 59 W e poshtë Modaliteti pasiv: 2.2 W e poshtë Parametri standard për kalimin në modalitet pasiv: afro 5 minuta Fikja: 0.1 W e poshtë
---------------------	---

## Mjedisi i përdorimit

Zhurma (fuqia/presioni)	Temperatura: 15-30; Lagështia: 10-80% RH (pa kondensim) Gjatë punës: afro 39dB(A) (letër e thjeshtë standarde, modalitet standard, modalitet vizatimi/teksti) (Matur sipas standardit ISO7779)
-------------------------	---

	Pritje: 35 dB(A) ose më pak
--	-----------------------------

	Funksionimi: 6.0 Bels ose më pak (letër e thjeshtë standarde, modalitet standard, modalitet vizatimi/teksti) (Matur sipas standardit ISO7779)
--	---

	Shenja CE, shenja UKCA
--	------------------------

	Certifikimi CB, EPEAT GOLD <sup>1</sup>
--	---

## PËRMASAT DHE PESHA

Përmasat fizike dhe pesha	Gj x Th x L
---------------------------	-------------

	Njësia kryesore + bazamenti + shporta (SD-24)
--	---

	978 x 868 x 1060 mm
--	---------------------

	(Panelli i përdorimit nuk është anuar sipër/shportë e hapur)
--	--

	978 x 756 x 1060 mm
--	---------------------

	(Panelli i përdorimit nuk është anuar sipër/shportë e mbyllur)
--	--

	50,9 kg
--	---------

	(me kompletin e mbajtës së rullit, duke përfshirë bojën dhe kokën e printimit)
--	--

	Printeri (njësia kryesore me paletë): 1152 x 912 x 679 mm, 71 kg
--	--

	Mbështetësia + shporta (SD-24): 1058 x 826 x 270 mm, 20kg
--	---

## CFARË PËRFSHIHET

Cfarë ka në kuti?	Printer, 1 kokë printimi, kordon elektrik, 1 komplet kutish fillestare boje, manual instalimi, fletëpalosje e sigurisë/standardeve mjedisore, fletë e adresës LFT Eur, fletë e informacioneve të rëndësishme, njoftim për PosterArtist WEB
-------------------	--

	Programet ofrohen për shkakim nga interneti
--	---

## Softueri i përfshirë

--	--

## OPSIONET

Elementet opsionale	Shporta e mbështetëse (Shporta e thjeshtë): SD-24
---------------------	---

	Mbajtëse ruli 2"/3": RH2-28
--	-----------------------------

	Mbajtëse lexuesi kartash IC: RA-02
--	------------------------------------

## PJESËT E KONSUMIT

Artikuj të zëvendësueshëm nga përdoruesi	Depozitë boje: M: PFI-031(55ml), MBK/BK/C/Y:PFI-030(55ml)Kokë printimi: PF-06
--	---

	Thika e prerjes: CT-08
--	------------------------

	Kutia e mirëmbajtjes: MC-31
--	-----------------------------

<sup>1</sup> EPEAT Gold i regjistruar në SHBA.

## Mohimi i përgjegjësisë

Disa foto simulohen për qartësi riprodhimi. Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit të "Canon". Kjo broshurë dhe specifikimet e produktit janë zhvilluar para datës së hedhjes së tij në treg. Specifikimet përfundimtare mund të ndryshojnë pa paralajmërim. " dhe " : Të gjitha emrat e kompanive dhe/ose të produkteve janë marka tregtare të prodhuesve përkatës në tregjet dhe/ose shtetet e tyre.

"Canon" ju rekomandon të përdorni materiale të "Canon" për rezultate optimale. Kontrolloni listën e pajtueshmërisë së materialit (letres), për të parë se cili variant letre/materiali rekomandohet.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Albanian edition  
© Canon Europa N.V., 2023