



imagePROGRAF TM-240

# PERFORMANSE IMAJU NOVI IZGLED

Redefinišite performanse štampanja pomoću štampača imagePROGRAF TM-240 od 24" koji pruža manje buke pri štampanju, intuitivnije funkcije i sjajan kvalitet štampe. Veoma jednostavno kreirajte oštre, jasne linije i živopisnu crvenu boju, za primamljive marketinške materijale i precizne CAD otiske, za AEC kancelarije, maloprodaju i obrazovanje.

- **Unapređeni profesionalni kvalitet**  
Novo magenta mastilo daje sjajnu crvenu, a stabilna poboljšanja slike daju oštrije linije. Štampajte živopisne i precizne CAD crteže, postere, obrazovne materijale i drugo
- **Pouzdana produktivnost**  
Produktivnost na koju možete računati, uz pouzdane performanse, brže vreme obrade i brz povratak iz režima mirovanja. Uštedite vreme na opsecanju viška margina pomoću štampanja bez margina koje pruža slike sa punim margom direktno sa uređaja
- **Intuitivne funkcije**  
Funkcionalan dizajn sa ekranom od 4,3" osetljivim na dodir koji pruža intuitivna uputstva i važne informacije, kao što su tip medija, preostala količina medija i količina mastila. Papir u rolni možete lako da zamenite na ravnom gornjem poklopcu
- **Unapređena održivost**  
Ekološki prihvatljivi uređaj sa sertifikatom EPEAT Gold\* za malu potrošnju energije, sa smanjivanjem potrošnje u režimu pripravnosti i ambalažom bez polistirenske pene. Štampanje sa manje buke čini ga idealnim za tihe kancelarije

\*EPEAT Gold je registrovan u

**Canon**

# TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

# imagePROGRAF™ TM-240

## TEHNOLOGIJA ŠTAMPAČA

|   |  |
|---|--|
| Tip štampača                                | 5 boja, 24"  |
| Tehnologija štampe                          | Canon Bubblejet on Demand sa 6 boja, integrisani tip (6 čipova po glavi x 1 glava za štampanje)  |
| Rezolucija štampe                           | 2.400 x 1.200 tpi  |
| Broj mlaznica                               | Ukupno: 15.360 mlaznica MBK: 5.120 mlaznica BK, C, M, Y: po 2.560 mlaznica   |
| Tačnost linije                              | ±0,1% ili manje<br>Neophodna korisnička korekcija. Štamparsko okruženje i mediji moraju da odgovaraju korekcijama.   |
| Veličina mlaznice                           | 1.200 tpi x 2 reda   |
| Veličina kapljice mastila                   | minimalno 5 pl po boji   |
| Kapacitet mastila                           | Priloženo početno mastilo: 300 ml (80 ml za MBK, 55 ml x 4 za BK, C, M, Y)<br>Komerijalno mastilo: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)  |
| Tip mastila                                 | Pigmentno mastilo: 5 boja, MBK/BK/C/M/Y  |
| OS kompatibilnost                           | 32-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10<br>64-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022<br>Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13   |
| Drugi podržani protokoli za slanje zadataka | Apple AirPrint   |
| Jezici štampača                             | HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (slanje samo preko FTP-a)  |
| Standardni interfejsi                       | USB A priključak: Nije dostupno<br>USB B priključak: Hi-Speed USB<br>Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)<br>Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b<br><br>*Uputstvo za aktiviranje/deaktiviranje bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku |
| MEMORIJA                                    |  |
| Standardna memorija                         | 2 GB   |
| Čvrsti disk                                 | nije dostupno  |
| BRZINA ŠTAMPE                               |  |
| CAD crtež                                   |  |
| Obični papir (A1):                          | 0:23 (brzi ekonomični režim)<br>0:25 (brzo)<br>0:51 (standardno)   |
| Poster:                                     |  |
| Obični papir (A1):                          | 0:25 (brzi ekonomični režim)<br>0:25 (brzo)<br>0:49 (standardno)   |
| Teški premazani papir (A1):                 | 0:56 (brzo)<br>1:45 (standardno)   |
| RAD SA MEDIJIMA                             |  |
| Uvlačenje i izlaz medija                    | Papir u rolni: jedna rolna, punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane<br>Tabak: punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane (ručno uvlačenje pomoću poluge za zaključavanje medija)  |
| Širina medija                               | Papir u rolni: 203,2–610 mm<br>Tabak: 210–610 mm   |
| Debljina medija                             | Rolna/tabak: 0,07–0,8 mm   |
| Minimalna dužina papira za štampanje        | Papir u rolni: 203,2 mm<br>Tabak: 279,4 mm   |
| Maksimalna dužina papira za štampanje       | Papir u rolni: 18 m (razlikuje se u zavisnosti od OS-a i aplikacije)<br>Tabak: 1,6 m   |
| Maksimalni prečnik rolne                    | 150 mm   |
| Veličina jezgra medija                      | Unutrašnji prečnik jezgra rolne: 2"/3" (opciono)   |
| Preporučena površina margina                | Papir u rolni: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm<br>Tabak (Apple AirPrint): vrh: 20 mm, dno: 31 mm, strana: 3 mm<br>Tabak (ostalo): vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm   |

## Površina margina za štampu

Papir u rolni: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm  
Papir u rolni (štampanje bez margina): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm  
Tabak (Apple AirPrint): vrh: 3 mm, dno: 12,7 mm, strana: 3 mm  
Tabak (ostalo): vrh: 3 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm

## Kapacitet prenosa medija

Papir u rolni: jedna rolna  
Tabak: 1 list

## Širina za štampanje bez margina (samo rolna)

[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"

[Štampanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm

Osim iznad navedenog, štampanje bez margina u proizvoljnoj veličini podržano je samo na papiru u rolni po definiciji korisnika

Standardni položaj - 1 list

## Maksimalni broj otisaka

## NAPAJANJE I ZAHTEVI ZA RAD

### Napajanje

100-240 V naizmjenične struje (50-60 Hz)

### Potrošnja energije

Rad: 59 W ili manje

Režim mirovanja: 2,2 W ili manje

Podrazumevana postavka vremena za prelazak u režim mirovanja: približno 5 minuta  
Kada je uređaj isključen: 0,1 W ili manje

Temperatura: 15-30°C, Vlažnost: 10-80% RV (bez kondenzacije)

### Radno okruženje

### Nivo buke (snaga/pritisak)

Tokom rada: približno 39 dB (A) (standardni obični papir, standardni režim, režim za linijski crtež / tekst) (meri se u skladu sa standardom ISO7779)

U stanju pripravnosti: 35 dB (A) ili manje

Rad: 6 belia ili manje (standardni obični papir, standardni režim, režim za linijski crtež / tekst) (meri se u skladu sa standardom ISO7779)

### Propisi

### Sertifikati za zaštitu životne sredine

Oznaka CE, oznaka UKCA

CB sertifikacija, EPEAT GOLD<sup>1</sup>

## DIMENZIJE I TEŽINA

### Fizičke dimenzije i težina

Š x D x V

Glavna jedinica + postolje + korpa (SD-24)

978 x 868 x 1.060 mm

(upravljačka tabla nije nagnuta nagore / otvorena korpa)

978 x 756 x 1.060 mm

(upravljačka tabla nije nagnuta nagore / zatvorena korpa)

50,9 kg

(sadrži komplet držača rolne, ne sadrži mastilo i glavu za štampanje)

### Dimenzije i težina pakovanja

Štampač (glavna jedinica sa paletom): 1.152 x 912 x 679 mm, 71 kg

Postolje + korpa (SD-24): 1058 x 826 x 270 mm, 20 kg

## ŠTA JE U PAKETU

### Šta se nalazi u pakovanju?

Štampač, 1 glava za štampanje, kabl za napajanje, 1 komplet početnih rezervoara sa mastilom, vodič za instalaciju, brošura za bezbednost / standardno okruženje, LFP EUR list sa adresom, list sa važnim informacijama, obaveštenje za PosterArtist WEB

### Isporučeni softver

Softver koji je dostupan za preuzimanje sa veba

## OPCIJE

### Opcione stavke

Korpa za postolje (jednostavna korpa): SD-24

Držač rolne od 2"/3": RH2-28

Držač čitača IC kartica: RA-02

## POTROŠNI MATERIJAL

### Stavke koje korisnik može da zameni

Rezervoar sa mastilom: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y:

PFI-030 (55 ml) Glava za štampanje: PF-06

Sečivo: CT-08

Kartridž za održavanje: MC-31

<sup>1</sup> EPEAT Gold je registrovan u SAD

## Odricanje od odgovornosti

Neke slike su simulirane radi jasnoće reprodukcije. Svi podaci se zasnivaju na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sačinjeni su pre datuma pojavljivanja proizvoda u prodaji. Konačne specifikacije mogu se izmeniti bez prethodne najave. ™ i ®: Imena kompanija i/ili proizvoda predstavljaju trgovačke znakove i/ili registrovane trgovačke znakove odgovarajućih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama.

Kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija radi dobijanja najboljih rezultata. Proverite listu kompatibilnosti medija (papira) da biste videli preporučene papire/medije.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Serbian edition  
© Canon Europa N.V., 2023