



imagePROGRAF TM-240

PERFORMANS YENİDEN TASARLANDI

Daha az gürültüyle baskı, daha sezgisel işlevsellik ve mükemmel görüntü kalitesi sunan sürdürülebilir 24 inç imagePROGRAF TM-240 ile baskı performansını yepyeni bir seviyeye çıkarın. AEC ofisleri, perakende ve eğitim sektörleri için göz alıcı pazarlama materyalleri ve doğru CAD baskıları için net, keskin çizgiler ve canlı kırmızı renkleri sorunsuz bir şekilde üretin.

- **Gelişmiş profesyonel kalite**
Yeni macenta mürekkep, daha parlak kırmızılar üretir ve sabit görüntü geliştirmeleri ile daha net çizgiler elde edilir. Canlı ve doğru CAD çizimleri, posterler, eğitim materyalleri ve daha fazlasını yazdırın.
- **Güvenilir üretkenlik**
Güvenilir performans, daha hızlı işleme süresi ve uyku modundan hızlı geri dönüş ile güvenebileceğiniz üretkenlik. Doğrudan cihaz üzerinden her boyutta tam taşma payına sahip görüntüler sunan kenarlıksız baskı ile fazla kenar boşluklarını kırmaya harcadığınız zamandan tasarruf edin.
- **Sezgisel işlevsellik**
Sezgisel talimatları ve medya türü, kalan medya ve mürekkep miktarı gibi önemli bilgileri görüntüleyen 4,3 inç dokunmatik ekran paneline sahip işlevsel tasarım. Rulo kağıt, düz üst kapaktan kolayca değiştirilebilir.
- **Gelişmiş sürdürülebilirlik**
Bekleme sırasında güç azaltma özelliğine ve polistiren köpük içermeyen ambalaja sahip, düşük enerji tüketimiyle EPEAT Gold* dereceli çevre dostu cihaz. Daha az gürültüyle baskı alma imkanı sessiz ofisler için idealdir.

*EPEAT Gold, ABD’de kayıtlıdır.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePROGRAF TM-240

YAZICI TEKNOLOJİSİ	
Yazıcı Türü	5 Renkli 24 inç
Baskı Teknolojisi	Talep üzerine Canon Bubblejet 6 renkli entegre tür (6 çip/baskı kafası x 1 baskı kafası)
Baskı Çözünürlüğü	2.400 x 1.200 dpi
Püskürtme Ucu Sayısı	Toplam: 15.360 püskürtme ucu MBK: 5.120 püskürtme ucu BK, C, M, Y: her birinde 2.560 püskürtme ucu
Çizgi Doğruluğu	±%01 veya daha az Kullanıcı ayarı gerekir. Baskı ortamı ve medya, ayarlamalar için kullanılanlarla eşleşmelidir.
Püskürtme Ucu	1.200 dpi x 2 satır
Mürekkep Damlacık Boyutu	renk başına minimum 5 pl
Mürekkep Kapasitesi	Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 300 ml (MBK için 80 ml; BK, C, M, Y için 55 ml x 4) Satış Mürekkebi: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Mürekkep Türü	Pigmentli mürekkepler: 5 renkli MBK/BK/C/M/Y
İşletim Sistemi Uyumluluğu	32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Desteklenen diğer iş gönderim protokolleri	Apple AirPrint
Yazıcı Dilleri	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Sürüm JFIF 1.02), CALS G4 (yalnızca FTP yoluyla gönderim)
Standart Arayüzler	USB A Bağlantı Noktası: Yok USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Kablolu LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Kablolu LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma talimatları için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun.
HAFIZA	
Standart Hafıza	2 GB
Sabit Sürücü	Yok
BASKI HIZI	
CAD Çizimi	
Düz Kağıt (A1):	0:23 (Hızlı Ekonomi Modeli) 0:25 (Hızlı) 0:51 (Standart)
Poster:	
Düz Kağıt (A1):	0:25 (Hızlı Ekonomi Modeli) 0:25 (Hızlı) 0:49 (Standart)
Ağır kuşe kağıt (A1):	0:56 (Hızlı) 1:45 (Standart)
MEDYA KULLANIMI	
Medya Beslemesi ve Çıkış	Rulo Kağıt: Bir Rulo, Üstten Yükleme, Önden Çıkış Tabaka Dijital: Üstten Yükleme, Önden Çıkış (Medya kilitleme mandalıyla manuel besleme)
Medya Genişliği	Rulo Kağıt: 203,2 - 610 mm Tabaka Dijital: 210 - 610 mm
Medya Kalınlığı	Rulo/Tabaka: 0,07 mm - 0,8 mm
Yazdırılabilir Minimum Uzunluk	Rulo kağıt: 203,2 mm Tabaka Dijital: 279,4 mm
Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk	Rulo kağıt: 18 m (işletim sistemi ve uygulamaya göre değişir) Tabaka dijital: 1,6 m
Maksimum Medya Rulosu Çapı	150 mm
Medya Rulosu Göbek Boyutu	Rulo göbeğinin iç çapı: 2 inç / 3 inç (Opsiyonel)
Önerilen kenar boşluğu alanı	Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm Tabaka dijital (Apple AirPrint): Üst: 20 mm, Alt: 31 mm, Kenar: 3 mm Tabaka dijital (Diğerleri): Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm

Basılabilir kenar boşluğu alanı	Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Kenar: 0 mm Tabaka dijital (Apple AirPrint): Üst: 3 mm, Alt: 12,7 mm, Kenar: 3 mm Tabaka dijital (Diğerleri): Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm
Medya Besleme Kapasitesi	Rulo Kağıt: Bir rulo Tabaka Dijital: 1 yaprak
Kenarlıksız Baskı Genişliği (Yalnızca Rulo)	[Önerilen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 10 inç, 14 inç, 17 inç, 24 inç [Yazdırılabilir] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 inç, 12 inç, 15 inç, 16 inç, 18 inç, 20 inç, 22 inç, 300 mm, 500 mm, 600 mm Yukarıdakiler dışında, serbest boyutta kenarlıksız baskı, kullanıcı tanımına göre yalnızca rulo kağıtta desteklenir Standart konum - 1 yaprak
Alınan maksimum baskı sayısı	AC 100-240 V (50-60 Hz) Çalışırken: 59 W veya daha az Uyku modu: 2,2 W veya daha az Uyku moduna girme zamanı için gereken varsayılan ayar: Yaklaşık 5 dakika Kapalıyken: 0,1 W veya daha az Sıcaklık: 15-30°C, Nem: %10-%80 BN (yoğuşmaz)
GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ	Çalışırken: Yaklaşık 39 dB (A) (Standart Düz Kağıt, Standart mod, Tarama Çizim/Metin modu) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür) Beklemede: 35 dB (A) veya daha az Çalışırken: 6,0 Bel veya daha az (Standart Düz Kağıt, Standart mod, Tarama Çizim/Metin modu) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür) CE işareti, UKCA işareti CB sertifikası, EPEAT GOLD ¹⁾
Güç Kaynağı	
Güç Tüketimi	
Çalışma Ortamı	
Akustik Gürültü (Güç/Basınç)	
BOYUTLAR VE AĞIRLIK	
Fiziksel Boyutlar ve Ağırlık	G x D x Y Ana ünite + Stand + Sepet (SD-24) 978 x 868 x 1.060 mm (İşlem paneli yukarı eğilmemiş/Sepet Açık) 978 x 756 x 1.060 mm (İşlem paneli yukarı eğilmemiş/Sepet Kapalı) 50,9 kg (Rulo Tutucu Seti dahil, mürekkep ve baskı kafası hariç) Yazıcı (Paletli ana ünite): 1152 x 912 x 679 mm, 71 kg Stand + Sepet (SD-24): 1.058 x 826 x 270 mm, 20 kg
Paketli Boyutlar ve Ağırlık	
İÇİNDEKİLER	
Kutunun İçeriği	Yazıcı, 1 Baskı kafası, Güç Kablosu, 1 Başlangıç mürekkep tankı seti, Kurulum Kılavuzu, Güvenlik/Standart Çevre kitapçığı, LFP Eur Adres Sayfası, Önemli Bilgi Sayfası, PosterArtist WEB Bildirimi
Birlikte Verilen Yazılımlar	Yazılım, web'den indirilebilir.
SEÇENEKLER	
Opsiyonel Aksesuarlar	Stand Sepeti (Basit Sepet): SD-24 2 inç/3 inç Rulo Tutucu: RH2-28 IC Kart Okuyucu Tutucu: RA-02
SARF MALZEMELERİ	
Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri	Mürekkep Tankı: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml) Baskı Kafası: PF-06 Kesici Bıçak: CT-08 Bakım Kartuşu: MC-31

¹⁾ EPEAT Gold, ABD'de kayıtlıdır.

Sorumluluk Reddi

Anlaşırlığı artırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Tüm teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.™ ve ®: Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi pazarlarında ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçları elde etmeniz için Canon Medyalarını kullanmanızı önerir. Hangi medya (kağıt) türünün önerildiğini öğrenmek için lütfen kağıt/medya uyumluluk listesine bakın.



Canon Inc.
canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2023