



imagePROGRAF TM-250 MFP Lm24
imagePROGRAF TM-255 MFP Lm24

PERFORMANCE REIMAGINED

Løft printoplevelsen med en bæredygtig 24"-multifunktionsprinter med mindre støj, forbedret produktivitet og intuitiv funktionalitet til at skabe professionelle kvalitetsprint med skarpe linjer og levende røde farver – perfekt til iøjnefaldende CAD-tegninger og marketingmaterialer. Integreret scanningsfunktionalitet med dedikeret software øger produktiviteten og forbedrer workflowet, så I kan få glæde af hurtigt print og hurtig scanning

- **Integreret funktionalitet**
Print og scan problemfrit med en brugervenlig multitasking-printer med et 3" touchscreen-panel på scanneren og dedikeret software til at udføre print og scanning samtidig
- **Øget produktivitet**
Fremstil A1 CAD-print på blot 20 sekunder eller A1-plakater på 22 sekunder. Spar tid på at trimme overskydende margener med print til kant på alle formater, og opfyld nemt større printbehov med større blækkanke, hurtig behandlingstid og hurtig opstart fra dvale
- **Professionel printkvalitet**
Brug stabile billedforbedringer til at skabe skarpe linjer og nyt magenta blæk for levende røde farver. Resultatet er, at I kan fremstille levende og nøjagtige CAD-tegninger, plakater og undervisningsmateriale
- **Intuitiv funktionalitet**
Følg de nemme instruktioner, og få vigtige oplysninger som medietype, resterende medie- og blækmængde på en 4,3" touchscreen. Spar tid ved at indstille rullemedier med hurtig adgang gennem et fladt topdæksel

Canon

TEKNISKE
SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TM-250 MFP Lm24
imagePROGRAF TM-255 MFP Lm24

SCANNERTEKNOLOGI

Scanningsteknologi

Maks. opløsning (dpi)

Scanningshastighed

SingleSensor med flere LED-lys
600 dpi

KOPIERING
300 dpi Kladde = 1 ips farve, 4,5 ips sort/hvid
300/600 dpi Standard = 1 ips farve, 3 ips sort/hvid
600/600 dpi Bedst = 0,5 ips farve, 1,5 ips sort/hvid
SCANNING
200 dpi Kladde = 1 ips farve, 4,5 ips sort/hvid
300/600 dpi Standard = 1 ips farve, 3 ips sort/hvid
600/600 dpi Bedst = 0,5 ips farve, 1,5 ips sort/hvid

Scanningsmetoder

Scan til USB – RGB/gråtone/sort/hvid, TIFF (ingen ScanApp)
Scan til USB – RGB/gråtone/sort/hvid, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanApp tilgængelig)
Scan til PC – RGB/gråtone/sort/hvid, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TIFFFG4, M-PDF Kopiér – RGB/gråtone/sort/hvid
Kopiér og arkivér – (Kombination af Kopiér og Scan til PC ovenfor)
Cloud-tilslutning opnås ved hjælp af et link til Canons Direct Print & Share.
PRINT opnås ved hjælp af et link til Canons Direct Print & Share.

Papirgang

Forside opad, udtagning bagtil. Kun fremføring af dokument
Dokumentreturstyr følger med.

Maksimal scanningsbredde

24"/609,6 mm

Min. scanningsbredde

6,2"/157,4 mm

Maks. dokumentbredde

26"/660,4 mm

Maksimal scanningslængde

109"/2.768 mm

Dokumenttykkelse

Designet til at scanne Canon iPF-printer CAD-papir.
Min. = 0,07 mm
Maks. = 0,8 mm

Scanningspræcision

Præcision 0,2 % +/-1 pixel

Interface USB

USB2, 128 GB FAT32.

Scan til netværk

ScanAppL – Indstiller scanningsbibliotek.
Minimum pc-specifikationer: • Windows 10/11 - 32-bit. • 100 Mbps Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo eller 2.8 GHz Hyper-Threading (HT) eller AMD Dual-Core processorer • 2 GB RAM • Høj hastighed 7.200 rpm Serial ATA (SATA) HDD med minimum 2 GB til applikationer og 20 GB ledig plads til billeder.

Sprog

ScanAppL
Engelsk/fransk/tyisk/italiensk/spansk/forenklet kinesisk/traditionelt kinesisk/koreansk/russisk/portugisisk/japansk/tjekkisk/polsk

Kontrolpanel

3" touchscreen

Scannerens vægt

5,28 kg uden dokumentreturstyr

Mål (B x D x L)

Bredde: 935 mm, højde 131 mm
Dybde:
Uden dokumentreturstyr – Papirbakke foldet: 146 mm
Uden dokumentreturstyr – Papirbakke flad: 193 mm
Med dokumentreturstyr – Papirbakke foldet: 206 mm
Med dokumentreturstyr – Papirbakke flad: 253 mm

Certificeringer

Europa: CE-mærke, andre lande: CB-certificering

Kassens indhold

Lm24-scanner
Printermonteringsbeslag, fastspænding og 3 mm værktøj
2 fødder til brug på skrivebord
2 papirkantstyr
1 dokumentreturstyr
Kalibreringsmål
CD til ScanAppL-software og PDF-dokumentation:
Brugervejledning til Lm24-scanner pr. sprog og Quick Start-vejledning.
Vejledning for hurtig opstart til Lm24.
Ethernet-kabel (2 meter)
Regional strømforsyning
– lysnetledning(er) (2 meter)

PRINTERTEKNOLOGI

Printertype

5 farver 24"

Printteknologi

Canon Bubblejet on Demand, 6 farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead)

Printopløsning

2400 x 1200 dpi

Antal dyser

I alt: 15.360 dyser MBK: 5.120 dyser BK, C, M, Y: 2.560 dyser hver

Linjeprecision

± 0,1 % eller mindre
Brugerjusteringer er nødvendige. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne.

Dysepitch

1200 dpi x 2 linjer

Blækkdråbestørrelse

minimum 5 pl pr. farve

Blækkapacitet

Medfølgende startblæk: 490 ml
(130 ml til MBK, 90 ml x 4 til BK, C, M, Y)
Blæk til salg: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)

Blæktype

Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y

OS-kompatibilitet

32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,
Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7 macOS 13

Andre understøttede
jobafsendelsesprotokoller

Apple AirPrint

Printersprog

TM 250	TM 255
HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun afsendelse via FTP)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (afsendelse via FTP)

Standardinterface

USB A Port: N/A
USB B Port: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab (100BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
* Se brugervejledningen for oplysninger om, hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse LAN.

USB A Port: USB Memory (Direct Print)
USB B Port: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab (100BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
* Se brugervejledningen for oplysninger om, hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse LAN.

HUKOMMELSE

Standardhukommelse

2 GB
Udvidelsesstik: Nej

128 GB
(fysisk hukommelse 2 GB)
Udvidelsesstik: Nej
500 GB (krypteret)

Harddisk

-

PRINTHASTIGHED

CAD-tegning

Almindeligt papir (A1): 0:20 (Fast Economy Mode)
0:23 (Fast)
0:40 (Standard)

Plakat

Almindeligt papir (A1): 0:22 (Fast Economy Mode)
0:25 (Fast)
0:44 (Standard)

MEDIEHÅNDTERING

Indføring af medie og output

Rullepapir: En rulle, ilægning fra oven, udtagning fra forside
Enkeltark: Ilægning fra oven, udtagning fra forside (manuel fremføring vha. medielåsehåndtaget)

Mediebredde

Rullepapir: 203,2-610 mm
Enkeltark: 203,2-610 mm

Medietykkelse

Rulle/Enkeltark: 0,07 mm - 0,8 mm

Mindste printbare længde

Rullepapir: 203,2 mm
Enkeltark: 279,4 mm

Maksimal printbare længde

Rullepapir: 18 m
(afhænger af operativsystem og anvendelse)
Enkeltark: 1,6 m

Maksimal diameter af medierulle

150 mm

Mediekernestørrelse

Rullens indvendige diameter: 2"/3"

Marginer – anbefalet område

Rullepapir: Top: 20 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm
Enkeltark (AppleAirPrint): Top: 20 mm, bund: 31 mm, side: 3 mm
Enkeltark (andre): Top: 20 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm

Marginer – printbart område

Rullepapir: Top: 3 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm
Rullepapir (uden kant): Top: 0 mm, bund: 0 mm, side: 0 mm
Enkeltark (AppleAirPrint): Top: 3 mm, bund: 12,7 mm, side: 3 mm
Enkeltark (andre): Top: 3 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm

Mediefremføringskapacitet

Rullepapir: Én rulle
Enkeltark: 1 ark

Opsamlingsbakke til rullemedier

-

Bredde for print til kant (kun rulle)

[Anbefalet] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"
[Printbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm
Bortset fra ovenstående understøttes print til kant i valgfrit format kun på rullepapir efter brugerdefinition

Maks. antal leverede print

Standardposition: 1 ark
Foldeposition: Almindeligt papir 20 ark på A1 stående
Flad position: Almindeligt papir 20 ark på A2 liggende (undtaget stærkt krøllet tilstand)

HVAD FØLGER MED?

Kassens indhold

Printer, printerstativ, 1 printhead, strømkabel, 1 sæt startblækbeholdere, installationsvejledning, sikkerheds-/standardmiljøbrochure, LFP EUR-adresseark, ark med vigtige oplysninger, opsætningsvejledning til stabelprinterstanderen, bemærkning til PosterArtist WEB

Medfølgende software

Software kan downloades fra internettet

TILBEHØR

Tilvalg

2"/3" rulleholder: RH2-28
IC-kortlæserholder: RA-02

FORBRUGSSTOFFER

Dele, der kan udskiftes af brugeren

Blæktank: M: PFI-321 (300 ml)/PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml)/ PFI-120 (130 ml)
Printhead: PF-06
Skærebld: CT-08
Vedligeholdelsespatron: MC-31

Ansvarsfraskrivelse

Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Dette datablad og specifikationerne for produktet er udviklet forud for datoen for lancering af produktet. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel. ™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande.

Canon anbefaler, at man benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke (papir)formater/medier der anbefales.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2025