



imagePROGRAF TM-250 MFP Lm24
imagePROGRAF TM-255 MFP Lm24

UUDENLAISTA SUORITUSKYKYÄ

Paranna kokemusta kestäväällä 24 tuuman monitoimitulostimella, jossa on hiljaisempi käyttöäni, parempi tuottavuus ja intuitiiviset toiminnot ja luo ammattilaatuisia tulosteita, joissa viivat ovat teräviä ja tarkkoja ja punainen eloisin kirkas - täydellinen CAD-piirustusten ja markkinointimateriaalien katseenvangitsija. Erillisellä ohjelmistolla toteutettu integroitu skannaustoiminto sujuvoittaa työnkulkua lisäämällä tuottavuutta sekä tulostamalla ja skannaamalla nopeasti.

- **Integroidut toiminnot**
Tulosta ja skanna saumattomasti helppokäyttöisellä monitoimilaitteella, jonka skannerissa on kolmen tuuman kosketusnäyttö ja erillinen ohjelmisto samanaikaista tulostamista sekä skannausta varten.
- **Parempi tuottavuus**
A1-kokoiset CAD-tulosteet vain 20 sekunnissa tai A1-julisteet 22 sekunnissa. Aikaa ei kulu ylimääräisten marginaalien leikkaamiseen - minkä tahansa koon marginaalittomat tulosteet suuri mustesäiliöt vastaavat kevyesti suuriinkin tulostustarpeisiin, nopea käsittelyaika ja vikkellä käynnistyminen lepotilasta.
- **Ammattilaistason tulostusjälki**
Vakaiden kuvanparannustoimintojen ansiosta viivat tulostuvat terävinä ja tarkkoina samalla kun uusi magenta muste toistaa punaisen kirkkaana. Tuloksena saadaan kirkkaita ja tarkkoja CAD-piirustuksia, julisteita sekä opetusmateriaaleja.
- **Intuitiiviset toiminnot**
4,3 tuuman kosketusnäyttöpaneeli antaa helpot ohjeet ja näyttää tärkeitä tiedot, kuten tulostusmateriaalin tyypin, jäljellä olevan tulostusmateriaalin sekä musteen määrän. Säästä aikaa käyttämällä rullapaperia, joka on kätevästi käsillä tasaisen yläkannen alla.

Canon

TEKNISET
TIEDOT

SKANNAUSTEKNOLOGIA
Skannausteknologia
Suurin tulostustarkkuus (dpi)
Skannausnopeus

Skannaustilat

Materiaalirata

Skannausalueen suurin leveys
Skannausalueen vähimmäisleveys
Asiakirjan enimmäisleveys
Skannauspituus enintään
Asiakirjan paksuus

Skannaustarkkuus
USB-liitäntä
Skannaa verkkoon

Kielet

Ohjauspaneeli
Skannerin paino
Mitat (L x S x K)

Säädöstenmukaisuus
Pakkauksen sisältö

TULOSTUSTEKNOLOGIA
Tulostimen tyyppi
Painoteknologia

Tulostustarkkuus
Suuttimien määrä

Viivan tarkkuus

Suutintiheys
Mustepisaroiden koko
Mustekapasiteetti

Mustetyyppi
Yhteensopivat
käyttöjärjestelmät

Muut tuetut töiden
lähetysohjelmat

Tulostuskielet

Useita LED-valoja käyttävä SingleSensor-järjestelmä

600 dpi

KOPIOINTI

300/300 dpi, vedos = 1 in/s värillisellä, 4,5 in/s mustavalkoisena
300/600 dpi, vakio = 1 in/s värillisellä, 3 in/s mustavalkoisena
600/600 dpi, paras = 0,5 in/s värillisellä, 1,5 in/s mustavalkoisena
SKANNAUS
200 dpi, vedos = 1 in/s värillisellä, 4,5 in/s mustavalkoisena
300/600 dpi, vakio = 1 in/s värillisellä, 3 in/s mustavalkoisena
600/600 dpi, paras = 0,5 in/s värillisellä, 1,5 in/s mustavalkoisena

Skannaus USB-laitteeseen - RGB/harmaasävy/mustavalkoinen, TIFF (ei ScanAppl-sovellusta)
Skannaus USB-laitteeseen - RGB, harmaasävy/mustavalkoinen, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanAppl-sovellus)
Skannaus tietokoneeseen - RGB/harmaasävy/mustavalkoinen, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TIFFG4, M-PDF
Kopiointi - RGB/harmaasävy/mustavalkoinen
Kopiointi ja arkistointi - (yhdistelmä: yllä mainitut kopiointi ja skannaus tietokoneeseen).
Pilviyhteyttä voi käyttää Canonin Direct Print & Share -ohjelman avulla.
Tulostus tapahtuu Canonin Direct Print & Share -ohjelman avulla.

Kopioitava puoli ylöspäin, luovutus takaa. Asiakirjojen siirto vain eteenpäin
Mukana asiakirjan paluuhajaimet
24 tuumaa / 609,6 mm
6,2 tuumaa / 157,4 mm

26 tuumaa / 660,4 mm

109 tuumaa / 2 768 mm

Suunniteltu skannaamaan Canon iPF -tulostimen CAD-paperia
Min. = 0,07 mm
Maks. = 0,8 mm

Tarkkuus 0,2 %, +/-1 pikseliä

USB2, 128 Gt, FAT32

ScanAppl - määrittää skannauhakemiston.
Tietokoneen vähimmäisvaatimukset: • Windows 10/11 - 32-bittinen.
• 100 M/s Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo tai 2,8 GHz:n hypersäietekniikkaa (HT) käyttävä tai AMD:n kaksoisydinisuuritin • 2 Gt RAM-muistia • Nopea 7 200 rpm Serial ATA (SATA) -kiintolevy, jossa on vähintään 2 Gt vapaata tilaa sovelluksia varten ja 20 Gt vapaata tilaa kortin varten.

ScanAppl englanti / ranska / saksa / italia / espanja / kiina (yksinkertaistettu) / kiina (perinteinen) / korea / venäjä / portugali / japani / tšekki / puola
3 tuuman kosketusnäyttö

5,28 kg ilman asiakirjan paluuhajainta
Leveys: 935mm, korkeus 131 mm
Syyvyys:
Ilman asiakirjan paluuhajainta paperitaso taitettuna: 146 mm
Ilman asiakirjan paluuhajainta paperitaso auki: 193 mm,
Asiakirjan paluuhajaimen kanssa, paperitaso taitettuna: 206 mm
Asiakirjan paluuhajaimen kanssa, paperitaso auki: 253 mm
Eurooppa: CE-merkintä, muut maat: CB-sertifointi

Lm24-skanneri
Tulostimen asennuskiinnikkeet, kiinnitykset ja 3 mm:n työkalu
2 jalkaa pöytäkäyttöä varten
2 paperin ruuhoajainta
1 asiakirjan paluuhajain
Kalibrintaitavoite
ScanAppl-ohjelmiston ja PDF-dokumentointi CD:
Lm24-skannerin käyttöopas kullekin kielelle ja pikaopas.
Ethernet-kaapeli (2 metriä)
Virtalähde
Kullekin käyttöalueelle sopiva virtajohto (2 metriä)

Viisi väriä, 24 tuumaa
Canon Bubblejet on Demand, 6 väriä, integroitu (6 sirua tulostuspäässä x 1 tulostuspää)

2 400 x 1 200 dpi
Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y:
2 560 suutinta kukin

enintään ±0,1
Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädöissä käytettyjä materiaaleja.

1 200 dpi, 2 riviä
pienimmillään 5 pl väriä kohden
Mukana tuleva aloituspakkaus: 490 ml
(MBK 130 ml, BK, C, M, Y 4 x 90 ml)
Myyntipakkaus: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)

Pigmenttimusteet: 5 väriä MBK/BK/C/M/Y
32-bittinen: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-bittinen: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,
Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7 macOS 13
Apple AirPrint

TM-250

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (versio JFIF 1.02), CALS G4 (lähetykset vain FTP:n kautta)

TM-255

HP-GL/2, HP RTL, PDF (versio 1.7), JPEG (versio JFIF 1.02), CALS G4 (lähetykset vain FTP:n kautta)

Vakioliitännät

MUISTI

Vakiomuisti

Kiintolevy
TULOSTUSNOPEUS
CAD-piirros

Juliste

TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY
Materiaalin syöttö ja tulostus

Materiaalin leveys

Materiaalin paksuus
Tulosteen vähimmäispituus

Tulosteen enimmäispituus

Materiaalirullan enimmäishalkaisija
Rullan keskiön koko

Reunusten suositeltu alue

Reunusten tulostusalue

Materiaalien syöttökapasiteetti

Materiaalin takaisinrullausyksikkö
Marginaalittoman tulostuksen leveys (vain rulla)

Tulosteiden enimmäismäärä

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Pakkauksen sisältö

Mukana toimitettavat ohjelmistot

LISÄVARUSTEET

Lisävarusteet

TARVIKKEET

Kulutustarvikkeet

USB A -portti: -
USB B -portti: Hi-Speed USB
Ethernet:
IEEE802.3ab(1000base-T),
IEEE802.3u(100BASE-TX)/
IEEE802.3 (10BASE-T)
Langaton lähiverkko:
IEEE802.11n/IEEE802.11g/
IEEE802.11b
*Katso langattoman lähiverkko-yhteyden käyttöönottoa ja käytöstä poistamista koskevat ohjeet käyttöoppaasta.

2 Gt
Laajennuspaikka: ei

-

Tavallinen paperi (A1): 0:20 (nopea säästötila)
0:23 (nopea)
0:40 (vakio)
Tavallinen paperi (A1): 0:22 (nopea säästötila)
0:25 (nopea)
0:44 (vakio)

Paksu päällystetty paperi (A1): 0:55 (nopea)
1:23 (vakio)

Rullapaperi: yksi rulla, lataus ylhäältä, tulostus eteen (käsinsyöttö materiaalinlukuusvivun avulla)

Rullapaperi: 203,2-610 mm
Irtoarkki: 203,2-610 mm

Rulla/arkki: 0,07-0,8 mm

Rullapaperi: 203,2 mm

Irtoarkki: 279,4 mm

Rullapaperi: 18 m
(vaihtelee käyttöjärjestelmän ja sovelluksen mukaan)
Irtoarkki: 1,6 m
150 mm

Rullan hylsyn halkaisija: 2/3 tuumaa

Rullapaperi: ylä: 20 mm, ala: 3 mm, sivu 3 mm
Irtoarkki (AppleAirPrint): ylä: 20 mm, ala: 31 mm, sivu: 3 mm
Irtoarkki (muut): ylä: 20 mm, ala: 20 mm, sivu: 3 mm.

Rullapaperi: ylä: 3 mm, ala: 3 mm, sivu: 3 mm
Rullapaperi (reunukseton): ylä: 0 mm, ala: 0 mm, sivu: 0 mm
Irtoarkki (AppleAirPrint): ylä: 3 mm, ala: 12,7 mm, sivu: 3 mm
Irtoarkki (muut): ylä: 3 mm, ala: 20 mm, sivu: 3 mm

Rullapaperi: yksi rulla
Irtoarkki: 1 arkki

-

[Suositeltu] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"

[Tulostettava] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm

Muut kuin edellä mainitut, mukautettujen kokojen reunukseton tulostus on mahdollista vain rullapaperille käyttäjän määritysten mukaan

Vakioasento: 1 arkki
Taittoasento: tavallinen paperi 20 kpl A1-pystyarkkia
Tasotulostusasento: tavallinen paperi 20 kpl A2-vaaka-arkkia (ei voimakkaasti kiertynyttä paperia)

Tulostin, tulostimen jalusta, tulostuspää, virtajohto, aloitusmustesäiliöt, asennusopas, käyttöturvallisuus tiedote, LFP Eur -osoitekortti, tärkeä tietolehti, tulostimen jalustan asennusopas, PosterArtist WEB -ilmoitus

Ohjelmistoja voi ladata verkosta.

2/3 tuuman rullapidin: RH2-28
IC-kortinlukijan pidike: RA-02

Mustesäiliöt: M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml),
MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml)
Tulostuspää: PF-06
Leikkuri: CT-08
Hukkavärisäiliöt: MC-31

Vastuuvapauslauseke

Joitakin esitteen kuvia on muokattu paremman painolaadun saavuttamiseksi. Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakiotestausmenetelmiin. Tämä esite ja tuotteen tekniset tiedot on kirjoitettu ennen tuotteen julkaisemista. Kaikkia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.™ ja ®: kaikki yritysten ja/tai tuotteiden nimet ovat valmistajiensa tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä markkina-alueillaan ja/tai maissaan.

Parhaiden tulosten takaamiseksi Canon suosittelee käytettävän Canonin materiaaleja. Tarkista mitä paperia tai materiaaleja suositellaan materiaalin (paperin) yhteensopivuuslistasta.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2025