



imagePROGRAF TM-250 MFP Lm24  
imagePROGRAF TM-255 MFP Lm24

# ÚJRAGONDOLT TELJESÍTMÉNY

Emelje magasabb szintre az élményt egy fenntartható 61 cm-es (24") többfunkciós nyomtatóval, használja ki a kevesebb zajjal járó működés, a megnövelt termelékenység és az intuitív funkcionalitás előnyeit, és készítsen professzionális minőségű, pontos, éles vonalú és élénk piros színnel rendelkező nyomtatásokat – tökéletes a szemet gyönyörködtető CAD-rajzokhoz és marketinganyagokhoz. A speciális szoftver által vezérelt, integrált szkennelési funkció fokozza a termelékenységet, a gyors nyomtatás és szkennelés pedig a még zökkenőmentesebb munkafolyamatot segíti

- **Integrált funkciók**  
Nyomtasson és szkenneljen gond nélkül egy egyszerűen használható, egyszerre több feladatot végző eszközzel, amely a lapolvasón elhelyezett 7,6 cm-es (3") érintőpanellel rendelkezik, valamint egy erre a célra szolgáló szoftverrel, amely párhuzamos feldolgozás révén egyidejű nyomtatást és szkennelést tesz lehetővé
- **Jobb hatékonyság**  
A1-es CAD-nyomatok előállítása mindössze 20 másodperc alatt, vagy A1-es posztterek nyomtatása 22 másodperc alatt. A szegély nélküli, bármilyen méretű nyomatokkal időt takaríthat meg a margók levágásán, a nagyobb tintatartályoknak, a gyors feldolgozási időnek és az alvó üzemmódból való gyors visszatérésnek köszönhetően pedig könnyedén teljesítheti a nyomtatási igényeket nagy mennyiségben is
- **Professzionális nyomtatási minőség**  
A stabil képkiemelési funkciók éles, pontos vonalakat biztosítanak, az új magenta tinta pedig élénk piros színeket eredményez. Így élénk színű és pontos CAD-rajzokat, poszttereket és oktatóanyagokat készíthet
- **Intuitív funkciók**  
Az egyszerű utasításokat követve a 11 cm-es (4,3") érintőkijelzőn leolvashatja az olyan fontos információkat, mint a hordozó típusa, a hordozók fennmaradó mennyisége és a tinta mennyisége. Időt takaríthat meg, ha a papírtekercset a gyorsan hozzáférhető lapos felső fedélén keresztül tölti be

**Canon**

MŰSZAKI ADATOK

SKENNERTECHNOLÓGIA

Szkennelési technológia  
Maximális felbontás (dpi)

Szkennelési sebesség

Szkennelési módok

Papírút

Max. szkennelési szélesség  
Legkisebb szkennelési szélesség  
Maximális dokumentumszélesség  
Maximális szkennelési hossz  
Dokumentum vastagsága

Szkennelési pontosság

USB-csatolófelület

Szkennelés hálózatra

Nyelvek

Kezelőpanel

Szkennertömege  
Méretek (szé × mé × ma)

Megfelelőség

A doboz tartalma:

NYOMTATÓTECHNOLÓGIA

Nyomató típusa  
Nyomatási technológia

Nyomatási felbontás  
Fűvókák száma

Vonalpontosság

Fűvókátávlóság  
Tintacseppek mérete  
Tintakapacitás

Tintatípus

Operációs rendszerrel való  
kompatibilitás

Egyéb támogatott munkaküldési  
protokoll

SingleSensor többirányú LED-es megvilágítási rendszerrel  
600 dpi

MÁSOLÁS  
300/300 dpi (Vázlat) = 1 hüvelyk/mp (színes), 4,5 hüvelyk/mp (fekete-fehér)  
300/600 dpi (Normál) = 1 hüvelyk/mp (színes), 3 hüvelyk/mp (fekete-fehér)  
600/600 dpi (Legjobb) = 0,5 hüvelyk (színes), 1,5 hüvelyk/mp (fekete-fehér)  
SZKENNELÉS  
200 dpi (Vázlat) = 1 hüvelyk/mp (színes), 4,5 hüvelyk/mp (fekete-fehér)  
300/600 dpi (Normál) = 1 hüvelyk/mp (színes), 3 hüvelyk/mp (fekete-fehér)  
600/600 dpi (Legjobb) = 0,5 hüvelyk (színes), 1,5 hüvelyk/mp (fekete-fehér)

Szkennelés USB-re - RGB/szürkeárnyalatos/FF, TIFF (ScanAppl. nélkül)  
Szkennelés USB-re - RGB/szürkeárnyalatos/FF, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanAppl. elérhető)  
Szkennelés számítógépre - RGB/szürkeárnyalatos/FF, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TIFF4, M-PDF  
Másolás - RGB/szürkeárnyalatos/FF  
Másolás és archiválás - (a fentebb említett másolás és lapolvasás számítógépre kombinációja).  
Felhőalapú kapcsolat elérése a Canon Direct Print & Share szolgáltatásra mutató hivatkozással.  
A PRINT a Canon Direct Print & Share használatával érhető el.

Nyomatott oldalal felfelé, hátsó kimenet. Csak előre történő dokumentumtovábbítás  
Dokumentum-visszavezetők mellékelve

609,6 mm/24"  
157,4 mm/6,2"  
660,4 mm/26"

2768 mm/109"  
Canon iPF nyomtatóhoz CAD rajzok szkenneléséhez tervezve.  
Min. = 0,07 mm  
Max. = 0,8 mm  
Pontosság: 0,2% +/-1 képpont

USB2, 128 GB FAT32.

ScanAppl. - Szkennelési könyvtár beállítása.  
Minimális számítógép-követelmény: • Windows 10/11 - 32 bites. • 100 Mb/s Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo vagy 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) vagy AMD Dual-Core processzor • 2 GB RAM • Nagy sebességű 7200 rpm soros ATA (SATA) HDD minimum 2 GB szabad területtel az alkalmazások, illetve 20 GB területtel a képek számára.

ScanAppl.  
Angol/francia/német/olasz/spanyol/egyszerűsített kínai/hagyományos kínai/koreai/ orosz/portugál/japán/ceh/ lengyel

7,6 cm-es (3") érintőképernyős kijelző

528 kg dokumentum-visszavezető nélkül  
Szélesség: 935 mm, magasság: 131 mm  
Mélység:  
Dokumentum-visszavezető nélkül - Papírtálcá behajtva: 146 mm  
Dokumentum-visszavezető nélkül - Papírtálcá kinyitva: 193 mm  
Dokumentum-visszavezetővel - Papírtálcá behajtva: 206 mm  
Dokumentum-visszavezetővel - Papírtálcá kinyitva: 253 mm  
Európa: CE-jelölés, egyéb országok: CB-tanúsítvány

Lm24 szkennер  
Konzolok a nyomtató felszereléséhez, rögzítőelemek és 3 mm-es eszköz.  
2 láb az asztali használatához  
2 papírszélvezető  
1 dokumentum-visszavezető  
Kalibrálási célértekező  
A ScanAppl. szoftvert tartalmazó CD és PDF-formátumú dokumentáció.  
Lm24 szkennер használati útmutatója nyelvenként és rövid útmutató.  
Lm24 szkennер rövid útmutató.  
Ethernet-kábel (2 méteres)  
Tápellátás  
Régióspecifikus - hálózati tápkábel(ek) (2 méteres)

5 színű 24"-es  
Canon Bubblejet on Demand 6 színű, integrált típus (1 nyomtatófej, nyomtatófejenként 6 chip)  
2400×1200 dpi  
Összesen: 15 360 fűvóka. MBK (matt fekete): 5120 fűvóka; BK (fekete), C (cián), M (magenta), Y (sárga): színenként 2560 fűvóka

Legfeljebb +/- 0,1%  
Felhasználói beállítás szükséges. A nyomtatási környezetnek és a hordozónak meg kell egyeznie a beállításoknál használtakkal.

1200 dpi 2 sorban  
színenként legalább 5 pikoliter  
Csomagban lévő induló tinta: 490 ml  
(130 ml: MBK/matt fekete; 4×90 ml: BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga)  
Értékesített tinta: 300/130 ml (MBK/matt fekete, BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga)  
Pigmentintá: 5 szín (MBK/matt-fekete, BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga)

32 bites: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10  
64 bites: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022  
Apple Macintosh: macOS 10.15.7 - macOS 13

Apple AirPrint

imagePROGRAF TM-250 MFP Lm24  
imagePROGRAF TM-255 MFP Lm24

Nyomatónyelvek

Szabványos csatlakozófelületek

MEMÓRIA

Normál memória

Merevlemez

NYOMTATÁSI SEBESSÉG

CAD-rajz

Poszter

HORDOZÓKEZELÉS

Hordozóadagolás és -kiadás

Hordozószélesség

Hordozóvastagság

Legkisebb nyomtatható hossz

Maximális nyomtatható hossz

Hordozótekercs maximális átmérője  
Nyomathordozó mag mérete  
Ajánlott margóterület

Nyomtatható terület margója

Hordozóadagolási kapacitás

Hordozófeltekercselő egység

Szegély nélküli nyomtatás  
szélessége (csak tekercs)

Az előállított nyomatok  
maximális száma

A CSOMAG TARTALMA

A doboz tartalma

A csomag részét képező  
szoftverek

OPCIÓK

Opcionális elemek

FOGYÓESZKÖZÖK

Felhasználó által cserélhető  
elemek

Felelősség kizárása

Néhány kép szimulált a jobb érzékelhetőség kedvéért. Minden adat a Canon szabványos tesztelési módszerein alapul. Ez a tájékoztató és a termék műszaki adatainak leírása a termék piaci bocsátása előtt készült. A végső adatok külön értesítés nélkül változhatnak. ™ és ®: Minden cégnev és/vagy terméknév az adott gyártó védjegyének és/vagy bejegyzett védjegyének minőségű ezek piacain és/vagy országokban.

A Canon a legjobb eredmény elérése érdekében Canon nyomathordozók használatát javasolja. Ellenőrizze a nyomathordozók (papír) kompatibilitási listáját, hogy a papírok/nyomathordozók mely választéka javasolt.

TM 250

HP-GL/2, HP RTL, JPEG  
(JFIF 1.02 verzió), CALS G4  
(küldés csak FTP-n keresztül)

USB A-port: n.a.  
USB B-port: nagy sebességű  
USB  
Ethernet:  
IEEE802.3ab(1000base-T),  
IEEE802.3u(100BASE-TX)/  
IEEE802.3(10BASE-T)  
Vezeték nélküli LAN:  
IEEE802.11n/IEEE802.11g/  
IEEE802.11b  
\* A vezeték nélküli LAN be-/  
kikapcsolásával kapcsolatos  
utasításokért tekintse meg a  
felhasználói kézikönyvet

2 GB-os  
bővítőfoglalat: nincs

n.a.

Normál papír (A1): 0:20 (Gyors gazdaságos üzemmód)  
0:23 (Gyors)  
0:40 (Normál)

Normál papír (A1): 0:22 (Gyors gazdaságos üzemmód)  
0:25 (Gyors)  
0:44 (Normál)

Vastag bevonatos papír (A1): 0:55 (Gyors)  
1:23 (Normál)

Tekercses papír: egy tekercs, felső betöltés, elülső kiadás  
Vágott lapos: felső betöltés, elülső kiadás (kézi adagolás a rögzítőkár oldásával)

Tekercses papír: 203,2–610 mm  
Vágott lapos: 203,2–610 mm

Tekercses/lapos: 0,07 mm - 0,8 mm

Tekercses papír: 203,2 mm  
Vágott lapos: 279,4 mm

Tekercses papír: 18 m  
(operációs rendszertől és alkalmazástól függően változik)  
Vágott lapos: 1,6 m  
150 mm

Tekercsmag belső átmérője: 5 cm/13 cm (2"/3")

Tekercses papír: felső: 20 mm, alsó: 3 mm, oldalsó: 3 mm  
Vágott lapos (AppleAirPrint): felső: 20 mm, alsó: 31 mm;  
oldalsó: 3 mm

Vágott lapos (egyéb): felső: 20 mm, alsó: 20 mm, oldalsó: 3 mm

Tekercses papír: felső: 3 mm, alsó: 3 mm, oldalsó: 3 mm  
Tekercses papír (szegély nélkül): felső: 0 mm, alsó: 0 mm,  
oldalsó: 0 mm

Vágott lapos (AppleAirPrint): felső: 3 mm, alsó: 12,7 mm;  
oldalsó: 3 mm  
Vágott lapos (egyéb): felső: 3 mm, alsó: 20 mm, oldalsó: 3 mm

Tekercses papír: egy tekercs  
Vágott lapos: 1 lap  
n.a.

[ajánlott] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"

[Nyomtatható] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm

A fentiekől eltérő, szegély nélküli nyomtatás bármilyen méret esetében csak a felhasználó által meghatározott tekerces papírra lehetséges

Normál pozíció: 1 lapos  
Hajtogatási pozíció: normál papír 20 lap A1-es álló tájálással  
Lapos pozíció: normál papír 20 lap A2-es fekvő tájálással (kivéve az erősen ívelt pozíciót)

Nyomató, nyomtatóállvány, 1 nyomtatófej, tápkábel, 1 tintatartály-kezdőkészlet, telepítési útmutató, biztonsági/környezetvédelmi előírások tájékoztatója, LFP Eur címlap, fontos tudnivalók tájékoztató, nyomtatóállvány szerelési útmutató, PosterArtist WEB szoftverrel kapcsolatos értesítés

Az internetről további szoftverek tölthetők le

2"/3" tekercestartó: RH2-28  
IC kártyaolvasó-tartó: RA-02

Tintatartály: M: PFI-321(300 ml)/PFI-121(130 ml),  
MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml)

Nyomtatófej: PF-06  
Vágókés: CT-08  
Karbantartó kazetta: MC-31



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Hungarian edition  
© Canon Europa N.V., 2025