



imagePROGRAF TM-250 MFP Lm24
imagePROGRAF TM-255 MFP Lm24

PRESTAZIONI **RIPROGETTATE**

Migliora l'esperienza di stampa con una stampante multifunzione sostenibile da 24", con rumorosità ridotta in funzionamento, produttività avanzata e funzionalità intuitive per creare stampe di qualità professionale con linee nitide e precise e colori rossi brillanti, per materiali di marketing e stampe CAD accattivanti. La funzionalità di scansione integrata con software dedicato aumenta la produttività e le velocità di stampa e scansione elevate ottimizzano il flusso di lavoro.

- **Funzionalità integrate**
Stampa e scansione senza problemi con un dispositivo multitasking facile da usare, dotato di pannello touch screen da 3" sullo scanner e software dedicato per l'elaborazione parallela di stampa e scansione.
- **Produttività migliorata**
Produci stampe CAD A1 in soli 20 secondi o poster A1 in 22 secondi. Risparmia il tempo di rifilatura dei margini in eccesso grazie alla stampa senza bordi di qualsiasi formato e soddisfa facilmente le richieste di stampa elevate con serbatoi di inchiostro più grandi, tempi di elaborazione ridotti e una ripresa rapida dalla modalità di sospensione.
- **Qualità di stampa professionale**
Sfrutta i miglioramenti a livello di stabilità dell'immagine per creare linee nitide e definite e il nuovo inchiostro magenta per ottenere rossi brillanti. Il risultato è una produzione di disegni CAD, poster e materiali didattici accurati e dai colori vivaci.
- **Funzionalità intuitive**
Segui le semplici istruzioni e visualizza informazioni importanti come il tipo di supporto, la quantità di supporto e l'inchiostro rimanente sul touch screen da 4,3". Accorcia il processo di caricamento della carta in rotoli con l'accesso rapido attraverso il coperchio piatto.

Canon

SPECIFICHE
TECNICHE

imagePROGRAF TM-250 MFP Lm24
imagePROGRAF TM-255 MFP Lm24

TECNOLOGIA SCANNER

Tecnologia di scansione

Risoluzione max. (dpi)

Velocità di scansione

Modalità di scansione

Percorso carta

Larghezza di scansione massima

Larghezza di scansione minima

Larghezza del documento massima

Lunghezza di scansione massima

Spessore documento

Precisione della scansione

Interfaccia USB

Scansione su rete

Lingue

Pannello di controllo

Peso dello scanner

Dimensioni (L x P x L)

Conformità

Contenuto della confezione

TECNOLOGIA DELLA STAMPANTE

Tipo di stampante

Tecnologia di stampa

Risoluzione di stampa

Numero di ugelli

Precisione delle linee

Passo degli ugelli

Dimensioni gocce di inchiostro

Capacità inchiostro

Tipo di inchiostro

Sistemi operativi compatibili

Altri protocolli supportati per l'invio dei lavori

Linguaggi di stampa

Interfacce standard

SingleSensor con illuminazione a LED multipli
600 dpi

COPIA
300/300 dpi (Bozza) = 1 ips a colori, 4,5 ips in bianco e nero
300/600 dpi (Standard) = 1 ips a colori, 3 ips in bianco e nero
600/600 dpi (Migliore) = 0,5 ips a colori, 1,5 ips in bianco e nero

SCANSIONE
200 dpi (Bozza) = 1 ips a colori, 4,5 ips in bianco e nero
300/600 dpi (Standard) = 1 ips a colori, 3 ips in bianco e nero
600/600 dpi (Migliore) = 0,5 ips a colori, 1,5 ips in bianco e nero

Scansione su USB: RGB / Scala di grigi / Bianco e nero, TIFF (ScanAppL non disponibile)
Scansione su USB: RGB / Scala di grigi / Bianco e nero, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanAppL disponibile)
Scansione su PC: RGB / Scala di grigi / Bianco e nero, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF
Copia: RGB / Scala di grigi / Bianco e nero
Copia e archiviazione: combinazione di copia e scansione su PC
Connettività al cloud tramite il collegamento a Canon Direct Print & Share
STAMPA tramite Canon Direct Print & Share

Verso l'alto, uscita posteriore. Trasporto documenti solo in avanti
Guide di ritorno documenti incluse

24" (609,6 mm)

6,2" (157,4 mm)

26" (660,4 mm)

109" (2768 mm)

Progettato per scansioni su carta CAD per stampanti Canon iPF.
Min: 0,07 mm
Max: 0,8 mm

Precisione 0,2% +/-1 pixel

USB2, 128 GB, FAT32

ScanAppL: imposta la directory di scansione.
Specifiche PC minime:
• Windows 10/11 a 32 bit
• Connessione Ethernet 100 Mbps
• Processori Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo o Hyper-Threading (HT) da 2,8 GHz o AMD Dual-Core
• 2 GB di RAM, HDD Serial ATA (SATA) alta velocità da 7200 rpm con minimo spazio libero di 2 GB per applicazioni e 20 GB per immagini

ScanAppL
Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, russo, portoghese, giapponese, ceco, polacco

Display touch-screen da 3" (76,2 mm)

5,28 kg (11,6 libbre) senza guida di ritorno doc

Larghezza: 935 mm; altezza: 131 mm

Profondità:
Senza guida di ritorno doc - Vassoio carta ripiegato: 146 mm

Senza guida di ritorno doc - Vassoio carta disteso: 193 mm

Con guida di ritorno doc - Vassoio carta ripiegato: 206 mm

Con guida di ritorno doc - Vassoio carta disteso: 253 mm

Europa: marchio CE, altri Paesi: certificazione CB

Scanner Lm24
Supporti di montaggio della stampante, dispositivi di fissaggio e utensile da 3 mm
2 piedi per uso su scrivania
2 guide bordo carta
1 guide di ritorno documenti
Foglio di calibrazione
CD con il software ScanAppL e la documentazione in PDF:
Manuale utente e Guida rapida per l'installazione dello scanner Lm24
Guida rapida all'installazione dello scanner Lm24
Cavo Ethernet (2 metri)
Alimentazione per regione - Cavi alimentazione di rete (2 metri)

24" a 5 colori
Tipo integrato Canon Bubble Jet a 6 colori
(6 chip per testa di stampa x 1 testa di stampa)

2400 x 1200 dpi
Totale: 15.360 ugelli MBK: 5120 ugelli BK, C, M, Y: 2560 ugelli ciascuno

+/- 0,1% o inferiore
Sono necessarie regolazioni da parte dell'utente. L'ambiente di stampa e i supporti di stampa devono corrispondere a quelli utilizzati per le regolazioni

1200 dpi x 2 linee
Minimo 5 pl per colore

Inchiostro in dotazione: 490 ml
(130 ml per MBK, 90 ml x4 per BK, C, M, Y)
Inchiostro in vendita: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)

Inchiostro a pigmenti: 5 colori MBK/BK/C/M/Y

32 bit: Windows7, Windows 8.1, Windows 10
64 bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13

Apple AirPrint

TM 250	TM 255
HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. J1F1.1.02), CALS G4 (invio solo tramite FTP) Porta USB-A Port: N/D Porta USB-B: USB ad alta velocità Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Per l'attivazione e la disattivazione della LAN wireless, consultare il manuale utente	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. J1F1.1.02), CALS G4 (invio solo tramite FTP) Porta USB-A: chiavetta USB (stampa diretta) Porta USB-B: USB ad alta velocità Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Per l'attivazione e la disattivazione della LAN wireless, consultare il manuale utente

MEMORIA

Memoria standard

Hard disk

VELOCITÀ DI STAMPA

Disegno CAD

Poster

GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA

Alimentazione e uscita supporti di stampa

Larghezza supporti di stampa

Spessore supporti di stampa

Lunghezza minima stampabile

Lunghezza massima stampabile

Diametro massimo del rotolo di carta

Dimensione interna supporti di stampa

Margini consigliati

Margini area stampabile

Capacità di alimentazione supporti di stampa

Unità di riavvolgimento

Larghezza stampa senza bordi (solo rotolo)

Numero massimo di stampe

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E FUNZIONAMENTO

Alimentazione

Consumo energetico

Ambiente operativo

Emissioni acustiche (potenza/pressione)

Normative

Certificazioni ambientali

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni fisiche (L x P x A) e peso

Dimensioni e peso della confezione

MATERIALI INCLUSI

Contenuto della confezione

Software incluso

2 GB
Slot di espansione: No

N/D

Carta comune (A1):
0:20 (Fast Economy Mode)
0:23 (Fast)
0:40 (Standard)

Carta comune (A1):
0:22 (Fast Economy Mode)
0:25 (Fast)
0:44 (Standard)

Carta patinata spessa (A1):
0:55 (Fast)
1:23 (Standard)

Carta in rotolo: un rotolo, caricamento superiore, uscita frontale
Foglio singolo: caricamento superiore, uscita frontale (alimentazione manuale tramite leva di blocco dei supporti di stampa)

Carta in rotolo: 203,2 - 610 mm
Foglio singolo: 203,2 - 610 mm

Rotolo/foglio: 0,07 - 0,8 mm

Carta in rotolo: 203,2 mm
Foglio singolo: 279,4 mm

Carta in rotolo: 18 mm
(varia in base al sistema operativo e all'applicazione)
Foglio singolo: 1,6 m

150 mm

Diametro interno rotolo: 2"/3"

Carta in rotolo: superiore: 20 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm
Foglio singolo (Apple AirPrint): superiore: 20 mm, inferiore: 31 mm, laterale: 3 mm
Foglio singolo (altri): superiore: 20 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm

Carta in rotolo: superiore: 3 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm
Carta in rotolo (stampa senza bordi): superiore: 0 mm, inferiore: 0 mm, laterale: 0 mm
Foglio singolo (Apple AirPrint): superiore: 3 mm, inferiore: 12,7 mm, laterale: 3 mm
Foglio singolo (altri): superiore: 3 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm

Carta in rotolo: 1 rotolo

Foglio singolo: 1 foglio

N/D

[Consigliato] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"

[Stampabile] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm

Oltre a quanto sopra, la stampa senza bordi in formato personalizzato è supportata solo su carta in rotoli secondo la definizione dell'utente

Posizione standard: 1 foglio
Posizione piegatura: 20 fogli di carta comune in A1 verticale
Posizione piana: 20 fogli di carta comune in A2 orizzontale (escluse condizioni di forte arricciamento)

100 - 240 V CA (50 - 60 Hz)

In funzione: 62 W o inferiore
In modalità Sleep: 2,2 W o inferiore
Tempo di inattività per passare alla modalità Sleep: circa 5 minuti
Spenta: 0,1 W o inferiore

Temperatura: 15-30 °C, umidità: 10-80% di umidità relativa (senza condensa)

In funzione: circa 41 dB (A) (carta comune, modalità standard, modalità disegno a tratto/testo) (misurazione conforme alla norma ISO 7779)
In funzione: 6,2 Bel o inferiore (carta comune, modalità standard, modalità disegno a tratto/testo) (misurazione conforme alla norma ISO 7779)

Marchio CE, marchio UKCA

Certificazione CB, EPEAT Gold¹

Unità principale con supporto
978 x 885 x 1060 mm (pannello operativo inclinato verso il basso/cestello aperto)
978 x 756 x 1060 mm (pannello operativo inclinato verso il basso/cestello aperto)
55 kg (incluso set portarotolo, esclusi inchiostro e testa di stampa)

Stampante (unità principale con pallet): 1152 x 913 x 946 mm, 96 kg

Stampante, supporto stampante, 1 testa di stampa, cavo di alimentazione, 1 set di serbatoi di inchiostro in dotazione, guida all'installazione, opuscolo sicurezza/standard ambientali, foglio indirizzi LFP Eur, foglio con informazioni importanti, guida alla configurazione del supporto della stampante, avviso per PosterArtist WEB

Software disponibile scaricabile dal Web



SPECIFICHE TECNICHE

imagePROGRAF TM-250 MFP Lm24 imagePROGRAF TM-255 MFP Lm24

Limitazione di responsabilità

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi di prova standard Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono stati sviluppati prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso.[™] e ®: tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati appartenenti ai relativi fabbricanti nei loro mercati e/o paesi.

Per ottenere risultati ottimali è preferibile utilizzare supporti di stampa Canon. Per il tipo di supporto di stampa (carta) consigliato, consultare l'elenco di supporti di stampa e carte compatibili.



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europe N.V., 2025