



imagePROGRAF TM-250 MFP Lm24
imagePROGRAF TM-255 MFP Lm24

PERFORMANCE REIMAGINED

Geniet van een betere gebruikerservaring met een duurzame 24-inch multifunctionele printer met minder operationeel geluid, verbeterde productiviteit en intuïtieve functionaliteit om prints van professionele kwaliteit te maken met scherpe, heldere lijnen en levendige rode kleuren - perfect voor opvallende CAD-tekeningen en marketingmateriaal. Geïntegreerde scanfunctionaliteit met speciale software verhoogt de productiviteit en print- en scansnelheid, wat zorgt voor een naadloze workflow.

- **Geïntegreerde functionaliteit**
Print en scan naadloos met een gebruiksvriendelijk multitaskingapparaat, met een 3-inch touchscreen op de scanner en speciale software voor parallelle verwerking met gelijktijdig printen en scannen.
- **Verbeterde productiviteit**
Produceer A1 CAD-prints in slechts 20 seconden, of A1-posters in 22 seconden. Bespaar tijd bij het bijsnijden van overvloedige marges met prints zonder witrand van elk formaat en voldoe eenvoudig aan de hoge printvraag met grotere inkt tanks, een snelle verwerkingstijd en een snelle terugkeer uit de slaapstand
- **Professionele printkwaliteit**
Gebruik stabiele beeldverbeteringsopties voor scherpe, heldere lijnen en nieuwe magenta inkt voor levendige rode kleuren. Zo produceert u levendige en nauwkeurige CAD-tekeningen, posters, en educatief materiaal.
- **Intuïtieve functies**
Volg eenvoudige instructies en raadpleeg belangrijke informatie, zoals het mediatype, de resterende media en de hoeveelheid inkt, op een 4,3-inch touchscreen. Bespaar tijd door papierrollen te plaatsen met snelle toegang via de klep met vlakke bovenkant.

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF TM-250 MFP Lm24

imagePROGRAF TM-255 MFP Lm24

SCANNERTECHNOLOGIE		Standaardinterfaces	
Scantechnologie	SingleSensor met verlichting met meerdere LED's	USB A-poort: n.v.t. USB B-poort: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T) / IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Wireless LAN: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b *Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN	
Maximale presolutie (dpi)	600 dpi	USB A-poort: USB-geheugen (Direct Print) USB B-poort: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T) / IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Wireless LAN: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b *Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN	
Scansnelheid	KOPIËREN 300/300 dpi Concept = 1 ips kleur, 4,5 ips zwart-wit 300/600 dpi Standaard = 1 ips kleur, 3 ips zwart-wit 600/600 dpi Best = 0,5 ips kleur, 1,5 ips zwart-wit SCANNEN 200 dpi Concept = 1 ips kleur, 4,5 ips zwart-wit 300/600 dpi Standaard = 1 ips kleur, 3 ips zwart-wit 600/600 dpi Best = 0,5 ips kleur, 1,5 ips zwart-wit	2 GB Uitbreidingsleuf: nee	
Scanmodi	Scannen naar USB - RGB/grijstinten/ZW, TIFF (geen ScanAppL) Scannen naar USB - RGB/grijstinten/ZW, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanAppL beschikbaar) Scannen naar pc - RGB/grijstinten/ZW, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, TIFF TiffG4, M-PDF Kopiëren - RGB/grijswaarden/ZW Kopiëren en archiveren - (combinatie van 'Kopiëren' en 'Scannen naar pc' hierboven). Cloudconnectiviteit via een verbinding met Canon Direct Print & Share. PRINT door gebruik van Canon's Direct Print & Share.	128 GB (Fysiek geheugen 2 GB) Uitbreidingsleuf: nee 500 GB (versleuteld)	
Papierbaan	Afdrukszijde naar boven, uitvoer aan de achterkant. Documenttransport alleen naar voren Retourgeleider(s) inbegrepen	Normaal papier (A1): 0:20 (Fast Economy Mode) 0:23 (Snel) 0:40 (Standaard)	
Maximale scanbreedte	609,6 mm (24 inch)	Normaal papier (A1): 0:22 (Fast Economy Mode) 0:25 (Snel) 0:44 (Standaard)	
Maximale scanbreedte	157,4 mm (6,2 inch)	Zwaar gecoat papier (A1): 0:55 (Snel) 1:23 (Standaard)	
Maximale documentbreedte	660,4 mm (26 inch)	Rolpapier: één rol, invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde Los vel: invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor media)	
Maximale scanlengte	2.768 mm (109 inch)	Rolpapier: 203,2 - 610 mm Los vel: 203,2 - 610 mm	
Documentdikte	Ontworpen om Canon iPPF-printer CAD-papier te scannen. Min. = 0,07 mm Max. = 0,8 mm	Mediabreedte	
Nauwkeurigheid scans	Nauwkeurigheid 0,2% +/-1 pixel	Mediadikte	
Interface USB	USB 2.0, 128 GB FAT32.	Minimale printbare lengte	
Scannen naar netwerk	ScanAppL - Stelt scandirectory in. Minimum pc-specificatie: • Windows 10/11 - 32-bits • 100 Mbs Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo of 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) of AMD Dual-Core processors • 2 GB RAM • High-speed 7200 rpm Serial ATA (SATA) HDD met minimaal 2 GB voor applicaties en 20 GB ruimte voor afbeeldingen.	Maximale printbare lengte	
Talen	ScanAppL Engels / Frans / Duits / Italiaans / Spaans / Vereenvoudigd Chinees / Traditioneel Chinees / Koreaans / Russisch / Portugees / Japans / Tsjechisch / Pools	Maximale diameter van rol papier	
Bedieningspaneel	3 inch touchscreen	Formaat mediakern	
Gewicht scanner	5,28 kg zonder retourgeleider	Aanbevolen gebied van marges	
Afmetingen (b x d x l)	Breedte: 935 mm, hoogte 131 mm Diepte: Zonder retourgeleider - Papierlade ingeklapt: 146 mm Zonder retourgeleider - Papierlade plat: 193 mm Met retourgeleider - Papierlade ingeklapt: 206 mm Met retourgeleider - Papierlade plat: 253 mm	Printbaar gebied van marges	
Naleving	Europa: CE-markering, Andere landen: CB-certificering	Media-invoercapaciteit	
Inhoud van de doos	Lm24-scanner Montagebeugels printer, bevestigingen en 1-mm gereedschap 2 voetjes voor desktopgebruik 2 papiergeleiders 3 retourgeleiders Kalibratiedoel CD voor ScanAppL-software en PDF-documentatie: Gebruikershandleiding per taal en beknopte installatiehandleiding Lm24-scanner. Beknopte installatiehandleiding Lm24-scanner. Ethernet-kabel (2 meter) Voeding Regionaal - netsnoer(en) (2 meter)	Opvang van media-uitvoer	
PRINTERTECHNOLOGIE		Breedte voor printen zonder witrand (alleen rol)	
Printertype	5-kleuren 24	Maximaal aantal geleverde prints	
Printtechnologie	Canon Bubblejet on Demand 6 kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)	MEEGELEVERD	
Printresolutie	2.400 x 1.200 dpi	Inhoud van de doos:	
Aantal spuitopeningen	Totaal: 15.360 spuitopeningen MBK: 5.120 spuitopeningen BK, C, M, Y: 2.560 spuitopeningen per kleur	Meegeleverde software	
Lijnnauwkeurigheid	±0,1% of minder. Aanpassingen door gebruiker noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt.	OPTIES	
Pitch van spuitopeningen	1.200 dpi x 2 lijnen	Optionele items	
Grootte inktdruppels	Minimaal 5 pl per kleur	CONSUMABLES	
Inktcapaciteit	Meegeleverde inktstarterset: 490 ml (130 ml voor MBK, 90 ml x 4 voor BK, C, M, Y) Standaard inkt: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)	Door de gebruiker te vervangen	
Inkttype	Pigmentinkt: 5 kleuren (MBK/BK/C/M/Y)	Disclaimer:	
Compatibiliteit besturingssystemen	32-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 - macOS 13	Sommige afbeeldingen worden gesimuleerd om de reproductie duidelijker te maken. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. [™] en [®] : Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.	
Andere ondersteunde protocollen voor het indienen van opdrachten	Apple AirPrint	Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.	
Printertalen	TM-250 HP-GL/2, HP RTL, JPEG (versie JFIF 1.02), CALS G4 (indiening alleen via FTP) TM-255 HP-GL/2, HP RTL, PDF (versie 1.7), JPEG (versie JFIF 1.02), CALS G4 (indiening via FTP)	Inkttank: M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Printkop: PF-06 Snijblad: CT-08 Onderhouds cartridge: MC-31	



Canon Inc.
canon.com

Canon Nederland / Canon België
canon.nl / canon.be

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2025