



imagePROGRAF TM-250 MFP Lm24
imagePROGRAF TM-255 MFP Lm24

EN NY OPPLEVELSE AV YTELSE

Forbedre opplevelsene med en bærekraftig 24-tommers flerfunksjonsskriver med mindre støy, forbedret produktivitet og intuitiv funksjonalitet for å lage utskrifter av profesjonell kvalitet med skarpe, klare linjer og livaktige røde farger – perfekt for iøynefallende CAD-tegninger og markedsføringsmateriell. Integrert skannefunksjonalitet med dedikert programvare øker produktiviteten med rask utskrift og skanning som gir en mer sømløs arbeidsflyt

- **Integrert funksjonalitet**

Skriv ut og skann sømløst med en brukervennlig enhet for multitasking som har en 3-tommers berøringsskjerm på skanneren, og dedikert programvare for parallell behandling av utskrift og skanning samtidig

- **Profesjonell utskriftskvalitet**

Bruk stabile bildeforbedringer for å lage skarpe, klare linjer med det nye magentablekket som leverer en levende rødfarge. Resultatet er at du vil produsere klare og nøyaktige CAD-tegninger, plakater og undervisningsmateriell

- **Forbedret produktivitet**

Produser A1 CAD-utskrifter på bare 20 sekunder eller A1-plakater på 22 sekunder. Spar tid på å slippe å beskjære ekstramarger med kantløse utskrifter i alle størrelser, og gjør det lett å dekke behovet for storskalautskrift med større blekkassetter, rask behandlingstid og rask aktivering fra dvalemodus

- **Intuitiv funksjonalitet**

Følg enkle instruksjoner og få viktig informasjon som medietype, gjenværende medier og blekkmengde på en 4,3-tommers berøringsskjerm. Spar tid ved å legge inn rullpapir med rask tilgang via et flatt toppdeksel.

Canon

TEKNISKE
SPESIFIKASJONER

imagePROGRAF TM-250 MFP Lm24
imagePROGRAF TM-255 MFP Lm24

SKANNERTEKNOLOGI		
Skanneteknologi	SingleSensor med flere LED-kilder	
Maksimal oppløsning (dpi)	600dpi	
Skannehastighet	KOPI 300/300 dpi kladd = 1 bilde/sek i farger, 4,5 bilder/sek i svart-hvitt 300/600 dpi standard = 1 bilde/sek i farger, 3 bilder/sek i svart-hvitt 600/600 dpi best = 0,5 bilde/sek i farger, 1,5 bilder/sek i svart-hvitt SKANNING 200 dpi kladd = 1 bilde/sek i farger, 4,5 bilder/sek i svart-hvitt 300/600 dpi standard = 1 bilde/sek i farger, 3 bilder/sek i svart-hvitt 600/600 dpi best = 0,5 bilde/sek i farger, 1,5 bilder/sek i svart-hvitt	
Skannemodus	Skann til USB – RGB/gråtone/sort-hvitt, TIFF (uten ScanAppL) Skann til USB – RGB/gråtone/sort-hvitt, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanAppL tilgjengelig) Skann til PC – RGB/gråtone/sort-hvitt, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TIFF64, M-PDF Kopier – RGB/gråtoner/svart-hvitt Kopier og arkiver – (kombinasjon av kopi og skanning til PC ovenfor). Nettskytilkobling oppnås ved tilkobling til Canons Direct Print & Share. UTSKRIFT oppnås ved å bruke Canons Direct Print & Share.	
Papirbane	Skriften opp, utmating bak. Dokumenter transporteres bare fremover Returbane(r) for dokumenter følger med	
Maksimal skannebredde	24 tommer / 609,6 mm	
Minste skannebredde	6,2 tommer / 157,4 mm	
Maksimal dokumentbredde	26 tommer / 660,4 mm	
Maksimal skannelengde	109 tommer / 2768 mm	
Dokumenttykkelse	Utoformet for å skanne CAD-papir fra Canon IPF-skriver. Minst = 0,07 mm Maks = 0,8 mm	
Skannernøyaktighet	Nøyaktigheten er 0,2 %, +/- 1 piksel	
Grensesnitt-USB	USB2/128 GB FAT32.	
Skann til nettverk	ScanAppL – angir målmappe for skanning. Minimum PC-spesifikasjoner: • Windows 10/11 – 32-biters. • 100 Mbs Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo eller • 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) eller AMD Dual-Core-prosessorer • 2 GB RAM • høyhastighets 7200 o/min Serial ATA (SATA) HDD med minimum 2 GB til programmer og 20 GB ledig plass til bilder.	
Språk	ScanAppL Engelsk / fransk / tysk / italiensk / spansk / forenklet kinesisk / tradisjonell kinesisk / koreansk / russisk / portugisisk / japansk / tsjekkisk / polsk	
Kontrollpanel	3-tommers berøringsskjerm	
Skannervekt	5,28 kg (11,6 pund) uten returbane for dokument	
Mål (B x D x L)	Bredde: 935 mm, høyde 131 mm Dybde: Uten returbane for dokument – innfelt papirbrett: 146 mm Uten returbane for dokument – flatt papirbrett: 193 mm Med returbane for dokument – innfelt papirbrett: 206 mm Med returbane for dokument – flatt papirbrett: 253 mm	
Samsvar	Europa: CE-merke, Andre land: CB-sertifisering	
Hva er i esken?	Lm24-skanner Braketter, fester og 3 mm verktøy til å montere skriveren 2 ben for skrivebordsbruk 2 papirkantbaner 1 returbaner for dokumenter Kalibreringsmål CD for ScanAppL-programvare og dokumentasjon i PDF-format: veiledning til Lm24-skanner per språk og hurtigstartveiledning. Hurtigstartveiledning for Lm24-skanner. Ethernet-kabel (2 meter) Regional strømforsyning – strømlledning(er) (2 meter)	
SKRIVERTEKNOLOGI		
Skrivertype	5 farger, 24 tommer	
Skriverteknologi	Canon Bubble Jet on demand 6 farger, integrert type (6 brikker pr. skrivehode x 1 skrivehode)	
Utskriftsoppløsning	2400 x 1200 dpi	
Antall dyser	Totalt: 15 360 dyser MBK: 5120 dyser BK, C, M, Y: 2560 dyser hver	
Linjenøyaktighet	±0,1 % eller mindre. Brukerjusteringer er nødvendig. Utskriftsmaterialet som brukes, må samsvare med utskriftsmaterialet som brukes til justeringene.	
Dyseavstand	1200 dpi x 2 linjer	
Blekkdråpestørrelse	Minst 5 pl per farge	
Blekkapasitet	Startpakke med blekk: 490 ml (130 ml for MBK, 90 ml x 4 for BK, C, M, Y) Blekk i handel: 130 ml (MBK, BK, C, M, Y)	
Blekktype	Pigmentbasert blekk: 5 farger MBK/BK/C/M/Y	
OS-kompatibilitet	32 biter: Windows7, Windows 8.1, Windows 10 64 biter: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 macOS 13	
Andre støttede jobbsendingsprotokoller	Apple AirPrint	
Skriverspråk	TM 250	TM 255
	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun sending via FTP)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun sending via FTP)

Standardgrensesnitt	USB A-port: N/A USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløst LAN: IEEE802.11n/ IEEE802.11g/IEEE802.11g *Se i brukerhåndboken hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse nettverket	USB A-port: USB-minne (Direct Print) USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/ IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløst LAN: IEEE802.11n/ IEEE802.11g/IEEE802.11b *Se i brukerhåndboken hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse nettverket
MINNE		
Standard minne	2 GB Utvidelsesspor: nei	128 GB (fysisk minne 2 GB) Utvidelsesspor: Nei
Harddisk	Ikke tilgjengelig	500 GB (kryptert)
UTSKRIFTSHASTIGHET		
CAD-tegning	Vanlig papir (A1): 0:20 (rask økonomimodus) 0:23 (rask) 0:40 (standard)	
Plakat	Vanlig papir (A1): 0:22 (rask økonomimodus) 0:25 (rask) 0:44 (standard) Tungt bestreket papir (A1): 0:55 (hurtig) 1:23 (standard)	
MEDIEHÅNDTERING		
Mediemating og utmating	Rullpapir: én rull, toppinnmating, frontutmating Enkle ark: toppinnmating, frontutmating (manuell mating med medielåsespak)	
Mediebredde	Rullpapir: 203,2–610 mm Enkle ark: 203,2–610 mm	
Medietykkelse	Rullpapir / enkle ark: 0,07–0,8 mm	
Minste papirlengde for utskrift	Rullpapir: 203,2 mm Enkle ark: 279,4 mm	
Største papirlengde for utskrift	Rullpapir: 18 m (varierer avhengig av operativsystemet og applikasjonen) Enkeltark: 1,6 m	
Maksimal diameter på rullpapir	150 mm	
Kjernestørrelse på media	Innvendig diameter på rullkjerne: 2"/3"	
Marger for anbefalt område	Rullpapir: topp: 20 mm, bunn: 3 mm, Side: 3 mm Enkle ark (Apple AirPrint): topp: 20 mm, bunn: 31 mm, Side: 3 mm Enkle ark (andre): topp: 20 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm	
Marger for utskriftsområde	Rullpapir: topp: 3 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Rullpapir (kantløs): topp: 0 mm, bunn: 0 mm, side: 0 mm Enkle ark (Apple AirPrint): topp: 3 mm, bunn: 12,7 mm, side: 3 mm Enkle ark (andre): topp: 3 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm	
Mediematingskapasitet	Rullpapir: én rull Enkle ark: 1 ark	
Medieopptaksenhet for rull	Ikke tilgjengelig	
Bredde for kantløse utskrifter (kun rull)	[Anbefalt] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", "24 [Utskrivbart] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 tommer, 12 tommer, 15 tommer, 16 tommer, 18 tommer, 20 tommer, 22 tommer, 300 mm, 500 mm, 600 mm Ut over det ovennevnte støttes kantløse utskrifter i valgfri størrelse bare på rullpapir, som angitt av bruker	
Maksimalt antall leverte utskrifter	Standardposisjon: 1 ark Bretteposisjon: Vanlig papir 20 ark i stående A1-format Flat posisjon: Vanlig papir 20 ark i liggende A2-format (utelukker svært bøyd tilstand)	
INNOLD		
Innholdet i esken	Skriver, skriverstativ, skriverhode, strømlledning, 1 sett med startblekksetter, installasjonsveiledning, brosjyre for sikkerhet/standardmiljø, datablad for LFP Eur-adresser, ark med viktig informasjon, monteringsveiledning for skriverstativ, merknad om PosterArtist WEB	
Medfølgende programvare	Programvare er tilgjengelig for nedlasting fra nettet	
ALTERNATIVER		
Tilleggsutstyr	2/3-tommers rullholder: RH2-28 Holder for IC-kortleser: RA-02	
FORBRUKSARTIKLER		
Elementer som kan byttes ut av brukeren	Blekkassett: M:PF1-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y:PF1-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Skrivehode: PF-06 Kuttekniv: CT-08 Vedlikeholdskassett: MC-31	

Ansvarsfraskrivelse

Enkelte bilder simuleres for skarphet ved reproduksjon. Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing. Dette heftet og produktspesifikasjonene ble utviklet før produktet ble lansert. De endelige spesifikasjonene kan endres uten varsel.™ og ®: Alle firmanavn og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive produsentene i tilknyttede markeder og/eller land.

Canon anbefaler bruk av Canon-medier for å få best mulig resultat. Se kompatibilitetslisten for å se hvilke typer papir og utskriftsmateriale som anbefales.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2025