



imagePROGRAF TM-250 MFP Lm24
imagePROGRAF TM-255 MFP Lm24

NOWE OBLCICZE WYDAJNOŚCI

Ulepsz sposób pracy dzięki ekologicznej, 24-calowej drukarce wielofunkcyjnej, która cechuje się cichszą pracą, większą wydajnością i intuicyjną obsługą, aby tworzyć profesjonalne wydruki z wyraźnymi liniami i intensywnymi czerwonymi kolorami – np. przyciągające wzrok rysunki CAD i materiały marketingowe. Zintegrowana funkcja skanowania i specjalne oprogramowanie zwiększają wydajność oraz szybkość drukowania i skanowania, co usprawnia pracę.

- **Zintegrowane funkcje**
Bezproblemowe drukowanie i skanowanie dzięki łatwemu w obsłudze urządzeniu wielozadaniowemu z 3-calowym panelem dotykowym na skanerze i specjalnym oprogramowaniem do równoległego przetwarzania zadań drukowania i skanowania.
- **Większa wydajność**
Wydruki CAD w formacie A1 można uzyskać w zaledwie 20 sekund, a plakaty A1 – w 22 sekundy. Możesz oszczędzać czas poświęcany na przycinanie nadmiarowych marginesów dzięki wydrukowi bez obramowania w dowolnym rozmiarze. Z łatwością sprostasz dużemu zapotrzebowaniu na wydruki dzięki większym zbiornikom z atramentem, krótkiemu czasowi przetwarzania i szybkiemu powrotowi z trybu uśpienia.
- **Profesjonalna jakość druku**
Stabilne ulepszenia obrazu umożliwiają tworzenie ostrych, wyraźnych linii, a nowy amarantowy atrament zapewnia żywe, czerwone kolory. Dzięki temu można tworzyć dynamiczne i precyzyjnie odwzorowane rysunki CAD, plakaty i materiały.
- **Intuicyjna obsługa**
Postępuj zgodnie z prostymi instrukcjami i obserwuj ważne informacje, takie jak typ i ilość nośnika oraz ilość atramentu, na panelu dotykowym o przekątnej 4,3 cala. Oszczędzaj czas, instalując papier w rolce przez płaską górną pokrywę.

Canon

DANE TECHNICZNE

imagePROGRAF TM-250 MFP Lm24 imagePROGRAF TM-255 MFP Lm24

TECHNOLOGIA SKANERA Technologia skanowania Maksymalna rozdzielczość (dpi) Szybkość skanowania

SingleSensor z wielokierunkowym podświetleniem LED
600 dpi
KOPIOWANIE
300/300 dpi, kopia robocza = 1 cal/s (kolor), 4,5 cala/s (monochromatyczne)
300/600 dpi, jakość standardowa = 1 cal/s (kolor), 3 cale/s (monochromatyczne)
600/600 dpi, najlepsza jakość = 0,5 cala/s (kolor), 1,5 cala/s (monochromatyczne)
SKANOWANIE
200 dpi, kopia robocza = 1 cal/s (kolor), 4,5 cala/s (monochromatyczne)
300/600 dpi, jakość standardowa = 1 cal/s (kolor), 3 cale/s (monochromatyczne)
600/600 dpi, jakość najlepsza = 0,5 cala/s (kolor), 1,5 cala/s (monochromatyczne)

Tryby skanowania

Skanowanie do USB - RGB / odcienie szarości / cz.-b., TIFF (bez aplikacji ScanAppL)
Skanowanie do USB - RGB / odcieni szarości / cz.-b., JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (dostępna aplikacja ScanAppL)
Skanowanie do komputera - RGB / odcienie szarości / cz.-b., TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TIFFG4, M-PDF
Kopowanie - RGB / odcienie szarości / cz.-b.
Kopowanie i archiwizowanie - (połączenie kopowania i skanowania do komputera)
Łączność z chmurą jest nawiązywana poprzez połączenie z oprogramowaniem Direct Print & Share firmy Canon.
DRUKOWANIE jest realizowane poprzez połączenie z oprogramowaniem Direct Print & Share firmy Canon.

Ścieżka papieru

Skanowanie obrazem do góry, wyjście oryginału z tyłu. Prowadzenie papieru wyłącznie do przodu
Prowadnica/prowadnice dokumentów w zestawie
609,6 mm (24 cale)

Maksymalna szerokość skanowania

157,4 mm (6,2 cala)

Min. szerokość skanowania

660,4 mm (26 cali)

Maksymalna szerokość dokumentu

2768 mm (109 cali)

Maksymalna długość skanu

Grubość dokumentów

Urządzenie jest przystosowane do skanowania papieru do zastosowań CAD dla drukarek Canon iPF.
Min. = 0,07 mm
Maks. = 0,8 mm

Dokładność skanowania

Dokładność 0,2% +/-1 piksel

Interfejs USB

USB2, 128 GB FAT32.

Skanowanie do sieci

Aplikacja ScanAppL - konfiguracja katalogu skanowania.
Minimalne dane techniczne komputera: • Windows 10/11 - 32-bitowy.
• Sieć Ethernet 100 Mb/s. • Procesor Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo lub 2,8 GHz Hyper-Threading (HT), lub AMD Dual-Core • 2 GB pamięci RAM • Szybki dysk twardy 7200 RPM Serial ATA (SATA) z min. 2 GB pamięci na aplikacje i 20 GB pamięci na obrazy
ScanAppL

Języki

Angielski / francuski / niemiecki / włoski / hiszpański / chiński uproszczony / chiński tradycyjny / koreański / rosyjski / portugalski / japoński / czeski / polski

Panel sterowania

Waga skanera

Wymiary (szer. x gł. x dł.)

3-calowy ekran dotykowy
5,28 kg bez prowadnicy dokumentów
Szerokość: 935 mm, wysokość: 131 mm
Głębokość: bez prowadnicy zwrotu dokumentów - taca na papier złożoną: 146 mm
bez prowadnicy zwrotu dokumentów - taca na papier rozłożoną: 193 mm
z prowadnicą zwrotu dokumentów - taca na papier złożoną: 206 mm
z prowadnicą zwrotu dokumentów - taca na papier rozłożoną: 253 mm

Zgodność

Zawartość opakowania

Europa: znak CE; inne kraje: certyfikat CB
Skaner Lm24
Elementy montażowe do drukarki: wsporniki, mocowania i narzędzie
3 mm
2 noży do użytku biurkowego
2 prowadnice krawędzi papieru
1 prowadnica zwrotu dokumentów
Wzorec kalibracji
Dysk CD z oprogramowaniem ScanAppL i dokumentacją PDF:
Podręcznik użytkownika skanera Lm24 dla każdego języka i skrócona instrukcja obsługi
Skrócona instrukcja obsługi usługi skanera Lm24.
Kabel sieci Ethernet (2 m)
Zasilanie
Regionalny - przewód zasilający (2 m)

TECHNOLOGIA DRUKARKI

Typ drukarki

Technologia druku

Rozdzielczość drukowania

Liczba dysz

Dokładność odwzorowania linii

5 kolorów, 24
Canon BubbleJet on Demand, 6 kolorów zintegrowanych (6 kanałów kolorystycznych na 1 głowicy drukującej)
2400 × 1200 dpi
Łącznie: 15 360 dysz; MBK: 5120 dysz; BK, C, M, Y: każdy 2560 dysz
Maks. +/-0,1%
Należy odpowiednio wyregulować. Środowisko drukowania i nośniki muszą być zgodne z używanymi przy regulacji.
1200 dpi × 2 linie
minimum 5 pl na kolor
Startowy atrament w zestawie: 490 ml (MBK: 130 ml; BK, C, M, Y: 4 × 90 ml)
Atrament w sprzedaży: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Atrament pigmentowy: 5 kolorów (MBK/BK/C/M/Y)

Rozstaw dysz

Objętość kropli atramentu

Pojemność zbiornika

Typ atramentu

Zgodność z systemami operacyjnymi

Inne obsługiwane protokoły przesyłania zadań

Języki obsługi drukarki

Interfejsy standardowe

PAMIĘĆ

Standardowa pamięć

Dysk twardy

SZYBKOŚĆ DRUKOWANIA

Rysunek CAD

Plakat

OBSŁUGA NOŚNIKÓW

Podawanie i odbiór nośników

Szerokość nośników

Gramatura nośników

Minimalna długość drukowania

Maksymalna długość drukowania

Maksymalna średnica rolki nośnika

Rozmiar osi nośnika

Marginesy - zalecany obszar

Marginesy - obszar zadruku

Pojemność podajnika

Moduł odbierania nośników w rolce

Szerokość drukowania bez marginesów (tylko rolka)

Maksymalna liczba

dostarczonych wydruków

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zawartość opakowania

Dołączone oprogramowanie

OPCJE

Elementy opcjonalne

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Elementy wymieniane przez

użytkownika

Zastrzeżenia

Niektóre obrazy wygenerowano komputerowo w celu uzyskania odpowiedniej jakości wydruku. Wszystkie dane ustalono z wykorzystaniem standardowych metod testowania firmy Canon. Tę ulotkę i dane techniczne produktów przygotowano przed premierą produktów na rynku. Ostateczne dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia. [™] i [®]: wszelkie nazwy firm oraz produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich producentów na rynkach i na terenie krajów, w których prowadzą oni działalność.

Firma Canon zaleca stosowanie nośników Canon Media w celu osiągnięcia najlepszych efektów. Należy przejrzeć listę zgodności z nośnikami (papierem), aby uzyskać informacje o zalecanym rodzaju papieru/nośnika.

32-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: od macOS 10.15.7 do macOS 13
Apple AirPrint

TM 250

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (wer. JFIF 1.02), CALS G4 (przesyłanie tylko przez FTP)
Port USB A: nd.
Port USB B: Hi-Speed USB
Ethernet:
IEEE802.3ab (1000base-T),
IEEE802.3u (100BASE-TX) /
IEEE802.3 (10BASE-T)
Bezprzewodowa sieć LAN:
IEEE802.11n / IEEE802.11g /
IEEE802.11b
* Sposób włączania/wyłączania bezprzewodowej sieci LAN opisano w instrukcji obsługi.

TM 255

HP-GL/2, HP RTL, PDF (wer. 1.7), JPEG (wer. JFIF 1.02), CALS G4 (przesyłanie przez FTP)
Port USB A: pamięć USB (drukowanie bezpośrednie)
Port USB B: Hi-Speed USB
Ethernet:
IEEE802.3ab (1000base-T),
IEEE802.3u (100BASE-TX) /
IEEE802.3 (10BASE-T)
Bezprzewodowa sieć LAN:
IEEE802.11n / IEEE802.11g /
IEEE802.11b
* Sposób włączania/wyłączania bezprzewodowej sieci LAN opisano w instrukcji obsługi.

2 GB

Gniazdo rozszerzeń: nie

ND.

128 GB

(pamięć fizyczna 2 GB)

Gniazdo rozszerzeń: nie

500 GB (zaszyfrowany)

Papier zwykły (A1): 0:20 (tryb szybki, ekonomiczny)

0:23 (tryb szybki)

0:40 (tryb standardowy)

Papier zwykły (A1): 0:22 (tryb szybki, ekonomiczny)

0:25 (tryb szybki)

0:44 (tryb standardowy)

Papier powlekany o dużej gramaturze (A1): 0:55 (tryb szybki)

1:23 (tryb standardowy)

Papier w rolce: jedna rolka, ładowanie od góry, odbiór z przodu
Arkusz: ładowanie od góry, odbiór z przodu (podawanie ręczne za pomocą dźwigni blokującej nośniki)

Papier w rolce: 203,2-610,0 mm

Arkusze: 203,2-610,0 mm

Rolka/arkusze: 0,07-0,8 mm

Papier w rolce: 203,2 mm

Arkusze: 279,4 mm

Papier w rolce: 18 m

(w zależności od systemu operacyjnego i aplikacji)

Arkusze: 1,6 m

150 mm

Średnica wewnętrzna tuby rolki: 2 cale / 3 cale

Papier w rolce: góra: 20 mm, dół: 3 mm, bok: 3 mm

Arkusze (Apple AirPrint): góra: 20 mm, dół: 31 mm, bok: 3 mm

Arkusze (inne): góra: 20 mm, dół: 20 mm, bok: 3 mm

Papier w rolce: góra: 3 mm, dół: 3 mm, bok: 3 mm

Papier w rolce (bez obramowania): góra: 0 mm, dół: 0 mm, bok: 0 mm

Arkusze (Apple AirPrint): góra: 3 mm, dół: 12,7 mm, bok: 3 mm

Arkusze (inne): góra: 3 mm, dół: 20 mm, bok: 3 mm

Papier w rolce: jedna rolka

Arkusze: 1 arkusz

ND.

[Zalecana] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 cali, 14 cali, 17 cali, 24 cale

[Obszar zadruku] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 cali, 12 cali, 15 cali, 16 cali, 18 cali, 20 cali, 22 cale, 300 mm, 500 mm, 600 mm

Poza przypadkami opisanymi powyżej drukowanie bez obramowania w dowolnym formacie jest możliwe tylko na papierze w rolkach zdefiniowanych przez użytkownika.

Pozycja standardowa: 1 arkusz

Pozycja składania: papier zwykły 20 arkuszy A1 w orientacji pionowej

Pozycja płaska: papier zwykły 20 arkuszy A2 w orientacji poziomej

(z wyłączeniem mocno zwiniętego papieru)

Drukarka, podstawka drukarki, 1 głowica drukująca, kabel zasilający, 1 zestaw startowych zbiorników z atramentem, instrukcja instalacji, ulotka dotycząca bezpieczeństwa / standardowego środowiska, karta adresowa LFP EUR, arkusz z ważnymi informacjami, instrukcja instalacji podstawy drukarki (typu stack), informacja dot. programu PosterArtist WEB

Oprogramowanie można pobrać przez Internet.

Uchwyt rolki 2"/3": RH2-28

Uchwyt czytnika kart IC: RA-02

Zbiornik z atramentem: M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml)

MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) /

PFI-120 (130 ml)

Głowica drukująca: PF-06

Ostrze wycinarki: CT-08

Kaseta konserwacyjna: MC-31



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Polish Edition
© Canon Europa N.V., 2025