



imagePROGRAF TM-250 MFP Lm24
imagePROGRAF TM-255 MFP Lm24

PRESTANDA I NY TAPPNING

Få en förbättrad upplevelse med en hållbar 24-tums multifunktionsskrivare med mindre brus, förbättrad produktivitet och intuitiva funktioner för att skapa professionella kvalitetsutskrifter med skarpa, tydliga linjer och levande röda färger – perfekt för iögonfallande CAD-ritningar och marknadsföringsmaterial. Integrerade skanningsfunktioner med särskild programvara ökar produktiviteten och du kan skriva ut och scanna snabbt för ett smidigare arbetsflöde

- **Integrerade funktioner**
Skriv ut och scanna smidigt med en lättanvänd enhet som kan utföra flera uppgifter samtidigt, med en 3-tums touchskärm på skannern och särskild programvara, för parallell bearbetning med samtidig utskrift och scanning
- **Förbättrad produktivitet**
Skapa CAD-utskrifter i A1 på bara 20 sekunder eller affischer i A1 på 22 sekunder. Spara tid på att beskära överflödiga kanter med utskrifter utan kant i alla storlekar och tillgodose enkelt högre utskriftsbehov med större bläckbehållare, snabb bearbetningstid och snabb återställning från viloläge
- **Professionell utskriftskvalitet**
Använd stabila bildförbättringar för att skapa skarpa, tydliga linjer och nytt magentafärgat bläck för kraftigare röd färg. Resultatet blir levande och exakta CAD-ritningar, affischer och utbildningsmaterial
- **Intuitiva funktioner**
Följ enkla instruktioner och få viktig information som materialtyp, återstående material och bläckmängd på en 4,3-tums touchskärm. Spara tid genom att installera pappersrullar med snabb åtkomst via en platt övre lucka

Canon

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TM-250 MFP Lm24 imagePROGRAF TM-255 MFP Lm24

SCANNERTEKNIK			
Scanningsteknik	SingleSensor-system med flera LED-lampor		
Maximal upplösning (dpi)	600 dpi		
Scanningshastighet	KOPIERA 300/300 dpi Utkast = 1 sida/sekund i färg, 4,5 sidor/sekund i svartvitt 300/600 dpi Standard = 1 sida/sekund i färg, 3 sidor/sekund i svartvitt 600/600 dpi Bästa = 0,5 sida/sekund i färg, 1,5 sidor/sekund i svartvitt SCANNA 200 dpi Utkast = 1 sida/sekund i färg, 4,5 sidor/sekund i svartvitt 300/600 dpi Standard = 1 sida/sekund i färg, 3 sidor/sekund i svartvitt 600/600 dpi Bästa = 0,5 sida/sekund i färg, 1,5 sidor/sekund i svartvitt		
Scanningslägen	Scanna till USB – RGB/Gråskala/Svartvitt, TIFF (utan ScanAppl.) Scanna till USB – RGB/Gråskala/Svartvitt, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanAppl. tillgänglig) Scanna till dator – RGB/Gråskala/Svartvitt, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TIFF G4, M-PDF Kopiera – RGB/Gråskala/Svartvitt Kopiera och arkivera – (kombination av Kopiera och Scanna till dator ovan). Molnanslutning uppnås med en länk till Canons Direct Print & Share. Skriv ut med Canons Direct Print & Share.		
Pappersbana	Framsida uppåt, bakre utmatning. Endast framåtriktad dokumenttransport Dokumentätersändningsstyrning(ar) ingår		
Maximal scanningsbredd	609,6 mm		
Minsta scanningsbredd	157,4 mm		
Maximal dokumentbredd	660,4 mm		
Maximal scanningslängd	2 768 mm		
Dokumenttjocklek	Utformat för scanning av CAD-papper för Canon iPF-skrivare. Min = 0,07 mm Max = 0,8 mm		
Scanningsprecision	Kvalitet 0,2 % +/- 1 pixel		
Gränssnitt USB	USB2, 128 GB FAT32.		
Scanna till nätverk	ScanAppl. – Ställer in scanningskatalog. Min, datorspecifikation: • Windows 10/11 – 32-bitars • 100 Mbit/s Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo eller 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) eller AMD Dual-Core-processorer • 2 GB RAM • High speed 7200 rpm Serial ATA-hårddisk (SATA) med minst 2 GB för program och 20 GB ledigt för bilder.		
Språk	ScanAppl. Engelska/franska/ryska/italienska/spanska/förenklad kinesiska/traditionell kinesiska/koreanska/ryska/portugisiska/japanska/tjeckiska/polska		
Kontrollpanel	3 tums touchskärm		
Scannerns vikt	5,28 kg utan dokumentätersändningsledare		
Mått (B x D x H)	Bredd: 935 mm, höjd 131 mm Diup: Utan dokumentätersändningsledare – pappersfack infällt: 146 mm Utan dokumentätersändningsledare – pappersfack platt: 193 mm Med dokumentätersändningsledare – pappersfack infällt: 206 mm Med dokumentätersändningsledare – pappersfack platt: 253 mm		
Efterlevnad	Europa: CE-märkning, andra länder: CB-certifiering		
Medföljer leveransen	Lm24-scanner Skrivarmonteringsfästen, monteringsmaterial och 3 mm-verktyg 2 fötter för användning på skrivbord 2 pappersguider 1 dokumentätersändningsledare Kalibreringsmål CD för ScanAppl.-programvaran och PDF-dokumentation: Användarhandbok för Lm24-scanner per språk och snabbstartsguide. Snabbstartsguide till Lm24-scanner. Ethernet-kabel (2 meter) Regionsanpassad strömförsörjning – nätkabel (2 meter)		
SKRIVARTEKNIK			
Skrivartyp	24 tum med 5 färger		
Utskriftsteknik	Canon Bubblejet on Demand 6 färger integrerad typ (6 chip per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)		
Utskriftsupplösning	2 400 x 1 200 dpi		
Antal munstycken	Totalt: 15 360 munstycken MBK: 5 120 munstycken BK, C, M, Y: 2 560 munstycken per färg		
Linjeexakthet	±0,1 % eller mindre Användarjustering krävs. Utskriftsmiljön och material måste stämma med vad som används för justeringarna.		
Munstyckenas avstånd	1 200 dpi x 2 rader		
Storlek på bläckdroppar	Minst 5 pl per färg		
Bläckkapacitet	Medföljande startbläck: 490 ml (130 ml för MBK, 90 ml x 4 för BK, C, M, Y) Volymer som säljs: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)		
Bläcktyp	Pigmentbaserat bläck: 5 färger MBK/BK/C/M/Y		
Kompatibilitet med operativsystem	32-bitars: Windows7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 macOS 13		
Andra protokoll för jobbsändning som stöds	Apple AirPrint		
Skrivarspråk	TM 250	TM 255	
	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (endast sändning via FTP)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (sändning via FTP)	
Standardgränssnitt			
MINNE			
Standardminne	2 GB		
Hårddisk	Ej tillämpligt		
UTSKRIFTSASTIGHET			
CAD-ritning	Normalt papper (A1): 00:20 (snabbt ekonomiläge) 00:23 (snabbt) 00:40 (standard)		
Affisch	Normalt papper (A1): 00:22 (snabbt ekonomiläge) 00:25 (snabbt) 00:44 (standard) Tjockt bestruket papper (A1): 00:55 (snabbt) 01:23 (standard)		
HANTERING AV UTSKRIFTS MATERIAL			
Media in- och utmatning	Papper på rulle: en rulle, påfyllning upptill, frontmatat Arkskuret: påfyllning upptill, utskrift framtill (manuell matning med hjälp av materiallåsappen)		
Materialets bredd	Papper på rulle: 203,2-610 mm Arkskuret: 203,2-610 mm		
Maxtjocklek på material	Rulle/arkskuret: 0,07-0,8 mm		
Minsta utskrivbara längd	Papper på rulle: 203,2 mm Arkskuret: 279,4 mm		
Maximal utskrivbar längd	Papper på rulle: 18 m (beror på operativsystem och program) Arkskuret: 1,6 m		
Maximal diameter för rulle	150 mm		
Storlek innerhylsa	Invändig diameter på rullkärna: 2 tum/3 tum		
Marginaler, rekommenderad yta	Papper på rulle: upptill: 20 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Arkskuret (Apple AirPrint): upptill: 20 mm, nedtill: 31 mm, sida: 3 mm Arkskuret (övriga): upptill: 20 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm		
Marginaler, utskrivbart område	Papper på rulle: upptill: 3 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Papper på rulle (utan ram): upptill: 0 mm, nedtill: 0 mm, sida: 0 mm Arkskuret (Apple AirPrint): upptill: 3 mm, nedtill: 12,7 mm, sida: 3 mm Arkskuret (övriga): upptill: 3 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm		
Media inmatningskapacitet	Papper på rulle: en rulle Arkskuret: 1 ark		
Medieupprullningsenhet	Ej tillämpligt		
Bredd för kanfri utskrift (endast rulle)	[Rekommenderad] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 tum, 14 tum, 17 tum, 24 tum [Utskrivbart] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 tum, 12 tum, 15 tum, 16 tum, 18 tum, 20 tum, 22 tum, 300 mm, 500 mm, 600 mm Utöver ovan kan utskrift utan kant i valfri storlek endast användas på rullpapper enligt användardefinition		
Högsta antal levererade utskrifter	Standardläge: 1 ark Vikläge: normalt papper 20 ark på stående A1 Platt läge: normalt papper 20 ark på liggande A2 (med undantag för starkt böjt läge)		
VAD INGÅR			
Vad medföljer i leveransen?	Skrivare, skrivarställ, ett skrivhuvud, strömkabel, en uppsättning startbläckbehållare, installationsguide, broschyr om säkerhet/standardmiljö, europeiskt LFP-adressark, ark med viktig information, installationsguide för skrivarställ, meddelande för PosterArtist WEB		
Programvara som medföljer	Programvara finns att hämta på webben		
TILLVAL			
Extra tillbehör	2 tum/3 tum rullhållare: RH2-28 IC-kortläsarhållare: RA-02		
FÖRBRUKNINGSAKTIKLAR			
Utbytbara föremål	Bläckbehållare: M: PFI-321 (300 ml)/PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml) Print Head: PF-06 Cutter Blade: CT-08 Maintenance Cartridge: MC-31		

Ansvarsfriskrivning

Vissa bilder simuleras för tydlig återgivning. All data baseras på Canons standardmetod för test. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram före produktanseringen. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.™ och ®: Samtliga företags- och/eller produkt- och/eller varumärken och/eller registrerade varumärken från respektive tillverkarens marknader och/eller länder.

Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2025