



imagePROGRAF TM-250/TM-255

NOVÁ ÚROVEŇ VÝKONU

Vylepšete možnosti tisku díky vyšší produktivitě, intuitivním funkcím a profesionální kvalitě obrazu realizované zařízením šetrným k životnímu prostředí. 24" tiskárna dokáže bez problémů vytvářet přesné výtisky CAD s ostrými liniemi a poutavé marketingové materiály, které jsou určeny pro podnikové a velké kanceláře AEC a maloobchodní a vzdělávací sektor.

- **Profesionální kvalita tisku**
Pomocí stabilních vylepšení obrazu vytvoříte ostré linie. Díky novému purpurovému inkoustu dosáhnete zářivě červených odstínů. Výsledkem je tisk přesných výkresů CAD, plakátů a vzdělávacích materiálů v zářivých barvách
- **Intuitivní funkce**
Postupujte podle jednoduchých pokynů. Důležité informace, jako je typ média, zbývající množství média a množství inkoustu, naleznete na 4,3" panelu dotykové obrazovky. Ušetřete čas nastavením role papíru s rychlým přístupem přes horní kryt s plochým povrchem
- **Vyšší produktivita**
Vytvářejte výtisky CAD ve formátu A1 za pouhých 20 sekund nebo plakáty ve formátu A1 za 22 sekund. Šetřete čas strávený ořezáváním přebytečných okrajů a využijte tisk libovolné velikosti bez ohraničení. Díky větším zásobníkům inkoustu, kratší době zpracování a rychlému návratu z režimu spánku snadno splníte vyšší nároky na tisk
- **Lepší udržitelnost**
Ekologicky šetrné zařízení s certifikací EPEAT Gold* umožňuje nízkou spotřebu energie s redukcí výkonu v pohotovostním režimu. Toto zařízení není baleno do polystyrenové pěny. Díky menší hlučnosti je ideální do tichých kanceláří

*Certifikace EPEAT Gold je registrovaná v USA.

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

imagePROGRAF™-250/TM-255

TECHNOLOGIE TISKÁRNÝ	TM-250	TM-255	TM-250	TM-255
Typ tiskárny	24 palců, 5 barev		Okraje tisknutelné oblasti	
Technologie tisku	Inkoustový tisk Canon Bubblejet on Demand, 6 barev, integrovaný typ (6 čipů na tiskovou hlavu x 1 tisková hlava)		Papír v roli: nahoře: 3 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm Papír v roli (tisk bez ohraničení): nahoře: 0 mm, dole: 0 mm, po stranách: 0 mm Řezané listy (AppleAirPrint): nahoře: 3 mm, dole: 12,7 mm, po stranách: 3 mm Řezané listy (jiné): nahoře: 3 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm	
Rozlišení tisku	2 400 × 1 200 dpi		Papír v roli: jedna role Řezané listy: 1 list	
Počet trysek	Celkem: 15 360 trysek MBK: 5 120 trysek BK, C, M, Y: každá s 2 560 tryskami		Není k dispozici	
Přesnost čáry	±0,1 % nebo méně		[Doporučeno] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"	
Poloha trysky	1 200 dpi × 2 řádky		[Tisknutelný] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm	
Velikost kapiček inkoustu	Minimálně 5 pl na barvu		Kromě výše uvedených možností je tisk bez ohraničení podporován pouze u papíru v roli podle definice uživatele	
Kapacita zásobníků inkoustu	Základní množství inkoustu obsažené v dodávce: 490 ml (130 ml pro MBK, 4 × 90 ml pro BK, C, M, Y) Prodávané zásobníky inkoustu: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)		Standardní poloha: 1 list Poloha pro skládání: běžný papír 20 listů A1 na výšku Poloha na plochu: běžný papír 20 listů A2 na šířku (nelze použít silně zvlněný papír)	
Typ inkoustu	Pigmentové inkousty: 5 barev MBK / BK / C / M / Y		100 až 240 V AC (50–60 Hz)	
Kompatibilní operační systémy	32bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 až macOS 13		Provoz: 62 W nebo méně Režim spánku: 2,2 W nebo méně Výchozí nastavení doby přechodu do režimu spánku: Přibližně 5 minut Vypnuto: 0,1 W nebo méně	
Další podporované protokoly pro odesílání úloh	Apple AirPrint		Provoz: 64 W nebo méně Režim spánku: 2,2 W nebo méně Výchozí nastavení doby přechodu do režimu spánku: přibližně 5 minut Vypnuto: 0,1 W nebo méně	
Jazyky tiskárny	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (verze JFIF 1.02), CALS G4 (odesílání pouze přes FTP)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (verze 1.7), JPEG (verze JFIF 1.02), CALS G4 (odesílání pouze přes FTP)	Nápadení	
Standardní rozhraní	Port USB A: není k dispozici	Port USB A: Paměťové zařízení USB (přímý tisk)	Napájení	
	Port USB typu B: vysokorychlostní USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Bezdrátová síť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Příkon	
	*Pokyny pro zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě LAN naleznete v uživatelské příručce.		Provozní prostředí	
PAMĚŤ			Akustický hluk (výkon/tlak)	
Standardní paměť	2 GB Slot pro rozšíření: ne	128 GB (fyzická paměť 2 GB) Slot pro rozšíření: ne 500 GB (šifrovaný)	Předpisy	
Pevný disk	Není k dispozici		Certifikace pro prostředí	
RYCHLOST TISKU			ROZMĚRY A HMOTNOST	
Výkresy CAD			Fyzické rozměry a hmotnost	
Čistý papír (A1)		0:20 (rychlý úsporný) 0:23 (rychlý) 0:40 (standardní)		
Plakáty:				
Čistý papír (A1)		0:22 (rychlý ekonomický) 0:25 (rychlý) 0:44 (standardní)	Rozměry a hmotnost balení	
Silný papír s povrchovou úpravou (A1)		0:55 (rychlý) 1:23 (standardní)	Obsah balení	
MANIPULACE S MÉDII			Obsah balení	
Podávání a výstup médií	Papír v roli: jedna role, vkládání shora, výstup dopředu Řezané listy: vkládání shora, výstup dopředu (ruční podávání pomocí zajišťovací páčky médií)		Dodávaný software	
Šířka média	Papír v roli: 203,2 až 610 mm Řezané listy: 203,2 až 610 mm		PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Tloušťka médií	Role/listy: 0,07–0,8 mm		Volitelné položky	
Minimální tisknutelná délka	Papír v roli: 203,2 mm Řezané listy: 279,4 mm		SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
Maximální tisknutelná délka	Role: 18 m (liší se v závislosti na operačním systému a aplikaci) Řezané listy: 1,6 m		Položky, které může vyměnit uživatel	
Maximální průměr role média	150 mm		Zásobník inkoustu: M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Tisková hlava: PF-06 Nůž řezačky: CT-08 Zásobník odpadního inkoustu: MC-31	
Velikost dutinky role	Vnitřní průměr dutinky role: 2"/3"			
Doporučená oblast okrajů	Papír v roli: nahoře: 20 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm Řezané listy (AppleAirPrint): nahoře: 20 mm, dole: 31 mm, po stranách: 3 mm Řezané listy (jiné): nahoře: 20 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm			

Poznámky pod čarou

⁽¹⁾ Certifikace EPEAT Gold je registrovaná v USA

Zřeknutí se odpovědnosti

Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány. Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento propagační materiál a specifikace produktu byly sestaveny před datem uvedení produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. TM a [®]: Všechny názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích.

Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru ověřte, které typy papíru/médií jsou doporučeny.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2025