



imagePROGRAF TM-250/TM-255

PERFORMANCE REIMAGINED

Løft printoplevelsen med forbedret produktivitet, intuitiv funktionalitet og professionel billedkvalitet fra en bæredygtig printer. 24"-printeren kan nemt skabe nøjagtige CAD-print med skarpe linjer og iøjnefaldende marketingmaterialer, og den er designet til store AEC-kontorer, detailhandlen og uddannelsessektoren.

- **Professionel printkvalitet**
Brug stabile billedforbedringer til at skabe skarpe linjer og nyt magenta blæk for levende røde farver. Resultatet er, at I kan fremstille levende og nøjagtige CAD-tegninger, plakater og undervisningsmateriale
- **Øget produktivitet**
Fremstil A1 CAD-print på blot 20 sekunder eller A1-plakater på 22 sekunder. Spar tid på at trimme overskydende margener med print til kant på alle formater, og opfyld nemt større printbehov med større blækkanke, hurtig behandlingstid og hurtig opstart fra dvale
- **Intuitiv funktionalitet**
Følg de nemme instruktioner, og få vigtige oplysninger som medietype, resterende medie- og blækmængde på et 4,3" touchpanel. Spar tid ved at indstille rullemedier med hurtig adgang gennem et fladt topdæksel
- **Forbedret bæredygtighed**
Miljøbevidst EPEAT Gold*-klassificeret printer for lavt energiforbrug med strømreduktion under standby og emballage uden polystyrenskum. Støjsvagt print gør den ideel til stille kontorer

* EPEAT Gold-registreret i USA.

Canon

TEKNISKE
SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF™-250/TM-255

PRINTERTEKNOLOGI	TM-250	TM-255	TM-250	TM-255
Printertype	5 farver 24"		Rullepapir: Top: 3 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm	
Printteknologi	Canon Bubblejet on Demand med seks farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead)		Rullepapir (uden kant): Top: 0 mm, bund: 0 mm, side: 0 mm	
Printopløsning	2400 x 1200 dpi		Enkeltark (AppleAirPrint): Top: 3 mm, bund: 12,7 mm, side: 3 mm	
Antal dyser	I alt: 15.360 dyser MBK: 5.120 dyser BK, C, M, Y: 2.560 dyser hver		Enkeltark (andre): Top: 3 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm	
Linjeprecision	±0,1 % eller mindre		Rullepapir: En rulle	
Dysepitch	1200 dpi x 2 linjer		Enkeltark: 1 ark	
Blækråbestørrelse	minimum 5 pl pr. farve		[Anbefalet] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"	
Blækkapacitet	Medfølgende startblæk: 490 ml (130 ml til MBK, 90 ml x4 til BK, C, M, Y) Blæk, som kan købes: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y) Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y		[Printbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm	
Blæks type	32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10		Bortset fra ovenstående understøttes print til kant i valgfrit format kun på rullepapir efter brugerdefinition	
OS-kompatibilitet	64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13		Standardposition: 1 ark Foldedeposition: Almindeligt papir 20 ark på A1 stående Flad position: Almindeligt papir 20 ark på A2 liggende (undtaget stærkt krøllet tilstand)	
Andre understøttede jobafsendelsesprotokoller	Apple AirPrint		AC 100-240 V (50-60 Hz)	
Printersprog	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun afsendelse via FTP)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun afsendelse via FTP)	Drift: 62 W eller mindre Dvale: 2,2 W eller mindre Standardindstilling for tid til at gå i dvale: Ca. 5 minutter Slukket: 0,1 W eller mindre	Drift: 64 W eller mindre Dvale: 2,2 W eller mindre Standardindstilling for tid til at gå i dvale: Ca. 5 minutter Slukket: 0,1 W eller mindre
Standardinterface	USB A-port: -	USB-A-port: USB-hukommelse (direkte print)	Temperatur: 15-30 C°, luftfugtighed: 10-80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)	
	USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		I drift: 41 dB(A) (almindeligt papir, standardfunktion, stregtegning/tekstfunktion) (målt iht. ISO7779-standard) Standby: 35 dB(A) eller mindre I drift: 6,2 bel eller mindre (almindeligt papir, standardfunktion, stregtegning/tekstfunktion) (målt iht. ISO7779-standard)	
HUKOMMELSE	* Se brugervejledningen for at se, hvordan man aktiverer/deaktiverer trådløst LAN.		CE-mærke, UKCA-mærke CB-certificering, EPEAT GOLD ¹	
Standardhukommelse	2 GB Udvidelsesslot: Nej	128 GB (fysisk hukommelse 2 GB) Udvidelsesslot: Nej 500 GB (krypteret)	Mål og vægt (emballeret)	
Harddisk	-		HVAD FØLGER MED? Kassens indhold	
PRINTHASTIGHED	0:20 (Fast Economy Mode) 0:23 (Fast) 0:40 (Standard)		Medfølgende software	
CAD-tegning	0:22 (Fast Economy Mode) 0:25 (Fast) 0:44 (Standard)		TILBEHØR Tilvalg	
Almindeligt papir (A1)	0:55 (Fast) 1:23 (Standard)		FORBRUGSSTOFFER	
Plakat:			Dele, der kan udskiftes af brugeren	
Almindeligt papir (A1)			Blæktank: M:PFI-321 (300 ml)/PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml) Printhead: PF-06 Skærebåd: CT-08 Vedligeholdelsespatron: MC-31	
Kraftigt coated papir (A1)				
MEDIEHÅNDTERING				
Indføring af medie og output	Rullepapir: En rulle, fremføring fra printerens øverste del, udtagning fra printerens forside Enkeltark: Ilægning foroven, udtagning fra printerens forside (manuel fremføring vha. medielåsearm)			
Mediebredde	Rullepapir: 203,2 - 610 mm Enkeltark: 203,2 - 610 mm			
Medietykkelse	Rulle/Enkeltark: 0,07 mm - 0,8 mm			
Mindste printbare længde	Rullepapir: 203,2 mm Enkeltark: 279,4 mm			
Maksimal printbare længde	Rullepapir: 18 m (afhænger af operativsystem og anvendelse) Enkeltark: 1,6 m			
Maksimal diameter af medierulle	150 mm			
Mediekernestørrelse	Rullens indvendige diameter: 2"/3"			
Marginer - anbefalet område	Rullepapir: Top: 20 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Enkeltark (AppleAirPrint): Top: 20 mm, bund: 31 mm, side: 3 mm Enkeltark (andre): Top: 20 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm			

Fodnoter
^[1] EPEAT Gold-registreret i USA.

Ansvarsfraskrivelse

Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Dette datablad og specifikationerne for produktet er udviklet forud for datoen for lancering af produktet. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel. ™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande.

Canon anbefaler, at man benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke (papir)formater/medier der anbefales.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Danish edition
© Canon Europa N.V., 2025