



imagePROGRAF TM-250/TM-255

UUDENLAISTA SUORITUSKYKYÄ

Parempi tuottavuus, intuitiiviset toiminnot ja ammattitason kuvanlaatu luovat tulostuskokemuksen laitteella, joka edustaa kestävästä kehitystä. Monipuolisella 24 tuuman tulostimella voit tuottaa huipputarkkoja CAD-tulosteita ja näyttäviä markkinointimateriaaleja. Tulostin sopii erityisesti arkkitehtuuri-, suunnittelu- ja rakennusalan yrityksille sekä vähittäiskauppaan ja opetuskäyttöön.

- **Ammattilaistason tulostusjälki**
Vakaiden kuvanparannustoimintojen ansiosta viivat tulostuvat terävinä ja tarkkoina samalla kun uusi magenta muste toistaa punaisen kirkkaana. Tuloksena saadaan kirkkaita ja tarkkoja CAD-piirustuksia, julisteita sekä opetusmateriaaleja.
- **Intuitiiviset toiminnot**
4,3 tuuman kosketusnäyttöpaneeli antaa helpot ohjeet ja näyttää tärkeät tiedot, kuten tulostusmateriaalin tyypin, jäljellä olevan tulostusmateriaalin sekä musteen määrän. Säästä aikaa käyttämällä rullapaperia, joka on kätevästi käsillä tasaisen yläkannen alla.
- **Parempi tuottavuus**
A1-kokoiset CAD-tulosteet vain 17 sekunnissa tai A1-julisteet 22 sekunnissa. Aikaa ei kulu ylimääräisten marginaalien leikkaamiseen – minkä tahansa koon marginaalittomat tulosteet, suuremmat mustesäiliöt vastaavat kevyesti suurempaan tulostustarpeeseen, nopea käsittelyaika ja vikkellä käynnistyminen lepotilasta.
- **Entistä vastuullisempi**
Laitteella on ympäristötietoinen EPEAT Gold*-luokitus, se kuluttaa vähän energiaa, sen virrankulutus valmiustilassa on aikaisempaa pienempi eikä sen pakkaamiseen käytetä polystyreeniä. Ehdoton valinta hiljaisiin toimistoihin, sillä tulostaessaan laite pitää aikaisempaa vähemmän ääntä.

*EPEAT Gold on rekisteröity Yhdysvalloissa.

Canon

TEKNISET
TIEDOT

imagePROGRAF TM-250/TM-255

TULOSTUSTEKNOLOGIA

Tulostimen tyyppi

Painoteknologia

Tulostustarkkuus

Suuttimien määrä

Viivan tarkkuus

Suutintiheys

Mustepisaroiden koko

Mustekapasiteetti

Mustetyyppi

Tuetut käyttöjärjestelmät

Muut tuetut töiden
lähetyksprotokollat

Tulostuskielet

Vakioliitännät

MUISTI

Vakiomuisti

Kiintolevy

TULOSTUSNOPEUS

CAD-piirros

Tavallinen paperi (A1)

Juliste:

Tavallinen paperi (A1)

Paksu päällystetty paperi (A1)

TULOSTUSMATERIAALIN
KÄSITTELY

Materiaalin syöttö ja tulostus

Materiaalin leveys

Materiaalin paksuus

Tulosteen vähimmäispituus

Tulosteen enimmäispituus

Materiaalirullan
enimmäishalkaisija

Rullan keskiön koko

Reunusten suositeltu alue

TM-250

TM-255

Viisi väriä, 24 tuumaa	
Canon Bubblejet on Demand, 6 väriä, integroitui (6 sirua tulostuspäissä x 1 tulostuspää)	
2 400 x 1 200 dpi	
Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta kukin	
Enintään ±0,1 %	
Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä.	
Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädöissä käytettyjä materiaaleja.	
1 200 dpi, 2 riviä	
pienimmillään 5 pl väriä kohden	
Mukana tuleva aloituspakkaus: 490 ml (MBK 130 ml, BK, C, M, Y 90 ml x 4)	
Myyntipakkaus: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)	
Pigmenttimusteet: 5 väriä MBK/BK/C/M/Y	
32-bittinen: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10	
64-bittinen: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022	
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13	
Apple AirPrint	
HP-GL/2, HP RTL, JPEG (versio JFIF 1.02), CALS G4 (lähetykset vain FTP:n kautta)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (versio 1.7), JPEG (versio JFIF 1.02), CALS G4 (lähetykset vain FTP:n kautta)
USB A -portti: -	USB A -portti: USB-muisti (suoratulostus)
USB B -portti: Hi-Speed USB	
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)	
Langaton lähiverkko: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	
*Katso langattoman lähiverkkoyhteyden käyttöönottoa ja käytöstä poistamista koskevat ohjeet käyttöoppaasta.	
2 Gt	128 Gt
Laajennuspaikka: ei	(fyysinen muisti 2 Gt) Laajennuspaikka: ei
-	500 Gt (salattu)
20 s (nopea säästötila)	
23 s (nopea)	
40 s (vakio)	
22 s (nopea säästötila)	
25 s (nopea)	
44 s (vakio)	
55 s (nopea)	
1 min 23 s (vakio)	
Rullasyöttö: yksi rulla, ladataan ylhäältä, tulostus eteen	
Arkki: lisäys ylhäältä, tulostus eteen (käsinsyöttö materiaalinlukitusvivun avulla)	
Rullapaperi: 203,2–610 mm	
Arkki: 203,2–610 mm	
Rulla/arkki: 0,07–0,8 mm	
Rullapaperi: 203,2 mm	
Irtoarkki: 279,4 mm	
Rullapaperi: 18 m	
(vaihtelee käyttöjärjestelmän ja sovelluksen mukaan)	
Arkki: 1,6 m	
150 mm	
Rullan hylsyn sisähalkaisija: 2"/3"	
Rullapaperi: ylä: 20 mm, ala: 3 mm, sivu 3 mm	
Irtoarkki (AppleAirPrint): ylä: 20 mm, ala: 31 mm, sivu: 3 mm	
Irtoarkki (muut): ylä: 20 mm, ala: 20 mm, sivu: 3 mm.	

Reunusten tulostusalue

Materiaalien syöttökapasiteetti

Materiaalin takaisinrullausyksikkö

Marginaalittoman tulostuksen leveys (vain rulla)

Tulosteiden enimmäismäärä

VIRTA- JA
KÄYTTÖVAATIMUKSET

Virransyöttö

Virrankulutus

Käyttöympäristö

Ääni (voimakkuus/paine)

Säännökset

Ympäristösertifikaatit

MITAT JA PAINO

Fyysiset mitat ja paino

Pakkauksen mitat ja paino

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Pakkauksen sisältö

Mukana toimitettavat ohjelmistot

LISÄVARUSTEET

Lisävarusteet

TARVIKKEET

Kulutustarvikkeet

Alaviitteet

⁽¹⁾ EPEAT Gold on rekisteröity Yhdysvalloissa.

Vastuuvapauslauseke

Joitakin esitteen kuvia on muokattu paremman painolaadun saavuttamiseksi. Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakiotestausmenetelmiin. Tämä esite ja tuotteen tekniset tiedot on kirjoitettu ennen tuotteen julkaisemista. Kaikkia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. * ja *: kaikki yritysten ja/tai tuotteiden nimet ovat valmistajiensa tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä markkina-alueillaan ja/tai maissaan.

Parhaiden tulosten takaamiseksi Canon suosittelee käytettävän Canonin materiaaleja. Tarkista mitä paperia tai materiaaleja suositellaan materiaalin (paperin) yhteensopivuuslistasta.

TM-250

TM-255

Rullapaperi: ylä 3 mm, ala 3 mm, sivu 3 mm	
Rullapaperi (reunukseton): ylä: 0 mm, ala: 0 mm, sivu: 0 mm	
Irtoarkki (AppleAirPrint): ylä: 3 mm, ala: 12,7 mm, sivu: 3 mm	
Arkki (muut): ylä: 3 mm, ala: 20 mm, sivu: 3 mm	
Rullasyöttö: yksi rulla	
Arkki: 1 arkki	
-	
[Suositeltu] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"	
[Tulostettava] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm	
Muut kuin edellä mainitut, mukautettujen kokojen reunukseton tulostus on mahdollista vain rullapaperille käyttäjän määrittysten mukaan	
Vakioasento: 1 arkki	
Taitto kohta: tavallinen paperi 20 kpl A1-pystyarkkia	
Tasotulostasento: tavallinen paperi 20 kpl A2-vaaka-arkkia (ei voimakkaasti kiertynyttä paperia)	
100–240 V AC (50–60 Hz)	
Käytön aikana: enintään 62 W	Käytön aikana: enintään 64 W
Lepotila: enintään 2,2 W	Lepotila: enintään 2,2 W
Lepotilaan siirtymisen oletusaika: Noin 5 minuuttia	Lepotilaan siirtymisen oletusaika: noin 5 minuuttia
Virta katkaistuna: enintään 0,1 W	Virta katkaistuna: enintään 0,1 W
Käyttölämpötila: 15–30 °C, suhteellinen ilmankosteus: 10–80 % (ei tiivistymistä)	
Käytön aikana: 41 dB (A), (tavallinen vakio paperi, vakiotila, viivapiirros/tekstili)	
(mitattu ISO 7779 -standardin mukaan)	
Valmistilassa: enintään 35 dB(A)	
Käytön aikana: enintään 6,2 belia (tavallinen vakio paperi, vakiotila, viivapiirros/tekstili)	
(mitattu ISO 7779 -standardin mukaan)	
CE-merkki, UKCA-merkki	
CB-sertifiointi, EPEAT GOLD ¹	
L x S x K	
Pääyksikkö ja jalusta	
978 x 885 x 1 060 mm	
(käyttöpaneeli ei kallistettuna ylös / luovutuskori auki)	
978 x 756 x 1 060 mm	
(käyttöpaneeli ei kallistettuna ylös / luovutuskori kiinni)	
55 kg	
(sisältää rullapidin, ei väriainetta tai tulostuspäitä)	
Tulostin (pääyksikkö, jalusta ja lava):	
1 152 x 913 x 946 mm, 96 kg	
Tulostin, tulostimen jalusta, tulostuspää, virtajohto, aloitusmustesäiliöt, asennusopas, käyttöturvallisuustiedote, LFP Eur -osoitekortti, tärkeä tietolehti, tulostimen jalustan asennusopas, PosterArtist WEB -ilmoitus	
Ohjelmistoja voi ladata verkosta.	
2/3 tuuman rullapidin: RH2-28	
Kortinlukijan pidike: RA-02	
Mustesäiliö: M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml)	
Tulostuspää: PF-06	
Leikkuri: CT-08	
Hukkavärisäiliö: MC-31	



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2025