



imagePROGRAF TM-250/TM-255

VERBETERDE PRESTATIES

Verbeter uw printervaringen met verbeterde productiviteit, intuïtieve functionaliteit en professionele beeldkwaliteit met een duurzaam apparaat. Deze 24-inch printer kan probleemloos nauwkeurige CAD-prints met scherpe lijnen en opvallende marketingmaterialen maken, bedoeld voor grote commerciële AEC-kantoren en de detailhandel- en onderwijssector.

- **Professionele printkwaliteit**
Gebruik stabiele beeldverbeteringsopties voor scherpe, heldere lijnen en nieuwe magenta inkt voor levendige rode kleuren. Zo produceert u levendige en nauwkeurige CAD-tekeningen, posters, en educatief materiaal.
- **Verbeterde productiviteit**
Produceer A1 CAD-prints in slechts 20 seconden of A1-posters in 22 seconden. Bespaar tijd op het bijsnijden van overvloedige marges met prints zonder witrand van elk gewenst formaat, en voldoe eenvoudig aan een hogere printvraag met grotere inktanks, een snelle verwerkingstijd en een snelle terugkeer uit de slaapstand.
- **Intuïtieve functies**
Volg eenvoudige instructies en raadpleeg belangrijke informatie, zoals het mediatype, het resterende materiaal en de hoeveelheid inkt, op een 4,3-inch touchscreen. Bespaar tijd door papierrollen te plaatsen met snelle toegang via de klep met vlakke bovenkant.
- **Verhoogde duurzaamheid**
Apparaat met milieuvriendelijk EPEAT Gold*-certificaat voor een laag energieverbruik, met energiebesparing tijdens standby en een verpakking zonder piepschuim. De printer maakt minder lawaai en is daardoor ideaal voor stille kantoren.

* EPEAT Gold-registratie in de VS.

Canon

TECHNISCHE
SPECIFICATIES

imagePROGRAF TM-250/TM-255

PRINTERTECHNOLOGIE

Printertype	5-kleuren 24-inch
Printtechnologie	Canon Bubblejet on Demand 6-kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)
Printresolutie	2.400 x 1.200 dpi
Aantal spuitopeningen	Totaal: 15.360 spuitopeningen; MBK: 5.120 spuitopeningen; BK, C, M, Y: 2.560 spuitopeningen per kleur
Lijnnauwkeurigheid	±0,1% of minder Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt.
Pitch van spuitopeningen	1.200 dpi x 2 lijnen
Grootte inktdruppels	Minimaal 5 pl per kleur
Inktcapaciteit	Gebundelde starterset inkt: 490 ml (130 ml voor MBK, 90 ml x 4 voor BK, C, M, Y) Meegeleverde inkt: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y) Pigmentinkt: 5 kleuren (MBK/BK/C/M/Y)
Inkttype	32-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Compatibiliteit besturingssystemen	Apple AirPrint
Andere ondersteunde protocollen voor het indienen van opdrachten	
Printertalen	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (versie 1.7), CALS G4 (indiening alleen via FTP) HP-GL/2, HP RTL, PDF (versie 1.7), JPEG (versie JFIF 1.02), CALS G4 (indiening alleen via FTP) USB A-poort: n.v.t. USB B-poort: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
Standaardinterfaces	
GEHEUGEN	
Standaardgeheugen	2 GB Uitbreidingsleuf: nee
Harde schijf	N.v.t.
PRINTSNELHEID	
CAD-tekening	
Normaal papier (A1)	0:20 (Fast Economy) 0:23 (Snel) 0:40 (Standard)
Poster:	
Normaal papier (A1)	0:22 (Modus Fast Economy) 0:25 (Snel) 0:44 (Standard)
Zwaar gecoat papier (A1)	0:55 (Snel) 1:23 (Standaard)
MEDIAVERWERKING	
Media-invoer en -uitvoer	Rolpapier: één rol, invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde Los vel: invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor media)
Mediabreedte	Rolpapier: 203,2 - 610 mm Los vel: 203,2 - 610 mm Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm
Mediadikte	Rolpapier: 203,2 mm Los vel: 279,4 mm
Minimale printbare lengte	Rolpapier: 18 m (varieert afhankelijk van besturingssysteem en toepassing) Los vel: 1,6 m
Maximale printbare lengte	150 mm
Maximale diameter van rol papier	Interne diameter van rollern: 2 inch/3 inch
Formaat mediakern	Rolpapier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Los vel (AppleAirPrint): bovenkant: 20 mm, onderkant: 31 mm, zijkant: 3 mm Los vel (overig): bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm
Aanbevolen gebied van marges	

TM-250

TM-255

Printbaar gebied van marges

Media-invoercapaciteit

Opvang van media-uitvoer
Breedte voor printen zonder
witrand (alleen rol)

Maximaal aantal geleverde
prints

VOEDING EN GEBRUIKSEISEN

Voeding

Energieverbruik

Gebruiksomgeving

Geluidintensiteit
(intensiteit/druk)

Voorschriften

Milieucertificeringen

AFMETINGEN EN GEWICHT

Fysieke afmetingen en gewicht

Afmetingen en gewicht met
verpakking

MEEGELEVERD

Inhoud van de doos:

Meegeleverde software

OPTIES

Optionele items

CONSUMABLES

Door de gebruiker te
vervangen

Voetnoten

⁽¹⁾ EPEAT Gold-registratie in de VS

Disclaimer

Sommige afbeeldingen worden gesimuleerd om de reproductie duidelijker te maken. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. * en *: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.

Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.

TM-250

TM-255

Rolpapier: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Rolpapier (zonder witrand): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm Los vel (AppleAirPrint): bovenkant: 3 mm, onderkant: 12,7 mm, zijkant: 3 mm Los vel (overig): bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm
Rolpapier: één rol Los vel: 1 vel N.v.t.
[Aanbevolen] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch [Printbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 inch, 12 inch, 15 inch, 16 inch, 18 inch, 20 inch, 22 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm
In andere gevallen dan hierboven beschreven, wordt het maken van prints zonder witrand alleen ondersteund op papierrollen zoals aangegeven door de gebruiker Standaardpositie: 1 vel Vouwpositie: normaal papier 20 vel, A1 staand Platte positie: 20 vel normaal papier op A2-formaat, liggend (m.u.v. sterk gekruld papier)
AC 100-240 V (50-60 Hz)
In gebruik: 62 W of minder Slaapstand: 2,2 W of minder Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: ca. 5 minuten Uitgeschakeld: 0,1 W of minder
In gebruik: 64 W of minder Slaapstand: 2,2 W of minder Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: ca. 5 minuten Uitgeschakeld: 0,1 W of minder
Temperatuur: 15-30 °C, vochtigheidsgraad: 10-80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)
In gebruik: 41 dB (A) (normaal papier, standaardmodus, lijntekening/tekstmodus) (gemeten op basis van ISO7779) Standby: 35 dB (A) of minder In gebruik: 6,2 bel of minder (normaal papier, standaardmodus, lijntekening/tekstmodus) (gemeten op basis van ISO7779) CE-markering, UKCA-markering
CB-certificering, EPEAT GOLD ⁽¹⁾
b x d x h Hoofdeenheid met standaard 978 x 885 x 1.060 mm (bedieningspaneel is niet omhoog gekanteld/opvangbak open) 978 x 756 x 1.060 mm (bedieningspaneel is niet omhoog gekanteld/opvangbak dicht) 55 kg (inclusief rolhouderset, exclusief inkt en printkop) Printer (hoofdeenheid met standaard en pallet): 1.152 x 913 x 946 mm, 96 kg
Printer, printerstandaard, 1 printkop, voedingskabel, 1 set startinktanks, installatiehandleiding, folder over veiligheid/standaardomgeving, blad LFP EUR-adres, document met belangrijke informatie, installatiehandleiding printerstandaard, informatie over PosterArtist WEB Software vanaf internet te downloaden
2/3-inch rolhouder: RH2-28 IC Card Reader Holder: RA-02
Inkttank: M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Printkop: PF-06 Snijmes: CT-08 Onderhoudscassette: MC-31



Canon Inc.
canon.com

Canon Nederland / Canon België
canon.nl / canon.be

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2025