



imagePROGRAF TM-250/TM-255

EN NY OPPLEVELSE AV YTELSE

Forbedre utskriftsopplevelsen med bedre produktivitet, intuitiv funksjonalitet og profesjonell bildekvalitet fra en bærekraftig enhet. Skriveren på 24 tommer kan sømløst lage nøyaktige CAD-utskrifter med skarpe linjer og iøynefallende markedsføringsmateriell, og er laget for større bedrifter og kontorer innen arkitekt-, ingeniør-, bygge-, butikk- og utdanningssektoren.

- **Profesjonell utskriftskvalitet**

Bruk stabile bildeforbedringer for å lage skarpe, klare linjer med det nye magentablekket som leverer en levende rødfarge. Resultatet er at du vil produsere klare og nøyaktige CAD-tegninger, plakater og undervisningsmateriell

- **Forbedret produktivitet**

Produser A1 CAD-utskrifter på bare 20 sekunder eller A1-plakater på 22 sekunder. Spar tid på å slippe å beskjære ekstramarger med kantløse utskrifter i alle størrelser, og dekk enkelt behovet for storskalautskrift med større blekkassetter, rask behandlingstid og rask aktivering fra dvalemodus

- **Intuitiv funksjonalitet**

Følg enkle instruksjoner og få viktig informasjon som medietype, gjenværende medier og blekkmengde på en 4,3-tommers berøringsskjerm. Spar tid ved å legge inn rullpapir med rask tilgang via et flatt toppdeksel.

- **Forbedret bærekraft**

En miljøvennlig EPEAT Gold*-klassifisert enhet som bruker lite strøm, med strømsparing i ventemodus og emballasje uten polystyrenskum. Mindre støy under utskrift gjør den perfekt for stille kontorer

*EPEAT Gold er registrert i USA

Canon

TEKNISKE
SPESIFIKASJONER

imagePROGRAF TM-250/TM-255

SKRIVERTEKNOLOGI

Skrivertype

Skriverteknologi

Utskriftsoppløsning

Antall dyser

Linjenøyaktighet

Dyseavstand

Blekkdråpestørrelse

Blekkkapasitet

Blekktype

OS-kompatibilitet

Andre støttede

jobbsendingsprotokoller

Skriverspråk

Standardgrensesnitt

MINNE

Standard minne

Harddisk

UTSKRIFTSHASTIGHET

CAD-tegning

Vanlig papir (A1)

Plakat:

Vanlig papir (A1)

Tungt bestrøket papir (A1)

MEDIEHÅNDTERING

Mediemating og utmating

Mediebredde

Medietykkelse

Minste papirlengde for utskrift

Største papirlengde for utskrift

Maksimal diameter på rullpapir

Kjernetørrelse på media

Marger for anbefalt område

TM-250

TM-255

5 farger, 24 tommer

Canon Bubblejet on Demand 6 farger, integrert type
(6 brikker pr. skrivehode x 1 skrivehode)

2400 x 1200 dpi

Totalt: 15 360 dyser MBK: 5120 dyser BK, C, M, Y: 2560
dyser hver

±0,1 % eller mindre
Brukerjusteringer er nødvendig. Utskriftsmaterialet som
brukes, må samsvare med utskriftsmaterialet som brukes til
justeringene.

1200 dpi x 2 linjer

Minst 5 pl per farge

Medfølgende startblekk: 490 ml
(130 ml for MBK, 90 ml x 4 for BK, C, M, Y)
Blekk i handel: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Pigmentbasert blekk: 5 farger MBK/BK/C/M/Y
32-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10,
Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016,
2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, JPEG
(ver. JFIF 1.02), CALS G4
(kun sending via FTP)

HP-GL/2, HP RTL,
PDF (ver. 1.7), JPEG
(Ver. JFIF 1.02), CALS G4
(kun sending via FTP)

USB A Port: Ikke aktuelt

USB A-port: USB-minne
(direkte utskrift)

USB B-port: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u
(100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)
Trådløs LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Se i brukerhåndboken hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du
aktiverer/deaktiverer det trådløse nettverket

2 GB

Utvidelsesspor: Nei

128 GB

(fysisk minne: 2 GB)
Utvidelsesspor: Nei

500 GB (kryptert)

Marger for utskriftsområde

Mediematningskapasitet

Medieopptaksenhet for rull

Bredde for kantløse utskrifter
(kun rull)

Maksimalt antall leverte
utskrifter

KRAV TIL STRØMFORSYNING
OG BRUKSMILJØ

Strømforsyning

Strømforbruk

Driftsmiljø

Lydstøy (strøm/trykk)

Forskrifter

Miljøsertifisering

MÅL OG VEKT

Fysisk mål og vekt

Innpakket mål og vekt

INNHold

Innholdet i esken

Medfølgende programvare

ALTERNATIVER

Tilleggsutstyr

FORBRUKSARTIKLER

Elementer som kan byttes ut
av brukeren

Fotnoter

⁽¹⁾ EPEAT Gold er registrert i USA

Ansvarsfraskrivelse

Enkelte bilder simuleres for skarphet ved reproduksjon. Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing.
Dette heftet og produktspesifikasjonene ble utviklet før produktet ble lansert. De endelige spesifikasjonene kan endres
uten varsel.[™] og [®]: Alle firmanavn og/eller produkt navn er varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive
produsentene i tilknyttede markeder og/eller land.

Canon anbefaler bruk av Canon-medier for å få best mulig resultat. Se kompatibilitetslisten for å se hvilke typer papir
og utskriftsmateriale som anbefales.

TM-250

TM-255

Rullpapir: topp: 3 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm
Rullpapir (kantløs): topp: 0 mm, bunn: 0 mm, side: 0 mm
Enkle ark (Apple AirPrint): topp: 3 mm, bunn: 12,7 mm,
side: 3 mm

Enkle ark (andre): topp: 3 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm

Rullpapir: én rull
Enkle ark: 1 ark

Ikke tilgjengelig

[Anbefalt] 515mm (JIS B2), 594mm (ISO A1), 10 tommer,
14 tommer, 17 tommer, 24 tommer

[Utskrivbart] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm
(ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), tommer,
15 tommer, 16 tommer, 18 tommer, 20 tommer, 22 tommer,
300 mm, 500 mm, 600 mm

Ut over det ovennevnte støttes kantløse utskrifter i valgfri
størrelse bare på rullpapir, som angitt av bruker

Standardposisjon: 1 ark
Bretteposisjon: Vanlig papir 20 ark i stående A1-format
Flat posisjon: Vanlig papir 20 ark i liggende A2-format
(utelukker svært bøyd tilstand)

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Driftsmodus: 62 W eller
mindre
Dvalemodus: 2,2 W eller
mindre

Standardinnstilling for tiden
det tar før dvalmodus
starter:
Ca. 5 minutter

Strøm av: 0,1 W eller mindre

Driftsmodus: 64 W eller
mindre
Dvalemodus: 2,2 W eller
mindre

Standardinnstilling for tiden
det tar før dvalmodus
starter: ca. 5 minutter

Strøm av: 0,1 W eller mindre

Temperatur: 15-30 °C. Luftfuktighet: 10-80 % relativ
fuktighet
(ingen kondens)

Drift: 41 dB (A) (standard vanlig papir, standardmodus,
strektegning/tekstmodus)
(målt basert på ISO7779-standard)
Hvilemodus: 35 dB (A) eller mindre
Drift: 6,2 bel eller mindre (standard vanlig papir,
standardmodus, strektegning/tekstmodus)
(målt basert på ISO7779-standard)

CE-merke, UKCA-merke
CB-sertifisering, EPEAT GOLD¹

B x D x H

Hovedenhet med stativ

978 x 885 x 1060 mm

(betjeningspanelet er ikke vippt opp / åpen kurv)

978 x 756 x 1060 mm

(betjeningspanelet er ikke vippt opp / lukket kurv)

55 kg

(inklusive rullholdersett, eksklusive blekk og skrivehode)

Skriver (hovedenhet med stativ og pall):

1152 x 913 x 946 mm, 96 kg

Skriver, skriverstativ, skriverhode, stråmledning, 1 sett med
startblekkassetter, installasjonsveiledning, brosjyre for
sikkerhet/standardmiljø, datablad for LFP Eur-adresser, ark
med viktig informasjon, monteringsveiledning for
skriverstativ, merknad om PosterArtist WEB

Programvare er tilgjengelig for nedlasting fra nettet

2-/3-tommers rullholder: RH2-28
Holder for IC-kortholder: RA-02

Blekkassett: M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml),
MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml)
Skriverhode: PF-06
Kuttekniv: CT-08
Vedlikeholdskassett: MC-31



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2025