



imagePROGRAF TM-250/TM-255

PREPRACOVANÝ VÝKON

Zlepšite tlačové činnosti pomocou vysokej produktivity, intuitívnej funkčnosti a profesionálnej kvality obrazu z udržateľného zariadenia. 24" tlačiareň dokáže bez problémov vytvárať presné výtlačky CAD s ostrými líniami aj pútavé marketingové materiály, je navrhnutá pre firemné a veľké kancelárie AEC a maloobchodný a vzdelávací sektor.

- **Profesionálna kvalita tlače**

Využite stabilné vylepšenia obrazu na vytváranie ostrých línii a nový purpurový atrament pre živú červenú farbu. Výsledkom je, že získate živé a presné výkresy CAD, plagáty a vzdelávacie materiály

- **Vyššia produktivita**

Vytvorte výtlačky CAD vo formáte A1 už za 20 sekúnd alebo plagáty vo formáte A1 za 22 sekúnd. Nestrácajte čas orezávaním okrajov pomocou bezokrajových výtlačkov akejkoľvek veľkosti a jednoducho splňte vyššie požiadavky tlače s väčšími atramentovými zásobníkmi, nízkym časom potrebným na spracovanie a rýchlym návratom z režimu spánku

- **Intuitívne funkcie**

Postupujte podľa jednoduchých pokynov a sledujte dôležité informácie, ako sú typ média, zostávajúce médium a množstvo atramentu, na 4,3" paneli dotykovej obrazovky. Ušetríte čas nastavením zvitkového papiera s rýchlym prístupom cez plochý horný kryt

- **Vylepšená udržateľnosť**

Ekologické zariadenie s hodnotením EPEAT Gold* s nízkou spotrebou energie, redukciou spotreby energie v pohotovostnom režime a balením bez polystyrénovej peny. Nižší hluk počas tlače je ideálny pre tiché kancelárie

*EPEAT Gold registrované v USA

Canon

TECHNICKÉ
PARAMETRE

imagePROGRAF™-250/TM-255

TECHNOLÓGIA TLAČIARNE

Typ tlačiarne

Technológia tlače

Rozlíšenie tlače

Počet dýz

Presnosť čiar

Odstup dýz

Veľkosť kvapôčky atramentu

Kapacita atramentu

Typ atramentu

Kompatibilita s operačnými systémami

Ostatné podporované protokoly na zadávanie úloh

Jazyky tlačiarne

Štandardné rozhrania

PAMÄŤ

Štandardná pamäť

Pevný disk

RÝCHLOSŤ TLAČE

Výkresy CAD

Obyčajný papier (A1)

Plagát:

Obyčajný papier (A1)

Ťažký kriedový papier (A1)

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Podávanie a výstup médií

Šírka média

Hrúbka média

Minimálna dĺžka tlače

Maximálna dĺžka tlače

Maximálny priemer rolky s médiami

Veľkosť osi médií

Odporúčaná šírka okrajov

TM-250

TM-255

5-farebná 24"

Canon Bubblejet on Demand, 6-farebná, integrovaný typ (6 čipov na tlačovú hlavu x 1 tlačová hlava)

2 400 x 1 200 dpi

Celkom: 15 360 dýz MBK: 5 120 dýz BK, C, M, Y: 2 560 dýz každá

±0,1 % alebo menej

Vyžadujú sa nastavenia používateľa. Tlačové prostredie a médiá sa musia zhodovať s tými, s ktorými sa realizovali nastavenia.

1 200 dpi x 2 riadky

minimálne 5 pl na farbu

Dodávaný základný atrament: 490 ml (130 ml pre MBK, 4 x 90 ml pre BK, C, M, Y)

Atrament v predaji: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)

Pigmentový atrament: 5-farebný MBK/BK/C/M/Y

32-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, 64-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022

Apple Macintosh: macOS 10.15.7 - macOS 13

Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (odosielanie len cez FTP)

HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (odosielanie len cez FTP)

Port USB A: nie je k dispozícii

Port USB A: pamäťový kľúč USB (priama tlač)

Port USB B: vysokorychlostné USB
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Bezdrôtová sieť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

* Informácie o zapnutí a vypnutí bezdrôtovej siete LAN nájdete v používateľskej príručke

2 GB

Rozširujúci slot: nie je

Nie je k dispozícii

128 GB

(fyzická pamäť 2 GB)

Rozširujúci slot: nie je

500 GB (šifrované)

0:20 (rýchly ekonomický režim)

0:23 (rýchly režim)

0:40 (štandardný režim)

0:22 (rýchly ekonomický režim)

0:25 (rýchly režim)

0:44 (štandardný režim)

0:55 (rýchly režim)

1:23 (štandardný režim)

Zvitkový papier: jeden zvitok, vkladanie zvrchu, výstup spredu
Voľné háčky: vkladanie zvrchu, výstup spredu (manuálne podávanie papiera pomocou uzamykacej páky médií)

Zvitkový papier: 203,2 – 610 mm
Voľné háčky: 203,2 – 610 mm

Zvitok/hárok: 0,07 mm – 0,8 mm

Zvitkový papier: 203,2 mm
Voľné háčky: 279,4 mm

Zvitkový papier: 18 m
(líši sa v závislosti od operačného systému a aplikácie)

Voľné háčky: 1,6 m

150 mm

Vnútorňý priemer zvitkového jadra: 2"/3"

Zvitkový papier: hore: 20 mm, dole: 3 mm

Voľné háčky (AppleAirPrint): hore: 20 mm, dole: 31 mm, naboku: 3 mm

Voľné háčky (iné): hore: 20 mm, dole: 20 mm, naboku: 3 mm

Maximálna oblasť tlače na okrajoch

Kapacita podávania médií

Zberná jednotka na médiá (zvitky)

Šírka bezokrajovej tlače (len rolka)

Maximálny počet vyhotovených výťahov

POŽIADAVKY NA NAPÁJANIE A PREVÁDZKU

Napájací zdroj

Spotreba energie

Prevádzkové podmienky

Akustický hluk (výkon/tlak)

Predpisy

Environmentálne certifikáty

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Fyzické rozmery a hmotnosť

Rozmery a hmotnosť zabaleného produktu

SÚČASTI BALENIA

Obsah balenia

Dodávaný softvér

MOŽNOSTI

Voliteľné položky

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Položky vymeniteľné používateľom

Poznámky pod čiarou

^[1] EPEAT Gold registrované v USA

Vyhĺásenie

Niektoré obrázky sú fiktívne pre zreteľnosť reprodukcie. Všetky údaje sú založené na štandardných testovacích metódach spoločnosti Canon. Tento leták a technické údaje produktu boli vytvorené pred uvedením produktu do predaja. Konečné technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.™ a ®: Všetky názvy spoločností alebo produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných výrobcov v rámci ich trhov alebo krajín.

Spoločnosť Canon odporúča v záujme dosiahnutia najlepších možných výsledkov využívať médiá značky Canon. V zozname kompatibilných médií (papiera) nájdete informácie o tom, aké druhy papiera a médií sa odporúča používať.

TM-250

TM-255

Zvitkový papier: hore: 3 mm, dole: 3 mm, naboku: 3 mm
Zvitkový papier (bez okrajov): hore: 0 mm, dole: 0 mm, naboku: 0 mm

Voľné háčky (AppleAirPrint): hore: 3 mm, dole: 12,7 mm, naboku: 3 mm

Voľné háčky (iné): hore: 3 mm, dole: 20 mm, naboku: 3 mm

Zvitkový papier: jeden zvitok

Voľné háčky: 1 hárok

Nie je k dispozícii

[Odporúčané] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"

[Potlačiteľné] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm

Okrem toho je tlač bez okrajov ľubovoľnej veľkosti podporovaná iba na zvitkový papier podľa definície používateľa

Štandardná poloha: 1 hárok

Skladacia poloha: obyčajný papier 20 hárkov na portrét A1
Ploché rozloženie: obyčajný papier 20 hárkov na A2 na šírku (s výnimkou výrazne zrolovaného papiera)

100 – 240 V stried. prúd (50 – 60 Hz)

Prevádzka: 62 W alebo menej

Režim spánku: 2,2 W alebo menej

Predvolené nastavenie času na prechod do režimu spánku: pribl. 5 minút

Vypnuté napájanie: 0,1 W alebo menej

Prevádzka: 64 W alebo menej

Režim spánku: 2,2 W alebo menej

Predvolené nastavenie času na prechod do režimu spánku: pribl. 5 minút

Vypnuté napájanie: 0,1 W alebo menej

Teplota: 15 – 30 °C, vlhkosť: 10 – 80 % RH (bez kondenzácie rosy)

Prevádzka: 41 dB (A), (štandardný obyčajný papier, štandardný režim, režim obrysov/textu)

(merané podľa normy ISO 7779)

Pohotovostný režim: 35 dB (A) alebo menej

Prevádzka: 6,2 belu alebo menej (štandardný obyčajný papier, štandardný režim, režim obrysov/textu)

(merané podľa normy ISO 7779)

Označenie CE, označenie UKCA

Certifikácia CB, hodnotenie EPEAT GOLD¹

Š x H x V

Hlavná jednotka so stojanom

978 x 885 x 1 060 mm

(ovládaci panel nie je vykllopený nahor/otvorený košík)

978 x 756 x 1 060 mm

(ovládaci panel nie je vykllopený nahor/zatvorený kôš)

55 kg

(vrátane súpravy držáka zvitku; bez atramentu a tlačovej hlavy)

Tlačiareň (hlavná jednotka so stojanom a paletou):

1 152 x 913 x 946 mm, 96 kg

Tlačiareň, stojan na tlačiareň, 1 tlačová hlava, napájací kábel, 1 súprava základných zásobníkov s atramentom, inštalácia príručka, leták s environmentálnymi a bezpečnostnými normami, adresný hárok veľkoformátových tlačiarň Eur, hárok s dôležitými informáciami, návod k montáži stojana tlačiarne, poznámka k softvéru PosterArtist WEB

Softvér je k dispozícii na prevzatie z internetu

Držiak 2/3" zvitkov: RH2-28

Držiak čítačky kariet IC: RA-02

Atramentový zásobník: M:PF1-321 (300 ml)/PF1-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PF1-320 (300 ml)/PF1-120 (130 ml)

Tlačová hlava: PF-06

Rezačka: CT-08

Zásobník na realizáciu údržby: MC-31



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2025