



imagePROGRAF TM-250/TM-255

PRESTANDA I NY TAPPNING

Förbättra utskriftsupplevelsen med förbättrad produktivitet, intuitiva funktioner och professionell bildkvalitet från en hållbar enhet. 24-tumsskrivaren kan smidigt skapa exakta CAD-utskrifter med skarpa linjer och iögonfallande marknadsföringsmaterial, utformade för företag och skalbara AEC-kontor samt detaljhandeln och utbildningssektorn.

- **Professionell utskriftskvalitet**

Använd stabila bildförbättringar för att skapa skarpa, tydliga linjer och nytt magentafärgat bläck för kraftigare röd färg. Resultatet blir levande och exakta CAD-ritningar, affischer och utbildningsmaterial

- **Förbättrad produktivitet**

Skapa CAD-utskrifter i A1 på bara 20 sekunder eller affischer i A1 på 22 sekunder. Spara tid på att beskära överflödiga kanter med utskrifter utan kant i alla storlekar och tillgodose enkelt högre utskriftsbehov med större bläckbehållare, snabb bearbetningstid och snabb återställning från viloläge

- **Intuitiva funktioner**

Följ enkla instruktioner och få viktig information som materialtyp, återstående material och bläckmängd på en 4,3-tums touchskärm. Spara tid genom att installera pappersrullar med snabb åtkomst via en platt övre lucka

- **Förbättrad hållbarhet**

Miljömedveten EPEAT Gold*-klassad enhet för låg energiförbrukning, med minskad effekt i standby och förpackningar fria från polystyrenskum. Tystare drift gör den idealisk för tysta kontor

* EPEAT Gold-registrerad i USA

Canon

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF™-250/TM-255

SKRIVARTEKNIK	TM-250	TM-255		TM-250	TM-255
Skrivartyp	24 tum med 5 färger		Marginaler, utskrivbart område	Papper på rulle: upptill: 3 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Papper på rulle (utan ram): upptill: 0 mm, nedtill: 0 mm, sida: 0 mm	
Utskriftsteknik	Canon Bubblejet on Demand 6 färger integrerad typ (6 chips per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)			Arkskuret (Apple AirPrint): upptill: 3 mm, nedtill: 12,7 mm, sida: 3 mm	
Utskriftsupplösning	2 400 x 1 200 dpi		Media inmatningskapacitet	Arkskuret (övriga): upptill: 3 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm	
Antal munstycken	Totalt: 15 360 munstycken MBK: 5 120 munstycken BK, C, M, Y: 2 560 munstycken per färg			Papper på rulle: en rulle Arkskuret: 1 ark	
Linjeexakthet	±0,1 % eller mindre Användarjustering krävs. Utskriftsmiljön och material måste stämma med vad som används för justeringarna.		Medieupprullningsenhet	Ej tillämpligt	
Munstyckenas avstånd	1 200 dpi x 2 rader			[Rekommenderad] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 tum, 14 tum, 17 tum, 24 tum	
Storlek på bläckdroppar	Minst 5 pl per färg		Bredd för kantfri utskrift (endast rulle)	[Utskrivbart] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 tum, 12 tum, 15 tum, 16 tum, 18 tum, 20 tum, 22 tum, 300 mm, 500 mm, 600 mm	
Bläckkapacitet	Medföljande startbläck: 490 ml (130 ml för MBK, 90 ml x 4 för BK, C, M, Y) Bläckförpackningar: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)			Utöver ovan kan utskrift utan kant i valfri storlek endast användas på rullpapper enligt användardefinition	
Bläcktyp	Pigmentbaserat bläck: 5 färger MBK/BK/C/M/Y		Högsta antal levererade utskrifter	Standardläge: 1 ark Vikt läge: vanligt papper 20 ark på stående A1 Platt läge: vanligt papper 20 ark på liggande A2 (med undantag för starkt böjt läge)	
Kompatibla operativsystem	32-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13				
Andra protokoll för jobbsändning som stöds	Apple AirPrint		STRÖM- OCH DRIFTSKRAV	AC 100-240 V (50-60 Hz)	
Skrivarspråk	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (endast sändning via FTP)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (endast sändning via FTP)		Drift: 62 W eller mindre Viloläge: 2,2 W eller mindre Standardinställning för tid innan viloläge: Cirka 5 minuter Avstängd: 0,1 W eller mindre	
Standardgränssnitt	USB A-port: inte tillämpligt	USB A-port: USB-minne (Direct Print)	Strömförsörjning Strömförbrukning	Drift: 64 W eller mindre Viloläge: 2,2 W eller mindre Standardinställning för tid innan viloläge: Cirka 5 minuter Avstängd: 0,1 W eller mindre	
	USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådlöst nätverk: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b			Temperatur: 15-30 °C, luftfuktighet: 10-80 % RH (utan kondensering)	
*Läs användarhandboken för att ta reda på hur du aktiverar/avaktiverar trådlöst nätverk			Driftsmiljö	Drift: 41 dB(A) (vanligt papper, standardläge, linjeritning/textläge) (uppmätt enligt ISO 7779-standard) Standby: 35 dB (A) eller lägre	
				Drift: 6,2 Bel eller mindre (vanligt papper, standardläge, linjeritning/textläge) (uppmätt enligt ISO 7779-standard) CE-märkning, UKCA-märkning CB-certifiering, EPEAT GOLD ¹	
MINNE			Ljudnivå (ström/tryck)	B x D x H Huvudenhet med stativ 978 x 885 x 1 060 mm (manöverpanelen ej uppfälld/korgen öppen) 978 x 756 x 1 060 mm (manöverpanelen ej uppfälld/korgen stängd) 55 kg (inklusive rullhållarpaket, exklusive bläck och skrivhuvuden)	
Standardminne	2 GB Expansionsplats: Nej	128 GB (fysiskt minne 2 GB) Expansionsplats: Nej 500 GB (krypterat)		Skrivare (huvudenhet med stativ och pall): 1 152 x 913 x 946 mm, 96 kg	
Hårddisk	Ej tillämpligt		Märkning		
UTSKRIFTSHASTIGHET			Miljöcertifikat		
			MÅTT OCH VIKT		
CAD-ritning			Mått och vikt		
Vanligt papper (A1)	00:20 (snabbt ekonomiläge) 00:23 (snabbt) 00:40 (standard)		Förpackad mått och vikt		
Affisch:					
Vanligt papper (A1)	00:22 (snabbt ekonomiläge) 00:25 (snabbt) 00:44 (standard)		VAD INGÅR		
Tjockt bestruket papper (A1)	00:55 (snabbt) 01:23 (standard)		Medföljer leveransen	Skrivare, skrivarställ, ett skrivhuvud, strömkabel, en uppsättning startbläckbehållare, installationsguide, broschyr om säkerhet/standardmiljö, europeiskt LFP-adressark, ark med viktig information, installationsguide för skrivarställ, meddelande för PosterArtist WEB	
HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL			Programvara som medföljer	Programvara finns att hämta på webben	
Media in- och utmatning	Rullpapper: en rulle, toppmatad, utskrift framtill Arkskuret: toppmatad, utskrift framtill (manuell matning med hjälp av materialåsspaken)				
Materialets bredd	Rullpapper: 203,2-610 mm Arkskuret: 203,2-610 mm		TILLVAL		
Maxtjocklek på material	Rulle/arkskuret: 0,07-0,8 mm				
Minsta utskrivbara längd	Papper på rulle: 203,2 mm Arkskuret: 279,4 mm		Extra tillbehör	2/3-tums rullhållarpaket: RH2-28 Hållare för IC-kortläsare: RA-02	
Maximal utskrivbar längd	Papper på rulle: 18 m (beror på operativsystem och program) Arkskuret: 1,6 m				
Maximal diameter för rulle	150 mm		FÖRBRUKNINGSARTIKLAR		
Storlek innerhysla	Invändig diameter på rullkärnan: 2 tum/3 tum				
Marginaler, rekommenderad yta	Papper på rulle: upptill: 20 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Arkskuret (Apple AirPrint): upptill: 20 mm, nedtill: 31 mm, sida: 3 mm Arkskuret (övriga): upptill: 20 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm		Utbytbara föremål	Bläckbehållare: M:PFI-321 (300 ml)/PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml) Skrivhuvud: PF-06 Skärblad: CT-08 Underhållskassett: MC-31	

Fotnoter

^[1] EPEAT Gold-registrerad i USA

Ansvarsfriskrivning

Vissa bilder simuleras för tydlig återgivning. All data baseras på Canons standardmetod för test. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram före produktlanseringen. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.™ och ®: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken från respektive tillverkarens marknader och/eller länder.

Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2025