



imagePROGRAF TM-255 MFP Lm24

PERFORMANCE REIMAGINED

Løft printoplevelsen med en bæredygtig 24"-multifunktionsprinter med mindre støj, forbedret produktivitet og intuitiv funktionalitet til at skabe professionelle kvalitetsprint med skarpe linjer og levende røde farver – perfekt til iøjnefaldende CAD-tegninger og marketingmaterialer. Integreret scanningsfunktionalitet med dedikeret software øger produktiviteten og forbedrer workflowet, så I kan få glæde af hurtigt print og hurtig scanning

- **Integreret funktionalitet**
Print og scan problemfrit med en brugervenlig multitasking-enhed med et 3" touchscreen-panel på scanneren og dedikeret software til at udføre print og scanning samtidig
- **Høj produktivitet**
Fremstil A1 CAD-print på blot 20 sekunder eller A1-plakater på 22 sekunder. Spar tid på at trimme overskydende margener med print til kant på alle formater, og opfyld nemt større printbehov med større blækkanke, hurtig behandlingstid og hurtig opstart fra dvale
- **Professionel printkvalitet**
Brug stabile billedforbedringer til at skabe skarpe linjer og nyt magenta blæk for levende røde farver. Resultatet er, at I kan fremstille levende og nøjagtige CAD-tegninger, plakater og undervisningsmateriale
- **Intuitiv funktionalitet**
Følg de nemme instruktioner, og få vigtige oplysninger som medietype, resterende medie- og blækmængde på et 4,3" berøringspanel. Spar tid ved at indstille rullemedier med hurtig adgang gennem et fladt topdæksel

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TM-255 MFP Lm24

SCANNERTEKNOLOGI

Scanningsteknologi
Maks. opløsning (dpi)
Scanningshastighed

Enkelt sensor med flere LED-lys
600 dpi
KOPIERING
300/300 dpi Kladde = 1 ips farve, 3 ips sort/hvid
300/600 dpi Standard = 1 ips farve, 3 ips sort/hvid
600/600 dpi Bedst = 0,5 ips farve, 1,5 ips sort/hvid
SCAN
200 dpi Kladde = 1 ips farve, 3 ips sort/hvid
300 dpi Standard = 0,5 ips farve, 1,5 ips sort/hvid
600 dpi Bedst = 0,33 ips farve, 1 ips sort/hvid
Scanningmetoder
Scan til USB - RGB/gråtone/sort/hvid, TIFF (ingen ScanApp)
Scan til USB - RGB/gråtone/sort/hvid, JPG, PDF, PDF/A, M - PDF (ScanApp tilgængelig)
Scan til PC - RGB/gråtone/sort/hvid, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TIFF G4, M-PDF Copy - RGB/gråtone/sort/hvid
Kopiering og arkivering - (kombination af Kopier og Scan til pc ovenfor). Cloud-tilslutning opnås ved hjælp af et link til Canons Direct Print & Share. PRINT opnås ved hjælp af et link til Canons Direct Print & Share.

Papirgang
Maksimal scanningsbredde
Min. scanningsbredde
Maks. dokumentbredde
Maksimal scanningslængde
Dokumenttykkelse
Scanningspræcision
Interface USB
Scan til netværk

Forside opad, udtagning bagtil. Kun fremføring af dokument
Dokumentreturstyr følger med
24"/609,6 mm
6,2"/157,4 mm
26"/660,4 mm
109"/2.768 mm
Designet til at scanne Canon iPF-printer CAD-papir
Min. = 0,07 mm
Maks. = 0,8 mm
Præcision 0,2 % +/-1 pixel
USB2, 128 GB FAT32.
ScanApp - Indstiller scanningsbibliotek.
Minimum pc-specifikationer: • Windows 7/8/10 - 32-bit.
• 100 Mbps Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo eller 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) eller AMD Dual-Core-processorer
• 2 GB RAM • Hurtig 7200 rpm Serial ATA (SATA) harddisk med min. 2 GB til programmer og 20 GB ledig plads til billeder.
Anbefalede pc-specifikationer: • Windows 7/8/10 - 64-bit.
• GB Ethernet • Intel i3- eller i5- eller i7-processorer • 4 GB RAM
• Hurtig 7200 rpm Serial ATA (SATA) HDD med min. 2 GB til programmer og 20 GB ledig plads til billeder.

Sprog
Kontrolpanel
Scannerens vægt
Mål (B x D x L)

ScanApp
Engelsk/fransk/tyisk/italiensk/spansk/forenklet kinesisk/traditionelt kinesisk/koreansk/russisk/portugisisk/japansk/tjekkisk/polsk
3" touchscreen
5,28 kg uden dokumentreturstyr
Bredde: 935 mm, højde 131 mm
Dybde:
Uden dokumentreturstyr - papirbakke foldet: 146 mm
Uden dokumentreturstyr - papirbakke flad: 193 mm
Med dokumentreturstyr - papirbakke foldet: 206 mm
Med dokumentreturstyr - papirbakke flad: 253 mm

Certificeringer
Kassens indhold

Europa: CE-mærke, andre lande: CB-certificering
Lm24-scanner
Printermonteringsbeslag, fastspænding og 3 mm værktøj
2 fædder til brug på skrivebord
2 papirkantstyr
1 dokumentreturstyr
Kalibreringsmal
CD til ScanApp-software og PDF-dokumentation:
Brugervejledning og vejledning for hurtig opstart pr. sprog til Lm24-scanner.
Vejledning for hurtig opstart til Lm24.
Ethernet-kabel (2 meter)
Strømforsyning
Regionalt - lysnetledning (er 2 meter)

PRINTERTEKNOLOGI

Printertype
Printteknologi
Printopløsning
Antal dyser
Linjeprecision
Dysepitch
Blækdråbestørrelse
Blækkapacitet
Blæktype
OS-kompatibilitet
Andre understøttede jobafsendelsesprotokoller
Printersprog

5 farver 24"
Canon Bubblejet on Demand, 6 farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead)
2400 x 1200 dpi
I alt: 15.360 dyser MBK; 5.120 dyser BK, C, M, Y; 2.560 dyser hver
±0,1 % eller mindre
Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne.
1200 dpi x 2 linjer
minimum 5 pl pr. farve
Medfølgende startblæk: 490 ml (130 ml for MBK, 90 ml x4 for BK, C, M, Y)
Blæk til salg: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y
32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Apple AirPrint
HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG
(Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun afsendelse via FTP)
USB-A-port: USB-hukommelse (direkte print)
USB-B-port: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (1000BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

* Se brugervejledningen for at se, hvordan man aktiverer/deaktiverer trådløst LAN.

HUKOMMELSE

Standardhukommelse
Harddisk
PRINTHASTIGHED
CAD-tegning
Almindeligt papir (A1):
Plakat
Almindeligt papir (A1):
Kraftigt coated papir (A1)

128 GB (fysisk hukommelse 2 GB)
Udvidelsesslot: Nej
500 GB (krypteret)
0:20 (Fast Economy Mode)
0:23 (Fast)
0:40 (Standard)
0:22 (Fast Economy Mode)
0:25 (Fast)
0:44 (Standard)
0:55 (Fast)
1:23 (Standard)

MEDIAHÅNDTERING
Indføring af medie og output
Mediebredde
Medietykkelse
Mindste printbare længde
Maksimal printbare længde
Maksimal diameter af medierulle
Mediekernestørrelse

Rullepapir: En rulle, fremføring fra enhedens øverste del, udtagning fra enhedens forside
Enkeltark: I lægning foroven, udtagning fra enhedens forside (manuel fremføring vha. medielæsearmen)
Rullepapir: 203,2 - 610 mm
Enkeltark: 203,2 - 610 mm
Rulle/Enkeltark: 0,07 mm - 0,8 mm
Rullepapir: 203,2 mm
Enkeltark: 279,4 mm
Rullepapir: 18 m (varierer afhængigt af operativsystem og program)
Enkeltark: 1,6 m
150 mm
Rullens indvendige diameter: 2"/3"

Marginer - anbefalet område
Marginer - printbart område
Mediefremføringskapacitet
Bredde for print til kant (kun rulle)

Rullepapir: Top: 20 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm
Enkeltark (Apple AirPrint): Top: 20 mm, bund: 31 mm, side: 3 mm
Enkeltark (andre): Top: 20 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm
Rullepapir: Top: 3 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm
Rullepapir (til kant): Top: 0 mm, bund: 0 mm, side: 0 mm
Enkeltark (Apple AirPrint): Top: 3 mm, bund: 12,7 mm, side: 3 mm
Enkeltark (andre): Top: 3 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm
Rullepapir: En rulle
Enkeltark: 1 ark
[Anbefalet] 515 mm (JIS B4), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"
[Printbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm
Bortset fra ovenstående understøttes print til kant i valgfri størrelse kun på rullepapir efter brugerdefinition

Maks. antal leverede print
HVAD FØLGER MED?
Kassens indhold

Standardposition: 1 ark
Foldeposition: Almindeligt papir 20 ark på A1 stående
Foldeposition: Almindeligt papir 20 ark på A2 liggende (gælder ikke, når papiret er meget krøllet)
Printer, printerstativ, 1 printhead, strømledning, 1 sæt startblækbeholdere, installationsvejledning, sikkerheds-/standardmiljøbrochure, LFP EUR-adresseark, ark med vigtige oplysninger, opsætningsvejledning til stabelprinterstanderen, bemærkning til PosterArtist WEB
Software kan downloades fra internettet

Medfølgende software
TILBEHØR
Tilvalg
FORBRUGSSTOFFER
Dele, der kan udskiftes af brugeren

2"/3" rulleholder: RH2-28
IC-kortlæserholder: RA-02
Blæktank: M: PFI-321 (300 ml)/PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml)
Printhead: PF-06
Skærebånd: CT-08
Vedligeholdelsespatron: MC-31

Ansvarsfraskrivelse
Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Dette datablad og specifikationerne for produktet er udviklet forud for datoen for lancering af produktet. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel. ™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande.
Canon anbefaler, at man benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke (papir)formater/medier der anbefales.

