



imagePROGRAF TM-255 MFP Lm24

UČINKOVITOST NOVE RAZINE

Unaprijedite doživljaj uz održivi 24-inčni višefunkcijski pisač koji pruža tiši rad, naprednu produktivnost i intuitivnu funkcionalnost kako biste kreirali ispise profesionalne kvalitete s oštrim, jasnim linijama i živopisnom crvenom bojom – savršeno za privlačne CAD crteže i marketinške materijale. Integrirana funkcija skeniranja s namjenskim softverom povećava produktivnost, dok brzo ispisivanje i skeniranje osiguravaju besprijekoran tijek poslovnog procesa

- **Integrirana funkcionalnost**

Lako ispisujete i skenirate s pomoću jednostavnog uređaja za istovremeno izvršavanje više zadataka koji ima 3-inčni dodirni zaslon na skeneru i namjenski softver, za istovremeno ispisivanje i skeniranje

- **Profesionalna kvaliteta ispisivanja**

Upotrijebite stabilna poboljšanja slike kako biste kreirali oštre, jasne linije i novu magenta tintu za živopisne crvene boje. Dobit ćete živopisne i precizne CAD crteže, postere i edukacijske materijale

- **Poboljšana produktivnost**

Izradite A1 CAD ispise za samo 20 sekundi ili A1 postere u roku od 22 sekunde. Uštedite vrijeme koje trošite na obrezivanje suvišnih margina uz ispise bez obruba bilo kojeg formata i lako zadovoljite velike zahtjeve za ispisivanjem uz veće spremnike s tintom, brzu obradu i brz oporavak iz stanja mirovanja

- **Intuitivna funkcionalnost**

Na dodirnom zaslonu od 4,3 inča pratite jednostavne upute i važne informacije kao što su vrsta medija, preostali mediji i količina tinte. Uštedite vrijeme brzim postavljanjem papira u roli zahvaljujući brzom pristupu na plošnom poklopcu

Canon

TEHNIČKI PODACI

imagePROGRAF™-255 MFP Lm24

TEHNOLOGIJA SKENERA			
Tehnologija skeniranja	jedan senzor s više LED dioda		
Maksimalna razlučivost (dpi)	600 dpi		
Brzina skeniranja	KOPIRANJE 300/300 dpi Skica = 1 ips u boji, 3 ips crno-bijelo 300/600 dpi Standardno = 1 ips u boji, 3 ips crno-bijelo 600/600 dpi Najbolje = 0,5 ips u boji, 1,5 ips crno-bijelo SKENIRANJE 200 dpi Skica = 1 ips u boji, 3 ips crno-bijelo 300 dpi Standardno = 0,5 ips u boji, 1,5 ips crno-bijelo 600 dpi Najbolje = 0,35 ips u boji, 1 ips crno-bijelo		
Načini skeniranja	Skeniranje na USB - RGB / ljestvica sivih tonova / crno-bijelo, TIFF (bez ScanApp) Skeniranje na USB - RGB / ljestvica sivih tonova / crno-bijelo, JPS, PDF, PDF/A, M-PDF (aplikacija ScanApp dostupna) Skeniranje na računalo - RGB / ljestvica sivih tonova / crno-bijelo, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, Tiff G4, M-PDF kopiranje - RGB / ljestvica sivih tonova / crno-bijelo Kopiranje i arhiviranje - (kombinacija kopiranja i skeniranja na računalo). Povezivanje s računalnim oblakom postiže se pomoću veze sa softverom Direct Print & Share tvrtke Canon. Ispisivanje se postiže upotrebom Direct Print & Share tvrtke Canon.		
Staza papira	Ispisnom stranom gore, stražnji izlaz. Ulaganje dokumenta samo s pripreme Priložene su povratne vodilice za dokumente		
Maksimalna širina skeniranja	24 inča / 609,6 mm		
Min. širina skena	6,2 inča / 157,4 mm		
Maksimalna širina dokumenta	26 inča / 660,4 mm		
Maksimalna duljina skena	109 inča / 2768 mm		
Debljina dokumenta	Dizajniran je za skeniranje CAD papira iz IPF pisača tvrtke Canon Min. = 0,07 mm Maks. = 0,8 mm		
Preciznost skeniranja	Preciznost od 0,2 % +/-1 piksel		
Sučelje USB	USB2, 128 GB FAT32		
Skeniranje na mrežu	ScanApp - postavlja direktorij skeniranja Minimalne računalne specifikacije: • Windows 7/8/10 - 32-bitni. • 100 Mb/s Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo ili 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) ili AMD Dual-Core procesori • 2 GB RAM • Brzi serijski ATA (SATA) HDD na 7200 okr./min uz minimalno 2 GB za aplikacije i 20 GB za slike. Preporučene računalne specifikacije: • Windows 7/8/10 - 64-bitni. • GB Ethernet. • Prozessori Intel i3, i5 ili i7 • 4 GB RAM • Brzi serijski ATA (SATA) HDD na 7200 okr./min uz minimalno 2 GB za aplikacije i 20 GB za slike.		
Jeziči	ScanApp Engleski / francuski / njemački / talijanski / španjolski / pojednostavljeni kineski / tradicionalni kineski / korejski / ruski / portugalski / japanski / češki / poljski		
Upravljačka ploča	3-inčni dodirni zaslon		
Masa skenera	5,28 kg bez povratnih vodilica dokumenata		
Dimenzije (Š x D x V)	Širina: 935 mm, visina 131 mm Dubina: Bez povratne vodilice dokumenata - odlagač papira sklopljen: 146 mm Bez povratne vodilice dokumenata - odlagač papira izvučen: 193 mm S povratnom vodilicom dokumenata - odlagač papira sklopljen: 206 mm S povratnom vodilicom dokumenata - odlagač papira izvučen: 253 mm Europa: CE oznaka, Druge države: CB certifikat		
Sukladnost			
Sadržaj pakiranja	Skener Lm24 Nosači za montiranje pisača, dodaci za fiksiranje i alat od 3 mm 2 noge za stolnu upotrebu 2 bočne vodilice za papir 1 povratne vodilice za dokumente Predložak za kalibraciju CD za softver ScanApp i PDF dokumentaciju: Korisnički priručnik po jezicima i kratke upute za upotrebu za Lm24. Kratke upute za upotrebu za skener Lm24. Ethernet kabel (2 metra) Napajanje Ovisno o regiji - kabeli za napajanje (2 metra)		
TEHNOLOGIJA PISAČA			
Vrsta pisača	24-inčni s 5 boja		
Tehnologija ispisivanja	Canon Bubblejet na zahtjev, 6 boja, integrirana (6 boja po ispisnoj glavi x 1 ispisna glava)		
Razlučivost ispisivanja	2400 x 1200 dpi		
Broj mlaznica	Ukupno: 15 360 mlaznica MBK: 5120 mlaznica BK, C, M, Y: 2560 mlaznica svaka		
Preciznost linije	±0,1 % ili manje Potrebna je prilagodba od strane korisnika. Okruženje za ispisivanje i medij trebaju se podudarati s onima upotrijebljenima za prilagodbu.		
Razmak mlaznica	1200 dpi x 2 linije		
Veličina kapljice tinte	Minimalno 5 pl po boji		
Kapacitet tinte	Priloženi početni spremnik s tintom: 490 ml (130 ml za MBK, 90 ml x 4 za BK, C, M, Y) Spremnik za prodaju: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y) Pigmentne tinte: 5 boja MBK/BK/C/M/Y		
Tip tinte	32-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13		
Kompatibilnost s operativnim sustavima	Apple AirPrint		
Drugi modeli podržavaju protokol za podnošenje zadatka			
Jeziči pisača	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (slanje samo FTP-om)		
Standardna sučelja	USB A priključnica: USB memorija (Direct Print) USB B priključak: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(100base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b <small>*Upute o aktiviranju/bežičnom povezivanju bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku</small>		
MEMORIJA			
Standardna memorija		128 GB (fizička memorija 2 GB) Utor za proširenje: ne 500 GB (šifrirano)	
Tvrđi disk			
BRZINA ISPISIVANJA			
CAD crtež			
Obični papir (A1):		0:20 (brzi ekonomični način rada) 0:23 (brzo) 0:40 (standardno)	
Poster			
Obični papir (A1):		0:22 (brzi ekonomični način rada) 0:25 (brzo) 0:44 (standardni) 0:55 (brzo) 1:23 (standardno)	
Teški papir s premazom (A1)			
RUKOVANJE MEDIJIMA			
Ulaganje medija i ispisivanje		Papir u roli: jedna rola, ulaganje s gornje strane, izlaz s pripreme Pojedinačni listovi: ulaganje s gornje strane, izlaz s pripreme (ručno ulaganje uz ručicu za medije)	
Širina medija		Papir u roli: 203,2 - 610 mm Pojedinačni listovi: 203,2 - 610 mm	
Debljina medija		Rola/pojedinačni listovi: 0,07 mm - 0,8 mm	
Minimalna duljina za ispis		Papir u roli: 203,2 mm Pojedinačni listovi: 279,4 mm	
Maksimalna duljina za ispisivanje		Papir u roli: 18 m (ovisno o operativnom sustavu i programu) Pojedinačni listovi: 1,6 m	
Maksimalni promjer medija u roli		150 mm	
Veličina špule		Unutarnji promjer špule: 2"/3"	
Preporučljivo područje margina		Papir u roli: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Pojedinačni listovi (AppleAirPrint): vrh: 20 mm, dno: 31 mm, strana: 3 mm Pojedinačni listovi (ostalo): vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm	
Područje ispisivanja margina		Papir u roli: vrh: 3mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Papir u roli (bez obruba): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm Pojedinačni listovi (AppleAirPrint): vrh: 3mm, dno: 12,7 mm, strana: 3 mm Pojedinačni listovi (ostalo): vrh: 3 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm	
Kapacitet za ulaganje medija		Papir u roli: jedna rola Pojedinačni listovi: 1 list	
Širina kod ispisa bez margina (samo za role)		[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [Za ispisivanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3*), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 300 mm, 600 mm Osim navedenog, ispisivanje bez obruba u slobodnom formatu podržano je samo za papir u roli, prema definiciji korisnika	
Maksimalni broj ispisa		Standardni položaj: 1 list Položaj za savijanje: obični papir 20 listova na A1 okomito Položaj za savijanje: obični papir 20 listova na A2 vodoravno (ne obuhvaća uvjete jakog savijanja)	
SADRŽAJ PAKIRANJA			
Sadržaj pakiranja		Pisač, postolja pisača, 1 ispisna glava, kabel za napajanje, 1 komplet početnih spremnika s tintom, vodič za instalaciju, letak s napomenama za sigurnost / standardno okruženje, list LFP Eur s adresama, list s važnim informacijama, priručnik za podešavanje postolja pisača, obavijest za PosterArtist WEB	
Isporučeni softver		Softver se može preuzeti s weba	
OPCIJE			
Dodatne stavke		Držač role od 2/3": RH2-28 Držač čitača IC kartice: RA-02	
POTROŠNI MATERIJAL			
Stavke koje korisnik može zamijeniti		Spremnik s tintom: M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Ispisna glava: PF-06 Rezač: CT-08 Spremnik za održavanje: MC-31	
Odricanje od odgovornosti			
	Neke su slike simulirane za jasnoću reprodukcije. Svi podaci su temeljeni na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon. Ova brošura i tehnički podaci proizvođača razvijeni su prije puštanja proizvoda u prodaju. Konačni tehnički podaci podložni su promjeni bez obavijesti. ™ i ®: svi nazivi tvrtki i proizvođača zaštitni su znaci i/ili registrirani zaštitni znaci njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili državama.		
	Za najbolje rezultate Canon preporučuje upotrebu Canon medija. Pogledajte popis kompatibilnosti medija (papira) za preporuku vrste papira/medija.		

