



imagePROGRAF TM-255 MFP Lm24

# ОДНОВО ДЕФИНИРАНИ ПЕРФОРМАНСИ

Подобре ги доживувањата со одржлив печатач со големина од 24" со ракување со помалку бучава, зголемена продуктивност и интуитивни функции за да создадете отпечатени материјали со професионален квалитет со остри и јасни линии и живописна црвена боја - совршено за впечатливи CAD-цртежи и рекламни материјали. Функцијата за интегрирано скенирање со наменски софтвер ја подобрува продуктивноста и брзината на печатењето и скенирањето за непремен работен процес

- **Интегрирани функции**  
Беспрекорно печатете и скенирајте со уред за извршување повеќе задачи наеднаш што е лесен за користење и се одликува со екран на допир од 3" на скенерот и наменски софтвер за паралелна обработка со печатење и скенирање истовремено
- **Професионален квалитет на печатење**  
Користете стабилно подобрување на слика за да создадете остри и јасни линии, како и ново магента мастило за живописна црвена боја. Како резултат, ќе произведете живописни и прецизни CAD-цртежи, постери и образовни материјали
- **Зголемена продуктивност**  
Произведете отпечатени материјали CAD во A1-формат за само 20 секунди, или постери во A1-формат за 22 секунди. Не губете време на отсекување вишок маргини со отпечатени материјали без рабови со која било големина и лесно задоволете ги барањата за извршување повеќе задачи за печатење со поголеми резервоари за мастило, брзо време на обработка и брзо враќање од режим на мирување
- **Интуитивни функции**  
Следете лесни упатства и впијте важни информации како вид на медиум, преостанати медиуми и количина на мастило на екран на допир од 4,3". Заштедете време на поставување хартија во ролна со брз пристап преку капак со рамна горна страна

**Canon**

# ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

# imagePROGRAF TM-255 MFP Lm24

## ТЕХНОЛОГИЈА ЗА СКЕНЕРИ

Технологија за скенирање  
Максимална резолуција (dpi)  
Брзина на скенирање

Single Sensor со осветлување со повеќе LED-светилки  
600 dpi  
КОПИРАЊЕ  
300/300 dpi скица = 1 ips во боја, 3 ips црно-бело  
300/600 dpi стандардно = 1 ips во боја, 3 ips црно-бело  
600/600 dpi најдобро = 0,5 ips во боја, 1,5 ips црно-бело

## Режими на скенирање

СКЕНИРАЊЕ  
200 dpi скица = 1 ips во боја, 3 ips црно-бело  
300 dpi стандардно = 0,5 ips во боја, 1,5 ips црно-бело  
600 dpi најдобро = 0,33 ips во боја, 1 ips црно-бело  
Скенирање кон USB - RGB/сиви тонови/црно-бело, TIFF (без ScanApp) Скенирање кон USB - RGB/сиви тонови/црно-бело, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (достапен е софтверот ScanApp) Скенирање кон компјутер - RGB/сиви тонови/црно-бело, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, Tiff G4, M-PDF Копирање - RGB/сиви тонови/црно-бело  
Копирање и архивирање - (комбинација од копирање и скенирање кон компјутер наведена погоре). Поврзувањето со Cloud се врши преку Direct Print & Share од Canon. ПЕЧАТЕЊЕТО се врши преку Direct Print & Share од Canon.  
Свртена нагоре, со излез од задната страна. Движење на документите само напред.  
Вклучен(и) водич(и) за враќање документи

## Патека за хартија

Максимална ширина на скенирање  
Минимална ширина на скенирање  
Максимална ширина на документи  
Максимална должина на скенирање  
Дебелина на документи

24" / 609,6 mm  
6,2" / 157,4 mm  
26" / 660,4 mm  
109" / 2768 mm  
Дизајниран за скенирање CAD-хартија за печатачи Canon iPF  
Мин. = 0,07 mm  
Макс. = 0,8 mm  
Прецизност 0,2% +/-1 пиксел  
USB2, 128 GB, FAT32.

## Прецизност на скенирање Интерфејс за USB Скенирање кон мрежа

ScanApp - поставува директориум за скенирање.  
Минимални компјутерски спецификации: • Windows 7/8/10 - 32 бита.  
• Етернет од 100 Mbps. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo или 2,8 Ghz со Hyper-Threading (HT) или процесори Dual-Core од AMD • 2 GB RAM • Serial ATA (SATA) HDD со голема брзина од 7200 rpm, минимум 2 GB за апликација и слободен простор од 20 GB за слики.  
Препорачани компјутерски спецификации: • Windows 7/8/10 - 64 бита. • 8 GB етернет. • Процесори Intel i3, i5 или i7 • 4 GB RAM • Serial ATA (SATA) HDD со голема брзина од 7200 rpm, минимум 2 GB за апликација и слободен простор од 20 GB за слики.  
ScanApp

## Јазичи

Англиски/француски/германски/италијански/шпански/едноставен кинески/традиционален кинески/корејски/руски/португалски/јпонски/чешки/полски  
Екран на допир од 3"  
5,28 kg (11,6 lbs) без водичот за враќање документи  
Ширина: 935 mm, висина 131 mm  
Длабочина:  
Без водичот за враќање документи - Преклопен фак за хартија: 146 mm  
Без водичот за враќање документи - Отворен фак за хартија: 193 mm  
Со водичот за враќање документи - Преклопен фак за хартија: 206 mm  
Со водичот за враќање документи - Отворен фак за хартија: 253 mm  
Европа: ознака CE, други земји: сертификат CB  
Скенер Lm24

## Контролен панел Тежина на скенерот Димензии (Ш x В x Д)

Држачи за монтирање на печатачот, завртки за прицврстување и алатка од 3 мм  
2 ногали за користење на работна маса  
2 насочувачи за хартија  
1 водич за враќање документи  
Цел за калибрација  
CD за софтверот ScanApp и PDF-документација:  
Упатство за користење на скенерот Lm24 за секој јазик и водич за брз почеток.  
Водич за брз почеток за скенерот Lm24.  
Кабел за етернет (2 метра)  
Напојување  
Регионално - кабел (кабли) за напојување (2 метра)

## Усогласеност со стандарди Што содржи кутијата?

Држачи за монтирање на печатачот, завртки за прицврстување и алатка од 3 мм  
2 ногали за користење на работна маса  
2 насочувачи за хартија  
1 водич за враќање документи  
Цел за калибрација  
CD за софтверот ScanApp и PDF-документација:  
Упатство за користење на скенерот Lm24 за секој јазик и водич за брз почеток.  
Водич за брз почеток за скенерот Lm24.  
Кабел за етернет (2 метра)  
Напојување  
Регионално - кабел (кабли) за напојување (2 метра)

## ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ПЕЧАТАЧИ

Вид на печатен  
Технологија за печатење

Резолуција на печатење  
Број на млазници

Прецизност на линиите

Растојание помеѓу млазниците  
Големина на капка мастило  
Капацитет за мастило

Тип на мастило  
Компатибилност со оперативни системи

Други поддржани протоколи за испраќање задачи  
Јазичи на печатачот

Стандардни интерфејси

5 бои 24"  
Вграден тип Bubblejet on Demand од Canon со 6 бои (6 чипови по глава на печатач x 1 глава на печатач)  
2.400 x 1.200 dpi

Вкупно: 15.360 млазници MBK: 5.120 млазници BK, C, M, Y:  
по 2.560 млазници за секоја  
±0,1% или помалку

Потребни се прилагодувања од корисникот. Медиумите и откружувањето за печатење мора да одговараат на тие што се користат за прилагодувањата.

1.200 dpi x 2 линији  
минимум 5 pl по боја  
Вклучено почетно мастило: 490 ml  
(130 ml за MBK, 90 ml x4 за BK, C, M, Y)

Продажно мастило: 300 / 130 ml (MBK, BK, C, M, Y)  
Мастило со пигмент: 5 бои MBK/BK/C/M/Y

32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10  
64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,  
Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022  
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13  
Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, PDF (вер. 1.7), JPEG  
(вер. JFIF 1.02), CALS G4 (испраќање само преку FTP)

Приклучок USB A: USB-мемориски уред (директно печатење)  
Приклучок USB B: Hi-Speed USB  
Етернет: IEEE802.3ab(100base-T), IEEE802.3u  
(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)

Безжичен LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

\*Погледнете во упатството за користење за да дознаете како да го активирате/деактивирате безжичниот LAN.

## МЕМОРИЈА

Стандардна меморија

Хард диск

БРЗИНА НА ПЕЧАТЕЊЕ

Цртеж од CAD

Обична хартија (A1):

128 GB (физичка меморија 2 GB)  
Отвор за проширување: нема  
500 GB (со шифрирање)

0:20 (брз економичен режим)  
0:23 (брз режим)  
0:40 (стандарден режим)

## Постер

Обична хартија (A1):

0:22 (брз економичен режим)  
00:25 (брзо)  
00:44 (стандардно)  
00:55 (брзо)  
1:23 (стандардно)

Тешка обложена хартија (A1)

УПРАВУВАЊЕ СО МЕДИУМИ

Снабдување и исфрлување медиуми

Хартија во ролна: една ролна, полнење од горната страна, излез од предната страна  
Сечена хартија: полнење од горната страна, излез од предна страна  
(Рачно полнење со помош на рамката за заklучување на медиуми)

Ширина на медиуми

Дебелина на медиуми

Минимална должина на која може да се печати

Максимална должина на која може да се печати

Максимален дијаметар на медиуми со ролна

Големина на јадро на медиуми

Препорачана површина за маргини

Површина на маргини врз која може да се печати

Хартија во ролна: 203,2 - 610 mm  
Сечена хартија: 203,2 - 610 mm  
Ролна/сечена: 0,07 mm - 0,8 mm  
Хартија во ролна: 203,2 mm  
Сечена хартија: 279,4 mm  
Хартија во ролна: 18 mm  
(се менува во зависност од оперативниот систем и апликацијата)  
Сечена хартија: 1,6 mm  
150 mm

Внатрешен дијаметар на јадро на ролна: 2"/3"  
Хартија во ролна: горе: 20 mm, долу: 3 mm, страна: 3 mm  
Сечена хартија (AppleAirPrint): горе: 20 mm, долу: 31 mm, страна: 3 mm  
Сечена хартија (други): горе: 20 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm  
Хартија во ролна: горе: 3 mm, долу: 3 mm, страна: 3 mm  
Хартија во ролна (без рабови): горе: 0 mm, долу: 0 mm, страна: 0 mm  
Сечена хартија (AppleAirPrint): горе: 3 mm, долу: 12,7 mm, страна: 3 mm  
Сечена хартија (други): горе: 3 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm  
Хартија во ролна: една ролна  
Сечена хартија: 1 лист

Капацитет за снабдување со медиуми

Ширина на печатење без рабови (само ролна)

[Препорачано] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"

[Површина врз која може да се печати] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm  
Освен горенаведените, печатење без рабови со слободна големина е поддржано само на хартија во ролна според корисничките дефиниции

Максимален број на отпечатени материјали

Стандардна положба: 1 лист  
Положба за превиткување: 20 листови обична хартија на портрет во A1-формат  
Положба за превиткување: 20 листови обична хартија на хоризонтален A2-формат  
(освен во положба на премногу завиткана хартија)

## ШТО СЕ ИСПОРАЧУВА

Што содржи кутијата?

Печатач, држач за печатач, 1 глава за печатење, кабел за напојување, 1 комплет резервоари за мастило за почеток, водич за инсталација, леток за безбедност/стандард за животната средина, лист со адреса на LFP Eur, лист со важни податоци, водич за поставување на држач со полици за печатач, известување за PosterArtist WEB

Испорачан софтвер

Софтвер што може да се преземе од интернет

ОПЦИИ

Изборни елементи

Држач за вајалци од 2"/3": RH2-28  
Држач за титачот на IC-картички: RA-02

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Елементи кои може да ги замени корисникот

Резервоар за мастило: M:PF1-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y:PF1-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml)

Глава за печатење: PF-06  
Сечило за сечење: CT-08  
Картриџ за одржување: MC-31

Одрекување од одговорност

Некои слики се симулираат за појасна репродукција. Сите податоци се засноваат на стандардните методи за тестирање на Canon. Овој леток и спецификациите за производот се создадени пред датумот на промовирање на производот. Конечните спецификации подлежат на промена без претходно известување.™ и ®: сите имиња на компании и/или на производи се заштитни знаци и/или регистрирани заштитни знаци на нивните производители на нивните пазари и/или во нивните земји.

Canon ви препорачува да користите медиуми на Canon за најдобри резултати. Ве молиме погледнете ја листата со компатибилни медиуми (хартија) за да видите кои видови на хартија/медиуми се препорачуваат.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Macedonian edition

© Canon Europa N.V., 2023