



imagePROGRAF TM-255 MFP Lm24

PERFORMANCE REIMAGINED

Geniet van een betere gebruikerservaring met een duurzame 24-inch multifunctionele printer met minder operationeel geluid, verbeterde productiviteit en intuïtieve functionaliteit om prints van professionele kwaliteit te maken met scherpe, heldere lijnen en levendige rode kleuren - perfect voor opvallende CAD-tekeningen en marketingmateriaal. Geïntegreerde scanfunctionaliteit met speciale software verhoogt de productiviteit en print- en scansnelheid, wat zorgt voor een naadloze workflow.

- **Geïntegreerde functionaliteit**
Print en scan naadloos met een gebruiksvriendelijk multitaskingapparaat, met een 3-inch touchscreen op de scanner en speciale software voor parallele verwerking met gelijktijdig printen en scannen
- **Verbeterde productiviteit**
Produceer A1 CAD-prints in slechts 20 seconden of A1-posters in 22 seconden. Bespaar tijd bij het bijknippen van overvloedige marges met prints zonder witrand van elk formaat en voldoe eenvoudig aan de hoge printvraag met grotere inktanks, een snelle verwerkingstijd en een snelle terugkeer uit de slaapstand
- **Professionele printkwaliteit**
Gebruik stabiele beeldverbeteringsopties voor scherpe, heldere lijnen en nieuwe magenta inkt voor levendige rode kleuren. Zo produceert u levendige en nauwkeurige CAD-tekeningen, posters, en educatief materiaal.
- **Intuïtieve functies**
Volg eenvoudige instructies en raadpleeg belangrijke informatie, zoals het mediatype, het resterende materiaal en de hoeveelheid inkt, op een 4,3-inch touchscreen. Bespaar tijd door papierrollen te plaatsen met snelle toegang via de klep met vlakke bovenkant

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF TM-255 MFP Lm24

SCANNERTECHNOLOGIE		GEHEUGEN	
Scantechnologie	Enkele sensor met meerdere LED-lampjes	Standaardgeheugen	128 GB (fysiek geheugen 2 GB) Uitbreidingsleuf: nee
Maximale presolutie (dpi)	600 dpi	Harde schijf	500 GB (versleuteld)
Scansnelheid	KOPIËREN 300/300 dpi Concept = 1 ips kleur, 3 ips zwart-wit 300/600 dpi Standaard = 1 ips kleur, 3 ips zwart-wit 600/600 dpi Best = 0,5 ips kleur, 1,5 ips zwart-wit	PRINTSNELHEID	
	SCANNEN 200 dpi Concept = 1 ips kleur, 3 ips zwart-wit 300 dpi Standaard = 0,5 ips kleur, 1,5 ips zwart-wit 600 dpi Best = 0,33 ips kleur, 1 ips zwart-wit	CAD-tekening	
Scanmodi	Scannen naar USB - RGB/grijsinten/ZW, TIFF (geen ScanApp) Scannen naar USB - RGB/grijsinten/ZW, JPS, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanApp beschikbaar) Scannen naar pc - RGB/grijsinten/ZW, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, TIFF G4, M-PDF kopiëren - RGB/grijswaarden/ZW Kopiëren en archiveren (combinatie van 'Kopiëren' en 'Scannen naar pc' hierboven). Cloudconnectiviteit via een verbinding met Canon Direct Print & Share, PRINT door gebruik van Canon' Direct Print & Share.	Normaal papier (A1):	0:20 (Fast Economy) 0:23 (Snel) 0:40 (Standard)
Papierbaan	Afdrukzijkte naar boven, uitvoer aan de achterkant. Documenttransport alleen naar voren Documentterugvoer(en) inbegrepen	Poster	
Maximale scanbreedte	609,6 mm (24 inch)	Normaal papier (A1):	0:22 (Modus Fast Economy) 0:25 (Snel) 0:44 (Standard)
Maximale scanbreedte	157,4 mm (6,2 inch)	Zwaar gecoat papier (A1)	0:55 (Snel) 1:23 (Standaard)
Maximale documentbreedte	660,4 mm (26 inch)	MEDIAVERWERKING	
Maximale scanlengte	2.768 mm (109 inch)	Media-invoer en -uitvoer	Rol papier: één rol, invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde Losse vellen: invoer aan bovenzijde, uitvoer aan voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor media)
Documentdikte	Ontworpen om Canon iPF-printer CAD-papier te scannen Min = 0,07 mm Max = 0,8 mm	Mediabreedte	Rol papier: 203,2 - 610 mm Los vel: 203,2 - 610 mm
Nauwkeurigheid scans	Nauwkeurigheid 0,2% +/-1 pixel	Mediadikte	Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm
Interface USB	USB2, 128GB FAT32.	Minimale printbare lengte	Rol papier: 203,2 mm Los vel: 279,4 mm
Scannen naar netwerk	ScanApp - Stelt scandirectory in. Minimum pc-specificatie: • Windows 7/8/10 - 32-bits. • 100 Mbs Ethernet. • Intel Celeron-, Core-Duo-, Core-2-Duo- of 2,8 Ghz Hyper-Threading- (HT) of AMD Dual Core-processors • 2 GB RAM • High-speed 7200 rpm Serial ATA (SATA) HDD met minimaal 2 GB vrije ruimte voor applicaties en 20 GB ruimte voor afbeeldingen. Aanbevolen pc-specificatie: • Windows 7/8/10 - 64-bits. • GB Ethernet. • Intel i3, i5 of i7-processors • 4 GB RAM • High-speed 7200 rpm Serial ATA (SATA) HDD met minimaal 2 GB vrije ruimte voor applicaties en 20 GB ruimte voor afbeeldingen.	Maximale printbare lengte	Rol papier: 18m (lengte varieert, afhankelijk van besturingssysteem en toepassing) Los vel: 1,6 m
Talen	ScanApp Engels/Frans/Duits/Italiaans/Spaans/Vereenvoudigd Chinees/Traditioneel Chinees/Koreaans/Russisch/Portugees/Japans/Tsjechisch/Pool	Maximale diameter van rol papier	150 mm
Bedieningspaneel	3 inch touchscreen	Formaat mediakern	Interne diameter van rollen: 2 inch/3 inch
Gewicht scanner	5,28 kg zonder documentterugvoer	Aanbevolen gebied van marges	Rol papier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Losse vellen (Apple AirPrint): bovenkant: 20 mm, onderkant: 31 mm, zijkant: 3 mm Los vel (overig): bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm
Afmetingen (b x d x l)	Breedte: 935 mm, hoogte: 131 mm Diepte: Zonder documentterugvoer - Papierlade ingeklapt: 146 mm Zonder documentterugvoer - Papierlade vlak: 193 mm Met documentterugvoer - Papierlade ingeklapt: 206 mm Met documentterugvoer - Papierlade vlak: 253 mm	Printbaar gebied van marges	Rol: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Rol papier (zonder witrand): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm Losse vellen (Apple AirPrint): bovenkant: 3 mm, onderkant: 12,7 mm, zijkant: 3 mm Los vel (overig): bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm
Naleving	Europa: CE-markering, Andere landen: CB-certificering	Media-invoercapaciteit	Papierrol: één rol Losse vellen: 1 vel
Inhoud van de doos	Lm24-scanner Montagebeugels printer, bevestigingen en 3-mm gereedschap 2 voetjes voor gebruik op bureau 2 papierrandgeleiders 1 retourgeleider Kalibratiedoel CD met ScanApp-software en PDF-documentatie: Gebruikershandleiding per taal en beknopte installatiehandleiding Lm24-scanner. Beknopte installatiehandleiding Lm24-scanner. Ethernet-kabel (2 meter) Voeding Regionaal - netsnoer(en) (2 meter)	Breedte voor printen zonder witrand (alleen rol)	[Aanbevolen] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch [Printbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm In andere gevallen dan hierboven beschreven, wordt het maken van prints zonder witrand alleen ondersteund op papierrollen zoals aangegeven door de gebruiker
		Maximaal aantal geleverde prints	Standaardpositie: 1 vel Vouwpositie: normaal papier 20 vel, A1 staand Vlakke positie: normaal papier 20 vel op A2 liggend (geldt niet voor sterk gekrulde positie)
PRINTERTECHNOLOGIE		MEEGELEVERD	
Printertype	5-kleuren 24-inch	Inhoud van de doos	Printer, printerstandaard, 1 printkop, voedingskabel, 1 set startinktanks, installatiehandleiding, folder over veiligheid/standaardomgeving, blad LFP Eur-adres, document met belangrijke informatie, installatiehandleiding printerstandaard, informatie over PosterArtist WEB
Printtechnologie	Canon Bubblejet on Demand 6 kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)	Meegeleverde software	Software vanaf internet te downloaden
Printresolutie	2400 x 1200 dpi	OPTIES	
Aantal spuitopeningen	Totaal: 15.360 spuitopeningen MBK: 5120 spuitopeningen BK, C, M, Y: 2.560 spuitopeningen per kleur	Optionele items	2/3-inch rolhouder: RH2-28 IC Card Reader Holder: RA-02
Lijnnauwkeurigheid	±0,1% of minder Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt.	CONSUMABLES	
Pitch van spuitopeningen	1200 dpi x 2 lijnen	Door de gebruiker te vervangen	Inktanks: M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y:PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml)
Grootte inktdruppels	minimaal 5 pl per kleur		Printkop: PF-06 Snijmes: CT-08 Onderhoudscassette: MC-31
Inktcapaciteit	Meegeleverde inktstarterset: 490 ml (130 ml voor MBK, 90 ml x 4 voor BK, C, M, Y) Standaard inkt: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)	Disclaimer	Sommige afbeeldingen worden gesimuleerd om de reproductie duidelijker te maken. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. "™" en "®": Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.
Inktype	Pigmentinkt: 5 kleuren (MBK/BK/C/M/Y)		Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.
Compatibiliteit besturingssystemen	32-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13		
Andere ondersteunde protocollen voor het indienen van taken	Apple AirPrint		
Printertalen	HP-GL/2, HP RTL, PDF (versie 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (indiening alleen via FTP)		
Standaardinterfaces	USB A-poort: USB-geheugen (direct printen) USB B-poort: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (100base-T), IEEE802.3u (100base-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		
	*Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN		



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2023